



www.libtool.com.cn

GODFREY LOWELL CABOT SCIENCE LIBRARY
of the Harvard College Library

This book is
FRAGILE

and circulates only with permission.

Please handle with care
and consult a staff member
before photocopying.

Thanks for your help in preserving
Harvard's library collections.

www.libtool.com.cn

www.Eb0201.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

©

Centrifugal-
www.libtool.com.cn
Ventilatoren

und

Centrifugal-Pumpen.

Theorie und Bau

aller Arten derselben, mit Berücksichtigung der Resultate

zahlreicher selbstabgeführter Versuche

von

P. Rittinger,

k. k. Sectionsrath (Ober-Bergrath) in Wien.

Mit 5 Figurentafeln.

Wien.

Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn.

1858.

Eng 2608.58.2

www.libtool.com.cn

1863, Aug. 28

\$ 2.53

pay fund.

V o r r e d e.

Jedermann, der es mit Entwürfen oder mit Beurtheilung von Ventilatoren zu thun hatte, wird sich überzeugt haben, wie mangelhaft die Quellen sind, aus welchen man über die vortheilhaftesten Konstruktions-Verhältnisse dieser so vielfach in Anwendung stehenden Maschinen sich Rathes erholen könnte. Etwas Abgeschlossenes über diesen Gegenstand wird man in den Lehrbüchern der Mechanik vergebens suchen, und was man in den Journalen zerstreut findet, ist mindestens sehr unvollständig. Dieses gilt eben so gut von den wenigen bisher veröffentlichten theoretischen Arbeiten über den Ventilator, als auch von den Berichten über abgeführte Versuche. Bei den vielen Faktoren, die beim Ventilator zusammentreffen und auf den Effect desselben Einfluß nehmen, ist es aber auch begreiflich, daß es auf empirischem Wege kaum gelingen könne, die vortheilhaftesten Konstruktions-Verhältnisse der Ventilatoren aufzufinden und festzustellen, da die Zahl der zu versuchenden Combinationen eine ungemein große sein müßte.

Bei diesem Sachverhalte wird es daher nicht befremden, wenn der Konstrukteur beim Entwerfen von Ventilatoren sich bisher entweder bloß vom praktischen Gefühle leiten ließ, oder aber bestehende Muster nachahmte, an denen er vielleicht einige als zweckmäßig vermuthete Abänderungen vornahm; denn der Praktiker überzeugte sich bald, daß die aus den bisher aufge-

*

stellten Theorien und abgeführten Versuchen abgeleiteten Schlußregeln zu keinem günstigen Resultate führen.

Die vorliegende Monographie über Centrifugal-Ventilatoren hat nun den Zweck, eine streng wissenschaftliche Anleitung zur Berechnung und Konstruktion der Centrifugal-Ventilatoren zu liefern. Um aber diese Aufgabe zu lösen, war es zuerst erforderlich, die Grundlehren über das Verhalten der atmosphärischen Luft bei Aenderungen ihrer Pressung und bei ihrer Bewegung in ruhenden oder rotirenden Kanälen einer strengen Prüfung zu unterziehen, dieselben systematisch zu entwickeln, und die darin vorkommenden vielfachen Lücken auszufüllen. Die darauf sich beziehenden Untersuchungen bilden den Gegenstand der ersten Abtheilung dieser Abhandlung, und sind von besonderer Wichtigkeit. Diese Grundlehren sind bisher in keinem bestehenden Lehrbuche der Physik oder Mechanik mit jener Umständlichkeit und Vollständigkeit behandelt, welche erforderlich ist, um die Theorie der Ventilatoren sofort darauf stützen zu können. Dadurch, daß in der ersten Abtheilung dieser Abhandlung alle Lehrsätze, auf welchen die Theorie der Ventilatoren beruht, aus allgemein bekannten und als richtig anerkannten Gesetzen der Mechanik abgeleitet werden, ist es selbst dem in den Lehren der Aerodynamik minder bewanderten Leser ermöglicht, die erforderlichen Grundbegriffe sich auf eine schnelle Weise und möglichst systematisch anzueignen, ohne vorerst mit Hilfe mehrerer Lehrbücher mühsam sich orientiren zu müssen.

Die erste Abtheilung enthält aber nicht bloß viele ganz neue Darstellungen zum Theil bekannter Sätze, sondern selbst wichtige Ergänzungen und Berichtigungen der gangbaren Lehren der Aerodynamik; sie dürfte daher in dieser Beziehung auch für die Wissenschaft im Allgemeinen von Interesse sein.

Der Abschnitt über die erwärmte Luft hätte streng genommen aus dieser Abtheilung hinwegbleiben können; man kann ihn daher auch leicht überschlagen, insofern man sich bloß mit

den Vorlehen zur Theorie des Ventilators befaßen will. Die vorliegende Behandlung dieses Gegenstandes weicht jedoch von der bisherigen wesentlich ab, und man wird dabei auf eine einfache Weise zu Resultaten geführt, die bisher keineswegs allgemein gekannt sind, sondern vielmehr Gegenstand manchen Streites bilden.

Die erste Abtheilung, welche die Grundlehren für die Theorie des Ventilators enthält, behandelt demnach die Theorie der Gebläse überhaupt als ein abgeschlossenes Ganze, und hat daher auch in dieser Beziehung eine praktische Wichtigkeit.

Die zweite Abtheilung befaßt sich ausschließlich mit der eigentlichen Theorie der Centrifugal-Ventilatoren, und zwar zuvor im Allgemeinen, dann aber in ihrer Anwendung auf spezielle Fälle, nämlich: auf saugende und blasende, offene und geschlossene Ventilatoren. Es wird sich darin auf kein Gesetz berufen, welches nicht in der ersten Abtheilung gründlich behandelt und nachgewiesen wäre. Die Durchführung spezieller Aufgaben macht die Anwendung der Theorie auf gewöhnlich vorkommende Fälle ersichtlich, und erleichtert beim Nachschlagen die Benützung der theoretischen Resultate. Ueberdies sind auch die konstruktiven Verhältnisse der Ventilatoren im Detail besprochen und durch genaue Zeichnungen erläutert. Was aber von besonderer Wichtigkeit ist: es werden am geeigneten Orte sogleich auch die Resultate der zahlreichen Versuche aufgeführt, welche ich mit Ventilatoren erlangt habe, die genau nach der aufgestellten Theorie konstruirt waren. Diese Versuche sind der Munizipal- und Finanzministerium zu verdanken, welches in gerechter Würdigung der Wichtigkeit einer richtigen durch die Erfahrung erprobten Theorie der Centrifugal-Ventilatoren für das Berg- und Hüttenwesen die Verfügung traf, daß beim k. k. Gußwerke nächst Mariazell die erforderlichen Ventilatoren behufs der Vornahme von Versuchen eigens hergestellt wurden. Man hat es also in

der vorliegenden Abhandlung nicht bloß mit der reinen Theorie zu thun, sondern auch mit Erfahrungen, welche auf Grundlage der entwickelten Theorie und bei dem von ihr ausgehenden Richte gemacht wurden. Und die Erfahrung hat hier die Theorie nicht im Stiche gelassen, sie hat ihre Richtigkeit bestätigt und zugleich die Koeffizienten geliefert, mittelst welcher die Resultate der Theorie, in welcher auf die Bewegungshindernisse nicht Rücksicht genommen werden konnte, dieserwegen berichtigt werden müssen. Durch diese Koeffizienten ist man nunmehr in die Lage versetzt, für jede bestimmte Aufgabe die Konstruktions-Verhältnisse des herzustellenden Ventilators mit aller Genauigkeit festzustellen. Die abgeführten Versuche beziehen sich sowohl auf saugende als blasende Ventilatoren, und haben noch dadurch einen besondern Werth, daß durch dieselben die Erreichbarkeit einer hohen Windpressung mittelst des blasenden Ventilators thatsächlich nachgewiesen ist; es ist nämlich gelungen, bei den bezüglichen Versuchen die Windpressung bis auf 0^m83 Wasser-säule oder auf 28 Wiener Linien Quecksilbersäule zu treiben, wobei der Wirkungsgrad des Ventilators sich noch immer günstig gestaltete. Dadurch tritt der blasende Ventilator für viele Fälle in gleichen Rang mit dem Cylindergebläse, und behauptet vor diesem durch seine Einfachheit und Wohlfeilheit einen unverkennbaren Vorzug. Uebrigens ist durch die neue Theorie auch noch die bisherige Ansicht über die Vortheile der gekrümmten Flügel wesentlich modificirt.

Es folgt aus der Natur der Sache, daß durch die entwickelte Theorie der Centrifugal-Ventilatoren zugleich die Theorie der Centrifugalpumpe vollständig gegeben ist, über welche gleichfalls bisher noch nichts Theoretisches veröffentlicht wurde.

Ich will aber keineswegs behaupten, daß durch die vorliegende Abhandlung die Theorie der Centrifugal-Ventilatoren etwa schon ganz abgeschlossen sei; ich betrachte dieselbe vielmehr ^{als} als die Grundlage zu weiteren speziellen Untersuchungen.

Durch stufenweisen Vorgang bei Entwicklung der einzelnen Geseze habe ich für Gemeinverständlichkeit alle Sorge getragen; und wenn manche Sätze spezieller begründet durchgeführt vorkommen, als dieß gewöhnlich beliebt wird, so geschah dieß bloß aus dem Grunde, weil es mir leichter scheint, derlei ausführliche Entwicklungen zu überschlagen, als solche erst selbst vorzunehmen, wenn man sich von der Richtigkeit des Resultates überzeugen will. Größere Deutlichkeit schadet stets weniger als eine großthuende Gelehrsamkeit.

Jene, die in die theoretischen Untersuchungen nicht näher eingehen können oder wollen, sondern die bloß von den Resultaten derselben einen praktischen Gebrauch zu machen beabsichtigen, diesen dürften jene Paragraphe ausreichen, in welchen die speziellen Beispiele zur Berechnung und Konstruktion der Ventilatoren durchgeführt sind; nämlich für saugende Ventilatoren: §. 49, 50 und 59; für blasende §. 55 und 56; für Centrifugalpumpen §. 61. Die bezüglichen Erfahrungs-Koeffizienten sind am Schlusse der §§. 53, 59 und 62 abgeleitet, und die Bedeutung der in den einzelnen Formeln vorkommenden Buchstaben ist aus dem §. 36 zu entnehmen.

Die mit der Theorie der Ventilatoren nicht unmittelbar zusammenhängenden und zu deren Verständniß nicht unumgänglich nothwendigen Paragraphe wurden in dem Inhalts-Verzeichnisse mit einem * bezeichnet. Der Vollständigkeit und des besseren Verständnisses wegen konnten diese Paragraphe nicht ausgelassen werden.

Die in den mechanischen Schriften ohnedieß fast allgemein übliche Anwendung des metrischen Maßes dürfte kaum einer Rechtfertigung bedürftigen.

Der Anhang enthält die Literatur der Centrifugal-Ventilatoren; ich begnügte mich nicht damit, die einzelnen Aufsätze und Abhandlungen über diesen Gegenstand bloß näher

zu bezeichnen, sondern fügte auch noch überall das Wesentliche aus deren Inhalte bei.

Schließlich kann ich nicht umhin, dem Herrn G. Schmidt, derzeit k. k. Kunstmeister in Joachimsthal, für die freundliche Mitwirkung bei der langjährigen und mühsamen Verfassung dieser Abhandlung, und insbesondere der ersten Abtheilung derselben hier meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Wien, im September 1857.

P. Rittinger.

Inhalt.

I. Vorbereitender Theil

oder

Grundlehren der allgemeinen Mechanik über das Verhalten der atmosphärischen Luft bei Aenderungen ihrer Pressung und bei ihrer Bewegung in ruhenden oder rotirenden Kanälen.

A. Ableitung einiger Fundamentalsätze über variable Kräfte.

	Seite
§. 1. Gleichförmige Bewegung. Geschwindigkeit	3
§. 2. Ungleichförmig veränderte Bewegung. Grundgleichung für die Geschwindigkeit dabei	4
§. 3. Grundgleichung für die Beschleunigung und abgeleitete Ausdrücke für die Geschwindigkeit bei einer ungleichförmig veränderten Bewegung	5
§. 4. Ausdrücke für die Geschwindigkeit und den Weg bei konstanter Beschleunigung	8
§. 5. Ausdruck für die Größe des Druckes einer Kraft	10
§. 6. Wirkungsgröße. Effekt. Lebendige Kraft	13
§. 7.* Geschwindigkeits-Gleichungen für mehrere nach derselben oder nach entgegengesetzter Richtung gleichzeitig wirkende Kräfte	18
§. 8. Differentialgleichung für die Koordinaten des Weges, welchen das Bewegliche unter dem Einflusse mehrerer gleichzeitig darauf nach verschiedenen Richtungen wirkenden Kräfte beschreibt. (D'Alembert'sches Prinzip)	23

B. Gesetze der Verdichtung und Bewegung der atmosphärischen Luft von gewöhnlicher Temperatur, oder Theorie der Gebläse überhaupt.

§. 9. Gewicht einer kubischen Einheit (spezifisches Gewicht) der atmosphärischen Luft von beliebiger Pressung und Temperatur	27
§. 10. Wirkungsgröße, welche in einer beliebigen Luftmenge durch deren Verdichtung angesammelt wird	32
§. 11. Zur Verdichtung der Luft erforderliche Arbeitsgröße	35
§. 12. Theoretische Arbeitsgröße am Gebläsekolben	37
§. 13. Allgemeine Gleichung zwischen Spannung und Geschwindigkeit der in einer Röhrenleitung sich bewegenden Luft	39
§. 14. Spezielle Untersuchung über das Verhalten der Luft während ihrer Bewegung durch eine Röhrenleitung	42

	Seite
§. 15. Ausfluß der gepreßten Luft durch konische Mündungen (Düsen) aus Röhren und aus Behältern	48
§. 16. Gewicht und Rußeffect der aus Düsen ausfließenden Luft	53
§. 17.* Einfluß plötzlicher Verengungen oder Erweiterungen einer Röhrenleitung auf Geschwindigkeit, Pressung und den Rußeffect	55
§. 18. Einfluß der Luftreibung an den Röhrenwänden einer Windleitung auf den Rußeffect	59
§. 19. Anwendung des Vorausgeschickten auf Berechnung der Windmenge und Betriebskraft eines Gebläses	63
C. Gesetze der Verdichtung und Bewegung der atmosphärischen Luft von erhöhter Temperatur, oder Theorie der Gebläse für heißen Wind.	
§. 20.* Wirkungsgröße der Erwärmung einer eingeschlossenen Luftmenge im Ganzen und bezogen auf eine Wärmeeinheit	69
§. 21.* Vergleich zwischen Geschwindigkeit, Volum, Gewicht und Effect der aus einem größeren Behälter durch eine kleine Oeffnung ausströmenden kalten und heißen Luft	74
§. 22.* Vergleich zwischen dem Effecte der ausströmenden heißen Luft und der von ihr durch die Erwärmung aufgenommenen Wirkungsgröße. Unterschied zwischen dem Effect des heißen Windes und jenem am Gebläsekolben	76
§. 23.* Aenderung der Röhrengeschwindigkeit der Luft in Folge ihrer allmählichen Erhitzung	81
§. 24.* Aenderung der Pressung der durch eine Röhrenleitung durchstreichenden Luft in Folge ihrer allmählichen Erhitzung. Näherungsformel für die Röhrengeschwindigkeit	84
§. 25.* Aenderung der effektiven Manometerhöhen durch die Erhitzung. Rußeffect des in einer Röhrenleitung erhitzten Windes. Rußeffect am Gebläsekolben	86
§. 26.* Spezielle Berechnung eines Gebläses für heißen Wind	91
D. Ableitung der Gesetze, nach welchen ein frei beweglicher materieller Punkt so wie auch die Luft sich bewegen müssen, wenn dieselben zur Notirung gezwungen werden.	
§. 27. Normaldruck eines in Bewegung befindlichen materiellen Punktes gegen seine gezwungene krumme aber feststehende Bahn (Centripetalkraft)	97
§. 28. Gleichung für den radialen Druck, welchen ein materieller Punkt erleidet, wenn auf denselben ein gleichförmig rotirender Stab einwirkt (Fliehkraft)	99
§. 29. Grundgleichung für die relative Geschwindigkeit eines materiellen Punktes, welcher von einem rotirenden radialen geraden Stabe getrieben wird. Größe und Richtung der absoluten Geschwindigkeit, mit welcher er den Stab verläßt	103
§. 30.* Entwicklung der Polargleichung für die absolute Bahn des durch einen geraden radialen Stab getriebenen materiellen Punktes	105
§. 31. Gültigkeit der im §. 29 entwickelten Grundgleichung für die relative Bewegung eines Punktes, welcher von einem rotirenden geraden,	

	Seite
aber nicht radialen Stäbe getrieben wird. Ausdehnung dieser Gleichung auf gekrümmte Stäbe	109
§. 32.* Analytische Entwicklung derselben Grundgleichung nach Redtenbacher, so wie der Grundgleichung für den Druck der Giebkraft	113
§. 33. Entwicklung der Grundgleichung für die Bewegung der durch einen rotirenden Kanal durchstreichenden Luft	118
§. 34. Diskussion dieser Gleichung und deren Umgestaltung. — Näherungsgleichung	123
§. 35.* Entwicklung derselben Gleichung nach Redtenbacher	126

II. Theorie der Centrifugal-Ventilatoren

oder

Entwicklung der Gesetze für das Verhalten der atmosphärischen Luft in den verschiedenen Querschnitten eines im Umdriebe befindlichen Centrifugal-Ventilators, nebst Ableitung der vortheilhaftesten Konstruktions-Verhältnisse daraus und aus den abgeführten Versuchen. Theorie und Bau der Centrifugalpumpen nebst Versuchen.

A. Entwicklung der Fundamental-Gleichungen des Centrifugal-Ventilators für jede Form der Flügel. Grundformen des Ein- und Auslaufes.

	Seite
§. 36. Vorläufige Erklärungen und Annahmen	131
§. 37. Verhalten der Luft im Einlaufe; Gleichungen für den Einlauf	135
§. 38. Verhalten der Luft beim Eintritt in den Flügelraum; Gleichungen für den Eintritt	136
§. 39. Verhalten der Luft auf ihrem Wege durch den Flügelraum und beim Austritte an der äußern Peripherie. Gleichungen für den Austritt	140
§. 40. Verhalten der Luft im Auslaufe eines offenen Ventilators. Gleichungen für den Auslauf	145
§. 41. Verhalten der Luft im Auslaufe eines geschlossenen Ventilators. Gleichungen für den Auslauf	147
§. 42. Rückblick auf die vorausgeschickten Untersuchungen. Theoretischer Nugseffekt des Ventilators	151
§. 43. Geometrische Konstruktion des Einlaufes	153
§. 44. Geometrische Konstruktion des Einlaufes nach einer andern Methode	158
§. 45. Geometrische Konstruktion des Auslaufes beim geschlossenen Ventilator. Form des Blasehalses	161
§. 46. Ableitung der allgemeinen Formeln für die Anzahl der Umgänge in einer Minute und für den äußern Halbmesser	168
§. 47. Ableitung der allgemeinen Formeln für die übrigen Größen am Ventilator	170
§. 48.* Bestimmung der absoluten Bahn, welche die Lufttheilchen beim Durchgange durch den Flügelraum beschreiben	175

B. Anwendung der allgemeinen Gesetze und Formeln zur Berechnung und Konstruktion aller Arten von Centrifugal-Ventilatoren und Centrifugal-pumpen. Resultate der abgeführten Versuche.

	Seite
§. 49. Spezielles Beispiel zur Berechnung der Hauptverhältnisse eines offenen saugenden Gruben-Ventilators	181
§. 50. Konstruktion des berechneten offenen Gruben-Ventilators	186
§. 51. Berechnung der Zwischengrößen beim normalen Gange. Betrieb eines nach der vorausgeschickten Theorie und Berechnung ausgeführten Gruben-Ventilators bei geänderter Zahl der Umgänge und bei geänderter Luftmenge	188
§. 52. Nothwendigkeit von Versuchen. Vorgang bei den wirklich abgeführten Versuchen und Beschreibung der dabei angewendeten Hilfsapparate	196
§. 53. Resultate der Versuche mit dem nach obiger Berechnung gebauten Gruben-Ventilator. Erfahrungskoeffizienten	201
§. 54. Versuche mit demselben Ventilator bei geänderter Form des Auslaufes und der Flügel	211
§. 55. Spezielle Berechnung der Hauptverhältnisse eines blasenden Ventilators überhaupt, und eines Hochdruck-Ventilators insbesondere	217
§. 56. Konstruktion des berechneten blasenden Hochdruck-Ventilators	222
§. 57. Berechnung der Zwischengrößen bei dem berechneten Hochdruck-Ventilator. Betrieb desselben bei geänderter Zahl der Umgänge und bei geänderter Windmenge	226
§. 58. Hilfs-Apparate und Vorgang bei den Versuchen, welche mit dem nach §. 55 und 56 ausgeführten Hochdruck-Ventilator abgeführt wurden	235
§. 59. Resultate der mit dem berechneten Hochdruck-Ventilator abgeführten Versuche. Erfahrungskoeffizienten	238
§. 60. Spezielle Berechnung der Hauptverhältnisse eines geschlossenen saugenden Ventilators. Konstruktion desselben	250
§. 61. Anwendung der Theorie der Centrifugal-Ventilatoren auf Centrifugalpumpen. Spezielle Berechnung und Konstruktion derselben	253
§. 62. Resultate der mit einer Centrifugalpumpe abgeführten Versuche. Erfahrungskoeffizienten	258

Nachtrag zu §. 59.

Resultate der neuesten mit dem Hochdruck-Ventilator abgeführten Versuche	262

III. A n h a n g.

Literatur der Centrifugal-Ventilatoren und Centrifugalpumpen.

§. 63.* Die Theorie der Centrifugal-Ventilatoren betreffend	267
§. 64.* Beschreibungen blasender Centrifugal-Ventilatoren und damit abgeführter Versuche	268
§. 65.* Fortsetzung	272
§. 66.* Beschreibung saugender Centrifugal-Ventilatoren und damit abgeführter Versuche	276
§. 67.* Centrifugalpumpen	279

I.

Vorbereitender Theil

oder

Grundlehren der allgemeinen Mechanik über das Verhalten der atmosphärischen Luft bei Aenderungen ihrer Pressung und bei ihrer Bewegung in ruhenden oder rotirenden Kanälen.

www.libtool.com.cn

A.

Ableitung einiger Fundamentalsätze über variable Kräfte.

§. 1.

Gleichförmige Bewegung. Geschwindigkeit.

Eine Bewegung wird gleichförmig genannt, wenn je gleichen Zeiteinheiten auch vollkommen gleiche Wegtheile entsprechen.

Ist also der nach einer gewissen Zeit t vom Beweglichen zurückgelegte Weg $= s$, und entspricht einer Zeitzunahme Δt eine Wegzunahme Δs , so ist die Bewegung gleichförmig, wenn

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = c$$

konstant ist, wie groß oder klein auch immer Δt innerhalb der ganzen Dauer der gleichförmigen Bewegung gewählt werden mag.

Man nennt den konstanten Quotienten $\frac{\Delta s}{\Delta t} = c$ die Geschwindigkeit des Beweglichen; durch ihn wird die Stärke des Wachsthumes des Weges s im Vergleich zum Wachsthum der Zeit t ausgedrückt.

Wählt man $\Delta t = 1$, so ist $\Delta s = c$, und man sieht, daß c auch den Weg bedeutet, den das Bewegliche in der Zeiteinheit zurücklegt; deßhalb wurde man auch veranlaßt, die Geschwindigkeit als den Weg in der Zeit $= 1$ zu definiren, während dieß eigentlich eine Folge ist aus der oben aufgestellten Definition der Geschwindigkeit, als verhältnismäßige Stärke des Wachsthumes des Weges gegen die Zeit. Der in der Zeit t zuwachsende Weg ist daher auch $= ct$; also ist der am Ende der Zeit t zurückgelegte Weg $s =$ dem am Anfange der Zeit t etwa schon vorhandenen Abstände a vom Anfangspunkte des Weges mehr dem Wegzuwachs ct , oder

$$(1) \quad s = ct + a.$$

§. 2.

Ungleichförmig veränderte Bewegung. Grundgleichung für die Geschwindigkeit dabei.

Ungleichförmig wird die Bewegung genannt, wenn je gleichen aufeinander folgenden Zeittheilen stets ungleiche Wegtheile entsprechen.

Die ungleichförmige Bewegung ist also der gleichförmigen in dem Verhalten des Quotienten $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ vollkommen entgegengesetzt; derselbe ist nämlich immer ein verschiedener, wie groß oder klein man Δt auch wählen mag; denn wäre innerhalb zweier das Zeitintervall τ umspannender Werthe von Δt jener Quotient konstant $= c$, so müßte während der Zeit τ das Bewegungsgesetz $s = ct + a$, also gleichförmige Bewegung Statt finden, was gegen die Voraussetzung wäre.

Bildet man daher aus der von $ct + a$ wesentlich verschiedenen Form

$$(2) \quad s = f(t),$$

welche bei einer ungleichförmigen Bewegung den Weg s als Funktion von t darstellt, den oben aufgestellten Differenzquotienten $\frac{\Delta s}{\Delta t}$, indem man zuerst

$$s + \Delta s = f(t + \Delta t) \text{ sucht,}$$

$$s = f(t)$$

davon abzieht, und den Rest durch Δt dividirt; so ist der Quotient

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} = F(t, \Delta t)$$

durchaus nicht geeignet, die Geschwindigkeit v darzustellen, die eben nach der Zeit t Statt hat, nämlich jene Geschwindigkeit, mit welcher das Bewegliche nach der Zeit t sich gleichförmig fortbewegen würde, wenn keine Ursache zur Veränderung des Bewegungszustandes, d. h. wenn keine fernere Einwirkung einer Kraft auf das Bewegliche bestünde, sondern wenn dieses bloß als träge Masse seinen Bewegungszustand unverändert beibehielte. Ist nämlich die wirklich Statt findende Bewegung eine wie immer beschleunigte, so ist offenbar die wirkliche Wegzunahme

$$\Delta s > v \Delta t, \text{ also } \frac{\Delta s}{\Delta t} > v,$$

wie klein man auch immer Δt wählen mag; und ist die Bewegung eine wie immer verzögerte, so ist jedenfalls

$$\Delta s < v \Delta t, \text{ also } \frac{\Delta s}{\Delta t} < v.$$

Der Unterschied zwischen Δs und $v \Delta t$ wird jedoch desto kleiner ausfallen, je kleiner man Δt wählt, weil in einer sehr kleinen Zeit $= \Delta t$ auch v sich nur sehr unbedeutend verändern kann; daher wird auch der Quotient

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = F(t, \Delta t)$$

um so mehr dem wahren Werthe der Geschwindigkeit v , also einer ganz bestimmten von dem zufälligen Werthe Δt unabhängigen Größe sich nähern, je kleiner man Δt annimmt, und er muß endlich ganz mit dem wahren Werthe von v zusammenfallen, wenn man

$$\Delta t = 0$$

setzt; also ist

$$v = F(t, 0) = \left. \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right\} \text{ für } \Delta t = 0$$

Man bezeichnet aber bekanntlich in der Analysis den Quotienten

$$\left. \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right\}_{\Delta t = 0} = f'(t)$$

mit $\frac{ds}{dt}$, unter s jene Funktion $f(t)$ verstanden, deren erste durch das Geschäft der Differentiation abgeleitete Funktion $= f'(t)$ ist; man hat also für jede wie immer beschaffene ungleichförmige Bewegung die Geschwindigkeit

$$(3) \quad v = \frac{ds}{dt} = f'(t).$$

§. 3.

Grundgleichung für die Beschleunigung, und abgeleitete Ausdrücke für die Geschwindigkeit bei einer ungleichförmig veränderten Bewegung.

Ist die Bewegung eine beschleunigte, so ist in jedem folgenden Punkte der Bahn des Bewegten die Geschwindigkeit v größer als in einem noch so nahe liegenden vorhergehenden. War also nach der Zeit t die Geschwindigkeit $= v$, so wird sie nach Verlauf eines ferneren Zeittheilchens Δt bereits $v + \Delta v$ sein. Ist nun die Zunahme Δv der Geschwindigkeit in jedem folgenden Zeittheilchen Δt immer gleich groß, sind also die in den gleichen Zeitintervallen Δt aufeinander folgenden Geschwindigkeiten beziehungsweise:

$$v, v + \Delta v, v + 2\Delta v, v + 3\Delta v, \dots$$

so gibt jede der Zunahmen

$$\Delta v, 2\Delta v, 3\Delta v, \dots$$

durch die hierzu erforderliche Zeit

$$\Delta t, 2\Delta t, 3\Delta t, \dots$$

getheilt, immer denselben Quotienten

$$\frac{\Delta v}{\Delta t},$$

dieser drückt daher die Stärke des Wachsthumes der Geschwindigkeit v im Vergleich zum Wachsthum der Zeit t aus, oder die Geschwindigkeitszunahme in der Zeiteinheit; er ist also das Maß der Beschleunigung der Bewegung, unter der Voraussetzung, daß eben diese Beschleunigung konstant sei. Man bezeichnet die Beschleunigung, d. i. die verhältnißmäßige Stärke des Wachsthumes der Geschwindigkeit, gewöhnlich mit dem Buchstaben G ; man hat also, wenn dieselbe konstant ist,

$$G = \frac{\Delta v}{\Delta t},$$

also aus demselben Grunde wie früher $s = a + ct$ war, jetzt

$$(4) \dots v = c + Gt,$$

wenn c die zur Zeit $= 0$ (Null) Statt findende Geschwindigkeit des Beweglichen bezeichnet.

Wenn, wie bisher angenommen wurde, gleichen Zeiteinheiten auch vollkommen gleiche Geschwindigkeitszunahmen (oder Abnahmen) entsprechen, wenn also die positive (oder negative) Beschleunigung konstant ist; so nennt man die Bewegung eine gleichförmig beschleunigte (oder verzögerte).

Wenn aber auch nicht den kleinsten aufeinander folgenden Zeiteinheiten vollkommen gleiche Geschwindigkeitszunahmen (oder Abnahmen) entsprechen, so nennt man die Bewegung eine ungleichförmig beschleunigte (oder verzögerte) oder allgemein eine ungleichförmig veränderte Bewegung. Betrachtet man eine Geschwindigkeitsabnahme als negative Zunahme, so kann der Ausdruck Beschleunigung für beide Fälle gelten.

Hieraus folgt, daß, wie es früher mit $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ bei einer ungleichförmigen Bewegung im Allgemeinen der Fall war, bei einer ungleichförmig veränderten Bewegung der Differenzquotient $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ während keiner noch so kleinen Zeit τ konstant bleiben kann.

Da nun vermöge (3)

$$v = f'(t), \text{ also}$$

$$v + \Delta v = f'(t + \Delta t)$$

$$\Delta v = f'(t + \Delta t) - f'(t) \text{ und}$$

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{f'(t + \Delta t) - f'(t)}{\Delta t} = F(t, \Delta t)$$

gesetzt werden kann, so ergibt sich, daß letzterer Differenzquotient durchaus nicht geeignet ist, für eine ungleichförmig veränderte Bewegung die Beschleunigung darzustellen, die eben nach der Zeit t Statt hat, nämlich jene Beschleunigung, mit welcher das Bewegliche nach der Zeit t sich gleichförmig beschleunigt fortbewegen würde, wenn die Beschleunigung fort und fort unverändert dieselbe bliebe, wie sie vorübergehend in dem untheilbaren Momente zur Zeit t besteht.

Ist demnach die Beschleunigung im Wachsen begriffen, so ist die wirkliche Geschwindigkeitszunahme

$$\Delta v > G \Delta t;$$

ist dagegen die Beschleunigung im Abnehmen begriffen, so ist

$$\Delta v < G \Delta t.$$

In beiden Fällen nähert sich aber Δv dem $G \Delta t$ fort und fort immer mehr, je kleiner man Δt nimmt, weil die Ungleichförmigkeit der Beschleunigung G nur um so weniger fühlbar sein kann, je kürzere Zeit G Gelegenheit hatte, sich zu ändern; folglich hat jener Quotient einen bestimmten Grenzwert für $\Delta t = 0$, der mit dem wahren G vollkommen zusammenfallen muß; also ist

$$G = F(t, 0) = \left. \frac{f'(t + \Delta t) - f'(t)}{\Delta t} \right\} \text{ für } \Delta t = 0$$

Es ist aber offenbar

$$\left. \frac{f'(t + \Delta t) - f'(t)}{\Delta t} \right\} \text{ für } \Delta t = 0 = f''(t)$$

aus $f'(t)$ genau eben so abgeleitet wie $f'(t)$ aus $f(t)$; $f''(t)$ als erste abgeleitete Funktion von $f'(t)$ ist folglich die zweite abgeleitete Funktion von $f(t) = s$, d. i.

$$(5) \quad G = \frac{d^2 s}{dt^2}.$$

Wäre also der Weg s , den ein unter dem Einflusse einer einzigen Kraft stehendes Bewegliches beschreibt, als Funktion von t bekannt, so gibt der erste Differentialquotient $\frac{ds}{dt}$ die Geschwindigkeit als

Funktion von t , der zweite Differentialquotient aber die Beschleunigung als Funktion von t .

Die Gleichungen (3) und (5) sind die Grundgleichungen der ungleichförmig veränderten Bewegung, aus deren Kombination andere Gleichungen sich ableiten lassen. Wegen

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d\left(\frac{ds}{dt}\right)}{dt}$$

ergibt sich mit Rücksicht auf (3)

$$(6) \quad G = \frac{dv}{dt}.$$

Zur Bestimmung der Geschwindigkeit v für jede ungleichförmige Bewegung dient außer (3) entweder die aus (6) folgende Gleichung:

$$(7) \quad v = \int G dt,$$

in welcher G als Funktion von t gegeben sein muß, oder man erhält aus den beiden Gleichungen

$$(3) \quad v = \frac{ds}{dt} \quad \text{und} \quad (6) \quad G = \frac{dv}{dt}$$

durch Division:

$$\frac{v}{G} = \frac{ds}{dv}, \quad \text{also} \\ v dv = G ds,$$

und durch Integration

$$(8) \quad v^2 = 2 \int G ds.$$

Hierbei muß man sich G als eine Funktion von s , also $G = \psi(s)$ denken, wo dann die Geschwindigkeit v als eine Funktion von s erscheint.

§. 4.

Ausdrücke für die Geschwindigkeit und den Weg bei konstanter Beschleunigung.

Ist die Beschleunigung G konstant, ist also die Bewegung eine gleichförmig beschleunigte (oder verzögerte), so ergibt sich aus (7) für die Geschwindigkeit die schon bekannte Gleichung (4):

$$(9) \quad v = Gt + c,$$

worin die Konstante der Integration, nämlich c , offenbar die zur Zeit 0 schon Statt findende Geschwindigkeit darstellt. Die Gleichung (8) dagegen gibt für diesen Fall, d. i. für eine konstante Beschleunigung G :

$$(10) \quad v^2 = 2Gs + \text{Const.}$$

Hat zur Zeit $= 0$ das Bewegliche bereits einen gewissen Abstand a von dem Anfangspunkte, auf welchen der Weg bezogen wird, ist also für $t = 0$, $s = a$ und wie früher $v = c$, so folgt aus (10)

$$c^2 = 2 G a + \text{Const.}$$

Durch Substitution des hieraus sich ergebenden Werthes der Konstanten in die Gleichung (10), oder einfach durch Subtraktion der beiden Gleichungen erhält man:

$$(11) \quad v^2 = c^2 + 2 G (s - a).$$

Für $a = 0$, d. h. wenn man den Weg vom Anfangspunkte der Bewegung aus zählt, übergeht letztere Formel in

$$(12) \quad v^2 = c^2 + 2 G s;$$

und wenn überdieß die Bewegung aus der Ruhelage, also ohne anfängliche Geschwindigkeit, vor sich geht, wenn daher $c = 0$ ist, erhält man:

$$(13) \quad v^2 = 2 G s.$$

Um für den, in Folge konstanter Beschleunigung G zurückgelegten Weg s eine Gleichung aufzustellen, substituirt man in (11) für v den Werth aus (4), das ist:

$$v = G t + c,$$

und man erhält:

$$\begin{aligned} (G t + c)^2 &= c^2 + 2 G (s - a), \\ G^2 t^2 + 2 G c t &= 2 G (s - a), \\ \frac{1}{2} G t^2 + c t &= s - a, \text{ also} \end{aligned}$$

$$(14) \quad s = \frac{1}{2} G t^2 + c t + a.$$

Diese Weggleichung für konstante Beschleunigung ergibt sich übrigens auch unmittelbar durch zweimalige Integration der (5), wenn hierbei G und dt als konstant betrachtet werden; es ist (5)

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = G,$$

$$d\left(\frac{ds}{dt}\right) = G dt,$$

$$\frac{ds}{dt} = G t + c,$$

$$ds = G t dt + c dt,$$

$$s = \frac{1}{2} G t^2 + c t + a, \text{ wie oben.}$$

Ist $a = 0$, so ist

$$s = \left(c + \frac{G t}{2}\right) t,$$

oder wegen (4)

$$(15) \quad s = \left(c + \frac{v - c}{2}\right) t = \left(\frac{c + v}{2}\right) t,$$

d. h. der Weg s wird in diesem Falle auch erhalten, wenn man die mittlere Geschwindigkeit $\frac{c+v}{2}$ mit der Zeit t multipliziert.

Für $c = 0$ und $a = 0$ ist zu Folge (14) der Weg

$$(16) \quad s = \frac{1}{2} G t^2.$$

§. 5.

Ausdruck für die Größe des Druckes einer Kraft.

Jede Kraft offenbart sich durch einen Druck oder Zug, den sie auf einen Körper ausübt, und in Folge dessen letzterer mit einer gewissen Geschwindigkeit sich bewegt oder aber zu bewegen strebt.

Um nun einen allgemeinen Ausdruck für die Größe oder Intensität des von einer Kraft herrührenden Druckes zu erhalten, ist zunächst zu berücksichtigen, daß ein konstant wirkender Druck für sich allein keine gleichförmige Bewegung hervorbringen könne, sondern daß vielmehr ein solcher Druck in jedem gleichen Zeittheilchen einen gleichen Zuwachs an Geschwindigkeit bewirken, mithin eine gleichförmig beschleunigte Bewegung produziren müsse, bei welcher G konstant ist; ferner daß ein 2, 3, . . . n mal größerer konstanter Druck eine 2, 3, . . . n mal größere Beschleunigung demselben Beweglichen ertheilen müsse. Es wird also nicht die sich stets ändernde Geschwindigkeit, wohl aber die konstant bleibende Beschleunigung einen Maßstab für verschiedene mit einander zu vergleichende konstante Drücke abgeben können, die man nach einander auf dasselbe Bewegliche wirken läßt. Wir sehen zwar bei unseren im Beharrungszustande befindlichen Maschinen, z. B. bei einer Lokomotive, die etwa 4 Meilen in einer Stunde zurücklegt, daß ein konstanter Druck nicht eine gleichförmig beschleunigte, sondern gerade eine gleichförmige Geschwindigkeit bewirke; dieß beruht jedoch auf dem einfachen Grunde, daß dem konstanten Drucke ein vollkommen gleich großer konstanter Widerstand, nämlich die Summe aller zu gewältigenden Hindernisse, entgegenwirkt. Die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Lokomotive gleichförmig fortbewegt, muß während des Anlaufes durch einen Ueberschuß an Druck hervorgebracht werden, dessen fernere Einwirkung man unterbricht, sobald die verlangte Geschwindigkeit erreicht ist; die gleichförmige Geschwindigkeit ist daher bloß die Folge der Eigenschaft träger Massen, ihren Bewegungszustand selbstthätig nicht abändern zu können. So wie der vorwärts wirkende und mit

den Hindernissen im Gleichgewichte stehende Druck abnimmt, während der Widerstand sich gleich bleibt, oder (z. B. durch Bremsung) sogar zunimmt, so tritt verzögerte Bewegung, endlich Stillstand ein; so wie dagegen der Druck rascher zunimmt als die Widerstände, erfolgt Beschleunigung der Bewegung, entsprechend dem Ueberschusse des Druckes, zc.

Da also die Beschleunigung, die einem gewissen Körper durch einen konstanten Druck ertheilt wird, als Maß der Intensität oder Größe des unveränderlichen Druckes brauchbar ist, so kann auch der allgemeine Ausdruck (5) für eine veränderliche Beschleunigung, nämlich

$$G = \frac{d^2 s}{dt^2},$$

einen Maßstab abgeben zur Beurtheilung der veränderlichen Größe eines Druckes, welcher diese veränderliche Beschleunigung produziert. Der Druck K ist nämlich der variablen Beschleunigung G proportional; oder es ist:

$$(17) \quad K = aG,$$

wobei a eine Konstante bezeichnet, so lange immer nur ein und dasselbe Bewegliche dem Einflusse der verschiedenen Drücke ausgesetzt gedacht wird. Diese Konstante a hat übrigens an und für sich einen willkürlichen Werth, der aber ein für allemal so bestimmt werden muß, daß die Formel $K = aG$ unter allen Umständen angewendet werden kann.

Die Erdschwere, d. i. die Anziehungskraft der Erde gegen die darauf befindlichen Körper, verursacht einen vertikalen Druck, der für nicht allzugroße Entfernungen auf und von der Oberfläche der Erde unveränderlich ist.

Dieser Druck führt bekanntlich den Namen Gewicht, für das man herkömmliche, übrigens ganz willkürliche Einheiten, wie das Kilogramm, das Pfund zc. angenommen hat. Diese Gewichtseinheiten dienen nun auch dazu, die Größe eines jeden Druckes zu messen und anzugeben.

Hat der Körper, auf welchen der Druck K wirkt, das Gewicht k (Kilogramm oder Pfunde), und ist g die Beschleunigung beim freien Falle an dem Orte, wo sich der Körper gerade befindet, also in unserer geographischen Breite

$$g = 9^m81 \text{ oder } 31.03 \text{ W. Fuß,}$$

so muß nach (17) auch

$$k = aG$$

sein. Hieraus ergibt sich die Konstante a für den bestimmten Körper

$$a = \frac{K}{g}.$$

Es folgt daher der allgemeine Ausdruck für jeden Druck, welcher auf einen Körper vom Gewichte k wirkt, aus (17)

$$(18) \quad K = \frac{k}{g} G, \text{ oder wegen (5) und (6)}$$

$$(19) \quad K = \frac{k}{g} \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2s}{dt^2}.$$

Bei dieser Betrachtung bleibt es ganz unbenommen, die Masse M des Körpers, wie allgemein üblich, durch den Quotienten $\frac{k}{g}$ zu messen, oder wie es in neuester Zeit sehr zweckmäßig in Redtenbacher's bekannten Prinzipien der Mechanik empfohlen wird, durch

$$(20) \quad M = \frac{k}{2g}$$

auszudrücken. Dessennach ergibt sich allgemein

$$(21) \quad K = 2MG.$$

Wir werden aber von dem Worte Masse gar keinen Gebrauch machen, sondern $\frac{k}{g}$ bloß als den konstanten Faktor von G behandeln, wenn es sich darum handelt, den auf einen Körper von k Kilogramm im Gewichte von was immer für einer Kraft ausgeübten Druck oder Zug wieder in Kilogrammen ausgedrückt anzugeben.

Halten sich, wie es beim Beharrungszustande der Maschinen immer der Fall ist, zwei konstante Kräfte das Gleichgewicht, nämlich der Druck

$$K = \frac{k}{g} \cdot G$$

und der Gesamt-Widerstand W (reduziert auf den Angriffspunkt des Druckes, z. B. auf die Dampfkolben-Fläche), welcher in gleicher aber entgegengesetzter Richtung wirkt, so daß gesetzt werden muß

$$W = - \frac{k}{g} G,$$

so ist in jedem Augenblicke die Summe der Beschleunigungen, mithin die die Bewegung verändernde Gesamt-Beschleunigung

$$\frac{d^2s}{dt^2} = G - G = 0, \text{ also}$$

$$d\left(\frac{ds}{dt}\right) = 0,$$

$$\frac{ds}{dt} = \text{Const} = c,$$

$$s = ct + a,$$

mithin die Bewegung eine gleichförmige (1).

Aus dem bisher Gesagten ist Folgendes von selbst einleuchtend:

1. Bei der gleichförmigen Bewegung ist der elementare Weg $ds = v dt$ bloß Folge der Trägheit, und der die Geschwindigkeit verändernde Druck (19) $K = \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 s}{dt^2}$ ist gleich Null.

2. Eben so wird bei ungleichförmiger Bewegung der elementare Weg $ds = v dt$ nicht unmittelbar durch den Druck $K = \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 s}{dt^2}$ bewirkt, sondern vielmehr gleichfalls bloß durch die Trägheit, in Folge welcher die Geschwindigkeit v am Ende der Zeit t konstant beibehalten würde, wenn man die Einwirkung der Kraft auf den Körper plötzlich unterbricht. Nur die Veränderung der Geschwindigkeit v um dv fällt direkt auf Rechnung des Druckes

$$K = \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{k}{g} \cdot \frac{dv}{dt}.$$

§. 6.

Wirkungsgröße. Effekt. Lebendige Kraft.

Um endlich den Ausdruck für die Wirkung, Arbeit oder Leistung einer Kraft zu erhalten, gehen wir von einer konstanten Kraft aus, welche einen sich gleichbleibenden Druck ausübt, und zwar von der alleranschaulichsten, nämlich von der Schwerkraft, deren Druck = dem Gewichte k ist.

Wenn das Gewicht k bloß auf eine unverrückbare Unterlage drückt, so hat man das Beispiel einer zwar vorhandenen Kraft, die aber keine Bewegung hervorbringt, also wirkungslos bleibt; ihre Arbeit ist = Null.

Fällt aber das Gewicht k durch eine Höhe h , so hat die Schwerkraft eine Arbeit W verrichtet, welche sowohl mit dem Gewichte k als auch mit der Fallhöhe h im geraden Verhältnisse stehen muß; man hat also:

$$W = \alpha k h.$$

Da die Zeit t auf die Größe der Wirkung einer Kraft keinen Einfluß nimmt, indem es gleichgültig ist, in welcher Zeit eine Wirkung hervorgebracht wurde, so lange es sich bloß um die Wirkung allein handelt, so muß α ein von t unabhängiger, also konstanter Faktor sein. Man ist übereingekommen, diejenige Wirkungsgröße zur Einheit anzunehmen, welche eine Gewichtseinheit während ihres Fallens durch eine Längeneinheit entwickelt, wo dann $\alpha = 1$ werden muß, und benennt

die Arbeitseinheit mit dem zusammengesetzten Namen: Kilogramm-Meter oder Fuß-Pfund zc. zc.

Hierbei bleibt es gänzlich gleichgültig, in welcher Weise die Höhe h zurückgelegt wurde. War nämlich das Gewicht am obersten Punkte in Ruhe, und stand dem Falle durchaus kein Hinderniß im Wege, so wird der Weg h mit gleichförmig beschleunigter Geschwindigkeit zurückgelegt, und zwar in einer Zeit, welche aus der aus (16) sich ergebenden Formel:

$$h = \frac{1}{2} g t^2$$

sich berechnen läßt.

Wird der Körper beim Herabfallen genöthigt, einen sich gleichbleibenden Widerstand zu überwinden, z. B. einen leichten Körper in die Höhe zu ziehen, so wird er sich gleichförmig beschleunigt nach abwärts bewegen, aber in einer längeren Zeit als beim freien Fall.

Hätte das Gewicht im obersten Punkte bereits eine vertikal nach abwärts gerichtete Geschwindigkeit c , so ist die Bewegung gleichfalls eine gleichförmig beschleunigte, wofür mit Rücksicht auf (14) die Fallzeit t aus der Formel

$$h = ct + \frac{1}{2} g t^2$$

gefunden werden kann; man erhält hier t natürlich kleiner als früher. Besaß der Körper im obersten Punkte die vertikal abwärts gerichtete Geschwindigkeit c , fand aber während des ganzen Falles ein gleichförmiges Hinderniß, z. B. der Widerstand eines durch das Gewicht in Bewegung gesetzten Körpers (z. B. des Uhrwerks bei Gewichts-Uhren) Statt, welches in jedem Momente die Beschleunigung g des freien Falles völlig und gerade aufzehrt; so wird die Höhe h mit gleichförmiger Geschwindigkeit c zurückgelegt in einer Zeit

$$t = \frac{h}{c}.$$

Ist endlich der Widerstand, also auch die ihm entsprechende Beschleunigung G variabel, so bleibt nach abwärts eine Beschleunigung

$$g - G = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

zurück, deren Doppelintegral, innerhalb der Grenzen 0 und t genommen, dieselbe Höhe $s = h$ geben muß.

In allen diesen Fällen, so verschieden auch t , nämlich die Zeit, in der die Wirkung ausgeübt wird, sein mag, bleibt aber die Wirkungsgröße der Schwerkraft doch immer unveränderlich $= kh$. Ob also ein Pfund Blei von einem Thurme schnell herabfällt, oder ein Pfund Federn nach stundenlangem Spiel in der Luft endlich am Boden an-

langt, die geäußerte Totalwirkung der Schwerkraft bleibt dieselbe, weil man auch dieselbe Arbeit nöthig hat, um das Pfund Blei oder das Pfund Federn wieder auf den Thurm hinaufzubringen.

Der Begriff der Wirkung oder Arbeit ist also gänzlich unabhängig von der Zeit, in der sie bewirkt wurde; man betrachtet nur das Gewordene wie ein fertiges Gebäude, und schätzt daran die Arbeit, ohne Rücksicht auf die Zeit, in der sie vollbracht wurde.

Auf gleiche Art muß die Arbeit irgend einer andern konstanten Kraft K durch das Produkt

$$(22) \quad W = K s$$

dargestellt werden, wenn während ihrer Einwirkung das Bewegliche den Weg s beschreibt, gleichgiltig, wie und in welcher Zeit derselbe zurückgelegt wird.

Bei Maschinen, wo im Beharrungszustande der Druck der bewegenden Kraft K konstant und dem Widerstande — K stets gleich ist, wo also dem Obigen zufolge eine gleichförmige Bewegung Statt findet, entspricht einem jeden Wegzuwachs Δs ein immer im gleichen Verhältnisse stehender Zeitzuwachs Δt ; ist daher für $t = 0$ auch $s = 0$, so hat man nach (1)

$$s = ct,$$

wo c die Geschwindigkeit des Beweglichen bezeichnet.

Es ist daher in diesem Falle auch

$$(23) \quad W = Kct;$$

die Wirkung der bewegenden Kraft K ist also bei gleichförmig sich bewegenden Maschinen auch der Zeit t proportional, und da der Faktor Kc offenbar die konstante Größe der Wirkung binnen jeder Zeiteinheit darstellt, so pflegt man ihn als einen besonderen Fall der Wirkung insbesondere durch das Wort Effekt zu bezeichnen, allenfalls mit Hinzufügung der gewählten Zeiteinheit, die aber in der Regel die Sekunde ist. Also hat man den Effekt:

$$(24) \quad E = Kc \quad \text{und} \\ W = Et,$$

giltig für Maschinen im Beharrungszustande.

Da der Effekt oftmals sehr groß ist, so wurde die Wirkung eines starken Pferdes, die bei gleichmäßiger Anstrengung durch 8 Stunden Arbeitszeit pr. Sekunde 75 Kilogramm-Meter = 424 Wiener Fuß-Pfunde beträgt, ein für allemal als eine größere Effects-Einheit, Pferdekraft genannt, festgesetzt; man erhält daher den Effekt in Pferde-

kräften, falls K in Kilogrammen und c in Metern zu verstehen ist, aus

$$(25) \quad E = \frac{Kc}{75} = \frac{4}{300} Kc \text{ Pferdekkräfte,}$$

oder für K in Wiener Pfunden und c in Wiener Fuß

$$(26) \quad E = \frac{Kc}{424} \text{ Pferdekkräfte.}$$

Der Effektsbegriff existirt also nur so lange, als man es mit einer konstanten Kraft zu thun hat, der während ihrer Wirkung ein eben so großer konstanter Widerstand entgegen wirkt, und nur für den Beharrungszustand einer Maschine.

Das Produkt Kc ist wohl zu unterscheiden von dem leider in den meisten Lehrbüchern (außer Redtenbacher's Prinzipien) vorkommenden analogen Ausdrucke für die sogenannte gar nicht existirende Momentankraft.

Wir sind durchaus nicht genöthigt, eine momentan wirkende Kraft anzunehmen; denn selbst der Stoß, der eine fast momentane Geschwindigkeitsänderung hervorbringt, unterliegt ganz dem Gesetze (19) oder (21) für veränderliche Kräfte, wie dieß bei der Theorie des Stoßes in den mehrgenannten „Prinzipien“ mit großer Klarheit und Einfachheit entwickelt ist. Der Stoß findet seine erste Ursache immer in einer konstanten oder veränderlichen, keineswegs aber in einer momentanen Kraft.

Ist nämlich k das Gewicht einer ruhenden Masse, und wirkt auf dieselbe während des ungehindert zurückgelegten Weges s eine konstante Kraft K mit der Beschleunigung G , so ist nach (22) die Wirkungsgröße dieser Kraft

$$W = Ks.$$

Zufolge (18) kann man aber sehen:

$$K = \frac{k}{g} G,$$

und zufolge (16)

$$s = \frac{1}{2} G t^2,$$

man erhält daher auch

$$W = Ks = \frac{k}{2g} G^2 t^2.$$

Nach (9) bezeichnet Gt die Geschwindigkeit v , welche das Bewegliche in Folge der gleichförmig beschleunigten Bewegung am Ende der Zeit t und des Weges s von der Ruhelage aus erlangt haben muß, also ist

$$Gt = v, \text{ daher auch}$$

$$(27) \quad W = \frac{k}{2g} \cdot v^2.$$

Hört sodann am Ende des Weges s die Kraft K gänzlich auf zu wirken, so bewegt sich das Gewicht k mit der Geschwindigkeit v gleichförmig fort, so lange bis es irgend einen Widerstand findet, an den es seine aufgenommene Arbeit abgeben kann, und es wird nicht eher zur Ruhe kommen, bis die ganze darin angesammelte Arbeit

$$\frac{k}{2g} \cdot v^2$$

wieder vollständig abgegeben ist, sei es durch Ueberwindung von Reibungen, Stoß, Zusammendrückung, Trennung oder Verschiebung von Körpertheilen u. s. w., oder durch Verrichtung einer gewünschten nützlichen Arbeit. Erfolgt nun ein Stoß, so theilen sich der gestoßene und stoßende Körper in die Arbeitsmenge, die der stoßende Körper früher von einer konstanten Kraft empfing, und es geht hierbei gar nichts an der Arbeit verloren, vorausgesetzt, daß entweder die stoßenden Körper absolut hart und unzusammendrückbar sind, oder daß sie zwar zusammendrückbar, aber vollständig elastisch sind; und nur wenn sie sich zusammendrücken lassen, ohne sich wieder auszudehnen, kann natürlich die auf Zusammendrückung verwendete Arbeit nicht mehr in den bewegten Massen nach dem Stoße vorhanden sein, weil sie eben Behufs der Formänderung aufgezehrt wurde.

Nehmen wir mit Redtenbacher den Faktor $\frac{k}{2g}$ in (27) nach (20) als Ausdruck für die Masse M eines Körpers vom Gewichte k an, so ist die in einer sich mit der Geschwindigkeit v frei bewegenden Masse $M = \frac{k}{2g}$ angesammelte Arbeit nach (27)

$$(28) \quad W = M \cdot v^2.$$

Man nennt dieses Produkt Mv^2 auch lebendige Kraft, in so fern es nicht einen bloßen Zug oder Druck K , gleichsam eine todte Kraft, sondern bereits die in der trägen Masse angesammelte Wirkung einer zuvor ungehindert thätig gewesenen Kraft bedeutet, und zum Unterschiede von jener Wirkung einer Kraft, welche während des von der Masse M zurückgelegten Weges entweder ganz oder zum Theile durch die Widerstände aufgezehrt wurde.

Da ferner nach (13) beim freien Fall aus der Ruhelage durch die Höhe h

$$v^2 = 2gh, \text{ also}$$

$$h = \frac{v^2}{2g}$$

ist, so repräsentirt in (27) der Faktor $\frac{v^2}{2g}$ diejenige Höhe h , durch

welche das Gewicht k fallen müßte, um die Geschwindigkeit v zu erlangen, also ist auch

$$(29) \quad W = k \frac{v^2}{2g} = kh$$

vollkommen gleichbedeutend mit Mv^2 (28).

Mit Hinblick auf das zu (22) Gesagte, zeigt uns also bei einem in Bewegung befindlichen Körper von der Masse M das Produkt $Mv^2 = kh$ stets nur die Arbeit, die auf ihn verwendet wurde, nicht aber die Zeit, in der dieß geschah.

Ist endlich der Druck K einer Kraft nicht konstant, sondern in jedem Augenblicke veränderlich, so kann weder (22) noch die daraus folgende Differenzgleichung

$$\Delta W = K \Delta s$$

richtig sein, eben weil auch ΔW entweder $>$ oder $< K \Delta s$ sein muß, je nachdem K im Zu- oder Abnehmen begriffen ist. Jedoch wird wieder $\frac{\Delta W}{\Delta s}$ um so näher $= K$ werden, je kleiner Δs ist, und es wird dieser Quotient für $\Delta s = 0$ ganz mit K zusammenfallen, also hat man für den variablen Druck K einer veränderlichen Kraft

$$(30) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{dW}{ds} = K, \\ W = \int K ds, \end{array} \right.$$

oder es ist nach einer andern Anschauungsweise die Gesamtwirkung W gleich der Summe aus den unendlich vielen elementaren Wirkungen, wovon eine jede erhalten wird, wenn man die momentan Statt findende Intensität des veränderlichen Druckes mit dem unendlich kleinen elementaren Wege multipliziert, während welchen sie als unveränderlich betrachtet werden kann.

§. 7.

Geschwindigkeits-Gleichungen für mehrere nach derselben oder nach entgegengesetzter Richtung gleichzeitig wirkende Kräfte.

Bisher wurde vorausgesetzt, daß auf das Bewegliche bloß eine einzige Kraft wirksam sei; wir wollen nun annehmen, daß mehrere Kräfte $K_1, K_2, K_3, \dots$ auf das Bewegliche einwirken, und dabei von dem einfachen Falle ausgehen, daß diese Kräfte entweder alle nach derselben oder aber zum Theile nach der entgegengesetzten Richtung den materiellen Punkt zu bewegen streben. Die Untersuchung soll sich auf die Feststellung der Gleichungen für die Ge-

geschwindigkeit V beziehen, welche der körperliche Punkt das ein-
mal nach Verlauf einer gewissen Zeit t , und das anderemal nach
Zurücklegung eines gewissen Raumes S annimmt, er mag
ursprünglich eine gewisse Geschwindigkeit c besitzen oder nicht.

Bei dieser Untersuchung wollen wir zuerst die beiden Geschwin-
digkeits-Gleichungen für konstante Kräfte ermitteln.

Für diese ist allgemein die in der Zeit t zunehmende Geschwin-
digkeit nach (4):

$$v = Gt,$$

wenn G die Beschleunigung oder die Geschwindigkeitszunahme nach
jeder Sekunde bezeichnet.

Aus dieser Gleichung folgt:

$$G = \frac{v}{t}.$$

Denken wir uns jede der einzelnen Kräfte $K_1, K_2, K_3, \dots$ für
sich allein während derselben Zeit t auf das Bewegliche wir-
kend, setzen wir ferner die diesen Kräften entsprechenden Beschleunigun-
gen $= g_1, g_2, g_3, \dots$, und die nach der Zeit t hervorgebrachten Ge-
schwindigkeiten $= v_1, v_2, v_3, \dots$, so ist für jede der einzelnen Kräfte

$$g_1 = \frac{v_1}{t},$$

$$g_2 = \frac{v_2}{t},$$

$$g_3 = \frac{v_3}{t},$$

Für die durch alle Kräfte zusammengekommen nach derselben Zeit
 t hervorgebrachte Beschleunigung G hat man sodann die Gleichung:

$$G = g_1 + g_2 + g_3 + \dots = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + \dots}{t},$$

und hieraus

$$Gt = v_1 + v_2 + v_3 + \dots$$

Hätte das Bewegliche beim Beginne der Zeit t bereits die Ge-
schwindigkeit c , so ist

$$V - c = Gt, \text{ also}$$

$$V - c = v_1 + v_2 + v_3 + \dots \text{ oder}$$

$$(31) \quad V = v_1 + v_2 + v_3 + \dots + c.$$

Die Geschwindigkeit V , welche der Körper nach der Zeit t
annimmt, ist also gleich der Summe der Geschwindigkeiten
 $v_1, v_2, v_3, \dots$ welche der Körper in derselben Zeit unter dem
Einflusse der einzelnen Kräfte annehmen würde, mehr der anfänglichen
Geschwindigkeit c .

Um die Gleichung für die Geschwindigkeit V , welche der Körper nach Durchlaufung eines gewissen Weges annehmen würde, zu ermitteln, benützen wir die für konstante Kräfte, d. i. für die gleichförmig veränderte Bewegung, gefundene Gleichung (13)

$$V^2 = 2GS,$$

welche für den Fall entwickelt wurde, wo der Weg vom Anfangspunkte der Bewegung aus gemessen wird, und wo die Bewegung aus der Ruhelage, also ohne anfängliche Geschwindigkeit beginnt. Aus dieser Formel folgt allgemein:

$$G = \frac{V^2}{2S}.$$

Läßt man nun wieder nach einander die Kräfte $K_1, K_2, K_3, \dots$ einzeln durch denselben Weg S auf den materiellen Punkt wirken, wodurch dieser nach einander die Geschwindigkeiten $v_1, v_2, v_3, \dots$ annehmen soll, was, wie sich von selbst versteht, in verschiedenen Zeiträumen erfolgt, so erhält man für die Beschleunigungen dieser Kräfte:

$$g_1 = \frac{v_1^2}{2S},$$

$$g_2 = \frac{v_2^2}{2S},$$

$$g_3 = \frac{v_3^2}{2S}.$$

Befinden sich jedoch unter den Kräften $K_1, K_2, K_3, \dots$ solche, welche für sich allein aus der Ruhelage den Weg S zwar nach derselben Geraden, aber in entgegengesetzter Richtung im Vergleich mit der (positiv gewählten) Anfangsgeschwindigkeit c produziren würden, so ist für diese zu setzen:

$$g = \frac{v^2}{-2S} = -\frac{v^2}{2S}.$$

Man erhält daher für die unter der Einwirkung aller Kräfte nach Zurücklegung eines bestimmten Weges S hervorgebrachte Beschleunigung

$$G = g_1 + g_2 + g_3 + \dots = \frac{\pm v_1^2 \pm v_2^2 \pm v_3^2 \pm \dots}{2S},$$

daher

$$2GS = \pm v_1^2 \pm v_2^2 \pm v_3^2 \pm \dots$$

Es ist aber vermöge (12)

$$V^2 = c^2 + 2GS,$$

daher auch

$$(32) \quad V^2 = \pm v_1^2 \pm v_2^2 \pm v_3^2 \pm \dots + c^2.$$

Die resultierende Geschwindigkeit V ist daher gleich der Quadratwurzel aus der Summe der (beziehungsweise positiv oder negativ genommenen) **Quadrate derjenigen** Geschwindigkeiten, welche der Körper bloß unter der Einwirkung der einzelnen Kräfte $K_1, K_2, K_3, \dots$ nach Zurücklegung desselben Weges S annehmen würde mehr dem Quadrate der Anfangsgeschwindigkeit.

Ganz dieselben Geschwindigkeits-Gleichungen erhält man für veränderlich wirkende Kräfte $K_1, K_2, K_3, \dots$; für diese hat man für dasselbe Zeitelement dt vermöge (6)

$$g_1 = \frac{dv_1}{dt},$$

$$g_2 = \frac{dv_2}{dt},$$

$$g_3 = \frac{dv_3}{dt}.$$

Hieraus folgt:

$$G = g_1 + g_2 + g_3 + \dots = \frac{dv_1 + dv_2 + dv_3 + \dots}{dt}$$

oder

$$G dt = dv_1 + dv_2 + dv_3 + \dots$$

Da nun $G dt = dV$ ist, so hat man auch

$$dV = dv_1 + dv_2 + dv_3 + \dots,$$

oder, wenn man integrirt:

$$V = v_1 + v_2 + v_3 + \dots + C.$$

Ist für

$$v_1 = v_2 = v_3 = \dots = 0$$

$$V = c, \text{ so folgt}$$

$$C = c,$$

daher

$$(33) \quad V = v_1 + v_2 + v_3 + \dots + c,$$

ganz übereinstimmend mit der ersten für dieselbe Zeitdauer entwickelten Geschwindigkeits-Gleichung (31).

Aus der Gleichung (8), d. i. aus

$$(34) \quad V^2 = 2 \int G dS$$

folgt, wenn man beiderseits differenzirt:

$$(35) \quad d(V^2) = 2 G dS,$$

und hieraus allgemein

$$G = \frac{d(V^2)}{2 dS}.$$

Denselben Ausdruck erhält man aus der Grundgleichung (6)

$$G = \frac{dV}{dt} = \frac{V dV}{V dt} = \frac{V dV}{dS} = \frac{d(V^2)}{2 dS},$$

wobei aber stets der absolute Werth von G zu verstehen ist. Unterscheidet man längs derselben Geraden wieder positiv und negativ wirkende Kräfte, so erhält man für jede einzeln:

$$g_1 = \pm \frac{d(v_1^2)}{2dS},$$

$$g_2 = \pm \frac{d(v_2^2)}{2dS},$$

$$g_3 = \pm \frac{d(v_3^2)}{2dS},$$

also

$$G = g_1 + g_2 + g_3 + \dots = \frac{\pm d(v_1^2) \pm d(v_2^2) \pm d(v_3^2)}{2dS},$$

$$2GdS = \pm d(v_1^2) \pm d(v_2^2) \pm d(v_3^2) \pm \dots,$$

oder mit Rücksicht auf (35)

$$d(V^2) = \pm d(v_1^2) \pm d(v_2^2) \pm d(v_3^2) \pm \dots,$$

und wenn man integrirt:

$$V^2 = \pm v_1^2 \pm v_2^2 \pm v_3^2 \pm \dots + C.$$

$$\text{Ist für } v_1 = v_2 = v_3 = \dots = 0$$

$$V = c, \text{ so folgt}$$

$$C = c^2, \text{ daher}$$

$$(36) \quad V^2 = \pm v_1^2 \pm v_2^2 \pm v_3^2 \pm \dots + c^2,$$

genau dieselbe Gleichung wie die oben (32) für konstante Kräfte gefundene, wenn solche durch einen und denselben Weg S wirkend angenommen werden. Dividirt man alle Glieder der letzten Gleichung durch $2g$, so bezeichnen

$$(37) \quad \frac{V^2}{2g}, \frac{v_1^2}{2g}, \frac{v_2^2}{2g}, \dots, \frac{c^2}{2g}$$

die den Geschwindigkeiten $V, v_1, v_2, \dots, c$ entsprechenden Fallhöhen. Man kann daher auch sagen: Wenn auf einen Körper mehrere Kräfte nach derselben Richtung wirken, so ist die nach Zurücklegung des Weges S erlangte Geschwindigkeitshöhe H gleich der algebraischen Summe derjenigen Geschwindigkeitshöhen, welche demselben Wege S unter alleiniger Wirkung einer jeden einzelnen Kraft besonders entsprechen, mehr der der Anfangsgeschwindigkeit zukommenden Höhe.

Beispielsweise hat man für einen mit der Umfangsgeschwindigkeit c vertikal aufwärts geworfenen Körper $g_1 = -g$, also die Geschwindigkeit nach der Zeit $t \dots V = c + v_1 = c - gt$, und die Geschwindigkeit nach dem Wege $s \dots V_1^2 = c^2 - v_1^2 = c^2 - 2gs$.

Beide Geschwindigkeiten V werden übereinstimmen, wenn s der zu t gehörige wirkliche Weg ist, d. i. wenn nach (14) $s = ct - \frac{1}{2}gt^2$ ist; und wirklich folgt hiemit

$$V_1^2 = c^2 - 2gct + g^2t^2 = (c - gt)^2 \text{ oder} \\ V_1 = c - gt = V.$$

www.libtool.com.cn

§. 8.

Differentialgleichung für die Koordinaten des Weges, welchen das Bewegliche unter dem Einflusse mehrerer gleichzeitig darauf nach verschiedenen Richtungen wirkenden Kräfte beschreibt. (D'Alembert'sches Prinzip.)

Wirken auf einen Körper vom Gewichte k in demselben Angriffspunkte M (Fig. 1.) mehrere variable Kräfte $P_1 P_2 P_3 \dots$ nach verschiedenen Richtungen im Raume, so bezieht man sie in der Regel auf ein orthogonales Koordinatensystem, zu dessen drei Achsen man sich durch den Angriffspunkt M parallele Linien Mx , My , Mz gezogen denkt.

Bezeichnet man die im Allgemeinen von dem Orte des in Bewegung befindlichen Angriffspunktes M abhängig veränderlichen Winkel, welche die Richtungen der verschiedenen Kräfte $P_1 P_2 P_3$ etc. gegen die positive Richtung der drei Koordinatenachsen bilden, mit $\alpha_1 \beta_1 \gamma_1$; $\alpha_2 \beta_2 \gamma_2$; $\alpha_3 \beta_3 \gamma_3 \dots$; so läßt sich mit Hilfe derselben jede Kraft, z. B. P_1 , in drei auf einander senkrechte Komponenten

$P_1 \cos \alpha_1$, $P_1 \cos \beta_1$, $P_1 \cos \gamma_1$
zerlegen, deren Größe in der Figur durch MA , MB , MC repräsentirt ist.

Man erhält also nach der Richtung der positiven x mehrere Kräfte, deren algebraische Summe

$P_1 \cos \alpha_1 + P_2 \cos \alpha_2 + P_3 \cos \alpha_3 + \dots = X$
als eine einzige nach dieser Richtung wirkende Kraft angesehen werden darf; eben so erhält man nach der Richtung der positiven y die einzige Kraft

$P_1 \cos \beta_1 + P_2 \cos \beta_2 + \dots = Y$,
und nach der Richtung der positiven z

$$P_1 \cos \gamma_1 + P_2 \cos \gamma_2 + \dots = Z.$$

Wenn demnach das Gesetz der variablen Kräfte P der Intensität und der Richtung nach bekannt ist, das Bewegungsgeß des Punktes M aber gesucht werden soll, so kann man immer alle Kräfte $P_1 P_2 \dots$ bloß durch die drei Komponenten X , Y , Z sich ersetzt denken, welche dem Punkte M genau dieselbe Bewegung ertheilen werden, wie alle Kräfte $P_1 P_2 P_3 \dots$ zusammen, oder wie die variable Resultirende aller

Kräfte selbst. Daß man nicht alle Kräfte in eine Resultirende zusammensetzt, und dann erst diese auf die drei Koordinatenachsen projiziert, hat seinen Grund darin, daß man in der Regel für jede der einzelnen Kräfte P ein sehr einfaches Gesetz kennt, nach welchem sich die Winkel α, β, γ verändern, während man dieses Gesetz für die Resultirende noch nicht kennt.

Wir stellen uns nun unter X, Y, Z die aus der Natur der Aufgabe mittelst der hier angegebenen Methode abgeleiteten analytischen Ausdrücke für die drei orthogonalen Komponenten vor, welche bewirken, daß der bewegliche Punkt M sich genau eben so bewegt, wie unter dem Einflusse der Kräfte $P, P_2, P_3 \dots$ selbst. Sind daher nach der Zeit t die zu suchenden Koordinaten des Punktes M : x, y, z , nach der Zeit $t + dt$ aber $x + dx, y + dy, z + dz$, so ist klar, daß die Bewegung dx , oder richtiger gesprochen, die Geschwindigkeit $\frac{dx}{dt}$ unmöglich durch die auf die Richtung von dx senkrechten Kräfte Y und Z , sondern einzig und allein unter dem Einflusse der Kraft X bewirkt worden sei und verändert werden kann, und eben so, daß M bloß in Folge der Einwirkung der Kraft Y in der Zeit dt den Weg dy , und bloß wegen der Kraft Z in derselben Zeit dt den Weg dz zurückgelegt hat.

Für den Druck variabler Kräfte, unter deren Einfluß in der Zeit dt die Wege dx, dy, dz zurückgelegt werden, gelten aber nach (19) die analytischen Ausdrücke:

$$\frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 x}{dt^2}; \quad \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2}; \quad \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 z}{dt^2};$$

unter $\frac{d^2 x}{dt^2}$ u. die zweiten Differential-Quotienten jener zu suchenden Funktion von t verstanden, durch welche die Koordinaten x, y, z ausgedrückt werden; also muß man setzen

$$(38) \quad \begin{cases} \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} = X, \\ \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} = Y, \\ \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 z}{dt^2} = Z. \end{cases}$$

In diesen Gleichungen sind X, Y, Z bekannte, aus der Natur der Aufgabe abgeleitete, im Allgemeinen x, y, z und t enthaltende Funktionen.

Kann dieses System von Differentialgleichungen, das unter dem Namen des d'Alembert'schen Prinzips bekannt ist, wirklich voll-

ständig integrirt werden, so erhält man, was man suchte, nämlich x, y, z als Funktionen der unabhängigen t , und die drei Integralgleichungen müssen, da sie aus drei Differentialgleichungen, jede von der zweiten Ordnung, entsprungen sind, zusammengenommen $2 \cdot 3 = 6$ völlig willkürliche, von einander unabhängige Konstanten enthalten.

Diese sechs Konstanten werden bestimmt durch sechs bisher noch nicht in die Rechnung eingeführte Bedingungen, nämlich daß für $t = 0$, x, y, z die bestimmten Werthe x_0, y_0, z_0 der Koordinaten des Anfangspunktes annehmen, was folgende drei Gleichungen gibt:

$$(39) \quad \left. \begin{array}{l} x \\ y \\ z \end{array} \right\} = \left. \begin{array}{l} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{array} \right\}; \quad \left. \begin{array}{l} t = 0 \\ t = 0 \\ t = 0 \end{array} \right\}$$

ferner daß in diesem Anfangspunkte schon eine gewisse Geschwindigkeit c mit einer bestimmten Richtung Statt finde, deren Winkel mit den Koordinatenachsen $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ heißen mögen, was wieder folgende drei Gleichungen gibt:

$$(40) \quad \left. \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{array} \right\} = \left. \begin{array}{l} c \cos \alpha_0 \\ c \cos \beta_0 \\ c \cos \gamma_0 \end{array} \right\}; \quad \left. \begin{array}{l} t = 0 \\ t = 0 \\ t = 0 \end{array} \right\}$$

Endlich kommt noch hinzu behufs der Elimination des fliegenden Stückes γ_0 die bekannte, und auch aus obiger Figur leicht zu entnehmende Bedingungsgleichung für die drei Winkel jedweder beliebigen Richtung

$$(41) \quad \overline{\cos \alpha_0}^2 + \overline{\cos \beta_0}^2 + \overline{\cos \gamma_0}^2 = 1^*).$$

Durch Auflösung dieser Gleichungen (39) und (40) nach den sechs willkürlichen Konstanten und Substitution der für sie gefundenen Werthe in die allgemeinen Integralgleichungen gelten sodann diese ganz allgemein sowohl für den Anfangs- als jeden späteren Punkt, und liefern nicht sowohl den durch die Kräfte $P_1, P_2, P_3, \dots$ produzierten

*) Letztere Gleichung ergibt sich aus der Betrachtung, daß $\overline{\cos \alpha}^2 + \overline{\cos \beta}^2$ gleich ist dem Quadrate der Projektion des nach der Richtung der Bewegung aufgetragenen Halbmessers $= 1$ auf die Ebene xy , und daß letzteres Quadrat auch gleich ist $1 - \overline{\cos \gamma}^2$.

Es ist also:

$$\overline{\cos \alpha}^2 + \overline{\cos \beta}^2 = 1^2 - \overline{\cos \gamma}^2 \quad \text{oder} \\ \overline{\cos \alpha}^2 + \overline{\cos \beta}^2 + \overline{\cos \gamma}^2 = 1.$$

Beg, sondern vielmehr den von der anfänglichen Geschwindigkeit c angeregten, unter dem ferneren Einflusse der variablen Kräfte $P_1 P_2 P_3 \dots$ sich ergebenden Weg des Punktes M , d. i. seinen wirklichen Weg, den man eben wünscht. Gelingt die Integration der drei Differentialgleichungen (38) auch nicht vollständig, so kann man doch in der Regel sehr wichtige Fundamentalsätze behufs Lösung der gewünschten Aufgabe aus ihnen ableiten, wie wir uns auch wirklich bei der Theorie des Ventilators damit zufrieden stellen können.



B.

Gesetze der Verdichtung und Bewegung der atmosphärischen Luft von gewöhnlicher Temperatur, oder Theorie der Gebläse überhaupt.

§. 9.

Gewicht einer kubischen Einheit (spezifisches Gewicht) der atmosphärischen Luft von beliebiger Pressung und Temperatur.

Denken wir uns atmosphärische Luft mittelst eines äquilibrirten Kolbens in einen Cylinder eingeschlossen, dessen Bodenfläche gerade einem Quadratmeter gleich kommt, und beträgt der Abstand des Kolbens vom Cylinderboden einen Meter, so wird das Gewicht δ_0 von einem Kubikmeter dieser abgeschlossenen Luft, oder einfach das spezifische Gewicht *) nach den Versuchen von Biot und Arago

$$(42) \quad \delta_0 = 1.299 \text{ Kilogr.}$$

betragen, wenn sie eine Temperatur von 0°C. besitzt und der Barometerstand ein mittlerer ist, nämlich 0.76 beträgt.

Da nun ein Kubikmeter Quecksilber bei 0°C. 13600 Kilogramme wiegt, so erleidet die einen Quadratmeter enthaltende Kolbenfläche sowohl von Außen als von Innen einen Druck

$$(43) \quad p = 0.76.13600 = 10333 \text{ Kilogr.}$$

*) Was man gewöhnlich spezifisches Gewicht nennt, und wobei man das spez. Gewicht des Wassers $= 1$ setzt, soll sprachrichtiger die Dichte der Körper heißen. Dagegen scheint es passender zu sein, das Gewicht einer kubischen Einheit mit dem Namen: spezifisches Gewicht zu belegen, eben weil man es dann wirklich mit einem Gewichte zu thun hat, welches dem betreffenden Körper eigenthümlich ist.

Eine gleichschwere Wassersäule von 1⁰ Meter Grundfläche wird demnach eine Höhe

$$(44) \quad h = \frac{10333}{1000} = 10.333$$

besitzen müssen, weil ein Kubikmeter Wasser

$$\gamma = 1000 \text{ Kilogr. wiegt.}$$

Die Größe $h = 10.333$ repräsentirt diesennach die mittlere Höhe eines Wasserbarometers im Gegensatz der mittleren Höhe = 0.76 eines Quecksilberbarometers. Bezogen auf das Wiener Maß und Gewicht findet man:

Das Gewicht eines Kubikfußes Luft für 0° C. u. 0.76 = 28.8 Br. Zoll Barometerstand

$$\delta_0 = 0.073 \text{ Pfd. ;}$$

den Luftdruck per 1⁰ Fuß unter denselben Verhältnissen

$$p = 1845 \text{ Pfd. ;}$$

endlich die mittlere Höhe eines Wasserbarometers

$$h = 32.68 \text{ Fuß.}$$

Wird nun bei gleichbleibender Temperatur = 0° C. der eingeschlossenen Luft der äquilibrirte Kolben allmählig belastet, so daß der innere Druck der Luft von p auf P Kilogramme anwächst, so vermindert sich das ursprüngliche Volumen = 1 der eingeschlossenen Luft nach dem Mariott'schen Gesetze auf

$$M_0 = \frac{p}{P}.$$

Erhöht man ferner die Temperatur der eingeschlossenen Luft bei unveränderter Belastung des Kolbens, also bei gleichbleibender innerer Spannung P von 0 auf T Grade C., so übergeht nach Gay-Lussac das Volumen M_0 in

$$(45) \quad M = M_0 (1 + 0.00375 T) = \frac{p}{P} (1 + b T),$$

wenn man den Koeffizienten 0.00375, welcher die Zunahme des Luftvolumens für jeden Grad des hunderttheiligen Thermometers angibt, mit b bezeichnet *).

Da aber das Gewicht der Luft noch immer dasselbe, nämlich =

$$\delta_0 = 1.299 \text{ Kilogr.}$$

*) Der Gay-Lussac'sche, für alle permanenten Gase überhaupt gültige Volumens-Koeffizient $b = 0.00375 = \frac{1}{267}$, wurde für ganz trockene Luft genauer $b = 0.00366$ gefunden; jedoch wird von Manchen $b = 0.004$ gesetzt, um eben die Feuchtigkeit der Luft zu berücksichtigen.

Wir behalten den Gay-Lussac'schen Koeffizienten $b = \frac{1}{267}$ bei, wie dieß auch Redtenbacher in allen seinen Werken thut.

geblieben ist, so ergibt sich das Gewicht eines Kubikmeters Luft von der Pressung P und der Temperatur T :

$$(46) \quad \Delta = \frac{\delta_0}{p} = \frac{\delta_0}{p} \cdot \frac{1}{(1 + bT)} \cdot P \text{ Kilogramme.}$$

Wegen $\frac{\delta_0}{p} = \frac{1 \cdot 299}{10333} = \frac{1}{7955}$ ist

$$(47) \quad \Delta = \frac{1}{7955(1 + bT)} \cdot P.$$

Setzt man in (46) den Faktor

$$(48) \quad \frac{\delta_0}{p} \cdot \frac{1}{(1 + bT)} = \frac{1}{7955(1 + bT)} = \mu,$$

so folgt das Gewicht eines Kubikmeters atmosphär. Luft allgemein

$$(49) \quad \Delta = \mu P.$$

μ ist demnach derjenige Faktor, mit welchem die Spannung oder der Druck P der Luft per 1^{er} Meter multipliziert werden muß, um das Gewicht eines Kubikmeters Luft zu erhalten; derselbe ist lediglich von der Temperatur T abhängig *).

Für die mittlere Temperatur $t = 10^\circ$ folgt aus (47)

$$(50) \quad \Delta = \frac{1}{8253} \cdot P = 0.000121 P.$$

Ist überdieß außer der Temperatur auch die Spannung P der Luft eine mittlere, also

$$P = p = 10333 \text{ Kilogr.},$$

so ergibt sich das Gewicht eines Kubikmeters

$$(51) \quad \delta = 1.251 = \frac{1}{8} \text{ Kilogr.},$$

oder das Gewicht eines Wiener Kubikfußes

$$\delta = 0.0706 \text{ Wiener Pfunde.}$$

Es mag hier bemerkt werden, daß im weiteren Verlaufe dieser Abhandlung das Gewicht eines Kubikmeters Luft (spez. Gewicht) von mittlerer Spannung p mit

$$\delta_0, \delta \text{ und } \delta_1$$

bezeichnet werden wird, je nachdem deren Temperatur

$$0, t \text{ oder } t_1 \text{ Grade}$$

beträgt. Bei höherer oder geringerer Spannung P der Luft soll für dieselben Temperaturen das spez. Gewicht derselben beziehungsweise mit

$$\Delta_0, \Delta \text{ und } \Delta_1$$

angedeutet werden.

*) Für gesättigten Wasserdampf stehen Δ und P nicht im Verhältniß

$$\Delta = \mu P, \text{ sondern}$$

$$\Delta = \mu P + \nu,$$

wo aber μP über ν vorherrscht.

Die nachstehende Tabelle enthält die Gewichte einer kubischen Einheit atmosphärischer Luft von mittlerer Spannung $p = 10333$ Kilogrammen per 1 m^3 (d. i. bei dem mittleren Barometerstande $0^{\text{m}}76$), wie sich dasselbe aus (46) oder aus

$$\delta_1 = \frac{\delta_0}{p} \cdot \frac{1}{1 + bT} \cdot p = \frac{\delta_0}{1 + b t_1}$$

für verschiedene Temperaturen ergibt, übersichtlich zusammengestellt.

Temperatur t_1 nach Celsius	Gewicht δ_1		Temperatur t_1 nach Celsius	Gewicht δ_1	
	eines Kub.-Meters	eines Kub.-Fußes		eines Kub.-Meters	eines Kub.-Fußes
Grade	Kilogr.	Br. Pfd.	Grade	Kilogr.	Br. Pfd.
0	1.299	0.073	110	0.919	0.052
1	1.294	0.073	120	0.896	0.051
5	1.265	0.072	130	0.873	0.049
10	1.252	0.071	140	0.851	0.048
15	1.229	0.069	150	0.831	0.047
20	1.208	0.068	160	0.811	0.046
25	1.188	0.067	170	0.793	0.045
30	1.177	0.066	180	0.775	0.043
35	1.148	0.065	190	0.758	0.043
40	1.130	0.064	200	0.742	0.042
45	1.111	0.063	225	0.704	0.040
50	1.094	0.062	250	0.670	0.039
55	1.076	0.061	275	0.639	0.036
60	1.060	0.060	300	0.611	0.034
65	1.044	0.059	325	0.585	0.033
70	1.029	0.058	350	0.561	0.032
75	1.013	0.057	375	0.539	0.030
80	0.998	0.056	400	0.519	0.029
85	0.985	0.056	425	0.500	0.028
90	0.971	0.055	450	0.483	0.027
95	0.957	0.054	475	0.467	0.026
100	0.944	0.053	500	0.451	0.025

Mit Hilfe dieser Tabelle kann man das Gewicht einer kubischen Einheit atmosphärischer Luft auch für beliebige Spannungen P berechnen; denn es ist vermöge (46)

$$\Delta_1 = \frac{P}{p} \cdot \frac{\delta_0}{1 + b t_1} = \frac{P}{p} \delta_1 = \frac{P}{10333} \delta_1 = 0.000097 P \delta_1 \text{ Kilogr.}$$

Man braucht also, um Δ_1 zu finden, den aus obiger Tabelle für eine gegebene Temperatur entnommenen Werth von δ_1 nur mit 0.000097 P zu multiplizieren. Für das Wiener Maß ist

$$\Delta_1 = \frac{P}{1845} \delta_1 = 0.00054 P \delta \text{ Pfunde.}$$

Drückt man, wie dieß gewöhnlich der Fall ist, die Pressung durch die Höhe h eines Wasser-Manometers aus, so ist, wenn

$$\gamma = 1000 \text{ Kilogr.}$$

das Gewicht eines Kubikmeters Wasser und $\phi = 10^{-3}333$ die normale Höhe eines Wasser-Barometers bezeichnet,

$$p = \phi \gamma \text{ und } P = (\phi + h) \gamma,$$

also in (46)

$$(52) \quad \frac{P}{p} = \frac{\phi + h}{\phi} = 1 + \frac{h}{\phi}, \text{ daher}$$

$$(53) \quad \Delta_1 = \frac{P}{p} \delta_1 = \delta_1 + \frac{h}{\phi} \delta_1 = \delta_1 + \frac{h}{10.333} \delta_1 = \delta_1 + 0.097 h \delta_1.$$

Will man z. B. das Gewicht eines Kubikmeters atmosphärischer Luft bei der Temperatur $T = 300^\circ \text{C.}$ und der Wassermanometer-Höhe $h = 1^m$ wissen, so findet man mit Hilfe obiger Tabelle:

$$0.097 h \delta_1 = 0.097 \cdot 1 \cdot 0.611 = 0.059$$

$$\text{dazu } \delta_1 = \dots \dots \dots 0.611$$

$$\text{gibt } \Delta_1 = \text{Kilogramme } 0.670$$

Unmittelbar aus der Formel (46) würde man finden:

$$\Delta_1 = \frac{\delta_0}{1 + bT} \cdot \frac{P}{p} = \frac{1.299}{1 + 0.00375 \cdot 300} \cdot \frac{10.333 + 1}{10.333} = 0.67,$$

wie oben. Für das Wiener Maß ist:

$$\Delta_1 = \delta_1 + \frac{h}{32.68} \delta_1 = \delta_1 + 0.031 h \delta_1.$$

Da in seltenen Fällen bei Gebläsen und fast nie beim Ventilator die Manometerhöhe h den Werth von 1 Meter Wassersäule = 33½ Br. Linien Quecksilbersäule übersteigt, so ist es mit Rücksicht auf (53) gestattet, das spezifische Gewicht Δ_1 der verdichteten Luft dem spezifischen Gewichte δ_1 der unverdichteten gleich zu setzen, versteht sich unter der Voraussetzung gleicher Temperaturen. Man hat daher für die Berechnung der Gebläse und insbesondere der Ventilatoren:

$$(54) \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta_1 = \delta_1, \text{ also auch} \\ \Delta = \delta, \end{array} \right.$$

denn die Differenz oder der Fehler beträgt selbst in dem äußersten Falle kaum 10 %.

§. 10.

Wirkungsgröße, welche in einer beliebigen Luftmenge durch deren Verdichtung angesammelt wird.

Nun wollen wir die Wirkungs- oder Arbeitsgröße ermitteln, welche eine beliebige Luftmenge in sich aufnimmt, wenn deren atmosphärische Pressung p auf die Flächeneinheit in die größere P übergeht. Zu diesem Ende sei $ABCD$, Fig. 2., ein vollkommen zylindrisches und durch einen Kolben luftdicht abgeschlossenes Gefäß; das Kolbengemisch sei äquilibrirt, so daß der Kolben, wenn von dessen Reibung abgesehen wird, durch das geringste Uebergewicht sogleich in Bewegung gerathe.

Die Dichte und Temperatur der innen und außen befindlichen Luft sei gleich groß, und deren Druck auf einen Quadratmeter der Kolbenfläche betrage beiderseits $p = 10333$ Kilogramme.

Hat die Kolbenfläche einen Querschnitt von A Quadratmeter, so ist der Druck auf jeder Seite der ganzen Kolbenfläche $= pA$ Kilogramme. Wird der Kolben AB aus seiner ursprünglichen Stellung oder Entfernung S vom Boden dem letzteren mehr und mehr genähert, so wird die ursprüngliche Pressung p der eingeschlossenen Luft allmählig zunehmen, und endlich in der Entfernung s vom Boden in die Pressung P Kilogr. (per Flächeneinheit) übergehen. Setzt man in einem beliebigen zwischen AC und aC liegenden Abstände $CM = x$ die innere Pressung oder Spannung per Flächeneinheit $= y$ Kilogr., so daß $p < y < P$ ist, so ergibt sich die Wirkungsgröße oder elementare Arbeit, welche die verdichtete Luft während der Abnahme des Abstandes x um dx , oder während der Zunahme $= -dx$ in sich aufnimmt, mit Rücksicht auf (30), aus der Gleichung

$$dW = -Ay dx.$$

Um daher die gesammte Wirkungsgröße W zu erhalten, welche die eingeschlossene Luft während des Ueberganges des Abstandes S in s in sich aufgenommen hat, muß man das obige Differenzial zwischen den Grenzen S und s integrieren; es ist also:

$$W = -A \int_s^S y dx.$$

Nach dem Mariott'schen Gesetze sind aber die drei auf einander folgenden Pressungen p , y und P den zugehörigen Volumen oder den Höhen S , x und s verkehrt proportionirt, daher

$$(55) \quad pS = yx = Ps, \text{ also}$$

$$y = \frac{p^s}{x} \text{ und}$$

$$W = A p S \int_s^{\frac{p}{p}} \frac{dx}{x}$$

$$W = - A p S (\log \text{nat } s - \log \text{nat } S) \text{ oder}$$

$$W = A p S (\log \text{nat } S - \log \text{nat } s),$$

$$(56) \quad W = A p S \log \text{nat} \left(\frac{S}{s} \right),$$

wofür auch wegen (55)

$$(57) \quad W = A p S \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) \text{ gesetzt werden kann.}$$

Dies ist der Ausdruck für die von der eingeschlossenen Luft in Folge ihrer Verdichtung aufgenommene Wirkungsgröße.

Ist δ das Gewicht eines Kubimeters atmosphärischer Luft vor ihrer Verdichtung, so ergibt sich das Gewicht L der ganzen im Cylinder eingeschlossenen Luft aus

$$L = A S \delta.$$

Es ist aber vermöge (49)

$$\delta = \mu p, \text{ daher}$$

$$L = \mu A S p \text{ und}$$

$$(58) \quad A S p = \frac{L}{\mu}.$$

Wird dieser Werth in (57) substituirt, so erhält man auch für die in der eingeschlossenen Luft angesammelte Wirkungsgröße den Ausdruck

$$(59) \quad W = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) \text{ oder}$$

$$(60) \quad W = 2.303 \frac{L}{\mu} \log \text{vulg} \left(\frac{P}{p} \right).$$

In Formel (56) kann man auch $AS = M$ setzen, wobei M das Volum der Luft vor ihrem Zusammendrücken bezeichnet; man hat daher auch:

$$(61) \quad W = M p \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) \text{ oder}$$

$$(62) \quad W = 2.303 M p \log \text{vulg} \left(\frac{P}{p} \right).$$

Will man mit einem Näherungswerthe für die in der verdichteten Luft angesammelte Wirkungsgröße sich begnügen, so substituirt man für den $\log \text{nat}$ in den Formeln (56), (57), (59) und (61) das erste Glied der bekannten konvergierenden Reihe:

$$(63) \quad \log \operatorname{nat} \left(\frac{S}{s} \right) = \log \operatorname{nat} \left(1 + \frac{S-s}{s} \right) = \frac{S-s}{s} - \frac{1}{2} \left(\frac{S-s}{s} \right)^2 + \dots$$

$$(64) \quad \log \operatorname{nat} \left(\frac{P}{p} \right) = \log \operatorname{nat} \left(1 + \frac{P-p}{p} \right) = \frac{P-p}{p} - \frac{1}{2} \left(\frac{P-p}{p} \right)^2 + \dots$$

Es folgt daher aus (56) und (63)

$$W = A p S \frac{S-s}{s},$$

oder wegen (55)

$$p S = P s,$$

$$(65) \quad W = A P (S - s);$$

aus (57) und (64)

$$(66) \quad W = A S (P - p),$$

ferner aus (59) und (64)

$$(67) \quad W = \frac{L}{\mu} \left(\frac{P-p}{p} \right) = \frac{L(P-p)}{\delta},$$

endlich aus (61) und (64)

$$(68) \quad W = M(P - p).$$

Diese Näherungsformeln sind mit Rücksicht auf ihre Entstehung aus (63) und (64) nur dann brauchbar, wenn die Differenzen $S-s$ oder $P-p$ hinreichend klein sind, d. h. wenn durch die Zusammendrückung die Pressung nicht bedeutend verändert wurde, weil unter dieser Voraussetzung allein in (63) und (64) die Summe aller nachfolgenden, den Faktor $\left(\frac{S-s}{s}\right)^2$ oder $\left(\frac{P-p}{p}\right)^2$ enthaltenden Glieder vernachlässigt werden kann.

Aus (65) sieht man ferner, daß unter dieser Voraussetzung, nämlich wenn s nahe gleich S , also $S-s$ klein ist, die Verdichtungsarbeit W gleich gesetzt werde der Wirkungsgröße, welche durch den sich als gleichbleibend angenommenen Druck P während des Weges $S-s$ entwickelt wird.

Wißt man die Spannungsdifferenz $(P-p)$ mit Hilfe eines Manometers durch eine Flüssigkeitssäule (Wasser oder Quecksilber) von der Höhe h , und ist γ das Gewicht eines Kubimeters dieser Flüssigkeit (also für Wasser $\gamma = 1000$ Kilogramm, für Quecksilber $\gamma_1 = 13600$ Kilogr.), so ist

$$(P-p) A = A h \cdot \gamma \quad \text{oder}$$

$$(69) \quad (P-p) = h \cdot \gamma,$$

dadurch übergeht der Näherungswert (67) in

$$(70) \quad W = L h \frac{\gamma}{\delta},$$

und da $\frac{L}{\delta}$ das Volum M der atmosphärischen Luft vor erfolgter Pres-

fung bedeutet, so kann man auch setzen:

$$(71) \quad W = M h \gamma.$$

Zum letzteren Ausdrucke gelangt man auch, wenn man in (68) für $(P - p)$ den Werth aus (69) substituirt.

Wir werden nach Umständen von den genauen Formeln (59) und (61), oder von den Näherungsformeln (70) und (71) Gebrauch machen.

Beispiel. Ist $h = 1^m$, d. h. wird die eingeschlossene Luft so weit zusammengeedrückt, daß das Wasser im Manometer 1 Meter hoch steigt, so ist vermöge der Näherungsformel (71)

$$W = M \cdot 1 \cdot 1000 = 1000 M \text{ Kil.} \cdot \text{Met.},$$

und wenn man noch überdieß den kubischen Inhalt M der atmosphärischen Luft vor ihrem Zusammendrücken = 1 Kubikmeter annimmt,

$$W = 1000 \text{ Kil.} \cdot \text{Met.},$$

d. h. in der zusammengepreßten Luft ist eine Wirkungsgröße = 1000 Kil. $\cdot$ Met. angesammelt.

Berechnet man diese Wirkungsgröße nach der genauen Formel (60), oder bequemer nach (62), so findet man wegen

$$\frac{P}{p} = \frac{(\phi + h) \gamma}{\phi \gamma} = 1 + \frac{h}{\phi} = 1 + \frac{1}{10 \cdot 333} = 1.097$$

$$W = 2.303 M 10333 \log \text{ vulg } 1.097,$$

$$W = 23797.0402 M = 957 M \text{ Kil.} \cdot \text{Meter},$$

also nur wenig abweichend von dem obigen Resultate, welches aus dem Grunde größer ausfallen mußte, weil dabei vorausgesetzt wird, daß die schließliche Spannung P während der ganzen Dauer des Zusammenpressens vorhanden sei.

§. 11.

Zur Verdichtung der Luft erforderliche Arbeitsgröße.

Will man dagegen die Arbeit finden, welche von Außen auf den Kolben ausgeübt werden muß, um die Pressung der eingeschlossenen Luft von p auf P zu steigern, so muß man berücksichtigen, daß die Kraft, welche den Kolben gegen den Boden des Cylinders zu treiben hat, keine konstante sein kann, sondern daß sie gleichmäßig mit der Zunahme der inneren Pressung selbst wachsen, also veränderlich sein müsse.

Setzt man den Druck dieser äußeren Kraft in der endlichen Stellung ab (Fig. 2) des Kolbens = Q , und berücksichtigt, daß die äußere Kraft in jedem Augenblicke von dem äußeren Luftdrucke p unterstützt

werde, so muß sein:

$$Q + p = P.$$

In einer mittleren Stellung des Kolbens, d. i. für den Abstand $= x$ vom Boden, besteht für den äußeren Druck Z die Gleichung

$$Z + p = y, \quad \text{oder es ist}$$

$$Z = y - p;$$

die elementare Arbeit, welche durch eine besondere, von dem atmosphärischen Drucke unterstützte und allmählig zunehmende Kraft verrichtet wird, um den Kolben um $-dx$ zu verschieben, ist daher.

$$dw = -A(y - p)dx.$$

Sie ist nur scheinbar negativ, weil x während des Herabstufens des Kolbens stetig abnimmt, somit dx stets negativ und $-dx$ positiv ist. Die gesammte Arbeit der neben dem atmosphärischen Drucke wirkenden äußeren Kraft wird also für die Bewegung des Kolbens von AB nach ab sein:

$$w = -A \int_a^b (y - p) dx,$$

$$w = -A \int_a^b y dx + Ap \int_a^b dx.$$

Es ist aber vermöge (55)

$$y = \frac{pS}{x}, \quad \text{also}$$

$$w = -ApS \int_a^b \frac{dx}{x} + Ap \int_a^b dx,$$

$$w = -ApS \log \text{nat} \left(\frac{b}{a} \right) + Ap(s - S),$$

$$(72) \quad w = ApS \log \text{nat} \left(\frac{S}{s} \right) - Ap(S - s).$$

Die entwickelte Wirkungsgröße w der äußeren, auf den Kolben einwirkenden und allmählig zunehmenden Kraft ist daher kleiner, als die von der eingeschlossenen Luft aufgenommene Wirkungsgröße W in (56), es ist nämlich

$$(73) \quad w = W - Ap(S - s).$$

$Ap(S - s)$ ist aber die von der atmosphärischen Luft während der Bewegung des Kolbens von AB nach ab , also während des Weges $S - s$ entwickelte Arbeit; setzt man dieselbe, d. i. $Ap(S - s) = w_1$, so folgt aus (73)

$$(74) \quad w = W - w_1,$$

d. h. die Wirkungsgröße w der äußeren auf den Kolben wirkenden Kraft ist um w_1 , d. i. um die Wirkungsgröße des äußeren Luftdruckes kleiner als die in der zusammengepreßten Luft angesammelte Arbeit W ,

oder umgekehrt es ist:

$$(75) \quad W = w + w_1.$$

Man kann daher auch sagen: Die von der verdichteten Luft aufgenommene oder in ihr angesammelte Wirkungsgröße W ist gleich der Wirkungsgröße w der zum Vorwärtsschieben des Kolbens verwendeten allmählig zunehmenden Kraft, mehr der Arbeit w_1 des durch denselben Weg konstant wirkenden atmosphärischen Druckes. Würde daher die Verdichtung im luftleeren Raume vorgenommen, so müßte die Arbeit w_1 der atmosphärischen Luft durch eine besondere Kraft ersetzt werden.

Wird in (73) für W der Werth aus (59) eingeführt, so hat man auch

$$(76) \quad w = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) - A p (S - s).$$

§. 12.

Theoretische Arbeitsgröße am Gebläsekolben.

Nun soll noch die Größe der anzuwendenden Arbeit bestimmt werden, welche erforderlich ist, um das Luftgewicht L in dem oben betrachteten Cylinder nicht nur zu verdichten, sondern auch die daselbst verdichtete Luft, welche die Länge s einnimmt, aus dem Cylinder in einen sehr großen Behälter (Regulator) hinein zu schieben, in welchem bereits Luft von der Spannung P vorhanden ist, oder aber in eine Windleitung zu schaffen, aus der durch eine passende Oeffnung eben so viel Luft ausströmt als hineingedrückt wird, so daß die Pressung P vor dem Kolben immer sich gleich bleibt.

Da hierbei der innere Druck auf den Kolben während der Fortsetzung des Schubes stets $= P$ bleibt, so wird zur ferneren Bewegung des Kolbens durch den Weg s von Außen ein Druck

$$Q = P - p$$

benötigt, und die aufgewendete Arbeitsmenge ist sodann

$$(77) \quad w_2 = A (P - p) s.$$

Die Summe von $w + w_2$ gibt also die Arbeit an, welche erforderlich ist, um ein Luftgewicht L nicht bloß von p auf P zu verdichten, sondern auch in einen großen Behälter oder in eine Windleitung mit passender Ausflußöffnung hinein zu drücken, also die Arbeit am Gebläsekolben, wenn die Spannung im Regulator oder in der Windleitung $P = p + h\gamma$ sich gleich bleibt.

Diese Gebläsearbeit ist also vermöge (76) und (77)

$$\mathfrak{B} = w + w_2 = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) - A p (S - s) + A (P - p) s,$$

$$\mathfrak{B} = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) - A p S + A p s + A P s - A p s$$

$$\mathfrak{B} = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) - A p S + A p s.$$

Nach (55) ist aber $pS = Ps$, also reduzieren sich die beiden letzten Glieder der letzten Gleichung auf Null, und es bleibt die Gebläsearbeit

$$(78) \quad \mathfrak{B} = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) = W \quad [\text{vergl. (59)}],$$

d. h. die theoretische Arbeit $\mathfrak{B}$, welche äußerlich am Gebläsekolben verrichtet werden muß, um während eines Schubes das gesaugte Luftgewicht L auf die Spannung P zu verdichten, und überdies in den Regulator oder in eine Windleitung bei gleichbleibender Spannung P hinein zu drücken, ist gleich der Arbeit W , die das Luftgewicht L in sich aufgenommen hat, wenn dessen Pressung von p auf P erhöht wurde, oder auch gleich der Arbeit, die zu dessen Verdichtung im luftleeren Raume erforderlich wäre.

Diese Formel ist jedoch nur unter der Voraussetzung gültig, daß die Geschwindigkeit U , mit welcher der Kolben die gepreßte Luft vor sich herschiebt, sehr klein ist, so daß die der bewegten Luft dadurch überdies ertheilte lebendige Kraft $\frac{LU^2}{2g}$ vernachlässigt werden kann.

Hat der Gebläse-Cylinder einerseits oder beiderseits einen schädlichen Raum, so ändert sich hiedurch in der Größe der nothwendigen Betriebskraft $\mathfrak{B}$ nichts; denn man verdichtet zwar unnützer Weise die im schädlichen Raume befindliche Luft, ohne sie in den Regulator oder in die Windleitung schaffen zu können, allein beim Rückgange des Kolbens gibt eben die im schädlichen Raume befindliche verdichtete Luft in Folge ihrer Expansion dieselbe Arbeit wieder an den Kolben zurück.

Der schädliche Raum hat daher für den Fall, als durch jeden Kolbenshub ein bestimmtes Luftgewicht hinausgedrückt werden soll, nur auf die Länge des Kolbenshubes einen Einfluß, weil, so lange als die Ausdehnung der im schädlichen Raume verdichteten Luft dauert, eben so lange keine Luft von Außen gesaugt werden kann, nicht aber auf die zu verrichtende Arbeit.

Soll also mit oder ohne einem schädlichen Raume gleich viel Luft durch einen Schub geliefert werden, so muß der Kolbenshub um so größer sein, je größer der schädliche Raum ist, oder aber man muß für den Durchmesser des Cylinders angemessen vergrößern.

Der theoretische Effekt oder die in einer Sekunde verrichtete reine Arbeit am Gebläsekolben wird sich durch dieselbe Formel (78) ausdrücken lassen, wenn man nur unter L das in einer Sekunde wirklich herausgedrückte oder gelieferte Luftgewicht versteht.

Es wird daher sein

$$(79) \quad E = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right).$$

Gewöhnlich bedient man sich jedoch statt (79) entweder der Näherungsformel (70), welcher zu Folge

$$(80) \quad E = L \cdot h \frac{\gamma}{\delta}$$

gesetzt werden kann, oder der Näherungsformel (71), nach welcher

$$(81) \quad E = M h \gamma$$

gefunden wird. Darin bedeutet h die Wassermanometerhöhe in Metern oder in Fuß, am Regulator oder in der Windleitung gemessen, L das in einer Sekunde zu liefernde Luftquantum in Kilogrammen oder in Pfunden, und M dieselbe Luftmenge in Kubikmetern oder in Kubikfuß. Der hiernach sich berechnende Effekt E ist sodann entweder in Kilogramm-Metern oder in Fuß-Pfunden zu verstehen.

Da nach (51) für die mittlere Temperatur $t = 10^\circ \text{C.}$ und den mittleren Barometerstand $= 0.75$

$$\delta = \frac{5}{4} \text{ Kilogr.}$$

gefunden wurde, so folgt

$$(82) \quad \frac{\gamma}{\delta} = \frac{1000.4}{5} = 800,$$

daher vermöge (80) auch

$$(83) \quad E = 800 L h \text{ Kil.-Met.}$$

§. 13.

Allgemeine Gleichung zwischen Spannung und Geschwindigkeit der in einer Röhrenleitung sich bewegenden Luft.

Verbindet man zwei sehr große Luftbehälter A und B mit einem unbestimmt langen Rohre von beliebigem stetig zu- oder abnehmenden oder auch konstanten Querschnitte, so wird die Luft in diesem Rohre so lange keine Bewegung annehmen, als die Pressung in beiden Behältern sich gleich bleibt. Wird aber durch was immer für ein Mittel die Pressung in einem dieser Behälter geändert, sei es, daß man

sie erhöht oder erniedrigt, so wird, um das gestörte Gleichgewicht herzustellen, die Luft von dem einen Behälter in den andern durch das Verbindungsrohr sich hegen, daher in demselben sich in Bewegung setzen.

Geschieht diese Aenderung der Pressung fortdauernd und gleichförmig, so wird auch die Geschwindigkeit der Luft in jedem Querschnitte des Verbindungsrohres eine sich gleichbleibende werden, d. h. es wird sich ein Beharrungszustand einstellen. Ein solcher Beharrungszustand kann z. B. dadurch erzielt werden, daß man in den einen Behälter A kontinuierlich Luft hinein-, aus dem andern B aber gleichmäßig Luft herauspumpt oder ausströmen läßt.

Es soll nun das Gesetz untersucht werden, nach welchem die Pressungen und Geschwindigkeiten in den aufeinander folgenden Querschnitten des Verbindungsrohres sich allmählig ändern.

Bezeichnet z die Spannung, d. i. den Druck der Luft per 1⁰ Meter in einem beliebigen Querschnitte des Verbindungsrohres, u die Geschwindigkeit, welche die Lufttheilchen gerade in diesem Querschnitte besitzen, so handelt es sich zunächst um das gegenseitige Verhältniß zwischen diesen beiden Größen u und z , d. i. um eine allgemeine Gleichung zwischen der Geschwindigkeit u und der Spannung z , wovon beide der Annahme gemäß sich stetig verändern.

Suchen wir zunächst den Ausdruck für die Kraft, welche die Bewegung der Luftschichte hervorbringt und verändert.

Diese Kraft entspringt aus dem ungleichen Drucke auf die in Betrachtung gezogene Luftschichte. Setzt man (Fig. 3) den Querschnitt des Rohres an der Stelle, wo sich gerade die Luftschichte befindet, $= A$, so ist Az der Druck auf die Luftschichte in der Richtung der Bewegung; vermöge der stetigen Veränderung des Druckes von Querschnitt zu Querschnitt ist dagegen

$$A(z + dz)$$

der Gegendruck in der der Bewegung entgegengesetzten Richtung; dabei ist dz entweder negativ oder positiv, je nachdem die Spannung z in der Richtung der Bewegung ab- oder zunimmt. Ersteres findet z. B. Statt, wenn die Bewegung durch die Verdünnung der Luft im Behälter B veranlaßt wird, und das Verbindungsrohr zwischen beiden Behältern eine cylindrische oder konisch zulaufende Gestalt besitzt. Letzteres tritt ein, wenn z. B. die Luft in ein sich konisch erweiterndes Rohr durch eine mechanische Kraft hineingeschleudert wird, in welchem Falle die Geschwindigkeit derselben sich allmählig in Pressung umsetzt,

und die Lufttheilchen eine verzögerte Bewegung annehmen, während im ersteren Falle eine beschleunigte Bewegung Statt findet. Es wirkt daher in der Richtung der Bewegung eine elementare Kraft

$$dK = Az - A(z + dz) = -Adz$$

auf Beschleunigung der Bewegung der in Betracht gezogenen Luftschichte.

Bezeichnet L das Gewicht der in einer Sekunde durch den Querschnitt A durchströmenden Luft, so ist dL das Gewicht der unendlich dünnen Luftschichte, welche in dem Zeitelemente dt durch A sich bewegt. Man hat daher auch für die elementare Kraft, durch welche die Geschwindigkeit u des Gewichtes dL in der Zeit dt um du zunimmt, nach (19) den Ausdruck:

$$dK = \frac{dL}{g} \cdot \frac{du}{dt}.$$

Es ergibt sich daher aus der Natur der Sache folgender Ansatz:

$$(84) \quad \frac{dL}{g} \cdot \frac{du}{dt} = -Adz.$$

In dieser Gleichung bezeichnet dL das Gewicht der während dt durch den betrachteten Querschnitt durchstreifenden Luft. Nun ist das Volumen dieser elementaren Luftschichte gleich

$$Audt;$$

und da ihre Pressung $= z$ angenommen wurde, so ist das Gewicht eines Kubikmeters dieser Luft nach (49) gleich

$$\Delta = \mu z,$$

wo vermöge (48)

$$\mu = \frac{\delta_0}{(1 + bT)p}$$

ist, also einen lediglich von der Temperatur abhängigen Koeffizienten bezeichnet.

Daher erhält man für das Gewicht der während dt durch den betrachteten Querschnitt durchstreifenden elementaren Luftschichte:

$$(85) \quad dL = Audt\mu z.$$

Substituiert man diesen Werth in (84), so folgt

$$\frac{Audt\mu z}{g} \cdot \frac{du}{dt} = -Adz \quad \text{oder}$$

$$u du = -\frac{g}{\mu} \cdot \frac{dz}{z},$$

$$\frac{1}{2} d(u^2) = -\frac{g}{\mu} \cdot \frac{dz}{z},$$

$$(86) \quad d(u^2) = -\frac{2g}{\mu} \cdot \frac{dz}{z}, \quad \text{also}$$

$$(87) \quad u^2 = -2g \int \frac{dz}{\mu z} + C,$$

die gesuchte, für die Theorie des Ventilators sehr wichtige Grundgleichung zwischen u und z .

Es wird sich nun darum handeln, für jeden speziellen Fall, auf welchen diese Gleichung angewendet wird, mit Rücksicht auf die vorhandenen Bedingungen die angeedeutete Integration wirklich zu bewerkstelligen.

Da wir in diesem Abschnitte die Bewegung der Luft durchaus bei unveränderter gewöhnlicher Temperatur $t = 10^\circ \text{C.}$ betrachten wollen, so ist unter dieser Voraussetzung nach (48)

$$\mu = \frac{\delta_0}{(1 + b_1) p}$$

eine konstante GröÙe, und man kann daher auch schreiben:

$$u^2 = - \frac{2g}{\mu} \int \frac{dz}{z} + C \quad \text{oder}$$

$$(88) \quad u^2 = - \frac{2g}{\mu} \log \text{nat } z + C.$$

§. 14.

Spezielle Untersuchung über das Verhalten der Luft während ihrer Bewegung durch eine Röhrenleitung.

Versteht man unter P und U die Spannung und Geschwindigkeit in einem beliebigen Querschnitte A (Fig. 4) des Verbindungsrohres, und unter P_1 und U_1 dieselben GröÙen in einem andern Querschnitte A_1 , der weiter vorwärts in der Richtung der Bewegung liegen mag; so folgt vermöge der Gleichung (88), die allgemein für jeden Querschnitt gilt,

$$U^2 = - \frac{2g}{\mu} \cdot \log \text{nat } P + C \quad \text{und}$$

$$U_1^2 = - \frac{2g}{\mu} \cdot \log \text{nat } P_1 + C, \quad \text{also}$$

$$(89) \quad U_1^2 - U^2 = \frac{2g}{\mu} (\log \text{nat } P - \log \text{nat } P_1) \quad \text{oder}$$

$$(90) \quad U_1^2 - U^2 = \frac{2g}{\mu} \cdot \log \text{nat } \left(\frac{P}{P_1} \right).$$

Letztere Gleichung führt auf nachstehende, für die Theorie des Ventilators wichtige Folgerungen:

1. Ist P und U gegeben, so können eine Unzahl Werthe von P_1 und U_1 der obigen Gleichung Genüge leisten; ist aber eine der beiden letzteren GröÙen festgesetzt, so ist hiedurch auch die andere bestimmt.

2. Für einen unveränderten Werth von P und U muß der Werth von P_1 abnehmen, sobald U_1 größer genommen wird und umgekehrt, d. h., je größer in irgend einem Querschnitte A_1 die Pressung P_1 , desto kleiner wird die Geschwindigkeit U_1 und umgekehrt.

3. Multipliziert man die Gleichung (89) mit $\frac{L}{2g}$, wo L die in einer Sekunde durch jeden Querschnitt durchstreichende Luftmenge in Kilogrammen bezeichnet, und addirt sodann zum zweiten Theile der Gleichung den Ausdruck

$$\frac{L}{\mu} (-\log \text{nat } p + \log \text{nat } p) = 0,$$

worin p die Pressung der äußeren atmosphärischen Luft bedeutet, so erhält man:

$$L \frac{U_1^2}{2g} - L \frac{U^2}{2g} = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) - \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{p} \right)$$

oder

$$(91) \quad \frac{L U_1^2}{2g} + \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{p} \right) = \frac{L U^2}{2g} + \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right).$$

Es bedeutet aber

$$L \frac{U^2}{2g}$$

vermöge (27) die lebendige Kraft der durch den Querschnitt A in einer Sekunde durchströmenden Luft, und

$$\frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right)$$

vermöge (59) die in derselben Luftmenge vermöge ihres Pressungszustandes, abgesehen von ihrer Bewegung, angesammelte Arbeitsgröße; die Summe dieser beiden Ausdrücke stellt demnach den vollen Nutzeffekt der Luft im Querschnitte A vor, und da der erste Theil der Gleichung (91) aus gleichen Gründen den vollen Nutzeffekt derselben Luftmenge im Querschnitte A_1 ausdrückt, so folgt, daß der Nutzeffekt der Luft in allen Querschnitten des stetig sich verändernden Verbindungsrohres sich immer fort gleich bleibe. Diesemnach läßt sich durch allmälige Aenderung des Rohrenquerschnittes die Geschwindigkeit der Luft in Pressung und umgekehrt die Pressung in Geschwindigkeit umwandeln, ohne den Nutzeffekt zu verändern.

Zwischen Pressung und Geschwindigkeit der Luft in einem stetig sich erweiternden oder verengenden Verbindungsrohre besteht also ein ähnliches Verhältniß, wie zwischen Druck und Geschwindigkeit bei einer Maschinen-Transmission. Ein und derselbe Effect kann nämlich dort wie hier auf mannigfaltige Weise realisiert werden; in demselben Maße,

die gesuchte, für die Theorie des Ventilators sehr wichtige Grundgleichung zwischen u und z .

Es wird sich nun darum handeln, für jeden speziellen Fall, auf welchen diese Gleichung angewendet wird, mit Rücksicht auf die vorhandenen Bedingungen die angedeutete Integration wirklich zu bewerkstelligen.

Da wir in diesem Abschnitte die Bewegung der Luft durchaus bei unveränderter gewöhnlicher Temperatur $t = 10^\circ \text{C.}$ betrachten wollen, so ist unter dieser Voraussetzung nach (48)

$$\mu = \frac{\delta_0}{(1 + b t) p}$$

eine konstante GröÙe, und man kann daher auch schreiben:

$$u^2 = - \frac{2g}{\mu} \int \frac{dz}{z} + C \quad \text{oder}$$

$$(88) \quad u^2 = - \frac{2g}{\mu} \log \text{nat } z + C.$$

§. 14.

Spezielle Untersuchung über das Verhalten der Luft während ihrer Bewegung durch eine Röhrenleitung.

Versteht man unter P und U die Spannung und Geschwindigkeit in einem beliebigen Querschnitte A (Fig. 4) des Verbindungsrohres, und unter P_1 und U_1 dieselben GröÙen in einem andern Querschnitte A_1 , der weiter vorwärts in der Richtung der Bewegung liegen mag; so folgt vermöge der Gleichung (88), die allgemein für jeden Querschnitt gilt,

$$U^2 = - \frac{2g}{\mu} \cdot \log \text{nat } P + C \quad \text{und}$$

$$U_1^2 = - \frac{2g}{\mu} \cdot \log \text{nat } P_1 + C, \quad \text{also}$$

$$(89) \quad U_1^2 - U^2 = \frac{2g}{\mu} (\log \text{nat } P - \log \text{nat } P_1) \quad \text{oder}$$

$$(90) \quad U_1^2 - U^2 = \frac{2g}{\mu} \cdot \log \text{nat } \left(\frac{P}{P_1} \right).$$

Letztere Gleichung führt auf nachstehende, für die Theorie des Ventilators wichtige Folgerungen:

1. Ist P und U gegeben, so können eine Unzahl Werthe von P_1 und U_1 der obigen Gleichung Genüge leisten; ist aber eine der beiden letzteren GröÙen festgesetzt, so ist hiedurch auch die andere bestimmt.

2. Für einen unveränderten Werth von P und U muß der Werth von P_1 abnehmen, sobald U_1 größer genommen wird und umgekehrt, d. h., je größer in irgend einem Querschnitte A_1 die Pressung P_1 , desto kleiner wird die Geschwindigkeit U_1 und umgekehrt.

3. Multipliziert man die Gleichung (89) mit $\frac{L}{2g}$, wo L die in einer Sekunde durch jeden Querschnitt durchstreichende Luftmenge in Kilogrammen bezeichnet, und addirt sodann zum zweiten Theile der Gleichung den Ausdruck

$$\frac{L}{\mu} (-\log \text{nat } p + \log \text{nat } p) = 0,$$

worin p die Pressung der äußeren atmosphärischen Luft bedeutet, so erhält man:

$$L \frac{U_1^2}{2g} - L \frac{U^2}{2g} = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) - \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{p} \right)$$

oder

$$(91) \quad \frac{L U_1^2}{2g} + \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{p} \right) = \frac{L U^2}{2g} + \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right).$$

Es bedeutet aber

$$L \frac{U^2}{2g}$$

vermöge (27) die lebendige Kraft der durch den Querschnitt A in einer Sekunde durchströmenden Luft, und

$$\frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right)$$

vermöge (59) die in derselben Luftmenge vermöge ihres Pressungszustandes, abgesehen von ihrer Bewegung, angesammelte Arbeitsgröße; die Summe dieser beiden Ausdrücke stellt demnach den vollen Ruheffekt der Luft im Querschnitte A vor, und da der erste Theil der Gleichung (91) aus gleichen Gründen den vollen Ruheffekt derselben Luftmenge im Querschnitte A_1 ausdrückt, so folgt, daß der Ruheffekt der Luft in allen Querschnitten des stetig sich verändernden Verbindungsrohres sich immer fort gleich bleibe. Diesemnach läßt sich durch allmälige Aenderung des Rohrenquerschnittes die Geschwindigkeit der Luft in Pressung und umgekehrt die Pressung in Geschwindigkeit umwandeln, ohne den Ruheffekt zu verändern.

Zwischen Pressung und Geschwindigkeit der Luft in einem stetig sich erweiternden oder verengenden Verbindungsrohre besteht also ein ähnliches Verhältniß, wie zwischen Druck und Geschwindigkeit bei einer Maschinen-Transmission. Ein und derselbe Effekt kann nämlich dort wie hier auf mannigfaltige Weise realisiert werden; in demselben Maße,

als man durch die Aenderung des Querschnittes einer Röhrenleitung den Druck vergrößert oder vermindert, muß umgekehrt die Geschwindigkeit ab- oder zunehmen.

Daß der Effekt der Luft in einer allmählich sich verengenden oder erweiternden Röhrenleitung unverändert bleibe, liegt in der Natur der Sache, da unter dieser Voraussetzung kein Grund zu einer Effektsänderung vorhanden ist. Man könnte daher auch von der Gleichung (91) ausgehen und daraus die Gleichung (90) entwickeln, um sofort die übrigen in diesem Paragraphen vorkommenden Folgerungen daraus zu ziehen.

4. Substituiert man in (91) für den log. nat. den Näherungswert aus (64), und führt mit L ab, so erhält man:

$$\frac{U_1^2}{2g} + \frac{1}{\mu} \cdot \frac{P_1 - p}{p} = \frac{U^2}{2g} + \frac{1}{\mu} \cdot \frac{P - p}{p},$$

und hieraus mit Rücksicht auf (49) und (69)

$$\frac{U_1^2}{2g} + \frac{h_1 \gamma}{\delta} = \frac{U^2}{2g} + \frac{h \gamma}{\delta},$$

oder wenn man die Gleichung mit $\frac{\delta}{\gamma}$ multipliziert:

$$(92) \quad \frac{U_1^2}{2g} \cdot \frac{\delta}{\gamma} + h_1 = \frac{U^2}{2g} \cdot \frac{\delta}{\gamma} + h.$$

Nach der Lehre vom Drucke einer sich bewegenden Flüssigkeit gegen eingetauchte Körper von kleinem Querschnitte repräsentirt aber

$$\frac{U^2}{2g} a \angle$$

den Druck der Flüssigkeit vom spezifischen Gewichte $= \angle$ gegen die Vorderfläche a eines prismatischen, mit seiner Achse zur Stromrichtung parallel gestellten ruhenden Körpers, und daher

$$\frac{U^2}{2g}$$

die Höhe einer Flüssigkeitssäule von der Grundfläche a , deren Gewicht diesem Drucke gleich kommt. (Weissbach's Mechanik, 1850, Bd. I., §§. 429 und 431.) Man hat daher im vorliegenden Falle unter $\angle$ das spezifische Gewicht der Luft, d. i. das Gewicht eines Kubikmeters Luft im Querschnitte A zu verstehen, und es stellt dann

$$\frac{U^2}{2g} \cdot \frac{\angle}{\gamma}$$

die Höhe einer Wassersäule vor, welche mit der Luftsäule von der Höhe $\frac{U^2}{2g}$ gleich schwer ist, die also als Maß für den der Geschwindigkeit U entsprechenden Druck gegen eine kleine Fläche a betrachtet werden kann. Oder mit andern Worten:

$$\frac{U^2}{2g} \cdot \frac{\Delta}{\gamma}$$

ist die Höhe eines Wasser-Manometers, welches sich innerhalb des Rohres selbst befindet, und dort mit seinem horizontalen Schenkel dem Windstrome entgegengestellt wird, wie dieß in Fig. 4 bei B angedeutet ist.

Bei unbedeutenden Verdichtungen, wie solche bei Gebläsen und insbesondere bei Ventilatoren stets vorkommen, kann man aber nach (54) $\Delta = \delta$, d. i. gleich dem Gewichte eines Kubilmeters atmosphärischer Luft von der mittleren Pressung $p = 10333$ Kilogr. und mittlerer Temperatur $t = 10^\circ$ setzen; die in der obigen Gleichung (92) vorkommenden Ausdrücke

$$\frac{U^2}{2g} \cdot \frac{\delta}{\gamma} \quad \text{und} \quad \frac{U_1^2}{2g} \cdot \frac{\delta}{\gamma}$$

repräsentiren somit Wasser-Manometerhöhen, welche ausschließlich von den Luftgeschwindigkeiten U oder U_1 abhängen, und durch diese bestimmt werden.

Diese Höhen wollen wir mit h und h_1 , und mit dem Namen Geschwindigkeitshöhen bezeichnen, zum Unterschiede von den Druckhöhen h und h_1 , welche ein in die Wand der Röhrenleitung senkrecht auf die Richtung des Windstromes eingestecktes Manometer C (Fig. 4) angibt.

Es ist also

$$(93) \quad \frac{U^2}{2g} \cdot \frac{\delta}{\gamma} = h \quad \text{und} \quad \frac{U_1^2}{2g} \cdot \frac{\delta}{\gamma} = h_1,$$

und es übergeht (92) in

$$(94) \quad h_1 + h_1 = h + h,$$

d. h. die Summe aus der Geschwindigkeits- und Druckhöhe ist für jeden Querschnitt des Verbindungsrohres gleich.

Ueber die Bedeutung von $\frac{U^2}{2g} \cdot \frac{\delta}{\gamma}$ in (92) gibt auch noch nachstehende Betrachtung einen Aufschluß:

Setzt man der durch den Querschnitt A mit der Geschwindigkeit U durchstreichenden Luft eine Pressung bei, welche gerade jener der atmosphärischen Luft gleich kommt, nimmt man also $P = p$ oder, was dasselbe ist, $h = 0$ an, denkt man sich ferner das Rohr in der Richtung der Bewegung allmählig und bis dahin erweitert, daß $U_1 = 0$ gesetzt werden kann; so übergeht unter diesen beiden Voraussetzungen die Gleichung (92) in

$$h_1 = \frac{U^2}{2g} \cdot \frac{\delta}{\gamma} = h.$$

Es ist also h gleich der Manometerhöhe h_1 , durch welche die lediglich aus der Geschwindigkeit U entspringende Pressung der im Querschnitte A_1 zur Ruhe gelangten Luft gemessen wird.

5. Der gesammte Ruzeffekt der Luft in jedem beliebigen Querschnitte A des Verbindungsrohres läßt sich vermöge Absatz 3 ausdrücken durch

$$(95) \quad E = L \frac{U^2}{2g} + \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right).$$

Setzt man nun vermöge (93)

$$\frac{U^2}{2g} = \frac{\gamma}{\delta} h, \quad \text{also} \quad L \frac{U^2}{2g} = \frac{L}{\delta} h \gamma,$$

und berücksichtigt, daß $\frac{L}{\delta} = M =$ dem Volum der in einer Sekunde durchstreichenden und auf die Dichtigkeit der Atmosphäre zurückgeführten Luftmenge gleich kommt, so folgt:

$$L \frac{U^2}{2g} = M h \gamma.$$

Führt man ferner für den mit (59) übereinstimmenden Ausdruck $\frac{L}{\mu} \log \text{nat} \frac{P}{p}$ den dafür in (71) gefundenen Näherungswerth ein, so folgt:

$$(96) \quad E = M h \gamma + M h \gamma = M (h + h) \gamma.$$

Die Summe $h + h$ aus der Geschwindigkeits- und aus der Druckhöhe dient also als Maßstab zur Berechnung des vollen Ruzeffektes der in Bewegung befindlichen Luft; sie soll daher mit dem Namen effektive Höhe bezeichnet und durch

$$(97) \quad H = h + h$$

ausgedrückt werden; man hat daher

$$(98) \quad E = M \cdot H \cdot \gamma.$$

Wenn es sich um die Bestimmung des Ruzeffektes der durch eine Röhrenleitung durchstreichenden Luft handelt, so ist diesernach die Manometerhöhe h hierzu nicht genügend, sondern letztere muß noch um h vermehrt werden, um

$$H = h + h$$

zu erhalten.

Man kann jedoch die effektive Manometerhöhe H unmittelbar dadurch erheben, daß man den einen Schenkel des Manometers in der Art krümmt und in die Windleitung einführt, daß er dem Windstrome gerade entgegensteht, wie dieß die Fig. 4 bei D veranschaulicht.

Wird diese Vorrichtung bei Bestimmung der Windpressung in einer Röhrenleitung vernachlässigt und bloß die Manometerhöhe h in der Art wie bei C erhoben, so ist der hiedurch bei Berechnung des Ru-

effektes entstandene Fehler um so größer, mit einer je größeren Geschwindigkeit sich die Luft in der Windleitung bewegte. Eine größere Geschwindigkeit der Luft pflegt aber gerade bei Ventilatoren Statt zu finden.

6. Die so eben entwickelten, für die Theorie des Ventilators sehr wichtigen Gesetze über das Verhalten der Luft in einer Röhrenleitung, gelten für jede Form des Verbindungsrohres, wenn nur der Uebergang aus einem Querschnitte in den anderen ein allmäliger ist. Sie sind daher eben so gut auf cylindrische wie auf konische Röhren anwendbar, letztere mögen konvergiren oder divergiren. Ja sie gelten auch von gemischten Röhrenleitungen, d. h. von solchen, wo ein cylindrisches Stück in ein konisches, und im letzteren Falle ein konvergirendes in ein divergirendes oder umgekehrt übergeht, kurz für alle allmäligen Verengungen und Erweiterungen einer Röhrenleitung. Jedoch wird hiebei von allen jenen Widerständen stets abstrahirt, welche aus der Reibung der Luft an den Röhrenwänden entspringen.

Da durch jeden Querschnitt einer solchen Röhrenleitung eine und dieselbe Windmenge dem Gewichte nach, nämlich L Kilogramme in einer Sekunde, durchströmen, da ferner

$$L = A \cdot U \cdot \mathcal{A} = A \cdot U \cdot \mu \cdot P, \text{ und eben so}$$

$$L = A_1 \cdot U_1 \cdot \mathcal{A}_1 = A_1 \cdot U_1 \cdot \mu \cdot P_1$$

ist, so folgt auch

$$(99) \quad A \cdot U \cdot P = A_1 \cdot U_1 \cdot P_1.$$

Ist das Rohr cylindrisch, ist also

$$A = A_1, \text{ so hat man}$$

$$UP = U_1 P_1 \quad \text{oder} \quad \frac{P}{P_1} = \frac{U_1}{U},$$

d. h. die Pressungen stehen im umgekehrten Verhältnisse zu der Geschwindigkeit. Substituirt man in (90) für $\frac{P}{P_1}$ den gleichen Werth $\frac{U_1}{U}$, so folgt für cylindrische Röhren die Gleichung

$$U_1^2 - U^2 = \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{U_1}{U} \right),$$

welcher der Werth

$$U_1 = U$$

Genüge leistet. In einer cylindrischen Windleitung ist daher nicht sßoß $UP = U_1 P_1$, sondern es bleibt auch die Geschwindigkeit, und daher auch die Pressung in allen auf einander folgenden Querschnitten konstant, und nur die letztere wird durch die in der Windlei-

tung Statt findende Reibung der Luft an den Röhrenwänden erfahrungsgemäß allmählig vermindert.

Bei einer konischen und konvergierenden Form der Röhrenleitung ist www.libtool.com.cn

$$A_1 < A,$$

daher vermöge (99)

$$U_1 P_1 > U P.$$

Ist daher z. B.

$$P_1 = \frac{P}{n},$$

so muß, um der Gleichung (99) zu genügen,

$$U_1 > n U$$

sein, d. h. die Geschwindigkeit nimmt in einem größeren Maße zu, als die Pressung abnimmt, und umgekehrt. Für ein konisch divergierendes Rohr findet das entgegengesetzte Verhalten Statt.

Aus (99) folgt:

$$A U = A_1 U_1 \frac{P_1}{P}.$$

Es ist aber

$$\frac{P_1}{P} = \frac{\phi + h_1}{\phi + h} = \frac{\phi + h_1 - \phi - h}{\phi + h} + 1 = \frac{h_1 - h}{\phi + h} + 1.$$

Weichen die in zwei von einander verschiedenen Querschnitten einer Windleitung Statt findenden Druckhöhen h_1 und h nur wenig von einander ab, so kann

$$\frac{h_1 - h}{\phi + h} = \frac{h_1 - h}{10 \cdot 333 + h}$$

gegen 1 vernachlässigt werden, und man kann

$$\frac{P_1}{P} = 1 \quad \text{oder} \quad P_1 = P \quad \text{setzen.}$$

Für diesen Fall ist sodann die Gleichung

$$(100) \quad A U = A_1 U_1$$

giltig, d. i. in Röhren mit veränderlichem Querschnitte verhalten sich die Geschwindigkeiten sehr nahe verkehrt wie die Querschnitte.

§. 15.

Ausfluß der gepreßten Luft durch konische Mündungen (Düsen) aus Röhren und aus Behältern.

Bei dem Ausflusse der Luft aus einer Düse ist vor Allem zu beachten, daß die Luft an der Düsenmündung die Pressung p der äußern atmosphärischen Luft annehme, indem erfahrungsgemäß der austretende Luftstrom bei seinem Austritte sich nicht nach der Seite

vertheilt, sondern sich nach vorwärts bewegt. Würde der Luftstrom bei seinem Austritte eine größere Pressung besitzen, als jene der äußern atmosphärischen Luft, so würden die Lufttheilchen vermöge ihrer Expansion auch senkrecht auf die Achse des Luftstrahles eine Bewegung annehmen, was aber erfahrungsgemäß nicht Statt findet. Eben so kann der Luftstrahl beim Austreten aus der Düse keine kleinere Pressung besitzen als jene der äußeren atmosphärischen Luft, weil sonst das Gegentheil, nämlich ein Zuströmen der äußeren Luft gegen den Luftstrahl wahrnehmbar sein müßte. Letzteres findet wohl zum Theile Statt, hat aber darin seinen Grund, daß von der ausströmenden Luft die sie zunächst umgebende äußere Luft in Folge der Reibung und Adhäsion mitgenommen wird. Mittelft eines in den austretenden Luftstrahl senkrecht zu seiner Achse oder mit dem umgebogenen Schenkel stromabwärts gehaltenen Manometers kann man sich von der Richtigkeit der aufgestellten Behauptung leicht überzeugen.

Es soll vorerst die Gleichung für die Geschwindigkeit gesucht werden, welche die Luft annimmt, wenn sie aus einem Rohre ausströmt, welches an seiner Mündung konisch zuläuft, also daselbst die Gestalt einer Düse besitzt.

Bezeichnet man die Geschwindigkeit beim Austritte aus der Düsenmündung a (Fig. 5) mit c , und berücksichtigt, daß daselbst die Pressung $= p$ und die Dichtigkeit $= \delta$, nämlich gleich jener der atmosphärischen Luft ist, so folgt, wenn man die für jede zwei beliebige Querschnitte gültige Formel (90) hier anwendet:

$$c^2 - U^2 = \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right), \text{ also}$$

$$(101) \quad c = \sqrt{U^2 + \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right)}.$$

Aus dieser Formel läßt sich nun die Ausflußgeschwindigkeit c der Luft genau berechnen, sobald für einen beliebigen Querschnitt A der Röhrenleitung die Pressung P und Geschwindigkeit U gegeben ist.

Bequemer für die Anwendung wird die Formel (101), wenn man darin die Größen U und P durch die betreffenden Manometerhöhen näherungsweise ausdrückt; es ist nämlich vermöge (93)

$$(102) \quad U^2 = 2g \cdot \frac{\gamma}{\delta} \cdot h,$$

und vermöge (49), (64) und (69)

$$(103) \quad \frac{1}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{P-p}{p} = \frac{h\gamma}{\delta}, \text{ daher}$$

$$(104) \quad c = \sqrt{2g \cdot \frac{\gamma}{\delta} b + 2g \cdot \frac{\gamma}{\delta} h},$$

$$(105) \quad c = \sqrt{2g \cdot \frac{\gamma}{\delta} (b + h)},$$

oder mit Rücksicht auf Formel (97)

$$(106) \quad c = \sqrt{2g \cdot \frac{\gamma}{\delta} \cdot H}.$$

Um daher die Ausfließgeschwindigkeit c für das düsenförmige Endstück einer Röhrenleitung zu bestimmen, braucht man bloß auf einem beliebigen, nicht weit von der Düsenmündung zurückgelegenen Punkte der Windleitung die effektive Manometerhöhe H durch die Stellung des Manometerschenkels gegen den Windstrom zu erheben, und sodann dieselbe in die Formel (106) zu substituieren.

Der Punkt für die Beobachtung von H ist zwar beliebig, weil nach §. 14 (Absatz 4.) H in allen Punkten der Röhrenleitung sich gleich bleibt, wenn deren Querschnitt sich stetig verändert und wenn man von den Hindernissen der Bewegung, also von der Reibung an den Wänden der Röhrenleitung abstrahirt; um sich jedoch von letzteren Einflüssen möglichst frei zu machen, wird man am besten thun, H nicht weit von der düsenförmigen Ausflußöffnung abzunehmen; man kann übrigens auch H an der Ausflußmündung selbst erheben, wenn man den einen Manometerschenkel gegen die Düsenmündung parallel zur Achse der Düse hält, wie dieß Figur 5 veranschaulicht.

Wegen $g = 9^m 809$,

$\gamma = 1000$ Kilogr.,

und bei 10°C . $\delta = 1.251$, ist

$$\sqrt{2g \cdot \frac{\gamma}{\delta}} = \sqrt{\frac{19.618.1000}{1.251}} = 125, \text{ daher}$$

$$(107) \quad c = 125 \sqrt{H} \text{ Meter.}$$

Ist a gegen A sehr klein, so kann man in (101) $U = 0$ setzen, und man erhält dann

$$(108) \quad c = \sqrt{\frac{2g}{\mu} \log_{\text{nat}} \left(\frac{P}{p} \right)} = \sqrt{2.303 \frac{2g}{\mu} \log_{\text{vulg}} \left(\frac{P}{p} \right)}.$$

Da überdieß für die mittlere Temperatur $= 10^\circ \text{C}$. nach (50)

$$\mu = \frac{1}{8253}, \text{ also}$$

$$\sqrt{2.303 \frac{2g}{\mu}} = \sqrt{2.303.19.618.8253} = 610$$

ist, so erhält man

$$(109) \quad c = 610 \sqrt{\log_{\text{vulg}} \left(\frac{P}{p} \right)}.$$

Substituiert man in (108) für

$$\frac{1}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right)$$

den dafür unter (103) aufgestellten Werth, so folgt

$$(110) \quad c = \sqrt{2g \cdot \frac{7}{8} h} = 125 \sqrt{h} \text{ Meter.}$$

Diese Formel für die Ausflußgeschwindigkeit der Luft ist dem Vorausgeschickten zufolge nur unter der Voraussetzung richtig, daß die Geschwindigkeit U sehr klein ist, was dann Statt findet, wenn der Querschnitt a der Ausflußmündung gegen den Querschnitt A der Röhrenleitung verschwindet. Sie unterscheidet sich dadurch von (106), daß darin die Druckhöhe h statt der effektiven H vorkommt.

Man wird daher in der Regel von der Näherungsformel (106) oder (107) Gebrauch machen, welcher bloß die Voraussetzung zu Grunde liegt, daß die Dichtigkeiten der Luft in und außerhalb der Röhrenleitung nur wenig von einander abweichen, wie dieß auch in der That der Fall zu sein pflegt.

Denkt man sich von dem, in eine Düse Ba_1, B_1 (Fig. 6) auslaufenden Rohre ABB_1, A_1 , die Wände AB und A_1, B_1 bis nach DD_1 verlängert, und dort eine vertikale Wand DD_1 eingesetzt, durch welche die Düse hindurch geht, so wird nach Befestigung der Düsenwände BE und B_1, E_1 an der Bewegung der Luft beim Ausfluß aus a, a_1 nichts wesentlich geändert, außer daß die Lufttheilchen statt an den Röhrenwänden BE und B_1, E_1 gegenwärtig an den Luftwänden daselbst vorbeiströmen, und vermöge der Adhäsion und Beweglichkeit der Luft eine Wirbelbewegung in den Räumen BDE und B_1, D_1, E_1 verursachen. Wird von dieser Wirbelbewegung abstrahirt, so hat man hier wie oben für die Ausflußgeschwindigkeit der Luft bei a, a_1 die Formel (101):

$$c = \sqrt{U^2 + \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right)}.$$

Es findet aber im vorliegenden Falle der Ausfluß der Luft aus einem Behälter durch ein Ausg Rohr (Mundstück) Ea, a_1, E_1 Statt. Ist wie gewöhnlich die Geschwindigkeit U gegen c sehr klein, oder verschwindet der Querschnitt a gegen A , so übergeht die vorstehende Formel für die Ausflußgeschwindigkeit gleichfalls in die Formel (108):

$$(111) \quad c = \sqrt{\frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right)} = 610 \sqrt{\log \text{vulg} \left(\frac{P}{p} \right)},$$

und diese wieder mit Rücksicht auf Formel (103) in

$$(112) \quad . \quad c = \sqrt{2g \cdot \frac{\gamma}{\rho} h} = 125 \sqrt{h}.$$

h bedeutet dann die Manometer-Druckhöhe, durch welche die Pressung der Luft im Querschnitte AA_1 (Fig. 6) gemessen wird.

Man sieht aus der Entwicklung der Formeln (111) und (112), daß beide für den Ausfluß der Luft durch kleine Rundstücke aus Behältern mit verhältnismäßig großem Querschnitt A anwendbar sind, keineswegs aber auf den Ausfluß aus gewöhnlichen Röhrenleitungen passen, da bei letzteren a gegen A nicht genug klein ist, um U gleich 0 setzen zu können.

Für in Düsen auslaufende Röhrenleitungen gilt vielmehr die Formel (101) oder die dazu gehörige Näherungsformel (106), in welcher letzteren H die effektive Manometerhöhe bezeichnet.

Die allgemeine Gleichung (87) ist für alle Flüssigkeiten ohne Unterschied gültig, also auch für das Wasser. Wird dieselbe auf letzteres angewendet, so muß man darin für $\mu z = 1$ das Gewicht einer kubischen Einheit Wasser bei der Pressung z substituieren. Nun ist aber dieses Gewicht für alle Pressungen konstant $= \gamma = 1000$ Kilogr., man hat daher für Wasser statt (87) die Gleichung

$$u^2 = - \frac{2g}{\gamma} \int dz + C \quad \text{oder}$$

$$u^2 = - \frac{2g}{\gamma} z + C.$$

Für zwei verschiedene Querschnitte erhält man

$$U^2 = - \frac{2g}{\gamma} P + C \quad \text{und}$$

$$U_1^2 = - \frac{2g}{\gamma} P_1 + C, \quad \text{also statt (90)}$$

$$(113) \quad . \quad U_1^2 - U^2 = \frac{2g}{\gamma} (P - P_1).$$

Dies ist die Gleichung zwischen Geschwindigkeit und Pressung des Wassers in einer Röhrenleitung, und sie unterscheidet sich von der ähnlichen für die Luft gültigen Gleichung (90) dadurch, daß darin kein Logarithmus vorkommt; letzterer hat also seinen Ursprung in der Veränderlichkeit der Dichte der Luft. Wendet man die Formel (113) auf den Ausfluß des Wassers an, so erhält man wie bei der Luft

$$\begin{aligned} U_1 &= c, \\ P_1 &= p, \end{aligned}$$

so erhält man die Gleichung

$$c^2 - U^2 = \frac{2g}{\gamma} (P - p), \text{ also}$$

$$c = \sqrt{U^2 + \frac{2g}{\gamma} (P - p)}.$$

Ist die Geschwindigkeit U im Querschnitte A der Röhrenleitung sehr klein, wie dieß beim Ausflusse aus einem großen Behälter der Fall ist, so folgt

$$(114) \quad c = \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (P - p)} = \sqrt{\frac{2g}{\gamma} h \gamma} = \sqrt{2gh},$$

die bekannte Formel für die Ausflußgeschwindigkeit des Wassers aus Behältern durch verhältnißmäßig kleine Oeffnungen.

§. 16.

Gewicht und Rugoeffekt der aus Düsen ausfließenden Luft.

Die theoretische Ausflußmenge in einer Sekunde für eine düsenförmige Röhrenmündung von a Quadratmetern Querschnittsfläche sollte in Kilogrammen sein

$$(115) \quad L = a c \delta = a c \mu p.$$

Die Erfahrung lehrt aber, daß für nicht zu sehr geneigte Seitenwände der Düse

$$(116) \quad L = 0.85 a c \mu p \text{ betrage.}$$

Unter einem je größeren Winkel die Seiten der konischen Ausflußöffnung zusammenlaufen, desto mehr nimmt erfahrungsgemäß die wirkliche Ausflußmenge gegen die theoretische (115) ab, weil dabei ein Luftquerschnitt in den andern nicht genug allmählig übergeht. Verwandelt sich durch immerwährende Zunahme des Neigungswinkels der Düsenwände die konische Form der Düse endlich ganz in eine ebene Scheibe, findet daher der Ausfluß der Luft durch eine Oeffnung in einer dünnen Wand Statt, so nimmt der Ausflußkoeffizient k den geringsten Werth an, indem

$$k = 0.50 \text{ bis } 0.60 \text{ wird.}$$

Bringt man an die Oeffnung in der Wand DD_1 (Fig. 6) ein Ansaßrohr $Ea a_1 E_1$ an, so nimmt die Ausflußmenge wieder zu;

für konische Ansaßröhren kann man $k = 0.70 - 0.90$,

„ cylindrische $k = 0.60 - 0.80$

setzen, so zwar, daß für größere Pressungen die kleineren, für kleinere Pressungen die größeren Werthe von k gelten.

Der Nutzeffekt der mit der Geschwindigkeit $= c$ ausströmenden Luft hängt lediglich von ihrer Geschwindigkeit ab, weil sie die Spannung der atmosphärischen Luft besitzt; vermöge (27) hat man, wenn L die in einer Sekunde ausströmende Luftmenge in Kilogrammen bezeichnet:

$$E = L \frac{c^2}{2g}.$$

Substituiert man darin den Werth für c^2 aus (101), so ist

$$(117) \quad E = L \frac{U^2}{2g} + \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right).$$

Ist die Röhrengeschwindigkeit $U = 0$, wie dies z. B. beim Ausflusse der Luft aus einem großen Behälter der Fall ist, so folgt:

$$E = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right).$$

Dieser Ausdruck stimmt mit dem für die Gebläsearbeit entwickelten Ausdrucke (78) ganz überein, was auch in der Natur der Sache liegt, da bei Außerachtlassung der Hindernisse die aus Düsen strömende Luft weder mehr noch weniger Arbeit enthalten kann, als ihr vom Gebläse mitgetheilt wurde, vorausgesetzt, daß der Kolben selbst eine geringe Geschwindigkeit besitzt.

Bewegt sich dagegen die gepresste Luft mit einer nicht zu vernachlässigenden Geschwindigkeit U , so besteht ihr Nutzeffekt an der Düsenmündung vermöge (117) aus zwei Theilen, und zwar

erstens aus der lebendigen Kraft, welche der Luft als träger Masse vermöge der Röhrengeschwindigkeit U zukommt, und

zweitens aus $\frac{L}{\mu} \log \text{nat} \frac{P}{p}$, das ist aus dem Effekte W , welchen die Luft durch die Erhöhung ihrer Pressung von p auf P in sich aufgenommen hat, man kann daher auch setzen:

$$E = \frac{LU^2}{2g} + W.$$

Da die in (78) und in (117) enthaltenen Resultate für den Effect von Gebläsen oder der verdichteten Luft, sie mag ohne oder mit einer gewissen Geschwindigkeit sich bewegen, durchgängig auf dem Mariott'schen Gesetze beruhen, so sind dieselben auf den gesättigten Wasserdampf nicht anwendbar.

Die Gleichung (117) für den Effect der ausströmenden Luft stimmt mit der Gleichung (95) vollkommen überein, und man kann für dieselbe wie dort (96) und (97) näherungsweise setzen:

$$(118) \quad E = M(h + h')\gamma = MH\gamma.$$

Ist h' gegen h sehr klein, so hat man auch

$$E = Mh\gamma.$$

Für gewöhnlich ist h über h vorherrschend; man sieht aber, daß auch das Umgekehrte Statt finden kann; es entscheidet also nicht das Pressungsverhältnis $\frac{P}{p}$ oder die Pressungsdifferenz $P - p$ für sich allein über den Rußeffect der ausströmenden Luft und des Gebläses, sondern es muß auch die Geschwindigkeit U mit in die Rechnung gezogen werden, mit der sich der Wind vor seinem Austritte aus der Düse, also vor seiner Expansion bewegt. Wenn man daher behauptet, daß z. B. Roaks und Steinkohlen eine höhere Pressung der Luft zur Verbrennung erfordern als Holzkohle, so ist darunter richtiger eine größere lebendige Kraft, also eine größere Geschwindigkeit c der ausströmenden Luft zu verstehen. Durch die größere lebendige Kraft vermag nämlich die Luft leichter in die Poren des Brennmaterials einzudringen und eine vollkommeneren Verbrennung zu bewirken. Es ist also nicht $\frac{P}{p}$, sondern vielmehr die Geschwindigkeit c für jedes Brennmaterial maßgebend; und da vermöge (107)

$$c = 125 \sqrt{H}$$

ist, so folgt, daß eigentlich die effektive Manometerhöhe H für jede Gattung Brennmaterial die charakteristische Größe sei.

§. 17.

Einfluß plötzlicher Verengungen oder Erweiterungen einer Röhrenleitung auf Geschwindigkeit, Pressung und den Rußeffect.

Erfolgt der Uebergang aus einem Querschnitt in den andern plötzlich, so wird die Regelmäßigkeit der Bewegung der Lufttheilchen gestört, die Luftfäden durchkreuzen sich, und es bilden sich, ähnlich wie beim Wasser, Luftwirbel, welche einen Theil der lebendigen Kraft der Luft vernichten.

Wird daher in eine Windröhrenfahrt z. B. ein prismatischer Windkasten vom Querschnitte A_1 (Fig. 7) eingeschaltet, so verliert die Luft beim Eintritt so wie beim Austritte an lebendiger Kraft durch die Wirbelbildung. Bei großen Dimensionen des Kastens wird die Geschwindigkeit U_1 darin nahe $= 0$, die Pressung oder Druckhöhe dagegen nur $= H_1$, so daß

$$H_1 < H = h + h$$

sich ergibt. Ebenso wird in A_2 die Geschwindigkeit U_1 in U_2 und

die Pressung P_1 in P_2 übergehen, so zwar, daß wieder

$$h_2 + h_2 = H_2 < H_1 < H$$

ist. Diese Wirbelbildung an den Verengungen ist es auch, welche die ganze Wirkungsgröße der aus einer Düse in die Atmosphäre ausströmenden Luft aufzehrt; sie verursacht, daß die Arbeit derselben sich nicht weiter nachweisen läßt.

Die Gesetze, nach denen diese Herabsetzung der lebendigen Kraft bei plötzlicher oder zu schneller Aenderung der Röhrenquerschnitte vor sich geht, sind bisher nicht genug festgestellt. Man schlägt aber zu diesem Behufe jedenfalls einen falschen Weg ein, wenn man diesen Arbeitsverlust, wie fast allgemein, nach der Theorie des Stoßes nicht elastischer Körper behandelt, weil eben die Luft kein unelastischer Körper ist.

Es dürfte nicht überflüssig sein, für einen bestimmten Fall das Verfahren näher darzustellen, welches man bei Beurtheilung des Einflusses einer plötzlichen Aenderung in der Geschwindigkeit der Luft gewöhnlich zu befolgen pflegt, um das Unrichtige daran leichter zu erkennen.

Beim Eintritt der Luft aus dem Robre A in den Behälter A_1 findet ein Verlust an lebendiger Kraft Statt. Für den Stoß unelastischer Körper ist der Verlust an lebendiger Kraft allgemein

$$e = \frac{K K_1}{K + K_1} \frac{(U - U_1)^2}{2g},$$

wenn K und K_1 die Gewichte der stoßenden Körper bezeichnen (Redtenbacher's Prinzipien der Mechanik, S. 93). Da man sich nun vorstellt, daß jedes einzelne Lufttheilchen vom elementaren Gewichte $K = dL$ die ganze vor ihm befindliche und sich langsamer bewegende Luftmasse vom Gewichte $K_1 = L$ stößt, so ist für den vorliegenden Fall der elementare Verlust an lebendiger Kraft

$$de = \frac{dL \cdot L}{dL + L} \frac{(U - U_1)^2}{2g} = \frac{(U - U_1)^2}{2g} dL,$$

daher der Gesamtverlust

$$e = L \frac{(U - U_1)^2}{2g},$$

weil für $L = 0$ auch $e = 0$, daher die Konstante des Integrals $= 0$ wird.

Setzt man nun wegen des großen Querschnittes A_1 des Behälters $U_1 = 0$, so ist

$$e = L \frac{U^2}{2g}.$$

Wegen $L = M\delta$ und mit Rücksicht auf (93) folgt:

$$e = M\delta \frac{U^2}{2g} = M \frac{\delta}{\gamma} \frac{U^2}{2g} \gamma = M h \gamma.$$

Es bleibt somit von dem ursprünglichen Effekt der Luft im Rohre A oder von

$$\begin{aligned} E &= M H \gamma = M (h + h) \gamma \text{ nur} \\ E_1 &= M h \gamma. \text{ Da aber auch} \\ E_1 &= M H_1 \gamma \text{ ist, so folgt} \\ H_1 &= h. \end{aligned}$$

d. h. es findet im Behälter A_1 nur die der Wassersäule h entsprechende Pressung Statt.

Die Geschwindigkeit U hat sich also nicht in Pressung umgesetzt, sondern die ihr entsprechende Manometerhöhe h ist durch den angenommenen Stoß, in der That aber durch die Wirbelbildung beim Eintritt ganz verloren gegangen.

Beim Austritte der Luft aus dem Behälter läßt man abermals einen Stoß Statt finden, weil dort eine Verengung des Luftstrahles und hierauf eine Erweiterung auf den Querschnitt A_2 vor sich gehe; es ist also daselbst der Effectverlust wie oben

$$e_1 = \frac{L (U_0 - U_2)^2}{2g},$$

wenn U_0 die Geschwindigkeit im kontrahirten Strahle, und U_2 jene im Rohre bezeichnet. Drückt k_0 den Kontraktions-Koeffizienten für den Austritt aus dem Behälter aus, so folgt:

$$k_0 A_2 U_0 = A_2 U_2, \text{ also}$$

$$U_0 = \frac{U_2}{k_0},$$

$$U_0 - U_2 = U_2 \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right),$$

$$(119) \quad e_1 = \frac{L}{2g} U_2^2 \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2,$$

$$e_1 = \frac{M \delta}{2g} U_2^2 \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2 = M h_2 \gamma \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2.$$

Es ist daher der Effect der Luft im Rohre A_2

$$E_2 = M H_2 \gamma = E_1 - e_1 = M h \gamma - M h_2 \gamma \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2,$$

woraus sich ergibt

$$H_2 = h - h_2 \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2.$$

Sind die Querschnitte A_2 und A einander gleich, so ist

$$h_2 = h;$$

substituiert man diesen Werth für h_2 in die letztere Gleichung, und überdieß

$$h = H_1,$$

so erhält man:

$$H_2 = H_1 - b \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2, \text{ also}$$

$$H_1 - H_2 = \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2 b.$$

Für $k_0 = 0.64$ ist $\left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2 = 0.316$, daher

$$H_1 - H_2 = 0.316 b.$$

Da aber oben

$$H_1 = h = H - b$$

gefunden wurde, so ist

$$H - H_1 = b.$$

Es ist also der Verlust an effektiver Höhe beim Eintritt in den Behälter, d. i. $H - H_1 = b$, nahe dreimal größer als beim Austritte wegen

$$H_1 - H_2 = 0.316 b.$$

Bezeichnet endlich für den Austritt der Luft aus der Düse c die Ausflußgeschwindigkeit in dem dort kontrahirten Querschnitte, a den Querschnitt der Düsenmündung, und k den Ausfluß-Koeffizienten daselbst, so hat man

$$A_2 U_2 = k a c,$$

$$U_2 = k \frac{a}{A_2} c;$$

und wenn man die zu a und A gehörigen Durchmesser mit d und D bezeichnet:

$$U_2 = k \frac{d^2}{D^2} c.$$

Man kann daher den Effektverlust e_1 beim Austritte der Luft aus dem Behälter A_1 , mit Rücksicht auf (119), auch ausdrücken durch

$$e_1 = \frac{L}{2g} k^2 \frac{d^4}{D^4} c^2 \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2.$$

Da aber der Luft im Behälter A_1 vermöge ihrer Pressung $= P_1$ der Effekt

$$E_1 = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{p} \right)$$

zukömmt, so verbleibt der Luft im Rohre A_2 der Effekt

$$E_1 - e_1 = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{p} \right) - \frac{L}{2g} k^2 \frac{d^4}{D^4} c^2 \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2.$$

Vermöge ihrer Geschwindigkeit c beim Ausflusse aus den Düsen ist aber ihr Effekt daselbst

$$\frac{L}{2g} c^2, \text{ daher}$$

$$\frac{L}{2g} c^2 = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{p} \right) - \frac{L}{2g} k^2 \frac{d^4}{D^4} \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2 c^2,$$

woraus sich ergibt:

$$\omega = \sqrt{\frac{\frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{P} \right)}{1 + k^2 \frac{d^4}{D^4} \left(\frac{1}{k_0} - 1 \right)^2}}.$$

(Vergleiche Redtenbacher: Resultate für den Maschinenbau, dritte Auflage, pag. 139, wenn man dort die Länge der Röhrenleitung $L = 0$ setzt.)

Wir sehen aus diesem Vorgange, daß bei Ermittlung des Arbeitsverlustes durch plötzliche Aenderung der Geschwindigkeit die Luft als ein weicher unelastischer Körper behandelt wird, was schlechterdings nicht gestattet werden kann; ferner daß man beim Austritte der Luft aus dem Behälter jenen Effektverlust gar nicht berücksichtigt, welcher aus dem Uebergange der Geschwindigkeit $U_1 = 0$ in U_0 entspringt, sondern bloß jenen in Rechnung bringt, der aus der Aenderung der Geschwindigkeit U_0 in U_2 hervorgeht. Wenn trotzdem die Resultate, welche bei Anwendung dieser Formel auf einen speziellen Fall erhalten werden, zufällig mit der Erfahrung übereinstimmen sollten, so folgt keineswegs, daß auch die zu Grunde gelegte Betrachtung richtig sei, sondern es geht daraus bloß hervor, daß die Verluste durch die Wirbelbildung in dem bestimmten Falle zufällig eben so groß sind, als sie sich ergeben würden, wenn man den Fall nach dem Stöße nicht elastischer Körper behandelt.

Mit Rücksicht auf den Arbeitsverlust, welcher bei plötzlicher Aenderung der Röhrenquerschnitte in Folge der Wirbelbildung eintritt, wird man es erklärlich finden, warum man die Ausflußmündungen der Röhren konisch gestaltet; man erreicht dabei nämlich den Vortheil, daß man trotz des kleinen Querschnittes der Ausflußöffnung den Leitungsröhren dennoch einen größeren Querschnitt geben kann, was mit Rücksicht auf die Reibungshindernisse der Luft an den Seitenwänden vortheilhaft ist, wie in den nachstehenden Paragraphen gezeigt wird.

§. 18.

Einfluß der Luftreibung an den Röhrenwänden einer
Windleitung auf den Ruzeffekt.

Es erübrigt der Vollständigkeit wegen, an den letzten Fall noch jene Untersuchungen anzuschließen, welche die Reibung der Luft an den Röhrenwänden und die Bestimmung des hieraus sich ergebenden Ruzeffektverlustes zum Gegenstande haben.

Es seien H' und H'' die effektiven Manometerhöhen, welche zwei an beliebigen Punkten I und II in Fig. 8 einer längeren Röhrenleitung angebracht, mit dem horizontalen Schenkel gegen den Windstrom gestellte Manometer angeben.

Diese Manometerhöhen weichen erfahrungsgemäß sowohl unter einander ab, als auch von der effektiven Manometerhöhe H vor der Düsenmündung (oder innerhalb der Düsen), und zwar werden sie in demselben Maße kleiner, je näher der Düse sie beobachtet wurden; es ist also

$$H'' > H' > H.$$

Es wird nämlich zur Ueberwindung der Reibungswiderstände an den Röhrenwänden ein Theil des ursprünglichen Effectes in II oder von

$$E'' = MH''\gamma$$

aufgezehrt, so daß beim zweiten Manometer nur der Effect

$$E' = MH'\gamma,$$

und an der Düse bloß der Effect

$$E = MH\gamma$$

zurückbleibt. Der wegen Ueberwindung der Reibungswiderstände zwischen den beiden Manometerständen H'' und H' Statt findende Effectverlust ist daher

$$e = E'' - E' = M(H'' - H')\gamma.$$

Da wegen der fast gleichen Dichte der Luft in den verschiedenen Querschnitten der Röhrenleitung das in einer Sekunde durchströmende Volumen M derselben nahe konstant bleibt, so ist es vorzugsweise die Differenz der effektiven Manometerhöhen, nach welcher der Verlust an Effect beurtheilt werden muß.

Nach den bisherigen Erfahrungen ist der Effectverlust der bewegten Luft, wie jener des bewegten Wassers, von der Länge l und dem Durchmesser D des betreffenden Röhrenstückes abhängig, und steht im geraden Verhältnisse mit l , und verkehrten mit D . Außerdem richtet sich derselbe nach der Geschwindigkeit U der Luft in der Röhrenleitung, indem er im quadratischen Verhältnisse von U , also wie U^2 zunimmt. Es ist daher, wenn α einen Erfahrungs-Koeffizienten bezeichnet:

$$(120) \quad H'' - H' = \alpha \frac{1}{D} U^2.$$

Die absoluten Pressungen P' und P'' oder die Pressungshöhen h' und h'' der Luft in den beiden in Rede stehenden Querschnitten der Röhrenleitung haben auf den Effectverlust erfahrungsgemäß keinen merklichen Einfluß.

Das Volumen M der durch beide Querschnitte durchstreichenden Luft läßt sich ausdrücken: durch die in allen Punkten der Röhrenleitung erfahrungsgemäß fast vollkommen gleiche Geschwindigkeit U

$$M = \frac{D^2 \pi}{4} U,$$

und durch die Ausflußgeschwindigkeit c in den Düsenmündungen

$$M = N k \frac{d^2 \pi}{4} c,$$

wenn N die Zahl der offenen Düsen und k den Kontraktions-Koeffizienten bezeichnet. Es ist also

$$\frac{D^2 \pi}{4} U = N k \frac{d^2 \pi}{4} c,$$

$$U = k \frac{d^2}{D^2} N c,$$

und mit Rücksicht auf (106)

$$U = k \frac{d^2}{D^2} N \sqrt{2 g H \frac{\gamma}{\delta}}.$$

Substituiert man diesen Werth für U in (120), so folgt

$$H'' - H' = \alpha \frac{1}{D} k^2 \frac{d^4}{D^4} N^2 2 g H \frac{\gamma}{\delta},$$

$$H'' - H' = 2 g \alpha k^2 \frac{\gamma}{\delta} \frac{d^4}{D^4} N^2 l H.$$

Setzt man das Produkt aus den konstanten Faktoren

$$(121) \quad 2 g \alpha k^2 \frac{\gamma}{\delta} = \xi,$$

so hat man auch:

$$(122) \quad H'' - H' = \xi \frac{d^4}{D^4} N^2 l H.$$

D'Aubulsson fand aus sehr vielen von ihm selbst abgeführten Versuchen, wobei aber nicht die effektiven, sondern bloß die Preßungs-Manometerhöhen h'' und h' beobachtet und in Rechnung gebracht wurden:

$$\xi = 0.0238 = \frac{1}{42}.$$

Nach meinen in der „öfterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen“ vom Jahre 1856, Nr. 51 veröffentlichten Versuchen ergibt sich richtiger:

$$\xi = 0.03.$$

Man hat daher:

$$(123) \quad H'' - H' = 0.03 \frac{d^4}{D^4} N^2 l H.$$

Denkt man sich das Manometer, welches die Höhe H' anzeigt, bis an die Düse vorgerückt, so übergeht

H' in H ,

und $H'' - H$ bezeichnet sodann den Verlust an effektiver Manometerhöhe für die ganze Länge L der Windleitung von ihrem Beginne bis zur Mündung der Düsen. Man hat dann

$$(124) \quad H'' - H = 0.03 \frac{d^4}{D^5} N^2 L H, \text{ also}$$

$$(125) \quad H'' = \left(1 + 0.03 \frac{d^4}{D^5} N^2 L\right) H.$$

Mit Hilfe dieser Formel läßt sich aus der gegebenen effektiven Manometerhöhe H vor der Düse die effektive Manometerhöhe H'' für eine beliebige Länge L der Windleitung leicht berechnen. Ist z. B. der Durchmesser zweier Hochofen-Düsen

$$d = 30''' = 0.0066,$$

und jener der Windleitungsröhren

$$D = 10'' = 0.0263,$$

soß ferner die effektive Manometerhöhe an den Düsen

$$H = 24''' \text{ Quecksilber} = 0.715 \text{ Wassersäule}$$

betragen, so wird die effektive Manometerhöhe in einem Abstände $L = 100''$ von der Düsenmündung sich ergeben aus

$$H'' = \left(1 + 0.03 \frac{0.0066^4}{0.0263^5} 2^2 \cdot 100\right) 0.715 = 1.18 \cdot 0.715 = 0.844.$$

Die effektive Manometerhöhe H'' muß also in 100'' Distanz um 18% größer gehalten werden als vor den Düsen.

tritt die Luft unmittelbar aus der Windleitung heraus, ohne daß letztere an ihrer Mündung düsenförmig zuläuft, so findet keine Kontraktion Statt, und es muß von den konstanten Faktoren, aus denen vermöge (121) ξ besteht, $K^2 = 1$ gesetzt werden.

Für diesen Fall ist nach den von mir abgeführten Versuchen

$$\xi = 0.02,$$

so daß $k = 0.81$ sich ergibt, was mit den Erfahrungen über k gut übereinstimmt. Wegen $N = 1$ und $d = D$ übergeht daher für diesen Fall die Formel (125) in

$$H'' = \left(1 + 0.02 \frac{L}{D}\right) H.$$

Die Formel (125) gilt vermöge ihres Baues für jedes beliebige Maß; man hätte daher im vorliegenden Beispiele auch in Linien rechnen, und $N = 2$, $d = 30'''$, $D = 120'''$, $L = 45550'''$, $H = 24'''$ setzen können.

Bei den von mir abgeführten Versuchen wurden die Geschwindigkeitshöhen h' h'' ... an verschiedenen Stellen der bedeutend lan-

gen (103^m) Windleitung in der That sehr nahe gleich beobachtet, woraus hervorgeht, daß die Geschwindigkeit der Luft durch die Leitungswiderstände keine Aenderung erleidet, sondern daß sich deren Einfluß bloß auf die Druckhöhen h' h'' . . . bezieht.

Eine weitere Verminderung erleidet die effektive Pressung H durch Krümmungen oder Brechungen der Windleitung, zu deren Berechnung es aber bis jetzt noch zu wenig genaue Anhaltspunkte gibt, weshalb diese Verminderung bloß geschätzt werden muß.

§. 19.

Anwendung des Vorausgeschickten auf Berechnung der Windmenge und Betriebskraft eines Gebläses.

Mit Hilfe der in dieser Abtheilung entwickelten Formeln läßt sich die Windmenge und Betriebskraft der Gebläse für den kalten Wind auf folgende Art berechnen.

Die Wirkung des in einen Schmelzofen geleiteten Windstromes hängt nicht bloß von der per Sekunde dem Brennstoffe zugeführten Luftmenge ab, sondern sie richtet sich auch wesentlich nach der Geschwindigkeit, mit welcher die Luft das Brennmaterial trifft, d. i. nach der effektiven Manometerhöhe, wie solche, dem Windstrome entgegen, mittelst des Manometers an der Düsenmündung abgenommen wird. Es müssen daher beide Größen, nämlich Luftmenge und effektive Manometerhöhe, als Erfahrungsdaten für jeden besonderen Fall gegeben sein.

Die Windmenge M kann entweder in Kubik-Metern (oder Kubik-Fuß) oder auch durch die Zahl und den Durchmesser der Düsen in Verbindung mit der effektiven Manometerhöhe ausgedrückt werden.

Bei der Anlage von Gebläsen wird daher die Zahl und der Querschnitt der Düsen nebst der effektiven Manometerhöhe H im Zuleitungsbrohre zunächst den Düsen als gegeben vorausgesetzt. Bei einem im Gange befindlichen Gebläse lassen sich diese beiden Größen leicht abnehmen.

Die Ausflußgeschwindigkeit der Luft an der Düse bei einer Temperatur von 10° C. findet man aus (107); es ist nämlich

$$(126) \quad c = 125 \sqrt{H} \text{ Meter.}$$

Da der Wind bei seinem Austritte aus einer Düse vom Querschnitte a die Pressung der atmosphärischen Luft annimmt, so ist das

Volum des in einer Sekunde austretenden Windes

$$M = k a c.$$

Substituirt man für den Kontraktions-Koeffizienten k den aus den Koch'schen Versuchen für Düsen bei 6° Seitenkonvergenz durch Weisbach berechneten Werth $= 0.85$, und für c den obigen Werth (126), so folgt:

$$M = 0.85.125.a \sqrt{H} \text{ oder}$$

$$(127) \quad M = 106 a \sqrt{H} \text{ Rub.} \cdot \text{Meter.}$$

Bezeichnet d den Durchmesser der Düse, so ist wegen

$$a = 0.785 d^2$$

$$(128) \quad M = 834 d^2 \sqrt{H} \text{ Rub.} \cdot \text{Meter;}$$

oder wenn man die Ausflußmenge M_m in einer Minute bestimmen will:

$$(129) \quad M_m = 5004 d^2 \sqrt{H} \text{ Rub.} \cdot \text{Meter.}$$

Nach den beiden Formeln (126) und (129) ist die hier beige-schlossene Tabelle I. für das französische, und überdieß die Tabelle II. für das österreichische Maß berechnet; für letzteres bekommen obige Formeln, wenn man darin das Fußmaß zu Grunde legt, nachstehende Gestalt:

$$0.31611 c = 125 \sqrt{0.31611 H},$$

$$(130) \quad c = \frac{125}{\sqrt{0.31611}} \sqrt{H} = 222.3 \sqrt{H} \text{ Fuß,}$$

$$0.31611^3 M_m = 5004.0.31611^2 d^2 \sqrt{0.31611 H},$$

$$(131) \quad M_m = \frac{5004}{\sqrt{0.31611}} d^2 \sqrt{H} = 8900 d^2 \sqrt{H} \text{ Rubif. Fuß.}$$

Sind H und d in Wiener Zollen gegeben, so erhält man:

$$(132) \quad c = 222.3 \sqrt{\frac{H}{12}} = 64.17 \sqrt{H} \text{ Fuß,}$$

$$(133) \quad M_m = 8900 \frac{d^2}{144} \sqrt{\frac{H}{12}} = 17.84 d^2 \sqrt{H} \text{ Rubif. Fuß.}$$

Diese beiden letzteren Formeln sind es, nach welchen die Tabelle II. berechnet wurde.

Drückt man, wie dieß üblich ist, die Quecksilber-Manometerhöhe H in Wiener Linien und den Durchmesser d in Wiener Zollen aus, so folgt:

$$(134) \quad c = 222.3 \sqrt{\frac{H.13.55}{144}} = 68.2 \sqrt{H} \text{ Fuß,}$$

$$(135) \quad M_m = 8900 \frac{d^2}{144} \sqrt{\frac{H.13.55}{144}} = 18.96 d^2 \sqrt{H} \text{ Rubif. Fuß.}$$

Aus dem Volum M der durch die Düse in einer Sekunde ausströmenden Luft findet man nach (118) den Nutzeffekt dieser

II. Tabelle

Windpressung in										
Haupt- Säule	Querschl- ber- Säule	Druck ver Querschl- Zoll	Auslauf- Geschwin- digkeit	9"	10	11	12	13	14	15
				0.44	0.53	0.64	0.79	0.92	1.07	1.22
Bohle	Linien	Pfund	Bohle							
1	0.4	0.02	45	7	9	11	13	15	17	20
2	0.9	0.03	64	10	12	15	18	21	24	28
3	1.8	0.07	91	14	17	21	25	30	34	39
4	2.6	0.10	111	17	21	26	31	36	42	48
5	3.5	0.13	128	20	25	30	36	42	49	56
6	4.4	0.16	143	23	28	34	40	47	54	62
7	5.3	0.20	157	25	30	37	44	51	60	68
8	6.2	0.23	170	27	33	40	48	55	64	74
9	7.1	0.26	181	28	35	42	50	59	69	79
10	7.9	0.29	193	30	37	45	54	63	73	84
11	8.8	0.32	203	32	39	47	56	66	77	88
12	9.7	0.36	213	33	41	50	59	69	80	92
13	10.6	0.39	222	35	43	52	62	73	84	97
14	11.5	0.42	231	36	45	54	64	75	88	101
15	12.4	0.46	240	38	46	56	67	78	91	104
16	13.2	0.49	249	39	48	58	69	81	94	108
17	14.1	0.52	257	40	50	60	71	84	97	112
18	15.0	0.55	265	41	51	62	74	86	100	115
19	15.9	0.59	272	43	53	64	76	89	103	118
20	16.8	0.62	280	44	54	65	78	91	106	121
21	17.7	0.65	287	45	55	67	80	94	109	125
22	18.5	0.69	294	46	57	69	82	96	111	128
23	19.4	0.72	301	47	58	70	84	98	114	131
24	20.3	0.75	308	48	59	72	86	100	116	134
25	21.2	0.78	314	49	61	73	87	103	119	136
26	22.1	0.82	321	50	62	75	89	105	121	139
27	23.0	0.85	327	51	63	76	91	107	124	142
28	23.8	0.88	333	52	64	78	93	109	126	145
29	24.7	0.91	340	53	66	79	94	111	128	148
30	25.6	0.95	346	54	67	81	96	113	131	150
31	26.5	0.98	351	55	68	82	98	115	133	153
32	28.3	1.04	363	57	70	85	101	118	137	158
33	30.0	1.11	374	59	72	87	104	122	142	163
34	31.8	1.17	385	60	74	90	107	126	146	167
35	33.6	1.24	396	62	76	92	109	129	150	172
36	35.4	1.30	406	63	78	95	113	132	154	

Zollen

	3 1/4"	3 1/2"	4"	4 1/4"	4 1/2"	4 3/4"	5"	5 1/4"	5 1/2"	5 3/4"	6"
	9-82	10-85	12-86	14-17	15-90	17-71	19-64	21-64	23-76	25-18	28-28

Temperatur

www.libtool.com.cn

33	155	177	202	228	255	285	315	348	382	417	454
38	219	251	285	322	361	403	446	492	540	590	642
36	309	355	404	456	511	569	631	695	763	834	908
26	378	435	494	558	626	697	773	852	935	1122	1112
77	437	502	571	645	726	805	892	983	1079	1180	1285
22	489	561	638	721	808	900	997	1099	1207	1319	1436
32	535	614	699	789	885	986	1092	1204	1322	1445	1573
38	578	664	755	853	956	1065	1180	1301	1428	1561	1699
33	618	709	807	911	1022	1138	1261	1391	1526	1668	1816
35	656	753	856	967	1084	1208	1338	1475	1619	1770	1927
36	691	793	903	1019	1142	1273	1410	1555	1707	1865	2031
25	725	832	947	1069	1198	1335	1479	1631	1790	1956	2130
33	757	869	988	1116	1251	1394	1545	1703	1869	2043	2225
79	788	905	1029	1162	1303	1451	1608	1773	1946	2127	2316
35	818	939	1068	1216	1352	1506	1669	1840	2019	2206	2403
30	846	972	1105	1248	1399	1559	1728	1904	2190	2284	2488
34	874	1004	1142	1289	1445	1610	1784	1967	2159	2359	2569
77	901	1034	1177	1329	1489	1660	1839	2027	2225	2432	2648
39	927	1064	1211	1367	1533	1708	1892	2086	2290	2501	2725
21	943	1093	1244	1405	1575	1755	1944	2143	2352	2571	2799
33	977	1122	1277	1441	1616	1800	1995	2199	2413	2638	2872
33	1001	1150	1308	1477	1655	1845	2044	2253	2473	2703	2943
34	1025	1177	1339	1511	1694	1888	2092	2306	2531	2766	3012
34	1048	1203	1369	1545	1732	1930	2139	2358	2588	2829	3080
23	1071	1229	1398	1579	1770	1972	2185	2409	2644	2889	3146
32	1093	1254	1427	1611	1806	2025	2230	2459	2698	2949	3211
31	1114	1279	1455	1643	1842	2052	2274	2507	2752	3007	3275
79	1146	1304	1483	1674	1877	2092	2319	2555	2804	3065	3337
77	1156	1327	1510	1705	1912	2140	2360	2602	2856	3121	3398
35	1177	1351	1537	1735	1946	2168	2402	2648	2906	3178	3459
32	1197	1374	1563	1765	1979	2205	2443	2693	2956	3231	3518
36	1236	1419	1615	1823	2044	2277	2523	2782	3053	3337	3634
39	1274	1463	1664	1879	2107	2347	2601	2867	3147	3439	3745
31	1311	1505	1713	1934	2168	2415	2676	2950	3238	3539	3853
31	1347	1546	1759	1986	2227	2481	2749	3031	3327	3636	3959
32	1382	1587	1805	2038	2285	2546	2821	3110	3413	3720	4062

Luftmenge an der Düsenmündung:

$$(136) \quad \left\{ \begin{array}{l} E = M \cdot H \gamma = 1000 \text{ MH Kilogr.-Meter, oder} \\ E = \frac{1000 \text{ MH}}{75} = \frac{40}{3} \text{ MH Pferdekraft.} \end{array} \right.$$

Wird H in Wiener Fuß,

M " " Kubik-Fuß, und

γ " " Pfunden in die Rechnung genommen, so

findet man:

$$E = M H \gamma = 56.5 \text{ MH Fuß-Pfunde,}$$

$$E = \frac{56.5 \text{ MH}}{424} = \frac{4}{30} \text{ MH Pferdekrafte,}$$

und für H in Wiener Zollen ist

$$(137) \quad \left\{ \begin{array}{l} E = 56.5 \frac{\text{MH}}{12} = 4.7 \text{ MH Fuß-Pfunde,} \\ E = \frac{4.7}{424} \text{ MH} = 0.0111 \text{ MH} = 0.000185 \text{ M}_m \text{ H Pferdekraft.} \end{array} \right.$$

Drückt man H in Wiener Linien eines Quecksilber-Manometers aus, so folgt:

$$(138) \quad \left\{ \begin{array}{l} E = 56.5 \text{ M} \cdot \frac{13.55 \text{ H}}{144} = 5.31 \text{ MH Fuß-Pfunde,} \\ E = 56.5 \frac{\text{M}_m}{60} \cdot \frac{13.55 \text{ H}}{144} = 0.0885 \text{ M}_m \text{ H Fuß-Pfunde, oder} \\ E = \frac{5.31}{424} \cdot \text{MH} = 0.0125 \text{ MH Pferdekrafte,} \\ E = \frac{0.0885}{424} \text{ M}_m \text{ H} = 0.000209 \text{ M}_m \text{ H Pferdekraft.} \end{array} \right.$$

Will man aber den Nutzeffekt des Gebläses bestimmen, so muß man auch noch die Widerstände der Röhrenleitung in Rechnung ziehen, und mit Rücksicht auf die Dimensionen der Röhren aus H den Werth von H'', d. i. die effektive Manometerhöhe in der Röhrenleitung zunächst der Gebläsemaschine mit Hilfe der Formel (125) berechnen.

Vermöge (127) ist für einen andern Düsenquerschnitt a_1 und für eine andere Manometerhöhe H_1

$$M_1 = 106 a_1 \sqrt{H_1}.$$

Liefern beide Düsen eine gleiche Windmenge in einer Sekunde, ist also

$$M = M_1,$$

so folgt

$$a \sqrt{H} = a_1 \sqrt{H_1},$$

also

$$H_1 = \left(\frac{a}{a_1}\right)^2 H.$$

Aus dieser Gleichung geht hervor, welchen großen Einfluß der Düsenquerschnitt auf die effektive Pressung bei gleicher Windmenge ausübt. Ist z. B.

$$a_1 = \frac{1}{2} a,$$

so steigt bei gleicher Windmenge der Werth H , auf das Vierfache von H . Wenn also der Düsenquerschnitt a , nur wenig abnimmt, so wächst bei gleichem Luftvolum M die Pressung H schon bedeutend, also auch die Betriebskraft des Gebläses (136).

Um aus E die Größe der Betriebskraft an der Welle des Wasserrades oder der Dampfmaschine zc. zu erhalten, braucht man bloß E durch 0·6 zu dividiren, weil erfahrungsgemäß bei gut konstruirten Cylindergebläsen der Rugeffekts-Koeffizient nahe = 0·6 angenommen werden kann.

Zu besserer Verdeutlichung des Gesagten soll eine spezielle Aufgabe hier durchgeführt werden.

Es handle sich um ein Gebläse für einen Eisenhochofen, welcher mit Rücksicht auf dessen Dimensionen und auf das zu benützende Brennmaterial aus hüttenmännischen Gründen mit 64 Kubik-Metern (2026 Wr. Kubik-Fuß) Wind von atmosphärischer Dichtigkeit in einer Minute oder

$M = \frac{64}{60} = 1·07$ Kub.-Met. in einer Sekunde versorgt werden soll.

Ferner wird aus denselben Gründen für nöthig erachtet, die effektive Quecksilber-Manometerhöhe vor den Düsen auf 0·^m066 (30 Linien) Quecksilbersäule festzustellen, wonach sich die Wasser-Manometerhöhe

$$H = 0·^m897$$

ergibt.

Wird durch drei Düsen geblasen, so entfällt auf jede derselben eine Windmenge

$$M_m = \frac{64}{3} = 21·33 \text{ Kub.-Met. in einer Minute,}$$

oder

$$M = \frac{21·33}{60} = 0·355 \text{ Kub.-Met. in einer Sekunde.}$$

Der Querschnitt a einer Düse ergibt sich aus (127)

$$a = \frac{M}{106 \sqrt{H}} = \frac{0·355}{106 \sqrt{0·897}} = 0·0035 \text{ } \square^m,$$

daher der Durchmesser d wegen

$$\frac{d^2 \pi}{4} = a = 0·0035 \text{ aus}$$

$$d = \sqrt{\frac{4a}{\pi}} = 1.128 \sqrt{a} = 1.128 \sqrt{0.0035} = 0.0667,$$

oder 2" 6''' [Br. Raßlibtool.com.cn](http://www.Brasslibtool.com.cn)

Mit Hilfe der oben beige-schlossenen Tabelle I. kommt man schneller zum Ziele, wenn man in der horizontalen Zeile für eine Pressung, die der gegebenen $H=0.897$ zunächst steht, also in der Zeile für $H=0.900$ mit dem Finger so weit nach rechts hinfährt, bis man zu einem Volumen gelangt, welches dem gegebenen $= 21.33$ Kubik-Meter in einer Minute am nächsten gleichkommt, also bis 19.9. Die im Kopf der Tabelle vertikal darüberstehende Ziffer 0.065 gibt sodann den Durchmesser der Düse, welcher dem oben berechneten sehr nahe steht.

Um den theoretischen Effekt des Gebläses zu finden, ist es nothwendig, die effektive Manometerhöhe H'' in der Windleitung zunächst des Gebläses zu kennen. Ist die Windleitung kurz, so kann man $H'' = H$ setzen, und es ist dann der Nutzeffekt am Gebläseselben laut (98)

$$E = RH\gamma = 1.07.0.897.1000 = 960 \text{ Kilogr.-Meter,}$$

$$E = \frac{960}{75} = 12.8 \text{ Pferdefräfte.}$$

Für eine längere Windleitung findet man H'' aus H mit Hilfe der Formel (125). Um jedoch dieselbe anwenden zu können, ist es nothwendig, den Durchmesser D der Windleitung festzustellen. Dieser ergibt sich aber aus der Windmenge und der mittleren Geschwindigkeit U , die man dem Winde in der Leitung zu geben beabsichtigt, und die in der Regel $= 10^m$ angenommen wird; es ist nämlich der Querschnitt der Windleitung

$$A = \frac{R}{10} = \frac{1.07}{10} = 0.107 \text{ } \square \text{ Meter, also}$$

$$D = \sqrt{\frac{4}{\pi} A} = 1.128 \sqrt{A} = 1.128 \sqrt{0.107} = 0.37 = 14'' \text{ B. M.}$$

Bei Berechnung des Querschnittes A sollte zwar das Volumen der verdichteten Luft in Rechnung gebracht werden, was aber hier wegen der geringen Differenz im Resultate und mit Rücksicht auf das zu (54) Gesagte der Einfachheit halber ganz unterbleiben kann. Beträgt die Länge L der Windleitung z. B. 20 Meter, so ist vermöge (125):

$$H'' = \left(1 + 0.03 \cdot \frac{0.067^4}{0.37^5} \cdot 3^2 \cdot 20\right) 0.897 = 0.911.$$

Diese Höhe muß aber noch weiter vermehrt werden um die Widerstandshöhe, welche aus den Biegungen und Brechungen der Windleitung entspringt.

Setzen wir diese Vermehrung schätzungsweise auf 10% der zuletzt berechneten Höhe H'' , so folgt

$$H''' = 1 \text{ Meter.}$$

Diese Höhe ist es nun, welche zur Berechnung des Gebläse-Nutzeffektes aus (136) benützt werden muß; es folgt dann

$$E = 1000 \cdot 1 \cdot 07 \cdot 1 = 1070 \text{ Kil.-Met.}$$

oder

$$E = \frac{1070}{75} = 14.3 \text{ Pferdekkräfte.}$$

An der Welle der Kraftmaschine werden daher ungefähr

$$\frac{14.3}{0.60} = 24 \text{ Pferdekkräfte}$$

erforderlich sein.



C.

Gesetze der Verdichtung und Bewegung der atmosphärischen Luft von erhöhter Temperatur, oder Theorie der Gebläse für heißen Wind.

§. 20.

Wirkungsgröße der Erwärmung einer eingeschlossenen Luftmenge im Ganzen und bezogen auf eine Wärme-einheit.

Sehe wir den Einfluß der Erhitzung auf bewegte Luft untersuchen, wollen wir vorher die Wirkung der Erhitzung an ruhiger Luft betrachten, und zu diesem Behufe annehmen, daß dieselbe in einem cylindrischen Behälter mittelst eines äquilibrirten Kolbens eingeschlossen sei.

Es bezeichnen:

L Kilogramme das Gewicht der Luft im Cylinder;

A Quadrat-Meter die Oberfläche des Kolbens;

$p = 10333$ Kilogr. die dem mittleren atmosphärischen Luftdrucke gleiche Pressung der inneren Luft vor, und

P Kilogramme die Pressung nach der Verdichtung, beide auf einen Quadrat-Meter bezogen.

Der Kolben ist demnach von Außen durch den atmosphärischen Luftdruck mit $A p$ Kilogr., und außerdem durch ein aufgelegtes Gewicht mit $A(P - p)$ Kilogr., zusammen also mit AP Kilogr. belastet, und hält somit dem Drucke der komprimirten Luft das Gleichgewicht.

Die in der zusammengepreßten Luft angesammelte, und bei deren Ausflüsse zur Wirksamkeit gelangende Arbeitsmenge oder Wirkungsgröße läßt sich nach (59) allgemein durch

$$W = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right)$$

ausdrücken; darin hat die Größe μ nach (48) den Werth

$$\mu = \frac{\delta_0}{p} \cdot \frac{1}{(1 + bt)},$$

unter der dort (42) und (45) gemachten Voraussetzung, daß $\delta_0 = 1.299$ Kilogr. das Gewicht eines Kubik-Meters atmosphärischer Luft bei 0° Temperatur und bei der mittleren Pressung $p = 10333$ Kilogr. auf 1 m^3 , und $b = 0.00375 = \frac{1}{267}$ den Volumsausdehnungs-Koeffizienten der Luft, endlich

t die sich fort gleichbleibende ursprüngliche Temperatur der Luft bedeutet.

Man kann daher auch schreiben:

$$(139) \quad W = \frac{Lp}{\delta_0} (1 + bt) \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right),$$

und da nach (64) und (69) näherungsweise

$$\log \text{nat} \frac{P}{p} = \frac{P - p}{p} = \frac{h\gamma}{p}$$

gesetzt werden kann, worin h die Wassermanometerhöhe und $\gamma = 1000$ Kilogr. das Gewicht eines Kubikmeters Wasser bedeutet, so hat man für die Wirkungsgröße W auch die Näherungsformel:

$$(140) \quad W = \frac{Lh\gamma}{\delta_0} (1 + bt).$$

Wird die im Cylinder eingeschlossene Luft bei unveränderter Belastung des Kolbens, also bei gleichbleibender innerer Spannung P von t auf $t_1 > t$ Grade allmählig erwärmt, so wird sich der Kolben heben, und es ergibt sich die in der erwärmten Luft angesammelte Wirkungsgröße W_1 auf dieselbe Art wie (139) und (140):

$$(141) \quad W_1 = \frac{Lp}{\delta_0} (1 + bt_1) \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) = \frac{Lh\gamma}{\delta_0} (1 + bt_1).$$

Wegen $t_1 > t$ ist auch $W_1 > W$; es beträgt daher der in der verdichteten Luft durch die Erwärmung von t auf t_1 bewirkte Zuwachs an Wirkungsgröße:

$$(142) \quad w_1 = W_1 - W = \frac{Lp}{\delta_0} b (t_1 - t) \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) \\ = \frac{Lh\gamma}{\delta_0} b (t_1 - t) \text{ Kilogr.} \cdot \text{Meter.}$$

Diese Zunahme an Wirkungsgröße in Folge der Erwärmung steht demnach im geraden Verhältnisse mit der Luftmenge L , dann mit der sich gleichbleibenden Manometerhöhe h , endlich mit der Temperatur-Differenz $t_1 - t$.

Durch die vorausgesetzte allmähliche Erwärmung gewinnt aber

nicht bloß die eingeschlossene Luft einen gewissen Zuwachs an Wirkungsgröße, sondern es wird auch an die äußere Atmosphäre eine gewisse Wirkungsgröße übertragen, da der Kolben sammt dem ganzen darauf ruhenden Gewichte AP wegen der sich gleichbleibenden innern Spannung P um S Meter in die Höhe steigt. Diese Uebertragung der Wirkungsgröße an die äußere Atmosphäre findet im vorliegenden Falle auf dieselbe Weise Statt, wie bei einer einfach wirkenden Luftpumppe, deren Kolben um S Meter in die Höhe gehoben wird; beim Rückgange desselben stellt die Atmosphäre die an sie übertragene Arbeit wieder zurück.

Bezeichnen wir zur Bestimmung dieses zweiten Theiles der durch die Erwärmung verursachten Wirkung das Gewicht eines Kubimeters komprimirter Luft von der Spannung P mit

Δ bei der Temperatur t , und mit

Δ_1 " " " " t_1 ,

so beträgt das Volumen von L Kilogrammen komprimirter Luft von der Spannung P :

$\frac{L}{\Delta}$ Kubimeter bei der Temperatur t , und

$\frac{L}{\Delta_1}$ " " " " t_1 .

Die Volumsvermehrung in Folge der Temperaturerhöhung läßt sich daher ausdrücken durch:

$$\frac{L}{\Delta_1} - \frac{L}{\Delta} = L \left(\frac{1}{\Delta_1} - \frac{1}{\Delta} \right) \text{ Kubimeter.}$$

Da diese Volumsvermehrung einen cylindrischen Raum von der Basis A einnimmt, so ergibt sich die Höhe S dieses Raumes, oder der Weg, welchen der Kolben dem Drucke AP entgegen zurücklegt:

$$S = \frac{L}{A} \left(\frac{1}{\Delta_1} - \frac{1}{\Delta} \right),$$

und daher die Arbeit der Erwärmung während dieses Weges:

$$w_2 = SAP = \frac{L}{A} \left(\frac{1}{\Delta_1} - \frac{1}{\Delta} \right) AP = LP \left(\frac{1}{\Delta_1} - \frac{1}{\Delta} \right).$$

Es ist aber nach (46)

$$\Delta = \delta_0 \frac{P}{p} \left(\frac{1}{1 + bt} \right) \text{ und}$$

$$\Delta_1 = \delta_0 \frac{P}{p} \left(\frac{1}{1 + bt_1} \right), \text{ daher}$$

$$\frac{1}{\Delta_1} - \frac{1}{\Delta} = \frac{p}{\delta_0 P} (t_1 - t) b \text{ und}$$

$$(143) \quad w_2 = \frac{LP}{\delta_0} (t_1 - t) b.$$

Dieser Ausdruck gibt also die Wirkungsgröße an, welche die Erwärmung der Luft durch die bewirkte Volumsvermehrung auf eine sichtbare Weise verursacht und an die äußere Atmosphäre überträgt; sie ist unabhängig von der Spannung P . *)

*) Der Ausdruck (143) ist unter der Voraussetzung gültig, daß der Kolben bei erfolgender allmählicher Temperaturerhöhung und dadurch bedingter allmählicher Ausdehnung ausweichen könne. Nimmt man hingegen an, der Kolben werde in seiner Stellung festgehalten, und könne erst nachgeben, wenn die Luft die Temperatur t_1 bereits angenommen hat, oder die Temperaturerhöhung erfolgt plötzlich, so wird die Wirkungsgröße w_2 etwas größer.

Die Wirkung w_2 wird nämlich dadurch hervorgebracht, daß sich das Luftgewicht L bei unveränderter Temperatur t_1 so lange ausdehnt, bis dasselbe die geringere Spannung P_1 erhalten hat. Es läßt sich also hier die Grundformel (59) anwenden, aus der sich ergibt:

$$w_2 = \frac{L}{\mu_1} \log \text{nat} \frac{P_1}{P}.$$

Da der Voraussetzung zufolge das Luftquantum L die höhere Temperatur t_1 annimmt, ohne sein Volumen zu vergrößern, so erhält dasselbe eine höhere Spannung P_1 , für welche die Beziehung

$$\mu P = \mu_1 P_1 \quad \text{oder}$$

$$P_1 = \frac{\mu}{\mu_1} P$$

Statt findet; nach Einführung der Werthe von μ und μ_1 folgt:

$$P_1 = \frac{1 + b t_1}{1 + b t} P.$$

Wird nun dieser Werth von P_1 in die obige Gleichung für w_2 substituiert, und überdies darin für μ_1 der Werth (48) eingeführt, so ergibt sich:

$$(143_1) \quad w_2 = \frac{L p}{\delta_0} (1 + b t_1) \log \text{nat} \left(\frac{1 + b t_1}{1 + b t} \right).$$

Dieser Ausdruck unterscheidet sich nur wenig von dem obigen (143) für w_2 gefundenen; denn sucht man für

$$\log \text{nat} \left(\frac{1 + b t_1}{1 + b t} \right) = - \log \text{nat} \left(\frac{1 + b t}{1 + b t_1} \right)$$

ähnlich wie in (63) den Näherungswert, so ist wegen

$$\begin{aligned} \log \text{nat} \left(\frac{1 + b t}{1 + b t_1} \right) &= \log \text{nat} \left[1 + \frac{1 + b t - (1 + b t_1)}{1 + b t_1} \right] \\ &= \log \text{nat} \left[1 + \frac{b(t - t_1)}{1 + b t_1} \right] \end{aligned}$$

annäherungsweise:

$$= - \log \text{nat} \frac{1 + b t}{1 + b t_1} = \frac{b(t_1 - t)}{1 + b t_1},$$

daher:

$$w_2 = \frac{L p}{\delta_0} (1 + b t_1) \frac{b(t_1 - t)}{1 + b t_1} = \frac{L p}{\delta_0} b(t_1 - t),$$

3 mit w_2 in (143) genau übereinstimmt.

Durch die Erhitzung der Luft von t auf t_1 sind also zwei Wirkungsgrößen produziert worden; die eine hiervon (142)

$$w_1 = \frac{Lp}{\delta_0} b (t_1 - t) \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) = \frac{Lh\gamma}{\delta_0} b (t_1 - t)$$

kommt nicht sogleich zur Ausübung, sondern bleibt in der Luft angesammelt und offenbart sich erst beim Ausflusse der erwärmten Luft aus dem Behälter; die zweite (143)

$$w_2 = \frac{Lp}{\delta_0} b (t_1 - t)$$

hingegen äußert sich sogleich durch Hebung des Kolbens auf eine sichtbare Weise; dieselbe läßt sich nur dadurch nutzbar realisiren, daß man die eingeschlossene erwärmte Luft nach ihrem Ausflusse aus dem Cylinder allmählig abkühlt und auf ihre ursprüngliche Temperatur t zurückführt.

Die Summe beider durch die Erhitzung produzierten Wirkungen ist demnach

$$(144) \dots W' = w_1 + w_2 = \frac{Lbp}{\delta_0} (t_1 - t) \left[1 + \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) \right] \\ = \frac{Lp}{\delta_0} b (t_1 - t) \left[1 + \frac{h\gamma}{p} \right].$$

Wird unter einer Wärme-Einheit (Calorie) jene Wärmemenge verstanden, welche erforderlich ist, um ein Kilogr. Wasser um 1° Celsius in seiner Temperatur zu erhöhen, und ist $s = 0.267$ die Zahl der Wärme-Einheiten, welche erfahrungsgemäß zur Erhöhung der Temperatur eines Kilogrammes atmosphärischer Luft um einen Grad Celsius benöthigt werden, bezeichnet somit s die sogenannte spezifische Wärme der Luft, so beträgt die zur Erzielung der obigen Wirkung erforderliche Wärmemenge

$$(145) \dots Ls(t_1 - t) \text{ Wärme-Einheiten.}$$

Dabei wird freilich vorausgesetzt, daß s bei der höheren Spannung P und bei der höheren Temperatur t_1 noch denselben Werth behält, wie bei der gewöhnlichen Spannung p und Temperatur t , was jedoch nicht streng, sondern nur näherungsweise richtig ist.

Die beiden Werthe (143) und (143,) für w_2 sind daher sehr nahe einander gleich, und letzterer ist nur aus dem Grunde etwas größer, weil in Folge der plötzlichen Ausdehnung der gepreßten Luft diese vermöge der angenommenen Geschwindigkeit noch eine gewisse lebendige Kraft besitzt, durch welche der Kolben über seinen der Spannung P entsprechenden Stand hinausstritt.

Dividirt man die produzierte Gesamtwirkung der Erwärmung (144) durch die hierzu verwendete Wärmemenge (145), so erhält man die aus einer Wärme-Einheit gewonnene mechanische Arbeit in Kilogr.-Met.:

$$w = \frac{b p}{s \delta_0} \left[1 + \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) \right] = \frac{b p}{s \delta_0} \left[1 + \frac{h \gamma}{p} \right].$$

Der Koeffizient $\frac{b p}{s \delta_0}$ berechnet sich wegen

$$b = \frac{1}{800}, \quad p = 10333, \quad s = 0.267, \quad \delta_0 = 1.3$$

auf 111; es ist also:

$$(146) \quad \dots w = 111 \left[1 + \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) \right] = 111 \left[1 + \frac{h \gamma}{p} \right] \\ = 111 \left[1 + \frac{h}{10333} \right] \text{ Kil.-Met.}$$

Ist z. B. $h = 24$ Linien Quecksilbersäule $= 27\frac{1}{4}$ Zoll $= 0.72$ Wassersäule, so berechnet sich die Wirkungsgröße einer Wärme-Einheit:

$$w = 111 \left[1 + \frac{0.72}{10333} \right] = 118.77 \text{ Kil.-Met.}$$

Beim Ausfluß aus der Düse gelangt der größere Theil hiervon, nämlich 111^{km} , nicht zur mechanischen Wirkung, sondern nur der kleinere von 7.77 . Vergl. §. 22.

§. 21.

Vergleich zwischen Geschwindigkeit, Volum, Gewicht und Effekt der aus einem größeren Behälter durch eine kleine Oeffnung ausströmenden kalten und heißen Luft.

Betrachten wir jetzt den Ausfluß der gepreßten Luft aus einem sehr großen Behälter durch eine Düse von kleinem Querschnitte.

Zunächst hat man für die kalte Luft die Ausflußgeschwindigkeit vermöge (112):

$$\text{und wegen} \quad c = \sqrt{\frac{2 g \gamma}{\delta} \cdot h},$$

$$(147) \quad \dots \delta = \mu p = \frac{\delta_0}{p(1 + b t)} p = \frac{\delta_0}{1 + b t}.$$

$$(148) \quad \dots c = \sqrt{2 g h \frac{\gamma}{\delta_0} (1 + b t)}.$$

Das in einer Sekunde aus dem kleinen Düsenquerschnitte a ausströmende Luftvolumen ist demgemäß:

$$(149) \quad \dots M = a k \sqrt{2 g h \frac{\gamma}{\delta_0} (1 + b t)},$$

wo k den Ausfluß-Koeffizienten verstanden.

Weil die ausströmende Luft die Spannung p der äußeren Luft annimmt, und daher bei der Temperatur t ein Kubikmeter derselben nach (147)

$$\delta = \frac{\delta_0}{1 + bt} \text{ Kilogr.}$$

wiegt, so folgt das in einer Sekunde ausströmende Luftgewicht

$$(150) \quad L = M\delta = M \frac{\delta_0}{1 + bt} = \frac{ak\delta_0}{1 + bt} \sqrt{2gh \frac{\gamma}{\delta_0} (1 + bt)}$$

oder

$$(151) \quad L = ak \sqrt{\frac{\delta_0}{1 + bt}} \cdot \sqrt{2gh\gamma}.$$

Der Effekt E der ausströmenden kalten Luft ergibt sich endlich aus (118)

$$(152) \quad E = Mh\gamma = M\delta \frac{h\gamma}{\delta} = \frac{L}{\delta} \cdot h\gamma.$$

Nach der Erhitzung der im Behälter eingeschlossenen verdichteten Luft von t auf t_1 Grade bleibt der Voraussetzung gemäß die Pressung P oder die Manometerhöhe h in Folge der freien Beweglichkeit des gleichbelasteten Kolbens dieselbe; es ergibt sich daher die Geschwindigkeit der durch die geöffnete Düse vom Querschnitte a ausströmenden heißen Luft, mit Rücksicht auf (148):

$$(153) \quad c_1 = \sqrt{2gh \frac{\gamma}{\delta_0} (1 + bt_1)}.$$

Es ist daher wegen $t_1 > t$ auch

$$c_1 > c.$$

Die Ausfluß-Geschwindigkeit c_1 nimmt also bei gleicher Pressung mit der Temperaturerhöhung zu, und steht mit $\sqrt{1 + bt_1}$ im geraden Verhältnisse.

Das Volumen der in einer Sekunde durch den Düsenquerschnitt a_1 ausströmenden erhitzten Luft ergibt sich aus (149):

$$(154) \quad M_1 = a_1 k \sqrt{2gh \frac{\gamma}{\delta_0} (1 + bt_1)}.$$

Bei gleichbleibendem Düsenquerschnitte $a_1 = a$ ist daher

$$(155) \quad \frac{M_1}{M} = \sqrt{\frac{1 + bt_1}{1 + bt}}, \text{ also}$$

$$M_1 > M.$$

Das Volum der in einer Sekunde ausströmenden Luft wird daher durch die Erwärmung größer.

Für das Gewicht der in einer Sekunde ausströmenden Luft ergibt sich aus (151):

$$(156) \quad L_1 = a_1 k \sqrt{\frac{\delta_0}{1 + bt_1}} \cdot \sqrt{2gh\gamma}.$$

Dividirt man die produzierte Gesamtwirkung der Erwärmung (144) durch die hierzu verwendete Wärmemenge (145), so erhält man die aus einer Wärme-Einheit gewonnene mechanische Arbeit in Kilogr.-Met.:

$$w = \frac{b p}{s \delta_0} \left[1 + \log \operatorname{nat} \left(\frac{P}{p} \right) \right] = \frac{b p}{s \delta_0} \left[1 + \frac{h \gamma}{p} \right].$$

Der Koeffizient $\frac{b p}{s \delta_0}$ berechnet sich wegen

$$b = \frac{3}{800}, \quad p = 10333, \quad s = 0.267, \quad \delta_0 = 1.3$$

auf 111; es ist also:

$$(146) \quad \begin{aligned} w &= 111 \left[1 + \log \operatorname{nat} \left(\frac{P}{p} \right) \right] = 111 \left[1 + \frac{h \gamma}{p} \right] \\ &= 111 \left[1 + \frac{h}{10.333} \right] \text{ Kil.-Met.} \end{aligned}$$

Ist z. B. $h = 24$ Linien Quecksilbersäule = $27\frac{1}{4}$ W. Zoll = 0.72 Wassersäule, so berechnet sich die Wirkungsgröße einer Wärme-Einheit:

$$w = 111 \left[1 + \frac{0.72}{10.333} \right] = 118.77 \text{ Kil.-Met.}$$

Beim Ausfluß aus der Düse gelangt der größere Theil hiervon, nämlich 111^{m} , nicht zur mechanischen Wirkung, sondern nur der kleinere von 7.2^{m} 77. Vergl. §. 22.

§. 21.

Vergleich zwischen Geschwindigkeit, Volum, Gewicht und Effekt der aus einem größeren Behälter durch eine kleine Oeffnung ausströmenden kalten und heißen Luft.

Betrachten wir jetzt den Ausfluß der gepreßten Luft aus einem sehr großen Behälter durch eine Düse von kleinem Querschnitte.

Zunächst hat man für die kalte Luft die Ausflußgeschwindigkeit vermöge (112):

$$\text{und wegen} \quad c = \sqrt{\frac{2 g \gamma}{\delta} \cdot h},$$

$$(147) \quad \delta = \mu p = \frac{\delta_0}{p(1 + b t)} p = \frac{\delta_0}{1 + b t},$$

$$(148) \quad c = \sqrt{2 g h \frac{\gamma}{\delta_0} (1 + b t)}.$$

Das in einer Sekunde aus dem kleinen Düsenquerschnitte a ausströmende Luftvolumen ist demgemäß:

$$(149) \quad M = a k \sqrt{2 g h \frac{\gamma}{\delta_0} (1 + b t)},$$

unter k den Ausfluß-Koeffizienten verstanden.

Weil die ausströmende Luft die Spannung p der äußeren Luft annimmt, und daher bei der Temperatur t ein Kubikmeter derselben nach (147)

www.libtool.com.cn

$$\delta = \frac{\delta_0}{1 + bt} \text{ Kilogr.}$$

wiegt, so folgt das in einer Sekunde ausströmende Luftgewicht

$$(150) \quad L = M\delta = M \frac{\delta_0}{1 + bt} = \frac{ak\delta_0}{1 + bt} \sqrt{2gh \frac{\gamma}{\delta_0} (1 + bt)}$$

oder

$$(151) \quad L = ak \sqrt{\frac{\delta_0}{1 + bt}} \cdot \sqrt{2g\gamma h}.$$

Der Effekt E der ausströmenden kalten Luft ergibt sich endlich aus (118)

$$(152) \quad E = Mh\gamma = M\delta \frac{h\gamma}{\delta} = \frac{L}{\delta} \cdot h\gamma.$$

Nach der Erhitzung der im Behälter eingeschlossenen verdichteten Luft von t auf t_1 Grade bleibt der Voraussetzung gemäß die Pressung P oder die Manometerhöhe h in Folge der freien Beweglichkeit des gleichbelasteten Kolbens dieselbe; es ergibt sich daher die Geschwindigkeit der durch die geöffnete Düse vom Querschnitte a ausströmenden heißen Luft, mit Rücksicht auf (148):

$$(153) \quad c_1 = \sqrt{2gh \frac{\gamma}{\delta_0} (1 + bt_1)}.$$

Es ist daher wegen $t_1 > t$ auch

$$c_1 > c.$$

Die Ausfluß-Geschwindigkeit c_1 nimmt also bei gleicher Pressung mit der Temperaturerhöhung zu, und steht mit $\sqrt{1 + bt_1}$ im geraden Verhältnisse.

Das Volumen der in einer Sekunde durch den Düsenquerschnitt a_1 ausströmenden erhitzten Luft ergibt sich aus (149):

$$(154) \quad M_1 = a_1 k \sqrt{2gh \frac{\gamma}{\delta_0} (1 + bt_1)}.$$

Bei gleichbleibendem Düsenquerschnitte $a_1 = a$ ist daher

$$(155) \quad \frac{M_1}{M} = \sqrt{\frac{1 + bt_1}{1 + bt}}, \text{ also}$$

$$M_1 > M.$$

Das Volum der in einer Sekunde ausströmenden Luft wird daher durch die Erwärmung größer.

Für das Gewicht der in einer Sekunde ausströmenden Luft ergibt sich aus (151):

$$(156) \quad L_1 = a_1 k \sqrt{\frac{\delta_0}{1 + bt_1}} \cdot \sqrt{2g\gamma h}.$$

L_1 ist daher kleiner als L , so lange der Düsenquerschnitt a_1 derselbe bleibt, nämlich für $a_1 = a$.

Soll nach wie vor der Erhizung gleich viel Luft dem Gewichte nach in einer Sekunde aus der Düse ausströmen, oder soll

$$L_1 = L$$

sein, so muß mit Rücksicht auf (151) und (156)

$$\frac{a}{\sqrt{1+bt}} = \frac{a_1}{\sqrt{1+bt_1}}, \text{ also}$$

$$(157) \quad a_1 = a \sqrt{\frac{1+bt_1}{1+bt}} \text{ sein;}$$

d. h. der Querschnitt a_1 muß vergrößert werden, um dasselbe Luftgewicht zum Ausflusse zu bringen, wie durch den Querschnitt a bei der Temperatur t .

Der Effekt der aus der vergrößerten Düsenmündung a_1 bei gleicher Pressung P ausströmenden heißen Luft von L Kilogrammen im Gewichte ist zufolge (152):

$$(158) \quad E_1 = M_1 h\gamma = M_1 \delta_1 \frac{h\gamma}{\delta_1} = \frac{L}{\delta_1} h\gamma,$$

worin δ_1 das Gewicht eines Kubimeters heißer Luft von atmosphärischer Spannung, und M_1 das in einer Sekunde ausströmende Volumen derselben bezeichnet.

Da vermöge (147) $\delta_1 < \delta$ ist, so folgt, daß durch die Erhizung der Effekt einer und derselben Gewichtsmenge atmosphärischer Luft gesteigert werde.

§. 22.

Vergleich zwischen dem Effekte der ausströmenden heißen Luft und der von ihr durch die Erwärmung aufgenommenen Wirkungsgröße. Unterschied zwischen dem Effekte des heißen Windes und jenem am Gebläsekolben.

Der durch die Erhizung bewirkte Zuwachs $= e_1$ am Effekt der ausströmenden Luft läßt sich mit Rücksicht auf (158) ausdrücken durch

$$e_1 = E_1 - E = Lh\gamma \left(\frac{1}{\delta_1} - \frac{1}{\delta} \right).$$

Nun ist vermöge (147) das Gewicht einer kubischen Einheit Luft von atmosphärischer Pressung

$$\delta = \frac{\delta_0}{1+bt}, \text{ und eben so}$$

$$\delta_1 = \frac{\delta_0}{1+bt_1}.$$

Man kann also setzen:

$$\frac{1}{\delta_1} - \frac{1}{\delta} = \frac{1 + b t_1}{\delta_1} - \frac{1 + b t}{\delta_0} = \frac{b(t_1 - t)}{\delta_0},$$

demnach ist

$$(159) \quad e_1 = E_1 - E = \frac{L h \gamma}{\delta_0} b (t_1 - t).$$

Dieser Zuwachs stimmt genau mit dem Werthe (142)

$$w_1 = W_1 - W$$

überein, welcher die Zunahme der in der verdichteten Luft durch die Erwärmung angesammelten Wirkungsgröße ausdrückt, nur daß hier L das in einer Sekunde ausströmende Luftgewicht bezeichnet. Man entnimmt hieraus, in welcher Art sich die in der Luft angesammelte, aber nicht wahrnehmbare Wirkung w_1 der Erwärmung beim Ausflusse äußert; sie steigert nämlich die Geschwindigkeit von c (148) auf c_1 (153), und daher auch den Effect von E (152) auf E_1 (158).

Aus (159) folgt

$$(160) \quad E_1 = E + e_1.$$

Der volle Effect der ausströmenden heißen Luft besteht demnach aus zwei Theilen, und zwar

1. aus (152):

$$E = M h \gamma = \frac{L}{\delta} h \gamma,$$

d. i. aus der Arbeit, welche vermöge (70) und (71) durch die Zusammendrückung von L Kilogr. kalter Luft von p auf P darin angesammelt wurde, und welcher auch vermöge (80) und (81) die Arbeit an einem Gebläsekolben gleich kommt, durch welchen die gepresste kalte Luft in den Behälter gleichmäßig hineingedrückt wird; ferner

2. aus (142) und (159):

$$e_1 = w_1 = \frac{L h \gamma}{\delta_0} b (t_1 - t),$$

d. i. aus jener Arbeit, welche durch die Erhitzung der eingeschlossenen Luft in dieser sich ansammelt, und die beim Ausströmen aus der Düse eine mechanische Arbeit zu verrichten im Stande wäre, wenn dort dem Luftströme Gelegenheit geboten würde, seine lebendige Kraft an eine Kraftmaschine abzugeben.

Der Zuwachs e_1 ist aber nur der weit kleinere Theil des durch die Erhitzung der Luft produzierten und beim Ausströmen derselben aus einer Düse sich offenbarenden Effectes; der weit größere Theil besteht nämlich darin, daß die aus der Düse herausgetretene Luft, welche die äußere Spannung p besitzt, nicht ihr ursprüngliches vor der Erhitzung und Zusammenpressung ihr zukommendes, sondern ein größeres Volum

einnimmt, jenes nämlich, welches der höheren Temperatur t_1 entspricht, daß sie also die atmosphärische Luftsäule um eine entsprechende Höhe verdrängen muß. Der dadurch entwickelte Effekt e_2 ergibt sich aus der Betrachtung, daß die ausströmenden L Kilogramme Luft von atmosphärischer Spannung vor der Erhitzung ein Volumen $= \frac{L}{\delta}$, und nach der Erhitzung $= \frac{L}{\delta_1}$ Kubikmeter einnehmen, daß somit die Volumsvermehrung durch die Erhitzung

$$\frac{L}{\delta_1} - \frac{L}{\delta} = L \left(\frac{1}{\delta_1} - \frac{1}{\delta} \right) = L \cdot \frac{b(t_1 - t)}{\delta_1} \text{ Kub.-Met.}$$

ausmacht. Stellt man sich vor, daß diese Volumsvermehrung in einem cylindrischen Ranne bei gleichbleibender Paßs $= 1 \square$ Meter vor sich geht, und berücksichtigt, daß dieser Vermehrung der Druck von p Kilogrammen entgegen wirkt, so ergibt sich der zweite beim Ausfluß der heißen Luft nachweisbare Effekt der Erhitzung:

$$(161) \quad e_2 = \frac{Lp}{\delta_1} b(t_1 - t) = w_2.$$

Dieser Effekt stimmt vollkommen mit der Wirkung (143) w_2 überein, welche sich durch das Heben des Kolbens beim Erwärmen der Luft ausdrückt. Da der Effekt e_2 keine nughare Wirkung beim Ausströmen der Luft aus der Düse hervorzubringen geeignet ist, so geht er für technische Zwecke verloren. Dieser Verlust ließe sich jedoch dadurch einbringen, daß man der ausströmenden Luft ihre Wärme auf irgend eine Art entzieht; indem ihr Volumen sich dabei verkleinert, wird der Atmosphäre Gelegenheit dargeboten, die von ihr aufgenommene Arbeit w_2 zurückzuerstatten.

Aus der Vergleichung von (161) mit (159) folgt aber

$$e_2 : e_1 = p : h\gamma = \phi\gamma : h\gamma = \phi : h,$$

wenn ϕ die Wasserbarometerhöhe bezeichnet; es ist somit e_2 weit größer als e_1 . Von der Gesamtwirkung der Erwärmung kommt daher bloß der verhältnismäßig kleinere Theil e_2 beim Ausflusse zur Thätigkeit; der bei weitem größere Theil e_1 bedarf noch besonderer Vorkehrungen, um denselben nughar zu machen. Durch Abkühlung der ausgeströmten Luft würde die Atmosphäre in den Stand gesetzt, die bei der Erwärmung an sie übertragene Wirkungsgröße e_2 zurückzuerstatten.

Der gesammte Effekt der ausströmenden heißen Luft ist also übereinstimmend mit W' in (144):

$$(162) \quad E_1 = e_1 + e_2 = \frac{Lp}{\delta_1} b(t_1 - t) \left(1 + \frac{h\gamma}{p} \right).$$

Hieraus geht hervor, daß die durch Erhitzung der eingeschlossenen Luft bewirkte Zunahme an Wirkungsgröße bei deren Ausfluß vollständig zur Wirksamkeit gelange, und daß die partiellen Wirkungen der austretenden heißen Luft in der vorausgehenden Betrachtung vollständig in Rechnung genommen wurden.

Der erste kleinere Theil e_1 (159) des Gesamteffektes, welcher nach (146) für eine Wärmeeinheit 10.74 h Kil.-Met. beträgt, befördert direkt die Verbrennung durch die größere Auströmungs-Geschwindigkeit; der zweite viel größere Theil e_2 (161) dagegen, der zur Luftverdrängung verwendet wird, und nach (146) 111 Kil.-Met. für eine Wärmeeinheit beträgt, hat auf den Verbrennungs-Prozeß in einem Hochofen lediglich den Einfluß, daß der Schmelzraum durch die eingeblasene Luft nicht abgekühlt wird.

Wenn es sich daher um die Angabe der Wirkung der aus einer Düse ausgeblasenen heißen Luft handelt, so muß man den ersten Theil e_1 der Erhitzungswirkung mit der Zusammenpressungs- oder Gebläsewirkung E zu E_1 (160) vereinigen, und daher gemäß (158)

$$E_1 = M_1 h \gamma$$

setzen, e_2 aber unbeachtet lassen.

Wenn man hingegen bloß die Wirkung am Gebläsekolben haben will, so muß e_2 sammt e_1 ganz unbeachtet bleiben, weil diese Effekte nicht von der auf den Gebläsekolben wirkenden Kraft, sondern lediglich von der Erhitzung der Luft herrühren. Man darf daher in diesem Falle bloß der Formel (80) oder (81)

$$(163) \quad E = L h \frac{\gamma}{\delta} = M h \gamma$$

sich bedienen, in welcher M das auf die gewöhnliche Temperatur t reduzirte Volumen der in einer Sekunde austretenden heißen Luft, und h die in dem weiten Rohre (Behälter) beobachtete Manometerhöhe bedeutet.

Wendet man, wie dieß oft irrtümlich geschieht, bei Bestimmung des Gebläseeffektes für heißen Wind statt (163) die Formel (158) an, setzt man also statt

$$E = M h \gamma = L h \frac{\gamma}{\delta}$$

den Gebläseeffekt

$$E_1 = M_1 h \gamma = L h \frac{\gamma}{\delta_1},$$

so begeht man einen Fehler, der um so größer ist, je mehr sich die beiden Faktoren

einnimmt, jenes nämlich, welches der höheren Temperatur t_1 entspricht, daß sie also die atmosphärische Luftsäule um eine entsprechende Höhe verdrängen muß. Der dadurch entwickelte Effekt e_2 ergibt sich aus der Betrachtung, daß die ausströmenden L Kilogramme Luft von atmosphärischer Spannung vor der Erhitzung ein Volumen $= \frac{L}{\delta}$, und nach der Erhitzung $= \frac{L}{\delta_1}$ Kubikmeter einnehmen, daß somit die Volumsvermehrung durch die Erhitzung

$$\frac{L}{\delta_1} - \frac{L}{\delta} = L \left(\frac{1}{\delta_1} - \frac{1}{\delta} \right) = L \cdot \frac{b(t_1 - t)}{\delta_0} \text{ Kub.-Met.}$$

ausmacht. Stellt man sich vor, daß diese Volumsvermehrung in einem cylindrischen Raume bei gleichbleibender Basis $= 1 \square$ Meter vor sich geht, und berücksichtigt, daß dieser Vermehrung der Druck von p Kilogrammen entgegen wirkt, so ergibt sich der zweite beim Ausfluß der heißen Luft nachweisbare Effekt der Erhitzung:

$$(161) \quad e_2 = \frac{Lp}{\delta_0} b(t_1 - t) = w_2.$$

Dieser Effekt stimmt vollkommen mit der Wirkung (143) w_2 überein, welche sich durch das Heben des Kolbens beim Erwärmen der Luft ausspricht. Da der Effekt e_2 keine nützliche Wirkung beim Ausströmen der Luft aus der Düse hervorzubringen geeignet ist, so geht er für technische Zwecke verloren. Dieser Verlust ließe sich jedoch dadurch einbringen, daß man der ausströmenden Luft ihre Wärme auf irgend eine Art entzieht; indem ihr Volumen sich dabei verkleinert, wird der Atmosphäre Gelegenheit dargeboten, die von ihr aufgenommene Arbeit w_2 zurückzuerstatten.

Aus der Vergleichung von (161) mit (159) folgt aber

$$e_2 : e_1 = p : h\gamma = \Phi\gamma : h\gamma = \Phi : h,$$

wenn Φ die Wasserbarometerhöhe bezeichnet; es ist somit e_2 weit größer als e_1 . Von der Gesamtwirkung der Erwärmung kommt daher bloß der verhältnißmäßig kleinere Theil e_2 beim Ausflusse zur Thätigkeit; der bei weitem größere Theil e_1 bedarf noch besonderer Vorkehrungen, um denselben nutzbar zu machen. Durch Abkühlung der ausgeströmten Luft würde die Atmosphäre in den Stand gesetzt, die bei der Erwärmung an sie übertragene Wirkungsgröße e_2 zurückzuerstatten.

Der gesammte Effekt der ausströmenden heißen Luft ist also übereinstimmend mit W' in (144):

$$(162) \quad E_1 = e_1 + e_2 = \frac{Lp}{\delta_0} b(t_1 - t) \left(1 + \frac{h\gamma}{p} \right).$$

Hieraus geht hervor, daß die durch Erhitzung der eingeschlossenen Luft bewirkte Zunahme an Wirkungsgröße bei deren Ausfluß vollständig zur Wirksamkeit gelange, und daß die partiellen Wirkungen der ausströmenden heißen Luft in der vorausgehenden Betrachtung vollständig in Rechnung genommen wurden.

Der erste kleinere Theil e_1 (159) des Gesamteffektes, welcher nach (146) für eine Wärmeeinheit 10·74 h Kil.-Met. beträgt, befördert direkt die Verbrennung durch die größere Ausströmungs-Geschwindigkeit; der zweite viel größere Theil e_2 (161) dagegen, der zur Luftverdrängung verwendet wird, und nach (146) 111 Kil.-Met. für eine Wärmeeinheit beträgt, hat auf den Verbrennungs-Prozeß in einem Hochofen lediglich den Einfluß, daß der Schmelzraum durch die eingeblasene Luft nicht abgekühlt wird.

Wenn es sich daher um die Angabe der Wirkung der aus einer Düse ausgeblasenen heißen Luft handelt, so muß man den ersten Theil e_1 der Erhitzungswirkung mit der Zusammenpressungs- oder Gebläsewirkung E zu E_1 (160) vereinigen, und daher gemäß (158)

$$E_1 = M_1 h \gamma$$

setzen, e_2 aber unbeachtet lassen.

Wenn man hingegen bloß die Wirkung am Gebläsekolben haben will, so muß e_2 sammt e_1 ganz unbeachtet bleiben, weil diese Effekte nicht von der auf den Gebläsekolben wirkenden Kraft, sondern lediglich von der Erhitzung der Luft herrühren. Man darf daher in diesem Falle bloß der Formel (80) oder (81)

$$(163) \quad E = L h \frac{\gamma}{\delta} = M h \gamma$$

sich bedienen, in welcher M das auf die gewöhnliche Temperatur t reduzirte Volumen der in einer Sekunde ausströmenden heißen Luft, und h die in dem weiten Rohre (Behälter) beobachtete Manometerhöhe bedeutet.

Wendet man, wie dieß oft irrthümlich geschieht, bei Bestimmung des Gebläseeffektes für heißen Wind statt (163) die Formel (158) an, setzt man also statt

$$E = M h \gamma = L h \frac{\gamma}{\delta}$$

den Gebläseeffekt

$$E_1 = M_1 h \gamma = L h \frac{\gamma}{\delta_1},$$

so begeht man einen Fehler, der um so größer ist, je mehr sich die beiden Factoren

$$\frac{\gamma}{\delta} = \frac{1000}{1.25} = 800 \quad \text{und} \quad \frac{\gamma}{\delta_1} = \frac{1000}{\delta_1}$$

von einander unterscheiden.

Da δ_1 stets kleiner ist als δ , so fällt das falsche Resultat stets größer aus, als es sein sollte.

In dem französischen Werke: *Traité de la fabrication du fer*, par Flachet etc., Paris 1842, 1. Theil, Seite 377 und 379, ist nach unserer Bezeichnungsweise der Effect des Gebläses beim heißen Wind ausgedrückt durch:

$$E_1 = L h \frac{\gamma}{A_1},$$

wo A_1 die Dichte der heißen und überdies komprimirten Luft bedeutet. Dieß ist also nach dem Vorausgeschickten in doppelter Beziehung unrichtig, erstlich weil A_1 jedenfalls mit atmosphärischer Pressung, also $= \delta_1$ zu nehmen wäre, und dann, weil selbst dafür vermöge (163) δ gesetzt werden sollte.

Nach der von uns als richtig nachgewiesenen Formel (163) ist die Arbeit am Gebläsekolben dieselbe, ob das Luftgewicht von L Kilogrammen in einer Sekunde bei dem Manometerstande h im kalten oder heißen Zustande von der Düse geliefert wird, vorausgesetzt, daß die Lusterhitzung in einem großen Behälter oder bei einem sehr großen Querschnitte der Leitungsröhren vor sich geht, in welchen die Geschwindigkeit ganz vernachlässigt werden kann.

Erfahrungsgemäß steigt aber die Arbeit am Gebläsekolben mit der Erhitzung der Luft. Diese scheinbare Nichtübereinstimmung mit der Erfahrung wird durch einen Rückblick auf die Formel (156) so gleich erklärlich. Läßt man nämlich den Düsenquerschnitt ungeändert, so kann bei demselben Manometerstande h bei höherer Temperatur t_1 nicht eine gleiche, sondern nur eine dem Gewichte nach kleinere Luftmenge L (151) ausströmen, als bei der ursprünglichen niederen Temperatur t .

Wird also die ursprüngliche Luftmenge L (151) gezwungen, im erhitzten Zustande bei demselben Düsenquerschnitte a herauszutreten, so muß h größer werden, als für kalte Luft; also muß nach der Formel (163) auch der Effect am Gebläsekolben zunehmen.

Soll jedoch letzterer sich gleich bleiben, so ist es nothwendig, den Düsenquerschnitt a_1 nach (157) zu vergrößern.

§. 23.

Änderung der Röhrengeschwindigkeit der Luft in Folge ihrer allmäligen Erhitzung.

www.libtool.com.cn

Wir haben bis jetzt angenommen, daß die Erhitzung der Luft in einem großen Behälter (oder in einem sehr weiten Windleitungsrohre) vor sich gehe, in dem die Luft beinahe ruht, und daß die Erhitzung im ganzen Raume des Behälters (oder des Rohres) gleichmäßig Statt finde. Dieser Voraussetzung entspricht ziemlich nahe die Erwärmung der Gebläseluft in einem Apparate mit einer größeren Zahl hufeisenförmiger Röhren (Schottischer Apparat), weil deren Gesamtquerschnitt gegen jenen der Windleitungsrohren sehr groß, also die Geschwindigkeit der Luft darin sehr klein ist, so daß letztere als ruhend angenommen werden kann. Erfolgt dagegen die Erhitzung der Luft in einer einzigen schlangenförmig durch einen Ofen geführten Röhrentour von durchaus gleicher Weite (Wasseraalsinger Apparat), so nimmt darin die Luft von Querschnitt zu Querschnitt eine immer höhere Temperatur an, und erreicht am Ende des Erhitzungs-Apparates den höchsten Hitze-grad, mit dem sie weiter gegen die Düsenmündungen sich bewegt.

Wir wollen also vorher untersuchen, nach welchem Gesetze die Geschwindigkeit der in einem längeren Rohre von gleichem Querschnitte sich bewegenden Luft ohne Rücksicht auf Reibungswiderstände sich ändere, wenn die Luft während ihrer Bewegung von der anfänglich mittleren Temperatur $t = 10^\circ$ auf eine höhere t_1 gebracht wird, die sie am Ende des erhitzten Windleitungsrohres annimmt, und mit der sie sich sofort weiter bewegt.

Die der Gleichung (84) vorausgehende Betrachtung der Bewegung einer Luftschichte in einem Kanale oder Rohre ist ganz allgemein; man erhält daher auch für den vorliegenden Fall einer Temperatur-Veränderung der Luftschichten während ihrer Bewegung die Gleichung (86):

$$(164) \quad d(u^2) = - \frac{2g}{\mu} \cdot \frac{dz}{z}.$$

Weil aber μ mit der Temperatur sich verändert, so kann dieser Differentialgleichung nicht das Integral (88) entsprechen, d. i. es kann nicht sein:

$$u^2 = - \frac{2g}{\mu} \log \text{nat } z + \text{Const.}$$

Wir gelangen jedoch auf folgende einfache Weise auch hier zum Ziele.

Wird angenommen, daß das Rohr, in welchem die Erhitzung der Luft vor sich geht, durchaus denselben unveränderlichen Querschnitt A besitzt, so folgt, weil im Beharrungszustande durch jeden Querschnitt dasselbe Luftgewicht L in einer Sekunde durchströmt:

$$(165) \quad L = A u \mu z, \text{ daher}$$

$$(166) \quad \mu = \frac{L}{A u z}.$$

Dieß in (164) substituirt, gibt:

$$d(u^2) = - \frac{2g A u z}{L} \cdot \frac{dz}{z},$$

$$2u du = - 2g \frac{A}{L} u dz,$$

$$du = - g \frac{A}{L} dz,$$

$$u = - g \frac{A}{L} z + \text{Const.}$$

Bezeichnen

U und P die Geschwindigkeit und Pressung der kalten, U_1 und P_1 dieselben Größen der heißen Luft, so hat man

$$U_1 = - g \frac{A}{L} P_1 + \text{Const.}$$

$$U = - g \frac{A}{L} P + \text{Const.}$$

$$(167) \quad U_1 - U = \frac{g A}{L} (P - P_1) = g \left(\frac{AP}{L} - \frac{AP_1}{L} \right).$$

Zufolge (165) hat man aber

$$L = A U \mu P = A U_1 \mu_1 P_1,$$

daher ist

$$(168) \quad \begin{cases} \frac{AP}{L} = \frac{1}{\mu U}, \\ \frac{AP_1}{L} = \frac{1}{\mu_1 U_1}. \end{cases}$$

Substituirt man diese Werthe in (167), so erhält man

$$(169) \quad U_1 - U = g \left(\frac{1}{\mu U} - \frac{1}{\mu_1 U_1} \right).$$

Dieß gibt eine quadratische Gleichung, welche nach U_1 aufgelöst werden soll. Zu diesem Ende erhält man:

$$U_1^2 - U U_1 = \frac{g U_1}{\mu U} - \frac{g}{\mu_1},$$

$$U_1^2 - \left(U + \frac{g}{\mu U} \right) U_1 = - \frac{g}{\mu_1},$$

$$U_1 = \frac{1}{2} \left(U + \frac{g}{\mu U} \right) \pm \sqrt{\frac{1}{4} \left(U + \frac{g}{\mu U} \right)^2 - \frac{g}{\mu_1}}.$$

Zufolge (48) ist aber

$$\mu_1 = \frac{\delta_0}{p} \cdot \frac{1}{1 + b t_1}, \text{ daher}$$

$$\frac{g}{\mu_1} = \frac{g p (1 + b t_1)}{\delta_0}, \text{ also}$$

$$U_1 = \frac{1}{2} \left(U + \frac{g}{\mu_1} \right) \pm \sqrt{\frac{1}{4} \left(U + \frac{g}{\mu_1} \right)^2 - \frac{g p}{\delta_0} (1 + b t_1)}.$$

Da U und μ gegeben sind, indem sich beide Größen auf den Zustand der Luft in dem vorderen Theile der Röhrenleitung, also auf die Luft vor ihrer Erhitzung beziehen, so ist in dem letzten Ausdrucke für U_1 lediglich der Faktor $(1 + b t_1)$ des zweiten Gliedes unter dem Wurzelzeichen veränderlich. Aus der Natur der Sache geht nun hervor, daß U_1 mit der Temperatur t_1 wachsen müsse, weil nur unter dieser Bedingung die mechanische Arbeit der Luft durch die Erwärmung gesteigert werden kann. Soll aber U_1 mit t_1 wachsen, so ist dieß nur dann möglich, wenn von den beiden Zeichen $\pm$ vor dem Wurzelzeichen — beibehalten wird; man hat daher für die Geschwindigkeit der erhitzten Luft am Ende des erhitzten Windleitungsröhres:

$$U_1 = \frac{1}{2} \left(U + \frac{g}{\mu_1} \right) - \sqrt{\frac{1}{4} \left(U + \frac{g}{\mu_1} \right)^2 - \frac{g}{\mu_1}}, \text{ oder}$$

$$U_1 = \frac{1}{2} \left[U + \frac{g U}{\mu U^2} - \sqrt{U^2 \left(1 + \frac{g}{\mu U^2} \right)^2 - \frac{4 g U^2}{\mu_1 U^2}} \right],$$

$$(170) \quad U_1 = \frac{U}{2} \left[1 + \frac{g}{\mu U^2} - \sqrt{\left(1 + \frac{g}{\mu U^2} \right)^2 - \frac{4 g}{\mu_1 U^2}} \right].$$

Aus diesem Ausdrucke geht hervor, daß die Veränderung der Geschwindigkeit U in U_1 lediglich von μ_1 , also von der veränderlichen Temperatur t_1 , keineswegs aber von den Pressungen P und P_1 der kalten oder erhitzten Luft abhängt.

Um von dem Uebergange der Geschwindigkeit U in die größere U_1 durch die Erhitzung der bewegten Luft eine anschaulichere Vorstellung zu erhalten, sind in der nachstehenden Tabelle fast für alle in der Ausübung gewöhnlich vorkommenden Fälle die besonderen Werthe von U_1 in Metern berechnet, indem einerseits die Geschwindigkeit U von 10 bis 60^m fortschreitet, andererseits der Temperatur t_1 die drei Werthe 100, 200 und 300° C. gegeben wurden, während die Temperatur t konstant = 10° bleibt.

U	U ₁ bei der Temperatur t ₁ =		
	100°	200°	300°
10 ^m	13·3	16·9	20·5
20	26·6	33·9	41·2
30	39·9	51·0	62·2
40	53·4	68·4	83·8
50	67·0	86·3	106·1
60	80·8	104·7	129·6

Wir sehen, daß die Geschwindigkeit U₁ bei bedeutend hohen Werthen von U und t₁ auch bedeutend wachse, daß ferner U₁ nahezu der U proportional, und für t₁ = 300° ungefähr doppelt so groß ausfalle als U.

§. 24.

Änderung der Pressung der durch eine Röhrenleitung durchstreichenden Luft in Folge ihrer allmäligen Erhitzung. Näherungsformel für die Röhrengeschwindigkeit.

Nun soll untersucht werden, welchen Einfluß die Erwärmung der bewegten Luft auf den relativen Werth der Pressung P₁ gegenüber von P ausübt, d. i. nach welchem Gesetze die Spannung der in einer Röhre von gleichem Querschnitte A sich bewegenden Luft durch die Erhitzung verändert werde.

Vermöge der allgemeinen Gleichung (167) ist

$$U_1 - U = \frac{gA}{L} (P - P_1).$$

Aus derselben folgt schon, daß P₁ in demselben Maße kleiner werde als U₁ zunimmt, oder daß P₁ mit dem Wachsen der Temperatur t₁ abnimmt.

Da durch jeden Querschnitt A des erhitzten Windleitungsrohres dasselbe Luftgewicht L in einer Sekunde durchstreicht, so folgt:

$$L = \mu_1 P_1 U_1 A = \mu P U A,$$

daher

$$(171) \quad \frac{P}{P_1} = \frac{\mu_1 U_1}{\mu U};$$

wegen (48) ist aber

$$\mu_1 = \frac{\delta_0}{p(1 + bt_1)} \text{ und}$$

$$\mu = \frac{\delta_0}{p(1 + bt)},$$

daraus folgt

$$\frac{\mu_1}{\mu} = \frac{1 + bt}{1 + bt_1}, \text{ also}$$

$$(172) \quad \frac{P}{P_1} = \left(\frac{1 + bt}{1 + bt_1} \right) \frac{U_1}{U}.$$

Berechnet man für die in der Tabelle des vorhergehenden Paragraphes angenommenen Fälle aus (172) den Werth von $\frac{P}{P_1}$ in besonderen Zahlen, und stellt die Resultate wieder tabellarisch zusammen, so folgt für $t = 10^\circ$

U	$\frac{P}{P_1}$ für die Temperatur $t_1 =$		
	100°	200°	300°
10 ^m	1·0000	1·0009	1·0017
20	1·0018	1·0037	1·0082
30	1·0036	1·0079	1·0125
40	1·0066	1·0144	1·0228
50	1·0104	1·0238	1·0362
60	1·0157	1·0342	1·0546

Das Verhältniß $\frac{P}{P_1}$ kommt also, selbst für die in der Ausübung vorkommenden extremsten Fälle, sehr nahe der Einheit, es wächst aber doch in dem Maße, als die Geschwindigkeit U und die Temperatur t_1 der Luft zunimmt. Daraus ist es erklärlich, warum bei Windleitungsröhren von kleinem Durchmesser, in welchen also die Luft mit großer Geschwindigkeit U und U_1 sich bewegt, die zu P_1 gehörige Manometerhöhe h_1 kleiner als die zu P gehörige h beobachtet wird. Daß überdies auch die Luftreibung an den Röhrenwänden auf diese Abnahme der Pressung in der Richtung der Bewegung einen bedeutenden Einfluß übe, versteht sich von selbst. Für gewöhnlich vorkommende Fälle kann man aber, von der Luftreibung abgesehen, ohne einen praktisch fühlbaren Fehler zu begehen,

$$(173) \quad . \quad . \quad P_1 = P$$

setzen, wie dieß auch Redtenbacher in seiner Broschüre: „Die Luftexpansionsmaschine“ thut.

Gestützt auf diese Gleichung ergibt sich aus (171) ein sehr bequemer Näherungswert für die Geschwindigkeit U_1 , denn es ist wegen

$$\frac{P}{P_1} = 1 \text{ auch}$$

$$\frac{\mu_1 U_1}{\mu U} = 1, \text{ also}$$

$$(174) \quad . \quad . \quad U_1 = \frac{\mu}{\mu_1} U = \left(\frac{1 + b t_1}{1 + b t} \right) U.$$

Die nach dieser Formel für U_1 aus U berechneten Näherungswerte weichen nur äußerst wenig von jenen ab, welche die, mit Hilfe der genauen Formel (170) im vorigen Paragraphen berechnete Tabelle liefert. So z. B. erhält man nach dieser Formel

$$\text{für } t_1 = 100, \quad 200, \quad 300^\circ \text{C.},$$

$$\text{und für } U = 10^m: U_1 = 13.25, \quad 16.87, \quad 20.48,$$

$$,, \quad U = 60^m: U_1 = 79, \quad 101.4, \quad 123.0,$$

also Werte, welche von den in obiger Tabelle für U_1 enthaltenen Werten sich nur wenig unterscheiden.

§. 25.

Änderung der effektiven Manometerhöhen durch die Erhitzung. Nutzeffekt des in einer Röhrenleitung erhitzten Windes. Nutzeffekt am Gebläsekolben.

Wir wollen nun weiter untersuchen, welchen Einfluß die Erhitzung der Luft in einer Röhrenleitung von durchaus gleichem Querschnitt auf die effektiven Manometerhöhen H und H_1 ausübe. Es ist bekanntlich (97):

$$(175) \quad . \quad H_1 - H = h_1 + h_2 - (h + h) = h_1 - h - (h - h_1).$$

Nun kann man aber vermöge (93) und (174) setzen:

$$\begin{aligned} h_1 - h &= \frac{\delta_1}{2g\gamma} U_1^2 - \frac{\delta}{2g\gamma} U^2 = \frac{\mu_1 P}{2g\gamma} U_1^2 - \frac{\mu P}{2g\gamma} \cdot \frac{\mu_1^2}{\mu^2} U_1^2 \\ &= \frac{\mu_1 P}{2g\gamma} \left(1 - \frac{\mu_1}{\mu} \right) U_1^2 = \frac{\delta_1}{2g\gamma} \left(1 - \frac{1 + b t}{1 + b t_1} \right) U_1^2, \end{aligned}$$

$$(176) \quad . \quad . \quad h_1 - h = \frac{\delta_1 b}{2g\gamma} \left(\frac{t_1 - t}{1 + b t_1} \right) U_1^2.$$

Zufolge (171) hat man ferner

$$P = \frac{\mu_1}{\mu} \cdot \frac{U_1}{U} P_1 \quad \text{oder}$$

$$p + h_1 \gamma = \frac{\mu_1}{\mu} \cdot \frac{U_1}{U} (p + h_1 \gamma); \quad \text{zieht man beiderseits}$$

$$p + h_1 \gamma = p + h_1 \gamma \quad \text{ab, so folgt}$$

$$(h - h_1) \gamma = \left(\frac{\mu_1}{\mu} \cdot \frac{U_1}{U} - 1 \right) (p + h_1 \gamma),$$

$$h - h_1 = \frac{\mu_1 U_1}{\gamma} \left(\frac{1}{\mu U} - \frac{1}{\mu_1 U_1} \right) (p + h_1 \gamma),$$

und mit Berücksichtigung der Gleichung (169)

$$h - h_1 = \frac{\mu_1 U_1}{\gamma} \left(\frac{U_1 - U}{g} \right) (p + h_1 \gamma),$$

dann nach Einführung des Wertes für U aus (174)

$$h - h_1 = \frac{\mu_1 U_1}{g \gamma} \left(U_1 - \frac{\mu_1 U_1}{\mu} \right) (p + h_1 \gamma),$$

$$h - h_1 = \frac{\mu_1 U_1^2}{g \gamma} \left(1 - \frac{\mu_1}{\mu} \right) (p + h_1 \gamma),$$

$$h - h_1 = \frac{\mu_1 p U_1^2 b}{g \gamma} \left(\frac{t_1 - t}{1 + b t_1} \right) \left(1 + \frac{h_1 \gamma}{p} \right),$$

$$h - h_1 = \frac{\delta_1 b}{g \gamma} \left(\frac{t_1 - t}{1 + b t_1} \right) \left(1 + \frac{h_1 \gamma}{p} \right) U_1^2,$$

$$(177) \quad h - h_1 = \frac{2 \delta_1 b}{2 g \gamma} \left(\frac{t_1 - t}{1 + b t_1} \right) U_1^2 + \frac{2 \delta_1 b}{2 g \gamma} \left(\frac{t_1 - t}{1 + b t_1} \right) \frac{h_1 \gamma}{p} U_1^2.$$

Subtrahiert man, der Gleichung (175) entsprechend, (177) von (176), so erhält man

$$H_1 - H = - \frac{\delta_1 b}{2 g \gamma} \left(\frac{t_1 - t}{1 + b t_1} \right) U_1^2 - \frac{2 \delta_1 b}{2 g \gamma} \left(\frac{t_1 - t}{1 + b t_1} \right) \frac{h_1 \gamma}{p} U_1^2,$$

$$H_1 - H = - \frac{\delta_1 b}{2 g \gamma} \left(\frac{t_1 - t}{1 + b t_1} \right) \left(1 + \frac{2 h_1 \gamma}{p} \right) U_1^2.$$

Diese Gleichung liefert das bemerkenswerte Resultat: daß $H_1 < H$ sei, d. h. die effektive Manometerhöhe H_1 nach der Erhitzung der bewegten Luft ist kleiner als die effektive Höhe H vor der Erhitzung; es wird somit in (175) der Unterschied $h_1 - h$ von dem Unterschiede $h - h_1$ überwogen. Man wird daher schreiben

$$H - H_1 = \frac{\delta_1 b}{2 g \gamma} \left(\frac{t_1 - t}{1 + b t_1} \right) \left(1 + \frac{2 h_1 \gamma}{p} \right) U_1^2.$$

Substituiert man in letztere Gleichung

$$(178) \quad h_1 = H_1 - h_1 = H_1 - \frac{\delta_1}{2 g \gamma} U_1^2,$$

und berücksichtigt zugleich, daß

$$\delta_1 = \mu_1 p = \frac{\delta_0}{1 + b t_1}$$

gesetzt werden könne, so ergibt sich

$$H - H_1 = \frac{\delta_0 b (t_1 - t)}{2 g \gamma (1 + b t_1)^2} \left(1 + \frac{2 \gamma H_1}{p} - \frac{\delta_0 U_1^2}{p g (1 + b t_1)} \right) U_1^2.$$

Aus dieser Gleichung ist man im Stande, den Werth der effektiven Manometerhöhe H in dem kalten Theile der Röhrenleitung aus den auf die heiße Luft sich beziehenden Größen: H_1 , U_1 und t_1 zu berechnen, da die übrigen in der Gleichung vorkommenden Größen konstante Werthe besitzen. Führt man letztere sogleich in besonderen Zahlen ein, setzt also:

$$\delta_0 = 1.299, \quad b = \frac{2}{800}, \quad g = 9.81, \\ \gamma = 1000, \quad p = 10333, \quad t = 10^\circ,$$

so erhält man:

$$(179) \quad H = H_1 + \frac{0.159(t_1 - t)}{(800 + 3t_1)^2} \left(1 + 0.2 H_1 - \frac{0.01 U_1^2}{800 + 3t_1} \right) U_1^2.$$

Ist die Windleitung sehr weit, ist also U_1 sehr klein, so daß es = 0 gesetzt werden kann, so wird

$$H = H_1 = h_1.$$

Berechnet man für $H_1 = 0.897$ Wassersäule (30 Linien Quecksilbersäule) und $t_1 = 300$, $t = 10^\circ$ die Werthe von H , wie sich solche der Reihe nach für $U_1 = 20^m$, 40^m , 60^m ergeben, so findet man für

$$U_1 = 20^m, \quad H = H_1 + 0.007 = 0.904, \quad \text{also } H_1 = 0.99 H,$$

$$U_1 = 40^m, \quad H = H_1 + 0.030 = 0.927, \quad \text{„ } H_1 = 0.97 H,$$

$$U_1 = 60^m, \quad H = H_1 + 0.066 = 0.963, \quad \text{„ } H_1 = 0.93 H,$$

$$U_1 = 100^m, \quad H = H_1 + 0.179 = 1.076, \quad \text{„ } H_1 = 0.83 H.$$

H_1 weicht also für gewöhnliche Geschwindigkeiten nur sehr wenig von H ab; denn selbst für $U_1 = 60^m$ ist

$$H_1 = 93\% \text{ von } H.$$

Dies vorausgeschickt, sind wir in der Lage, den Zuwachs an Effekt näher zu untersuchen, welchen die bewegte Luft in Folge der Erhitzung in sich aufnimmt.

Der in der zusammengepreßten und bewegten kalten Luft angesammelte Ruheeffekt ist

$$E = MH\gamma.$$

Da nun derselbe durch die Erhitzung in

$$E_1 = M_1 H_1 \gamma$$

übergeht, so beträgt der Zuwachs in Folge der Erhitzung

$$(180) \quad \epsilon_1 = E_1 - E = (M_1 H_1 - MH)\gamma.$$

Es ist aber

$$M = \frac{L}{\delta} = \frac{L}{\delta_0} (1 + bt),$$

$$M_1 = \frac{L}{\delta_1} = \frac{L}{\delta_0} (1 + bt_1),$$

$$M_1 - M = \frac{L}{\delta_0} b (t_1 - t),$$

$$M_1 = M + \frac{L}{\delta_0} b (t_1 - t), \text{ daher}$$

$$s_1 = \left[M H_1 + \frac{L H_1}{\delta_0} b (t_1 - t) - M H \right] \gamma,$$

$$(181) \quad s_1 = \frac{L H_1 \gamma}{\delta_0} b (t_1 - t) - M (H - H_1) \gamma.$$

Zufolge (142) und (159) repräsentirt aber

$$\frac{L H_1 \gamma}{\delta_0} b (t_1 - t) = w_1 = e_1$$

jene Zunahme an Effect, welche L Kilogr. Luft in sich aufnehmen, wenn solche im ruhigen Zustande in einem großen Behälter unter der Druckhöhe H_1 statt h gleichmäßig von t auf t_1 erhitzt werden, und welche die Ausfluggeschwindigkeit, mithin auch den Effect auf eine wahrnehmbare Weise erhöhen, indem sie beim Ausströmen der Luft aus der Düse eine mechanische Arbeit zu vollbringen im Stande sind.

Setzen wir der Kürze halber

$$M (H - H_1) \gamma = \eta,$$

so folgt

$$(182) \quad s_1 = E_1 - E = e_1 - \eta.$$

Da wegen $H > H_1$, η stets positiv ist, so folgt, daß bei der bewegten Luft die Ruheeffectszunahme s_1 in Folge der Erhitzung kleiner sei, als unter gleichen Umständen die Ruheeffectszunahme e_1 bei der ruhenden Luft. Die Differenz ist jedoch stets sehr gering, da H_1 nahe $= H$, also $H - H_1$ nahe $= 0$ ist.

Die zweite, durch die Erhitzung der bewegten Luft bewirkte Zunahme s_2 am Ruheeffecte, welche bei der ruhenden Luft durch $e_2 = w_2$ ausgedrückt wurde, und welche sich lediglich durch die Verdrängung der atmosphärischen Luft bei ihrem Ausflusse aus der Düse offenbart, behält bei der bewegten Luft denselben Werth wie bei der ruhenden (143) und (161), es ist also:

$$(183) \quad s_2 = e_2 = w_2 = \frac{L p}{\delta_0} b (t_1 - t).$$

Diese Zunahme s_2 ist auch hier bedeutend größer als s_1 , und ist nicht geeignet, unmittelbar eine nützliche mechanische Arbeit zu verrichten. Wird daher davon abstrahirt und bloß der einer nützlichen mechanischen Wirkung fähige Zuwachs s_1 berücksichtigt, so ergibt sich der beim Ausflusse der heißen Luft zur Wirksamkeit gelangende gesammte Ruheeffect E_1 zufolge (182):

$$E_1 = E + e_1 - \eta.$$

Es ist aber

$$E = M H \gamma = M H_1 \gamma + M (H - H_1) \gamma = M H_1 \gamma + \eta.$$

demnach folgt

$$(184) \quad E_1 = M H_1 \gamma + e_1,$$

d. h. der gesammte mechanisch verwendbare Nutzeffekt der während ihrer Bewegung in einem Rohre von gleichem Querschnitte erhitzten Luft ist also analog zu (160) gleich jenem Effekte $M H_1 \gamma$, welchen die Luft im kalten Zustande unter der Pressung H_1 beim Ausflusse äußern würde, mehr dem Nutzeffektszuwachs e_1 , welchen die Erhitzung der Luft bei derselben Pressung H_1 im ruhenden Zustande hervorbringt.

Ungeachtet daß die effektive Manometerhöhe H_1 der heißen Luft kleiner wird als jene der kalten Luft, so ist demnach der Effekt der aus der Düse ausströmenden heißen Luft, d. i.

$$E_1 = M_1 H_1 \gamma,$$

bedeutend größer als der Effekt der kalten Luft vor ihrer Erwärmung oder als

$$E = M H \gamma;$$

denn M_1 nimmt in Folge der Erwärmung im Vergleiche zu M in einem weit größeren Maße zu, als H_1 gegenüber H abnimmt.

Setzt man z. B. wie oben eine Erhitzung von 300°C. zu Grunde, so ist

$$L = M \delta = M_1 \delta_1,$$

$$M \frac{\delta_0}{1 + b t} = M_1 \frac{\delta_0}{1 + b t_1}, \text{ also}$$

$$(185) \quad M_1 = \frac{1 + b t_1}{1 + b t} M,$$

$$M_1 = \frac{800 + 3 \cdot 300}{800 + 3 \cdot 10} M = 2.05 M,$$

d. h. das Volum M_1 der heißen Luft verdoppelt sich bei einer Erhitzung auf 300°C. , die effektive Manometerhöhe H_1 dagegen sinkt selbst bei einer Geschwindigkeit $U_1 = 60^m$, wie oben gezeigt wurde, nur auf $H_1 = 0.93 H$ herunter, nimmt also bloß um 7% ab. Der Effekt E_1 erreicht also beinahe das Doppelte von E . Hierin liegt nun die Hauptursache, warum ein Hochofen, welcher mit heißem Wind gespeist wird, besser arbeitet als jener mit kaltem Wind, trotz dem, daß durch die Erhitzung der Luft die effektive Manometerhöhe in der Windleitung bei angemessener Erweiterung des Düsenquerschnittes (157) nicht nur nicht zunimmt, sondern sogar etwas kleiner wird.

Der Nutzeffekt am Gebläsekolben muß gleich gesetzt werden der Arbeit E zum Zusammendrücken und Bewegen der kalten Luft, weil auf letztere der Kolben unmittelbar einwirkt; es ist also

$$(186) \quad E = M H \gamma.$$

Man kann aber setzen:

$$MH\gamma = MH_1\gamma + M(H - H_1)\gamma.$$

Mit Rücksicht auf den für H unter (179) gefundenen Werth erhält man daher für den Aufeffekt am Gebläsefolben:

$$(187) E = MH_1\gamma + MU_1^2 \cdot \frac{159(t_1 - t)}{(800 + 3t_1)^2} \left(1 + 0.2 H_1 - \frac{0.01 U_1^2}{800 + 3t_1}\right),$$

aus welcher Gleichung E unmittelbar sich berechnen läßt, wenn die auf den bewegten heißen Wind Bezug habenden Größen U_1 , H_1 , t_1 nebst der zu liefernden Windmenge M von mittlerer Temperatur und atmosphärischer Dichtigkeit gegeben sind.

§. 26.

Spezielle Berechnung eines Gebläses für heißen Wind.

Bei der Anlage eines Gebläses, dessen Wind auf seinem Wege zu den Düsen erhitzt werden soll, kennt man, so wie bei dem Gebläse ohne Winderhitzung, gewöhnlich das in einer Sekunde zu liefernde Volumen M des Windes in dem Zustande vor dessen Erhitzung und Verdichtung, also bei mittlerer Temperatur und Dichtigkeit, ferner die effektive Pressung H_1 , welche ein mit seinem Windschenkel gegen den Luftstrom gerichtetes Wassermanometer vor der Düse anzeigt, endlich die Temperatur t_1 , die der heiße Wind besitzen soll.

Es sei nun übereinstimmend mit der Aufgabe §. 19

$M = \frac{4}{3} = 1.07$ Kubikmeter in einer Sekunde,

$H_1 = 0.897$ effektive Höhe des Wassermanometers, und überdies $t = 300^\circ \text{C.}$;

ferner soll der heiße Wind durch drei Düsen dem Hochofen zugeführt werden.

Da bei genügend weiten Windleitungsrohren die Geschwindigkeiten U und U_1 , mit welchen sich der Wind darin vor und nach der Erhitzung bewegt, nicht bedeutend sind, da also durch die zugehörigen Geschwindigkeitshöhen h und h_1 die den Pressungen P und P_1 entsprechenden Manometerhöhen h und h_1 kaum merkliche Zunahmen erleiden, so kann man erstere außer Acht lassen, und daher statt den effektiven Höhen H und H_1 die Druckhöhen h und h_1 in Rechnung nehmen. Unter dieser Voraussetzung läßt sich die Aufgabe ganz nach denjenigen Gesetzen behandeln, welche §. 20 bis 22 für die Erhitzung der in einen großen Behälter eingeschlossenen ruhenden Luft aufgestellt wurden.

Um den Durchmesser der drei Düsen zu bestimmen, welche die verlangten

$$M = 1.07 \text{ Kubikmeter}$$

Wind von gewöhnlicher Temperatur und Dichte in einer Sekunde zu liefern haben, muß man berücksichtigen, daß nach (157) für gleiche Luftgewichte

$$a_1 = a \sqrt{\frac{1 + b t_1}{1 + b t}} \text{ ist.}$$

Man muß daher zuerst den Düsenquerschnitt a , welcher $m = \frac{M}{3} = 0.355$ Kubikmeter Wind in einer Sekunde im kalten Zustande entspricht, aus (127)

$$a = \frac{m}{106 \sqrt{H_1}} = 0.0035 \text{ m.}$$

bestimmen, um sodann mit Hilfe der Formel (157) daraus a_1 zu ermitteln.

$$\text{Wegen } \sqrt{\frac{1 + b t_1}{1 + b t}} = \sqrt{\frac{1 + 0.00030 \cdot 300}{1 + 0.00030 \cdot 10}} = 1.43 \text{ folgt}$$

$$a_1 = 1.43 a = 0.0050 \text{ m.}$$

Aus $\frac{d_1^2 \pi}{4} = a_1$ ergibt sich sodann

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 a_1}{\pi}} = 1.128 \sqrt{a_1} = 0.0080.$$

Berechnet man aber mit Hilfe des Querschnittes a aus

$$d = 1.128 \sqrt{a} = 0.0067$$

den Düsendurchmesser d für den kalten Wind, so läßt sich auch daraus d_1 ermitteln; denn es ist wegen

$$a_1 = \frac{d_1^2 \pi}{4} \quad \text{und} \quad a = \frac{d^2 \pi}{4},$$

wenn man in (157) substituiert,

$$d_1^2 = d^2 \sqrt{\frac{1 + b t_1}{1 + b t}}, \text{ also}$$

$$(188) \quad . \quad . \quad d_1 = d \sqrt[4]{\frac{1 + b t_1}{1 + b t}};$$

für $t = 10^\circ$ und $t_1 = 300^\circ \text{ C.}$ erhält man:

$$\sqrt[4]{\frac{1 + b t_1}{1 + b t}} = \sqrt[4]{\frac{1 + 0.00030 \cdot 300}{1 + 0.00030 \cdot 10}} = 1.20,$$

also ist

$$d_1 = 1.20 d = 1.20 \cdot 0.0067 = 0.0080,$$

wie oben.

Schneller kommt man zum Ziele, wenn man mit Hilfe der dem §. 19 beigegebenen Tabelle den zu

$$m = 60.0 \cdot 335 = 20.1 \text{ und}$$

$$H_1 = 0.896$$

gehörigen Durchmesser d sucht, den man dort $= 0.065$ findet, und sodann aus (188) den Werth von d_1 wie oben ermittelt.

Haben die weiten Windröhren durchaus einen gleichen Querschnitt, so ist vermöge (173)

$$P = P_1, \text{ also } h = h_1, \text{ folglich auch } H = H_1,$$

wie dieß auch aus (179) für $U_1 = 0$ gefolgert wurde. Der Nutzeffekt am Gebläsekolben (ohne Rücksicht auf die Röhrenreibung) wird also sein:

$$E = M h \gamma = M H_1 \gamma = 1.07.0.897.1000$$

$$= 959.8 \text{ Kil.} \cdot \text{Meter} = 12.8 \text{ Pferdekkräfte,}$$

wie in §. 19.

Der Nutzeffekt der bei den Düsen ausströmenden heißen Luft ist dagegen

$$E_1 = M_1 H_1 \gamma,$$

wo M_1 das Volum der heißen Luft bedeutet.

Zufolge (185) ist aber bei gleichem Luftgewichte

$$M_1 = M \frac{1 + b t_1}{1 + b t},$$

also für $t_1 = 300$ und $t = 10$

$$M_1 = 2.05 M;$$

hiernach ergibt sich

$$E_1 = 2.05 M H_1 \gamma = 2.05 E.$$

Durch die Erhizung der Luft wird also der vom Gebläsekolben ihr mitgetheilte Nutzeffekt E um 105% gesteigert, und doch ist dieser Zuwachs nur der kleinere in (162) e_1 genannte Theil der Erhizungsarbeit. Der mehr als zehnmal größere Theil e_2 könnte erst bei der Abkühlung der ausgeblasenen heißen Luft zur Geltung gebracht werden.

Der oben gefundene Nutzeffekt E am Gebläsekolben muß jedoch in der Wirklichkeit auch bedeutend vermehrt werden, theils wegen der gesteigerten Röhrenreibung in Folge der größeren Röhrenlänge und der vielen Krümmungen, theils wegen des gewöhnlichen plötzlichen Ueberganges der Luft in einen größeren oder kleineren Querschnitt beim Ein- und Austritte derselben in und aus dem Lusterhizungs-Apparate.

Auf die Ausmaßen der Gebläsecylinder und auf die Kolbengeschwindigkeit übt die Erhizung des Windes für sich allein bei der berechneten Erweiterung der Düsen keinen Einfluß aus.

Wäre der Querschnitt A der Windleitungsröhren ver-

hältnißmäßig klein, daher die Geschwindigkeit $U_1 = \frac{M_1}{A}$ bedeutend groß, so müßte man die Berechnung des Nutzeffektes nach denjenigen Gesetzen durchführen, welche für die Erhitzung der bewegten Luft in einer Windleitung aufgestellt wurden.

Ist z. B. der Durchmesser D der Windleitung $= 6'' = 0^{\text{m}}16$,
daher

$$A = 0.785 D^2 = 0.02 \square^{\text{m}},$$

so folgt wegen

$$M_1 = 2.05 M = 2.05 \cdot 1.07 = 2.2 \square^{\text{m}},$$

$$U_1 = \frac{M_1}{A} = \frac{2.20}{0.02} = 110^{\text{m}}.$$

Führt man diesen Werth $U_1 = 110^{\text{m}}$ in (179) ein, und setzt überdieß darin

$$H_1 = 0.897, \quad t = 10^\circ \quad \text{und} \quad t_1 = 300^\circ,$$

so findet man

$$H = H_1 + 0.214 = 0.897 + 0.214 = 1^{\text{m}}11.$$

Es berechnet sich daher der Nutzeffekt am Gebläsefolben

$$E = MH\gamma = 1.07 \cdot 1.111 \cdot 1000 = 1189 \text{ Kil.-Meter, oder}$$

$$E = \frac{1189}{75} = 16 \text{ Pferdekkräfte,}$$

also bedeutend größer als bei weiten Windleitungsröhren, in denen die Geschwindigkeit U_1 sehr klein ist, so daß sie vernachlässigt werden kann, und wofür $E = 12.8$ Pferdekkräfte gefunden wurde.

Soll bei einem im Gange befindlichen Gebläse mit weiten Windleitungsröhren aus der abgenommenen Windpressung $H_1 = h$, dann aus der Zahl und dem Durchmesser der Düsen die Windmenge M und der theoretische Effect E am Gebläsefolben bestimmt werden, so wird man vorerst aus (188)

$$(189) \quad d = d_1 \sqrt[4]{\frac{1 + bt}{1 + bt_1}}$$

den Durchmesser d der Düsen, oder aus (157)

$$a = a_1 \sqrt[4]{\frac{1 + bt}{1 + bt_1}}$$

den Querschnitt a suchen, welcher den Düsen gegeben werden müßte, um dasselbe Luftgewicht mit gleicher Pressung, jedoch bei gewöhnlicher Temperatur $t = 10^\circ$ auszudrücken.

Wäre z. B. der Durchmesser jeder der drei Düsen $d_1 = 0^{\text{m}}080$, so wird man für $t_1 = 300^\circ$ aus (189) $d = 0^{\text{m}}067$ finden.

Aus d und der Manometerhöhe $H_1 = h_1$ bestimmt man mittelst (129):

$$m = 5004 d^2 \sqrt{H_1},$$

oder mit Hilfe der Tafel des §. 19 die Windmenge m , welche in einer Minute jede Düse liefert, und erhält sodann durch Multiplikation mit 3 und durch Division mit 60 die in einer Sekunde herausströmende Windmenge M von der gewöhnlichen Temperatur und Dichtigkeit.

Da bei weiten Windleitungsrohren von durchaus gleichem Querschnitt $H = H_1$ gesetzt werden kann, so liefert die Gleichung

$$E = M H_1 \gamma$$

den gesuchten Ruzeffekt am Gebläsekolben.

Wäre die Geschwindigkeit U_1 der heißen Luft bedeutend groß, so daß sie füglich nicht vernachlässigt werden könnte, so darf die Manometerhöhe nicht wie gewöhnlich senkrecht auf die Richtung des Stromes abgenommen werden, sondern dem Strome entgegengesetzt, nach Figur 4 bei D, um $\Pi_1 = h_1 + b_1$ zu erhalten.

Mit dieser Pressung H_1 und dem reduzierten Düsendurchmesser d (189) gehe man in die Formel (129) oder in die Tabelle des §. 19, und suche das Volumen M der kalten Luft.

Wäre man nicht in der Lage, die effektive Manometerhöhe H in dem kalten Theile der Windleitung unmittelbar zu erheben, um daraus den Ruzeffekt am Gebläsekolben aus

$$E = M H \gamma$$

berechnen zu können, so müßte man voraus H aus H_1 durch Rechnung suchen. Da hierzu die Geschwindigkeit

$$U_1 = \frac{M_1}{A}$$

benötigt wird, so bestimmt man vorher mit Benützung der Formel (185) aus M den Werth von M_1 , und geht dann mit

$$\frac{M_1}{A} = U_1$$

in die Formel (179), um daraus H zu ermitteln. Aus

$$E = M H \gamma$$

ergibt sich sodann der Ruzeffekt am Gebläsekolben, ohne Rücksicht auf die Reibung in der Windleitung und im Erhitzungs-Apparate.

Um das öfter vorkommende Berechnen des Bruches

$$\frac{1 + b t}{1 + b t_1} \quad \text{oder} \quad \frac{1 + b t_1}{1 + b t}$$

so wie seiner Wurzeln zu erparen, sind in der nachstehenden Tabelle

dessen Werthe für eine Reihe von gewöhnlich vorkommenden Temperaturen zusammengestellt, unter der Annahme $t = 10^\circ$.

Temperatur t_1 nach		$\frac{1+bt}{1+bt_1}$		$\sqrt{\frac{1+bt}{1+bt_1}}$	$\sqrt{\frac{1+bt}{1+bt_1}}$	$\sqrt[4]{\frac{1+bt}{1+bt_1}}$	$\sqrt[4]{\frac{1+bt}{1+bt_1}}$
Celsius	Réaumur						
10°	8°	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	16	0.965	1.036	0.982	1.018	0.991	1.009
30	24	0.932	1.072	0.965	1.035	0.983	1.018
40	32	0.902	1.108	0.950	1.053	0.975	1.026
50	40	0.873	1.144	0.933	1.070	0.967	1.034
60	48	0.849	1.180	0.921	1.086	0.960	1.042
70	56	0.822	1.216	0.906	1.103	0.952	1.050
80	64	0.798	1.253	0.893	1.122	0.945	1.058
90	72	0.776	1.289	0.881	1.135	0.939	1.066
100	80	0.755	1.325	0.869	1.151	0.932	1.073
110	88	0.735	1.361	0.857	1.167	0.926	1.080
120	96	0.716	1.397	0.846	1.182	0.919	1.088
130	104	0.697	1.433	0.835	1.197	0.914	1.094
140	112	0.680	1.469	0.825	1.212	0.909	1.101
150	120	0.665	1.506	0.815	1.227	0.903	1.108
160	128	0.649	1.542	0.806	1.242	0.898	1.114
170	136	0.634	1.578	0.796	1.256	0.893	1.121
180	144	0.620	1.614	0.787	1.270	0.887	1.127
190	152	0.606	1.650	0.778	1.285	0.882	1.133
200	160	0.593	1.686	0.770	1.298	0.878	1.140
210	168	0.581	1.722	0.762	1.312	0.874	1.146
220	176	0.568	1.759	0.754	1.326	0.868	1.152
230	184	0.557	1.771	0.746	1.331	0.864	1.155
240	192	0.546	1.831	0.739	1.353	0.860	1.163
250	200	0.535	1.876	0.731	1.370	0.855	1.170
260	208	0.525	1.903	0.725	1.379	0.851	1.175
270	216	0.516	1.939	0.718	1.392	0.848	1.180
280	224	0.506	1.975	0.711	1.405	0.843	1.185
290	232	0.497	2.012	0.705	1.418	0.840	1.191
300	240	0.488	2.048	0.699	1.431	0.836	1.196

D.

Ableitung der Gesetze, nach welchen ein frei beweglicher materieller Punkt so wie auch die Luft sich bewegen müssen, wenn dieselben zur Rotirung gezwungen werden.

§. 27.

Normaldruck eines in Bewegung befindlichen materiellen Punktes gegen seine gezwungene krumme aber feststehende Bahn; Centripetalkraft.

Die steif gedachte krumme Linie AB (Fig. 9) stelle die Bahn eines gerade in a sich befindenden materiellen Punktes vom Gewichte k vor, der in diesem Augenblicke die Geschwindigkeit v hat; es fragt sich nun: Wie groß ist im Punkte a der Druck F, welchen die bewegte Masse auf ihre gezwungene Bahn in der normalen Richtung aa' ausübt.

Wenn die gezwungene Bahn nicht vorhanden wäre, so würde das Bewegliche offenbar nach der tangentialen Richtung ax mit der Geschwindigkeit v fortgehen; und mit derselben nach einer gewissen Zeit t in dem Punkte b anlangen, vorausgesetzt, daß auf die Bewegung sonst keine andere Kraft einwirkt, sondern daß die Masse bloß vermöge ihrer Trägheit fortschreitet. In der gezwungenen Bahn wird daher das Bewegliche gleichfalls nur in Folge der Trägheit seiner Masse in derselben Zeit t ein gleiches Stück $\widehat{ad} = \widehat{ab} = vt$ zurücklegen.

Zieht man durch d die Normale, welche mit der Normalen durch a im Punkte O zusammentrifft, so kann unter der Voraussetzung einer sehr kleinen Zeit t der Punkt b als in der verlängerten Normalen Od liegend angenommen werden, und $bd = s$ stellt sodann den durch die steife Bahn in der Zeit t erzwungenen Weg vor.

Diesen Weg kann man sich aber auch als das Resultat der Einwirkung einer Normalkraft vorstellen, die nach einwärts gegen O mit einem konstanten Drucke von F Kilogr. unausgesetzt auf das freie Bewegliche einwirkt, und verursacht, daß letzteres nach der Zeit t nicht in b , sondern in d anlangt, also die gezwungene Bahn ad beschreibt.

Nach der Grundgleichung (19) ist für jeden Druck F eines in Bewegung befindlichen Gewichtes k überhaupt:

$$F = \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 s}{dt^2}.$$

Setzt man wegen der sehr kleinen Zeit t den Krümmungshalbmesser $= aO = Od = r$, so ist:

$$\begin{aligned} db = s &= \sqrt{r^2 + v^2 t^2} - r = r \sqrt{1 + \frac{v^2 t^2}{r^2}} - r \\ &= r \left(1 + \frac{v^2 t^2}{2r^2} - \frac{1}{8} \cdot \frac{v^4 t^4}{r^4} + \dots \right) - r \\ &= \frac{v^2 t^2}{2r} - \frac{1}{8} \cdot \frac{v^4 t^4}{r^3} + \dots \end{aligned}$$

Aus diesem Ausdrucke für s erhält man, da die Geschwindigkeit v darin konstant ist, durch zwei nach einander folgende Differentiationen nach t :

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dt} &= \frac{v^2}{r} t - \frac{1}{2} \cdot \frac{v^4}{r^3} t^3 + \dots, \\ \frac{d^2 s}{dt^2} &= \frac{v^2}{r} - \frac{3}{2} \cdot \frac{v^4}{r^3} t^2 + \dots \end{aligned}$$

Da nun der zweite Theil des letzten Ausdruckes für $t = 0$, d. i. für den Punkt a in

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{v^2}{r}$$

übergeht, so folgt für den Druck in a

$$(190) \quad F = \frac{k}{g} \cdot \frac{v^2}{r} \text{ Kilogr.}$$

Zu demselben Ausdrucke gelangt man auch durch folgende Betrachtung: Weil der Druck, in Folge dessen das Bewegliche den Weg bd zurückgelegt hat, während seiner Dauer t unveränderlich $= F$ ist, so hat man es hier mit einer gleichförmig beschleunigten Bewegung zu thun, für welche nach Formel (16) gefunden wurde:

$$s = \frac{1}{2} G t^2;$$

daraus ergibt sich

$$G = \frac{2s}{t^2} = \frac{2}{t^2} \left(\frac{v^2 t^2}{2r} - \frac{1}{8} \cdot \frac{v^4 t^4}{r^3} + \dots \right) = \frac{v^2}{r} - \frac{1}{4} \cdot \frac{v^4 t^2}{r^3} + \dots;$$

für $t = 0$, d. i. für den Punkt a erhält man:

$$(191) \quad G = \frac{v^2}{r}.$$

Da nun wegen (18)

$$F = \frac{k}{g} \cdot G \text{ ist, so folgt auch}$$

$$F = \frac{k}{g} \cdot \frac{v^2}{r}, \text{ wie oben.}$$

Dieser Ausdruck liefert eine Gleichung:

1. für die Stärke des Zuges (Druckes) der Centripetalkraft, welche auf ein frei Bewegliches normal einwärts wirken muß, wenn dasselbe nach einer Bahn vom Krümmungshalbmesser r sich bewegen soll (Bewegung der Himmelskörper);

2. für die Größe des Normaldruckes, den eine nach dem Halbmesser r gekrümmte Bahn vom Beweglichen nach auswärts erleidet, wenn keine Centripetalkraft vorhanden ist.

Wlegt z. B. der längs der krummen Bahn mit einer Geschwindigkeit $v = 1^m$ sich bewegende Körper $k = 10$ Kilogr., und ist der Krümmungshalbmesser dieser Bahn $r = 1^m$, so drückt derselbe während seiner Bewegung senkrecht auf die Bahn mit

$$F = \frac{10}{981} = 1.02 \text{ Kilogr.}$$

Eine dritte Bedeutung der Gleichung (190) werden wir im nächsten Paragraphen kennen lernen.

§. 28.

Gleichung für den radialen Druck, welchen ein materieller Punkt scheinbar erleidet, wenn auf denselben ein gleichförmig rotirender Stab einwirkt. (Fliehkraft.)

Wir wollen jetzt auf den vom vorhergehenden wesentlich verschiedenen Fall übergehen, wo das Körperatom zwar einer gezwungenen Bahn folgt, welche aber selbst mit gleichförmiger Winkelgeschwindigkeit um eine auf ihrer Ebene senkrechte Achse rotirt und nicht eine in sich selbst zurückkehrende Linie bildet, sondern eine in der kleinsten Entfernung $= R_1$ von der Achse beginnende und in der größten Entfernung $= R_2$ endende Gerade oder Kurve ist.

Stellen wir uns zunächst in Figur 10 unter BO einen sich um O drehenden geraden Stab vor, welcher auf eine kleine Kugel A nach rechts drückt, und derselben eine Geschwindigkeit c senkrecht auf AO erteilt. Sollte die Kugel diese Geschwindigkeit c unverändertlich beibehalten, so dürfte sie natürlich keinen weiteren Impuls von dem Stabe mehr erhalten; letzterer müßte vielmehr der Kugel höchstens

so schnell folgen, daß

$$A_1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4 \text{ c. wird.}$$

Denkt man sich die gleichen Zeittheilchen τ , in denen diese gleichen Abstände $= A_1 = s$ zurückgelegt werden, unendlich klein, und von jedem Punkte 1, 2, . . . ein Perpendikel auf die jedesmalige Lage des Stabes gefällt, so repräsentiren die immer kleiner werdenden einzelnen Senkrechten

$$1a, 2b, 3c \text{ c.} = s \cos \omega$$

(unter ω den jeweiligen Mittelpunktswinkel verstanden) die von dem Stabe mit ungleichförmiger tangentialer Geschwindigkeit

$$v = \frac{s \cos \omega}{\tau}$$

zurückgelegten Wege, die demnach für jeden folgenden Punkt mit wachsendem ω immer kleiner werden.

Ebenso stellen die immer größer werdenden Stückchen

$$a_2, b_3, c_4, \dots = s \sin \omega,$$

welche die Kugel längs dem Stabe zurücklegt, die mit ungleichförmiger radialer Geschwindigkeit

$$u = \frac{s \sin \omega}{\tau}$$

durchlaufenen Wege vor, die für jeden folgenden Punkt immer größer werden.

Bezeichnet ω die Winkelgeschwindigkeit des Stabes, d. i. die Geschwindigkeit des in der Entfernung $= 1^m$ von O gelegenen Punktes A_1 , so ist

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{s \cos \omega}{r \tau}.$$

Da nun in diesem Ausdrucke für die auf einander folgenden Lagen des Stabes AB, r immerfort zu- und $\cos \omega$ abnimmt, so folgt, daß die Winkelgeschwindigkeit ω immer mehr und mehr abnehmen müsse, je weiter der Stab von seiner ursprünglichen Lage AB abweicht.

Soll daher die Winkelgeschwindigkeit $\omega = \frac{v}{r}$ des Stabes konstant bleiben, so muß die tangentielle Geschwindigkeit v in demselben Verhältnisse wachsen, als der Radius r größer wird; sie muß also, wenn sie im Radius 1 gleich ω gesetzt wird, im Radius r sein:

$$v = r \omega.$$

Die Kugel wird daher in diesem Falle dem Stabe niemals vor- eilen, also ihn nicht verlassen können, bis er in der Entfernung R_2

zu Ende geht. Sie muß vielmehr während ihres mit der veränderlichen (relativen) Geschwindigkeit u vor sich gehenden Fortgleitens längs dem Stabe fort und fort Impulse von demselben erhalten, die in jedem Augenblicke senkrecht auf die jeweilige radiale Richtung des Stabes stehen, und zwar jederzeit unendlich klein sind, sich aber bei der successiven Zunahme der Entfernung r der Kugel vom Mittelpunkte immer im gleichen Sinne summiren und eine endliche Veränderung der anfänglichen tangentialen und absoluten Geschwindigkeit

$$v_1 = R_1 \odot$$

bewirken.

Sind $Oa_0, Oa_1, Oa_2, \dots$ (Fig. 11) die einzelnen Lagen des Stabes, welche er während der gleichförmigen Drehung um O mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit $\odot$ nach den kleinen und gleichen Zeittheilchen τ annimmt, und denkt man sich, daß die tangentialen Impulse mit Beginn eines jeden Zeittheilchens τ erfolgen, so wird die Kugel eine gebrochene Linie $A_0 A_1 A_2$ durchlaufen, welche, wenn die Zeittheilchen τ unendlich klein sind, in eine krumme Linie übergeht; denn ist $A_0 A_1$ der erste auf Oa_0 senkrechte Impuls, welchen die Kugel in der Zeit τ bis zu dem in der Geraden Oa_1 gelegenen Punkte A_1 versetzen muß, so würde die Kugel, wenn keine weitere Einwirkung des Stabes auf sie Statt fände, im zweiten Zeittheilchen τ in der Verlängerung von $A_0 A_1$ den Weg $A_1 b_1 = A_0 A_1$ zurücklegen.

Wegen des neuen Impulses in A_1 senkrecht auf Oa_1 muß aber die Kugel, um am Ende von τ die Linie Oa_2 zu erreichen, gleichzeitig den Weg $A_1 d_1 = b_1 A_2$ senkrecht auf Oa_1 zurücklegen.

Der mittlere Weg der Kugel wird daher $A_1 A_2$ sein. Dasselbe findet auch in A_2 Statt; die Kugel, welche vermöge ihrer Trägheit in der Richtung $A_1 A_2$ von A_2 nach b_2 kommen sollte, wird in Folge des neuen Impulses $A_2 d_2 = b_2 A_3$ den Weg $A_2 A_3$ einschlagen, u. s. w.

Erfolgen die einzelnen unendlich kleinen Impulse kontinuierlich auf einander, wie dieß bei einer gleichförmigen Umdrehung des Stabes Oa_0 um O der Fall ist, so übergeht die gebrochene Linie $A_0 A_1 A_2$ zc. in eine Kurve, die sogleich bekannt wäre, sobald man das Gesetz der radialen Bewegung der Kugel längs des Stabes, d. i. das Gesetz wüßte, nach welchem die Wege $A_1 p_1, A_2 p_2, \dots$ sich gestalten.

Ist nun behufs der Bestimmung des Gesetzes der relativen Bewegung A (Fig. 12) irgend ein Punkt der auf die oben dargestellte Weise entstehenden absoluten Bahn der Kugel, r sein Abstand A O vom Centrum, u die relative Geschwindigkeit der Kugel längs des Stabes, und $v = r\theta$ die tangentielle Geschwindigkeit des Stabpunktes A; so folgt, daß die Kugel in Folge der Trägheit allein in der darauf folgenden sehr kleinen Zeit τ den absoluten Weg A b beschreiben würde, der sich aus den beiden Komponenten $A_p = u\tau$ und $A B = v\tau$ ergibt. Die Kugel soll aber in der Zeit τ bis zu dem sehr nahezu durch B gehenden Radius O f gelangen, der im Halbmesser = 1 den Bogen $\varepsilon = \theta\tau$ zurücklegt. Dieß kann aber nur dadurch bewirkt gedacht werden, daß in A ein momentaner tangentialer Impuls hinzukommt, der mit gleichförmiger Geschwindigkeit in der Zeit τ den Weg $A d = b F$ produziert, und sich sonach mit A b zu A F zusammensetzt.

Der gesammte relative Weg EF in der Zeit τ besteht also aus zwei Stücken, aus HF und HE; das erstere

$$\begin{aligned} HF &= \frac{H_o}{\cos \varepsilon} = \frac{A_p}{\sqrt{1 - \sin^2 \varepsilon}} = \\ &= A_p (1 - \sin^2 \varepsilon)^{-\frac{1}{2}} = u\tau (1 + \frac{1}{2} \sin^2 \varepsilon + \dots) \\ &= u\tau \left(1 + \frac{\varepsilon^2}{2} + \dots\right) = u\tau + \frac{u\theta^2 \tau^3}{2} + \dots \end{aligned}$$

fällt bis auf ein verschwindend kleines dritter Ordnung mit $u\tau = A_p$ zusammen. Faßt man daher nur die relative Bewegung in's Auge, d. h. die gezwungene geradlinige Bewegung längs des als ruhend betrachteten Stabes, so repräsentirt HF jenen Theil der relativen Bewegung, der bloß in Folge der Trägheit zurückgelegt wird. Der andere Theil EH des in der Zeit τ beschriebenen relativen Weges kann, da die Bewegung nicht ruckweise, sondern kontinuierlich vor sich geht, als durch eine andauernde Kraft hervorgebracht gedacht werden, welche während der ganzen kleinen Zeit τ ihre Intensität unverändert beibehält, also konstant ist.

Diese scheinbare radial nach auswärts wirkende Kraft, welche an dem ruhenden Stabe dieselbe Bewegung der Kugel produziren würde, wie sie wirklich an dem rotirenden Stabe eintritt, heißt Fliehkraft oder Centrifugalkraft.

Da sie in derselben Zeit τ den Weg EH produziert, in welcher der Punkt A des Stabes den Weg AE zurücklegt, und in welcher

nach dem vorigen Paragraphe die radial einwärts wirkende Centripetalkraft das Bewegliche zwingt, statt nach der Tangente AH vielmehr nach dem Kreisbogen A E, also um das gleiche Stück HE gegen das Centrum O fortzuschreiten, da ferner gleich große Wege in gleichen Zeiten nur durch gleich große Kräfte hervorgebracht werden können; so gilt die für die Größe des durch die Centripetalkraft verursachten radialen Druckes F gefundene Formel (190) auch für die Fliehkraft, und es ist auch der Druck der letzteren:

$$(192) \quad F = \frac{k}{g} \cdot \frac{v^2}{r}.$$

Zu diesem Resultate führt übrigens auch selbstständig eine Wiederholung der, der Formel (190) zu Grunde liegenden Entwicklung.

Wegen $v = r\omega$ kann man auch sehen:

$$(193) \quad F = \frac{k}{g} r \omega^2.$$

Für den Zug oder Druck der Fliehkraft, d. i. jener scheinbaren radialen Kraft, mit welcher ein materieller Punkt durch einen gleichförmig rotirenden radialen Stab längs desselben vom Mittelpunkte hinweggetrieben wird, gilt also derselbe Ausdruck wie für den Normaldruck auf eine feststehende konkave Bahn, längs welcher ein materieller Punkt sich vermöge seiner Trägheit bewegt.

§. 29.

Grundgleichung für die relative Geschwindigkeit eines materiellen Punktes, welcher von einem rotirenden radialen geraden Stabe getrieben wird. Größe und Richtung der absoluten Geschwindigkeit, mit welcher er den Stab verläßt.

Die Fliehkraft repräsentirt eine ideale Kraft, welche der Kugel längs dem ruhenden Stabe dieselbe Bewegung ertheilen würde, welche sie in der Wirklichkeit längs des gleichförmig rotirenden Stabes annehmen muß.

Da die Kugel sich längs des Stabes mit der Geschwindigkeit u bewegt, so hat man allgemein nach Formel (8) ihre Beschleunigung

$$G = \frac{du}{dt};$$

vermöge (191) ist aber für den vorliegenden Fall

$$(194) \quad G = \frac{v^2}{r} = \frac{r^2 \omega^2}{r} = r \omega^2;$$

darnach folgt auch

$$(195) \quad \dots \frac{du}{dt} = r\Theta^2.$$

Da ferner r die veränderliche Entfernung vom Mittelpunkt bedeutet, welche das Bewegliche nach der Zeit t annimmt, so ergibt sich die relative Geschwindigkeit u , mit welcher der materielle Punkt längs des Stabes fortschreitet, zufolge (3) aus

$$(196) \quad \dots u = \frac{dr}{dt}.$$

Werden die beiden letzteren Gleichungen multipliziert, so folgt

$$(197) \quad \dots \frac{u du}{dt} = \frac{\Theta^2 r dr}{dt} \text{ oder}$$

$$(198) \quad \dots 2u du = 2\Theta^2 r dr.$$

Durch Integration dieser Gleichung erhält man

$$(199) \quad \dots u^2 = \Theta^2 r^2 + \text{Const.} = v^2 + \text{Const.},$$

also auch

$$(200) \quad \dots u^2 - v^2 = \text{Const.},$$

d. h. der Unterschied zwischen den Quadraten aus der relativen Geschwindigkeit u und der Peripherie-Geschwindigkeit v ist für jede Stelle, auf welcher sich der materielle Punkt gerade befindet, einer und derselben konstanten Größe gleich; daher ist auch für $t=0$, d. i. für den Punkt A_0 (Fig. 11):

$$u_1^2 - v_1^2 = \text{Const.}, \text{ mithin}$$

$$u^2 - v^2 = u_1^2 - v_1^2 \text{ oder}$$

$$(201) \quad \dots u^2 - u_1^2 - (v^2 - v_1^2) = 0.$$

Diese Gleichung ist die Grundgleichung für die relative Bewegung längs des rotirenden geraden Stabes.

Für den äußersten Punkt des Stabes, wo

$$r = R_2 \text{ und}$$

$$v = R_2\Theta = v_2$$

ist, übergeht (201) in

$$(202) \quad \dots u_2^2 - u_1^2 - (v_2^2 - v_1^2) = 0.$$

Stellt die Gerade $A_1 A_2$ (Fig. 13) den um O rotirenden radialen Stab vor, welcher während des Umlaufens nach seiner ganzen Länge auf einen materiellen Punkt wirkt; ist überdies die Senkrechte $A_2 B_2 =$ der äußeren Peripherie-Geschwindigkeit v_2 abgeschnitten, so repräsentirt die Senkrechte $A_1 B_1$ die innere Peripherie-Geschwindigkeit v_1 . Wird nun in dem über $A_2 B_2 = v_2$ beschriebenen Halbkreise $A_1 B_1 = v_1$ als Sehne $B_2 D$ aufgetragen, so ist

$$A_2 D = v_2^2 - v_1^2 = C^2.$$

Schneidet man überdies von der verlängerten $B_2 D$ ein Stück $DE = u_1 =$ der relativen Geschwindigkeit an der inneren Peripherie des Stabes ab, so stellt die Hypothenuse $A_2 E$ die relative Geschwindigkeit u_2 ihrer Größe nach vor; denn es ist

$$u_2^2 - u_1^2 = C^2 = v_2^2 - v_1^2,$$

wie es die Gleichung (202) verlangt.

War die relative Geschwindigkeit $u_1 = 0$, so folgt

$$u_2^2 = v_2^2 - v_1^2.$$

Wird $A_2 H_2 = A_2 E = u_2$ abgeschnitten, so repräsentirt die Diagonale $A_2 F_2$ des Rechtecks $A_2 B_2 F_2 H_2$ die absolute Geschwindigkeit U_2 , welche die den Stab verlassende Kugel mit sich und beibehalten wird; da sich dieselbe aus der tangentialen Komponente v_2 und der radialen Komponente u_2 zusammensetzt, so ist sie ihrer Größe nach bestimmt durch die Gleichung:

$$U_2^2 = u_2^2 + v_2^2,$$

oder wenn man darin für u_2^2 den Werth aus (202) substituirt:

$$(203) \quad U_2^2 = u_1^2 + 2v_2^2 - v_1^2 \dots$$

und ihrer Lage nach durch den Winkel δ_2 (Fig. 13) gegen die tangentielle Richtung von v_2 mittelst

$$(204) \quad \text{tang. } \delta_2 = \frac{u_2}{v_2} = \frac{1}{v_2} \sqrt{u_1^2 + v_2^2 - v_1^2} \dots$$

Wir sehen hieraus, daß die Richtung, in welcher die Kugel den Stab verläßt, mit der Tangente des größten Kreises stets einen bestimmten Winkel einschließt, daß also die Kugel sich ganz anders bewegt, als ein von einem rotirenden System an der äußeren Peripherie abgerissener Körper, welcher stets die tangentielle Richtung einschlägt.

Beginnt die Wirkung des rotirenden Stabes auf den materiellen Punkt bereits in O , so muß man $v_1 = 0$ setzen; und ist überdies in diesem Falle $u_1 = 0$, so ergibt sich $\text{tang. } \delta_2 = 1$, d. h. der Punkt wird den Stab unter einem Winkel von 45° verlassen.

§. 30.

Entwicklung der Polargleichung für die absolute Bahn des durch einen geraden radialen Stab getriebenen materiellen Punktes.

Wir wollen noch die Polargleichung derjenigen Kurve entwickeln, welche der durch einen geraden radialen Stab getriebene Punkt in Folge seiner absoluten Bewegung beschreibt.

Nach (193) ist der aus der Fliehkraft entspringende radiale Druck

$$F = \frac{k}{g} r \Theta^2.$$

Es gilt aber außerdem nach (19) allgemein für den Druck einer jeden Kraft, welche in der elementaren Zeit dt einen Geschwindigkeitszuwachs du bewirkt, also auch für F die Gleichung:

$$F = \frac{k}{g} \cdot \frac{du}{dt}.$$

Aus der Gleichsetzung dieser beiden Ausdrücke folgt

$$(205) \quad \frac{du}{dt} = r \Theta^2.$$

Da nun im vorliegenden Falle die variable Geschwindigkeit u von der elementaren Zunahme der radialen Entfernung r vom Drehungspunkte während eines Zeitelementes dt , also von dr abhängt, so ist

$$u = \frac{dr}{dt}, \text{ also}$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}.$$

Da ferner ein Punkt des rotirenden Stabes in der Entfernung $= 1$ vom Mittelpunkte den Bogen ω in der Zeit t mit der Geschwindigkeit Θ zurücklegt, so folgt

$$\omega = \Theta t, \text{ daher } t = \frac{\omega}{\Theta},$$

$$dt = \frac{d\omega}{\Theta} \text{ und } dt^2 = \frac{d\omega^2}{\Theta^2}, \text{ also}$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2} = \Theta^2 \frac{d^2 r}{d\omega^2};$$

dies in (205) substituiert, gibt

$$(206) \quad \frac{d^2 r}{d\omega^2} - r = 0.$$

Dies ist eine lineare Differenzialgleichung zweiter Ordnung, durch deren Integration wir r als eine Funktion des Bogens ω , also die gesuchte Polargleichung der absoluten Bahn erhalten.

Aus dem Baue der Gleichung (206) sieht man, daß

$$(207) \quad r = C e^{\kappa \omega}$$

ein partielles Integral dieser Gleichung sein müsse, wo C eine willkürliche, κ aber eine zu bestimmende Konstante ist; denn es folgt aus (207)

$$\frac{dr}{d\omega} = C \kappa e^{\kappa \omega} \text{ und}$$

$$\frac{d^2 r}{d\omega^2} = C \kappa^2 e^{\kappa \omega}.$$

Substituiert man diese Werthe in (206), so erhält man:

$$C x^2 e^{x\omega} - C e^{x\omega} = 0 \text{ oder}$$

$$C e^{x\omega} (x^2 - 1) = 0.$$

Da nun nicht allgemein, d. i. für alle Werthe von ω , der Faktor $e^{x\omega} = 0$ sein kann, so muß der Faktor

$$x^2 - 1 = 0 \text{ sein, woraus sich}$$

$$x = +1 \text{ und } x = -1 \text{ ergibt.}$$

Da für jeden dieser beiden Werthe für x die Konstante C in (207) einen beliebigen Werth annehmen kann, so leisten der allgemeinen Differenzialgleichung (206) folgende zwei partielle Integrale Genüge:

$$r = A e^{\omega} \text{ und}$$

$$r = B e^{-\omega}.$$

Es wird daher das allgemeine Integral der Gleichung (206) sein:

$$(208) \quad r = A e^{\omega} + B e^{-\omega},$$

denn es folgt aus (208)

$$(209) \quad \frac{dr}{d\omega} = A e^{\omega} - B e^{-\omega} \text{ und}$$

$$\frac{d^2 r}{d\omega^2} = A e^{\omega} + B e^{-\omega}, \text{ daher}$$

$$\frac{d^2 r}{d\omega^2} - r = A e^{\omega} + B e^{-\omega} - (A e^{\omega} + B e^{-\omega}) = 0,$$

wie die Gleichung (206) verlangt.

Es handelt sich nun darum, in dem allgemeinen Integrale (208) den Werth der beiden Konstanten A und B mit Rücksicht auf die Bedingungen der Aufgabe zu ermitteln.

Hängt der bewegliche radiale Stab in der Entfernung $r = R_1$ vom Umdrehungspunkte an, so hat man für

$$\omega = 0: r = R_1;$$

für diesen Fall übergeht (208) in

$$(210) \quad R_1 = A + B.$$

Wegen $t = \frac{\omega}{\Theta}$ ist $dt = \frac{d\omega}{\Theta}$, also

$$u = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\omega} \Theta \text{ und}$$

$$\frac{dr}{d\omega} = \frac{u}{\Theta};$$

diesen Werth in (209) substituiert, folgt:

$$\frac{u}{\Theta} = A e^{\omega} - B e^{-\omega}.$$

Ist nun für $r = R_1$, also $\omega = 0$ die relative Geschwindigkeit $u = u_1$, so ergibt sich

$$(211) \quad \frac{u_1}{\Theta} = (A - B);$$

aus (210) und (211) folgt

$$A = \frac{1}{2} \left(R_1 + \frac{u_1}{\Theta} \right) \quad \text{und} \\ B = \frac{1}{2} \left(R_1 - \frac{u_1}{\Theta} \right).$$

Diese Werthe für A und B in (208) substituirt, ergibt sich

$$(212) \quad r = \frac{1}{2} \left(R_1 + \frac{u_1}{\Theta} \right) e^{\omega} + \frac{1}{2} \left(R_1 - \frac{u_1}{\Theta} \right) e^{-\omega}$$

als die gesuchte Polargleichung der absoluten Bahn des beweglichen Punktes.

Für $u_1 = 0$ geht diese Gleichung über in

$$(213) \quad r = \frac{R_1}{2} (e^{\omega} + e^{-\omega}).$$

Aus dieser Gleichung ersieht man, daß für jenen Fall, wo $u_1 = 0$ ist, wo also der Stab einen ruhenden materiellen Punkt trifft, die absolute Bahn des Punktes von der Winkelgeschwindigkeit Θ gänzlich unabhängig sei, daß also das Bewegliche denselben absoluten Weg beschreibe, es mag langsam oder schnell von dem radialen Stabe in Bewegung gesetzt werden.

Dasselbe findet auch Statt, wenn

$$u_1 = \pm R_1 \Theta$$

gesetzt wird; es folgt nämlich aus (212)

$$\text{für } u_1 = + R_1 \Theta: \quad r = R_1 e^{\omega},$$

$$\text{und für } u_1 = - R_1 \Theta: \quad r = R_1 e^{-\omega}.$$

Die von dem Beweglichen beschriebene Bahn ist daher eine logarithmische Spirale.

Um dem Auge die Gestalt der Kurve für den ersteren Fall (213) ersichtlich zu machen, ist ein Stück derselben in der Figur 14 mittelst der aus $ab = R_1 = 1$ für r berechneten Werthe dargestellt.

Setzt man nämlich der Reihe nach in (213)

$$\begin{array}{llll} \omega = 0, & \text{so findet man} & r_0 = 1.000 = R_1, \\ \omega = \frac{1}{16} \pi, & " & r_1 = 1.018, \\ \omega = \frac{2}{16} \pi, & " & r_2 = 1.077, \\ \omega = \frac{3}{16} \pi, & " & r_3 = 1.169, \\ \omega = \frac{4}{16} \pi, & " & r_4 = 1.325, \\ \omega = \frac{5}{16} \pi, & " & r_5 = 1.522, \end{array}$$

$$\begin{aligned}\omega &= \frac{1}{16}\pi, \text{ so findet man } r_6 = 1.777, \\ \omega &= \frac{1}{16}\pi, \text{ " " " } r_7 = 2.102, \\ \omega &= \frac{1}{16}\pi, \text{ " " " } r_8 = 2.508.\end{aligned}$$

§. 31.

Giltigkeit der im §. 29 entwickelten Grundgleichung auch für die relative Bewegung eines Punktes, welcher von einem rotirenden geraden aber nicht radialen Stabe getrieben wird. Ausdehnung dieser Gleichung auch auf gekrümmte Stäbe.

Um den bisher betrachteten Fall zu verallgemeinern, wollen wir voraussetzen, daß der Stab zwar wie zuvor gerade sei, jedoch mit dem Halbmesser einen Winkel bilde.

Bewegt sich ein Stab oder eine Ebene CE (Fig. 15) nach der schiefen Richtung AB, und wirkt derselbe während seines geradlinigen Fortschreitens auf einen materiellen Punkt in A, so wird letzterer, nachdem CE nach $C_1 E_1$ gelangt ist, nicht in A_1 , sondern in D sich befinden, vorausgesetzt, daß AD senkrecht auf CE steht; denn der Erfolg der Bewegung der schiefen Ebene CE bleibt derselbe, wenn man letztere zuerst nach der senkrechten Richtung AD bewegt, sodann aber dieselbe um das Stück DA_1 längs $C_1 E_1$ verschiebt. Durch die erstere Bewegung gelangt der Punkt oder die Kugel nach D wegen des senkrechten Druckes; durch die zweite Bewegung wird aber die absolute Lage des Punktes A in D nicht mehr geändert, weil die schiefe Ebene, wenn man von der Reibung abstrahirt, auf denselben nicht mehr einwirken kann. Letztere Verschiebung hat also bloß eine Aenderung der relativen Lage des fortgeschobenen Punktes zur Ebene zur Folge.

Während des Fortschreitens der Ebene von CE nach $C_1 E_1$ legt daher der materielle Punkt A den absoluten Weg AD zurück, welcher auf die schiefe Ebene stets senkrecht steht, und in seiner Größe durch die extremen Lagen der schiefen Ebene bestimmt wird; es ist dieser absolute Weg:

$$AD = AA_1 \sin \beta.$$

Der relative Weg $A_1 D$ dagegen ist gleich der Projektion von AA_1 auf $C_1 E_1$, oder es ist:

$$A_1 D = AA_1 \cos \beta.$$

Denkt man sich die Ebene CE in gleichförmiger Bewegung, und findet weder zwischen ihr und dem Punkte A noch sonst wo ein Bewegungs Hinderniß Statt, so ertheilt die Ebene bei ihrem Zusammentreffen mit dem ruhenden Punkte A demselben die absolute Geschwindigkeit AD und die relative Geschwindigkeit $A_1 D$ momentan, welche er in Folge seiner Trägheit ungeschwächt auch in der Lage D besitzt.

Dies vorausgesetzt, wollen wir nun die Bewegung eines materiellen Punktes unter dem Einflusse einer rotirenden schiefen Ebene näher betrachten.

Sind $A_0 B_0, A_1 B_1, \dots$ (Fig. 16) die Lagen der schiefen Ebene, welche dieselbe in dem kleinen Zeittheilchen τ in Folge der gleichbleibenden Winkelgeschwindigkeit Θ annimmt, und befindet sich der materielle Punkt beim Beginne seiner Bewegung in A_0 , so wird derselbe, dem Vorangeschickten zufolge, während des ersten Zeittheilchens in der auf $A_0 B_0$ senkrechten Richtung $A_0 a_1$ bis zu $A_1 B_1$ fortschreiten und längs der schiefen Ebene den relativen Weg $A_1 a_1$ zurücklegen. Von a_1 aus würde das Bewegliche in Folge der Trägheit in dem nachfolgenden Zeittheilchen τ in der Verlängerung von $A_0 a_1$ bis b_1 gelangen, wenn $a_1 b_1 = A_0 a_1$ ist; um also die schiefe Ebene in ihrer nächstfolgenden Lage $A_2 B_2$ zu erreichen, muß auf das Bewegliche in a_1 ein auf $A_1 B_1$ senkrechter Impuls $a_1 d_1 = b_1 a_2$ einwirken, der mit der Bewegung nach $a_1 b_1$ sich zu der mittleren Bewegung $a_1 a_2$ zusammensetzt.

Dasselbe findet in allen aufeinander folgenden Lagen der schiefen Ebene Statt. Das Bewegliche wird daher die gebrochene Linie $A_0 a_1 a_2 a_3 \dots$ durchlaufen, welche, wenn die Impulse stetig aufeinander folgen, in eine krumme übergeht.

Zur Bestimmung des Bewegungsgesetzes sei wieder (Fig. 17) v die tangentialle Stabgeschwindigkeit nach AB, und u die relative Geschwindigkeit der Kugel längs des Stabes nach AC, daher

$$AB = v\tau \text{ die tangentialle, und}$$

$AC = u\tau$ die relative Komponente der absoluten Bewegung AD, welche das Bewegliche in Folge derjenigen Impulse bereits erhalten hat, welche der Position in A vorausgegangen sind.

Da in der Zeit τ der Punkt A des Stabes AM den Bogen AA_1 beschreibt, und da vorausgesetzt wird, daß der um den Winkel β gegen die Tangente AT zurückgeneigte Stab AM seine relative

Lage während seiner Rotation nicht ändern, daß er also in seiner zweiten Lage $A_1 M_1$ auch denselben Winkel β mit der Tangente $A_1 T_1$ in A_1 einschließt, wie in seiner ersten Lage AM mit der Tangente AT in A ; so ist hierdurch die wirkliche Lage des Stabes in der zweiten Stellung nach der Linie $A_1 M_1$ bestimmt. Weil ferner nach dem Vorhergehenden jeder Impuls nur senkrecht auf die stoßende Fläche oder Linie sein kann, so stellt $AD = DF$, senkrecht auf MN , den im Anfangspunkte A konzentriert gedachten momentanen neuen Impuls seiner Größe nach vor, der sich mit der bereits vorhandenen Bewegung AD zu AF zusammensetzt.

Die ganze sich ergebende relative Bewegung $A_1 F$ in der Zeit τ zerfällt durch das auf $A_1 F$ gefällte Perpendikel BH in zwei Theile, wovon der eine, nämlich FH , der zwischen den auf zwei unmittelbar aufeinander folgenden Lagen des Stabes senkrechten, somit einander unendlich nahe parallelen Ebenen DF und BH gelegen ist, im relativen Sinne als durch die Trägheit zurückgelegt betrachtet werden kann, während der andere $A_1 H$ den neu hinzugekommenen Weg vorstellt, und bei Ermittlung der Beschleunigung der längs $A_1 M_1$ wirkend gedachten relativen Kraft zu Grunde gelegt werden muß.

Da die Schenkel der beiden Winkel $HA_1 T_1$ und HBA_1 auf einander senkrecht stehen, so ist auch

$$HBA_1 = \beta, \text{ und daher}$$

$$(214) \quad HA_1 = A_1 B \sin \beta,$$

Der Druck F einer konstanten Kraft, welche in der sehr kleinen Zeit τ den Weg $A_1 B$ produziren kann, ist aber nach dem Früheren (192) und (193)

$$F = \frac{k}{g} \cdot \frac{v^2}{\tau} = \frac{k}{g} \cdot r \Theta^2,$$

also ist der Druck f einer konstanten Kraft, welche in derselben Zeit den Weg $A_1 H = A_1 B \sin \beta$ produziren könnte, d. i. der scheinbare Druck, welcher an dem ruhenden schiefen Stabe dieselbe relative Bewegung der Kugel produziren würde:

$$(215) \quad f = \frac{k}{g} r \Theta^2 \sin \beta,$$

wo dann wegen (18) die zugehörige Beschleunigung

$$(216) \quad G = r \Theta^2 \sin \beta$$

gesetzt werden muß.

Da aber die relative Geschwindigkeit längs $A_1 F$ mit u bezeichnet wurde, so ist auch mit Rücksicht auf (6)

$$G = \frac{du}{dt}, \text{ daher}$$

$$(217) \quad \frac{du}{dt} = r \Theta^2 \sin \beta.$$

Aus der Figur 17 sieht man ferner, daß für einen unendlich kleinen Abstand der Punkte A und A_1 der relative elementare Weg

$$A_1 F = AC = u dt$$

gesetzt werden könne, weil u die relative Geschwindigkeit längs des schiefen Stabes bezeichnet.

Zieht man FO, so stellt dann FG den relativen elementaren Weg in der Richtung des Radius OF, also dr vor.

Da nun $FG = A_1 F \sin \beta$ ist, so folgt auch:

$$dr = u \sin \beta dt \text{ oder}$$

$$(218) \quad \frac{dr}{dt} = u \sin \beta.$$

Aus (217) und (218) ergibt sich durch Division der beiden Gleichungen

$$\frac{du}{dr} = \frac{r \Theta^2}{u},$$

und hieraus so wie früher (198)

$$(219) \quad 2u du = 2\Theta^2 r dr.$$

Da nun aus dieser Differenzialgleichung der willkürliche Winkel β ganz hinausgefallen ist, so folgt, daß der Stab eine ganz beliebige Lage besitzen kann, und es wird das Bewegungsgesetz des von ihm getriebenen materiellen Punktes immer durch dieselbe aus (219) ableitbare Gleichung (202), also allgemein durch

$$(220) \quad u_2^2 - u_1^2 - (v_2^2 - v_1^2) = 0$$

ausgedrückt werden, wenn jetzt nur unter u nicht mehr die radiale, sondern die Geschwindigkeit längs des schiefen Stabes, oder wie wir uns immer kurz ausdrücken werden, die relative Geschwindigkeit verstanden wird.

Da eine stetige Krümmung an der Geschwindigkeit eines längs derselben sich bewegenden Körpers keine Aenderung verursacht, oder auch, weil die Gleichungen (215), (217), (218) durchaus keine Aenderung erleiden, wenn der Winkel β sich in der Zeit dt um unendlich wenig ändert, so folgt, daß die obige für eine geneigte Ebene entwickelte Gleichung (219)

$$2u du = 2\Theta^2 r dr,$$

und daher auch die daraus abgeleitete Gleichung (220)

$$(221) \quad u_2^2 - u_1^2 - (v_2^2 - v_1^2) = 0$$

gleichfalls für eine rotirende gekrümmte Fläche gelten müsse, daß

also überhaupt die Unterschiede

$$u_2^2 - u_1^2 \quad \text{und} \quad v_2^2 - v_1^2$$

für jede Stellung des materiellen Punktes in allen Fällen sich gleich bleiben müssen.

Nur für die absolute Austrittsgeschwindigkeit U_2 , mit welcher die Kugel den geneigten oder krummen Stab verläßt, erhalten wir jetzt einen andern Ausdruck als (203); denn es ist, wie aus Figur 18 hervorgeht:

$$U_2^2 = u_2^2 + v_2^2 - 2u_2v_2\cos\beta_2,$$

worin β_2 die Größe des (beim geradlinigen Stabe kontinuierlich bis um den entsprechenden Mittelpunktswinkel s zunehmenden) Tangentenwinkels im äußersten Elemente des Stabes bezeichnet; oder wegen (220)

$$u_2^2 = u_1^2 + v_2^2 - v_1^2,$$

$$(222) \quad U_2^2 = u_1^2 + 2v_2^2 - v_1^2 - 2v_2\cos\beta_2\sqrt{u_1^2 + v_2^2 - v_1^2},$$

unter u_1 wieder die relative Geschwindigkeit im Halbmesser R_1 verstanden.

Für $\beta_2 = 90^\circ$ übergeht (222) in (203).

§. 32.

Analytische Entwicklung derselben Grundgleichung nach Redtenbacher, so wie der Grundgleichung für den Druck der Fliehkraft.

Die Grundgleichung (202) und (221) für die relative Geschwindigkeit eines materiellen Punktes gegen einen rotirenden Stab oder Bogen leitet Redtenbacher in seiner „Theorie der Turbinen“ mit Hilfe eines beweglichen Koordinatensystemes auf streng analytischem Wege in folgender Weise ab:

Es sei (Fig. 19) AB der gekrümmte Stab, O ξ und O η ein bewegliches rechtwinkliges Koordinatensystem, welches mit derselben Winkelgeschwindigkeit ω wie der Stab AB um die auf der Ebene $\xi\eta$ senkrechte Achse O rotirt; ferner OX und OY ein rechtwinkliges aber feststehendes Koordinatensystem; endlich XO ξ = φ der Winkel, den die mitrotirende Achse O ξ gegen die feste Achse OX, und zwar eben zur Zeit t bildet, in welcher das längs des Stabes Beweigliche im Punkte M desselben sich befindet.

Unter diesen Voraussetzungen sind Op = x , Mp = y die absoluten, und OP = ξ , MP = η die relativen Koordinaten des

beweglichen Punktes M ; die letzteren sind an die Gleichung der Kurve gebunden, welche der Stab bildet.

Die beschleunigende Kraft, welche auf das Bewegliche wirkt, steht in jedem Momente senkrecht auf die Kurve AB ; der aus ihr entspringende Druck K ist aber unbekannt, weshalb wir denselben aus der Rechnung zu eliminiren suchen werden.

Daß wir trotz dieser Elimination der einzigen wirkenden Kraft dennoch das Gesetz der relativen Bewegung mit Hilfe der Differenzialgleichungen (38) oder des d'Alembert'schen Prinzipes aufzufinden vermögen, hat seinen Grund darin, daß die einzige Veranlassung dieser Kraftäußerung in der gleichförmigen Rotirung des Koordinatensystems $\xi\eta$ liegt, und daß diese Bedingung sehr leicht in die Rechnung eingeführt werden kann.

Es sei also $MN = K$ der auf die Tangente aMT , also auf die Kurve AB im Punkte M senkrechte Normaldruck, welcher die absolute Bewegung der eben in M befindlichen Kugel verändert, so erhalten wir als dessen Komponenten nach den Richtungen der fixen Koordinatenachsen, wenn der Winkel der aT gegen OX mit λ bezeichnet wird:

$$\begin{aligned} X &= K \sin \lambda, \\ Y &= -K \cos \lambda. \end{aligned}$$

Daß Y immer unter der Form $-K \cos \lambda$ geschrieben werden müsse, erhellt deutlich aus der Figur; bei der dargestellten Lage von MN ist die vertikale Komponente ME nach unten gerichtet, daher negativ; sobald aber die Normale MN in den ersten Quadranten von XY fällt, also nicht mehr nach abwärts, sondern nach aufwärts gerichtet ist, so wird λ schon ein stumpfer Winkel, mithin $\cos \lambda$ negativ, also $-K \cos \lambda$ positiv, wie dieß auch dann die Figur erfordert, *cc.*

Das d'Alembert'sche Prinzip (38) in Anwendung gebracht, erhalten wir somit die Differenzialgleichungen der absoluten Bewegung:

$$(223) \quad \begin{cases} \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} = K \sin \lambda, \\ \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} = -K \cos \lambda. \end{cases}$$

Um nun, wie bemerkt wurde, die hier unbekannte Größe K zu eliminiren, multiplizieren wir die erste dieser Gleichungen mit $\cos \lambda$, die zweite mit $\sin \lambda$, und erhalten addirend:

$$\frac{k}{g} \left(\frac{d^2 x}{dt^2} \cos \lambda + \frac{d^2 y}{dt^2} \sin \lambda \right) = 0;$$

oder, da $\frac{k}{g}$ nicht $= 0$ sein kann,

$$(224) \quad \frac{d^2 x}{dt^2} \cos \lambda + \frac{d^2 y}{dt^2} \sin \lambda = 0.$$

Will man nun von dieser Differenzialgleichung der absoluten Bewegung auf die relative Bewegung übergehen, so muß man in derselben statt der absoluten Koordinaten x, y die relativen Koordinaten ξ, η einführen, wozu man aus der Figur hat:

$$(225) \quad \begin{cases} x = Op = Oq + Pr = \xi \cos \varphi + \eta \sin \varphi, \\ y = Mp = Mr - Pq = \eta \cos \varphi - \xi \sin \varphi. \end{cases}$$

Wir brauchen aber die zweiten Differenzialen von x und y , um sie in die Gleichung (224) einzuführen; durch Differenzirung der beiden Gleichungen (225) erhält man:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \cos \varphi \frac{d\xi}{dt} + \sin \varphi \frac{d\eta}{dt} - \xi \sin \varphi \frac{d\varphi}{dt} + \eta \cos \varphi \frac{d\varphi}{dt}, \\ \frac{dy}{dt} &= \cos \varphi \frac{d\eta}{dt} - \sin \varphi \frac{d\xi}{dt} - \eta \sin \varphi \frac{d\varphi}{dt} - \xi \cos \varphi \frac{d\varphi}{dt}. \end{aligned}$$

Da aber wegen der konstanten Winkelgeschwindigkeit $= \Theta$ die Veränderung $\Delta \varphi$ des Wogens φ in einer endlichen Zeit Δt allgemein

$$\Delta \varphi = \Theta \Delta t \text{ oder}$$

$$\frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \Theta \text{ ist,}$$

so folgt auch

$$\frac{d\varphi}{dt} = \Theta,$$

und daher

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \cos \varphi \frac{d\xi}{dt} + \sin \varphi \frac{d\eta}{dt} - \xi \Theta \sin \varphi + \eta \Theta \cos \varphi, \\ \frac{dy}{dt} = -\sin \varphi \frac{d\xi}{dt} + \cos \varphi \frac{d\eta}{dt} - \xi \Theta \cos \varphi - \eta \Theta \sin \varphi. \end{cases}$$

Auf gleiche Weise bekommt man durch abermalige Differenzirung, und wenn man die, gleiche Differenzialquotienten enthaltenden Glieder übereinander schreibt:

$$(226) \quad \begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} = \cos \varphi \frac{d^2 \xi}{dt^2} + \sin \varphi \frac{d^2 \eta}{dt^2} - 2 \Theta \sin \varphi \frac{d\xi}{dt} + 2 \Theta \cos \varphi \frac{d\eta}{dt} - \xi \Theta^2 \cos \varphi - \eta \Theta^2 \sin \varphi, \\ \frac{d^2 y}{dt^2} = -\sin \varphi \frac{d^2 \xi}{dt^2} + \cos \varphi \frac{d^2 \eta}{dt^2} - 2 \Theta \cos \varphi \frac{d\xi}{dt} - 2 \Theta \sin \varphi \frac{d\eta}{dt} + \xi \Theta^2 \sin \varphi - \eta \Theta^2 \cos \varphi. \end{cases}$$

Es werden diese Werte der zweiten Differenzquotienten der absoluten Koordinaten in die Gleichung (224) substituiert, also die erste der beiden Gleichungen (226) mit $\cos \lambda$, die zweite mit $\sin \lambda$ multipliziert, dann beide addiert, so erhält man mit Berücksichtigung, daß

$$(227) \quad \begin{cases} \cos \varphi \cos \lambda - \sin \varphi \sin \lambda = \cos(\varphi + \lambda) = \cos \psi \\ \sin \varphi \cos \lambda + \cos \varphi \sin \lambda = \sin(\varphi + \lambda) = \sin \psi \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \cos \lambda \frac{d^2 x}{dt^2} &= \cos \lambda \cos \varphi \frac{d^2 \xi}{dt^2} + \cos \lambda \sin \varphi \frac{d^2 \eta}{dt^2} - 2 \Theta \cos \lambda \sin \varphi \frac{d\xi}{dt} + 2 \Theta \cos \lambda \cos \varphi \frac{d\eta}{dt} - \xi \Theta^2 \cos \varphi \cos \lambda - \eta \Theta^2 \cos \lambda \sin \varphi, \\ \sin \lambda \frac{d^2 y}{dt^2} &= -\sin \lambda \sin \varphi \frac{d^2 \xi}{dt^2} + \sin \lambda \cos \varphi \frac{d^2 \eta}{dt^2} - 2 \Theta \sin \lambda \cos \varphi \frac{d\xi}{dt} - 2 \Theta \sin \lambda \sin \varphi \frac{d\eta}{dt} + \xi \Theta^2 \sin \lambda \sin \varphi - \eta \Theta^2 \sin \lambda \cos \varphi. \end{aligned}$$

$$(228) \quad 0 = \cos \psi \frac{d^2 \xi}{dt^2} + \sin \psi \frac{d^2 \eta}{dt^2} - 2 \Theta \sin \psi \frac{d\xi}{dt} + 2 \Theta \cos \psi \frac{d\eta}{dt} - \xi \Theta^2 \cos \psi - \eta \Theta^2 \sin \psi.$$

In dem kleinen rechtwinkligen Dreiecke Mmn , dessen Seiten Mn und mn mit den Koordinaten ξ und η parallel gezogen sind, stellen die beiden Rauteilen beziehungsweise die Differenzialen $d\xi$ und $d\eta$ vor, während Mn das Differenzial ds der relativen Bewegung repräsentiert; da ferner der Winkel in Mn dem Nebenwinkel des Winkels ψ gleich ist, so folgt:

$$\begin{aligned} -d\xi &= ds \cos(\pi - \psi) = -ds \cos \psi, \\ d\eta &= ds \sin(\pi - \psi) = ds \sin \psi, \end{aligned} \quad \text{also}$$

$$(229) \quad \begin{cases} \cos \psi = \frac{d\xi}{ds}, \\ \sin \psi = \frac{d\eta}{ds}. \end{cases}$$

Dies in (228) substituiert, gibt

$$\frac{d\xi}{ds} \frac{d^2\xi}{dt^2} + \frac{d\eta}{ds} \frac{d^2\eta}{dt^2} - 2\omega \frac{d\eta}{ds} \frac{d\xi}{dt} + 2\omega \frac{d\xi}{ds} \frac{d\eta}{dt} - \xi\omega^2 \frac{d\xi}{ds} - \eta\omega^2 \frac{d\eta}{ds} = 0.$$

Darin hebt sich das dritte und vierte Glied auf, und man erhält durch Multiplikation mit $2ds dt^2$

$$2(d\xi d^2\xi + d\eta d^2\eta) - 2\omega^2 dt^2(\xi d\xi + \eta d\eta) = 0,$$

und hieraus

$$(230) \quad d(d\xi^2 + d\eta^2) - \omega^2 dt^2 d(\xi^2 + \eta^2) = 0.$$

Nun ist aber zufolge der Figur:

$$(231) \quad \begin{cases} d\xi^2 + d\eta^2 = ds^2, \\ \xi^2 + \eta^2 = r^2, \end{cases}$$

es übergeht daher (230) in

$$(232) \quad d(ds^2) - \omega^2 dt^2 d(r^2) = 0,$$

und wenn man integriert:

$$\frac{ds^2}{dt^2} - \omega^2 r^2 = \text{Const.} \quad \text{oder}$$

$$(233) \quad u^2 - v^2 = \text{Const.},$$

übereinstimmend mit (200).

Bezeichnen wieder u_1 und u_2 die relativen Geschwindigkeiten längs AB an den äußersten Punkten dieser Kurve in den Abständen R_1 und R_2 vom Umdrehungspunkte, ferner v_1 und v_2 die Peripheriegeschwindigkeiten an denselben Punkten, so folgt

$$(234) \quad u_2^2 - u_1^2 - (v_2^2 - v_1^2) = 0,$$

die Grundgleichung (202) für die relative Bewegung eines materiellen Punktes längs der rotirenden Kurve.

Der Weg, auf welchem die Grundgleichung (202) für den radialen, (220) für einen geneigten, und (221) für den gekrümmten rotirenden Stab entwickelt wurde, geht von bloß geometrischen Betrachtungen aus, und setzt lediglich die Entwicklung der Formel (193) für den Druck der Fliehkraft voraus; er ist zwar anschaulicher als der zu demselben Behufe in diesem Paragraphen eingeschlagene analytische Weg, allein er ist minder sicher als der letztere, weil er zu leicht zu unerlaubten Vernachlässigungen verleiten kann. Die analytische Methode liefert die gesuchte Grundgleichung (234) ohne Zugrundelegung der Formel (193) für den radialen Druck der Fliehkraft; letztere läßt sich vielmehr mit Hilfe der rein auf analytischem Wege erhaltenen Schlussformel (232) ableiten.

Bezeichnet nämlich f den Druck derjenigen Kraft, welche die Bewegung des Punktes M (Fig. 20) längs der ruhend gedachten Kurve

AB ganz in derselben Art bewerkstelligen würde, als dieß in Folge des auf das Element in M während der Rotirung um O senkrecht wirkenden Druckes K erfolgt, so ist nach (19)

$$f = \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 s}{dt^2}.$$

Aus (232) folgt aber:

$$\frac{2 ds \cdot d^2 s}{dt^2} = 2 \Theta^2 r dr \quad \text{oder}$$

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = r \Theta^2 \frac{dr}{ds}.$$

In dem elementaren Dreiecke M o m ist ferner

$$M o = M m \sin \beta \quad \text{oder}$$

$$\frac{M o}{M m} = \sin \beta, \quad \text{daher auch}$$

$$\frac{dr}{ds} = \sin \beta; \quad \text{es ergibt sich also}$$

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = r \Theta^2 \sin \beta \quad \text{und}$$

$$(235) \quad . \quad . \quad f = \frac{k}{g} \cdot \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{k}{g} r \Theta^2 \sin \beta,$$

übereinstimmend mit dem auf geometrischem Wege für denselben Druck unter (215) gefundenen Werthe.

Der längs der Kurve wirkend gedachte Druck f bildet aber die eine Komponente des radialen Druckes F der sogenannten Fliehkraft, deren zweite Komponente MK senkrecht auf MT steht. Es folgt daher, weil in dem Dreiecke MDT

$$MD = \frac{MT}{\sin \beta} \quad \text{ist:}$$

$$(236) \quad . \quad . \quad F = \frac{f}{\sin \beta} = \frac{k}{g} r \Theta^2,$$

die bekannte Gleichung für den radialen Druck der Fliehkraft, welche aber hier rein auf analytischem Wege gefunden wurde.

§. 33.

Entwicklung der Grundgleichung für die Bewegung der durch einen rotirenden Kanal durchstreifenden Luft.

Wir haben bisher die Bewegung eines freien materiellen Punktes betrachtet, welchen wir uns lediglich der Einwirkung der ihn treibenden rotirenden Fläche unterworfen dachten.

Wir wollen nun dem beim Ventilator vorkommenden Falle näher rücken, und das Bewegungsgesetz einer Luftschicht untersuchen,

welche in einem mit gleichförmiger Winkelgeschwindigkeit rotirenden und mit Luft gefüllten Kanale enthalten ist, auf dessen Achse senkrecht steht, durchaus eine gleiche Dichte besitzt, und in Folge eines Unterschiedes der an beiden Enden des Kanals bestehenden Pressungen bereits im Zustande der Bewegung sich befindet, die also genau wie im §. 13. nach einer Seite mit Luftschichten von allmählig zunehmender, nach der andern dagegen von allmählig abnehmender Pressung umgeben ist, mithin nicht, wie bisher angenommen wurde, als frei beweglich betrachtet werden kann.

H. Redtenbacher dürfte der erste sein, welcher diese Grundfrage richtig gelöst hat; man findet jedoch die bezügliche Rechnung nicht in der Ventilator-, sondern in der Turbinen-Theorie (Seite 17 u. f. w.).

Bevor wir auf seine Entwicklung des fraglichen Bewegungsgesetzes übergehen, wollen wir früher dasselbe auf eine einfachere und anschaulichere Weise mit einem geringeren Aufwande von Calcul durchführen.

Es sei (Fig. 21) $B_1 B_2$ die Achse des um O rotirenden Kanals von beliebiger Krümmung und von beliebigem allmählig zu- oder abnehmenden, jedoch kleinen Querschnitte. Es bezeichne:

- A den durch a gelegten, übrigens veränderlichen Querschnitt des Kanals;
- z die Pressung in diesem Querschnitte, bezogen auf einen Quadrat-Meter;
- u die relative Geschwindigkeit der Luft daselbst, nach der Kanalachse betrachtet;
- v die Peripheriegeschwindigkeit in a ;
- L das Gewicht der in einer Sekunde, und
- dL das Gewicht der während des Zeitelementes dt durch A durchströmenden Luft von der Pressung z ;
- r den veränderlichen Halbmesser oder Abstand Oa ;
- α den Winkel, welchen die Kanalachse mit dem verlängerten Radius Oa in a einschließt;
- ω die Winkelgeschwindigkeit in O .

Die durch den Querschnitt A während des Zeitraumes dt durchströmende Luft vom Gewichte dL unterliegt der Einwirkung zweier verschiedener, nach der Richtung der Kanalachse wirkender Kräfte.

Erstens dem nach der Tangente ac wirkenden Drucke f , welcher aus der rotirenden Bewegung des Kanals entspringt, und durch welchen der Luftschichte in a genau so wie jedem frei beweglichen ma-

teriellen Punkte in der Richtung der Kanalachse eine relative Bewegung ertheilt wird.

Wegen $\sin \beta = \cos \alpha$ läßt sich der Druck f nach (235) übereinstimmend mit (215) durch

$$f = \frac{dL}{g} r \Theta^2 \cos \alpha \text{ ausdrücken.}$$

Zweitens wirkt auf die Luftschichte dL der aus der Differenz der Pressungen der benachbarten Luftschichten entspringende Druck, welcher genau so wie im §. 13 durch

$$A z - A(z + dz) = -A dz$$

sich ausdrücken läßt, vorausgesetzt, daß die Spannung in der Richtung der Bewegung, also gegen B_2 um dz zunimmt. Wäre dz negativ, so würde $-A dz$ positiv.

Die Summe der beiden auf dL in der Richtung von a gegen c wirkenden Kräfte wird also sein:

$$\frac{dL}{g} r \Theta^2 \cos \alpha - A dz.$$

Eine veränderliche Kraft, unter deren Einfluß das Gewicht dL die Geschwindigkeit u angenommen hat, läßt sich aber nach (19) ausdrücken durch

$$\frac{dL}{g} \cdot \frac{du}{dt};$$

da beide Ausdrücke eine und dieselbe Kraft (Druck) bezeichnen, so folgt der Ansaß:

$$(237) \quad \frac{dL}{g} \cdot \frac{du}{dt} = \frac{dL}{g} r \Theta^2 \cos \alpha - A dz.$$

Das elementare Gewicht dL der während dt durch A mit der Geschwindigkeit u durchströmenden Luftschichte ist aber gleich ihrem Volumen $A u dt$, multipliziert mit dem Gewichte eines Kubikmeters Luft von der Spannung z , welches nach (49) sich durch μz ausdrücken läßt; es ist also:

$$dL = A u dt \mu z.$$

Diesen Werth von dL in die Grundgleichung (237) substituirt, gibt

$$\frac{A \mu z u du}{g} = \frac{A \mu z u dt}{g} r \Theta^2 \cos \alpha - A dz.$$

Aus dieser Gleichung fällt der veränderliche Querschnitt A heraus, eben ein Beweis, daß derselbe stetig veränderlich sein kann, ohne an dem Resultate dieser Untersuchung etwas zu ändern. Wird letztere Gleichung überdies mit $\frac{g}{\mu z}$ multipliziert, so folgt:

$$(238) \quad u du = u dt r \Theta^2 \cos \alpha - g \frac{dz}{\mu z}.$$

In dem zweiten Theile dieser Gleichung bezeichnet $u dt$ den elementaren Weg der Luftschichte längs der Kanalachse aB_2 .

Wird $\overline{ah} = u dt$ angenommen, so folgt dessen radiale Komponente

$$\begin{aligned} dr &= \overline{ag} = \overline{ah} \cos \alpha, \text{ daher auch} \\ dr &= u dt \cos \alpha \text{ und} \\ u dt &= \frac{dr}{\cos \alpha}. \end{aligned}$$

Substituiert man diesen Werth in die obige Gleichung (238), so erhält man:

$$u du = r \Theta^2 dr - g \frac{dz}{\mu z}.$$

Da auf diese Weise auch der Winkel α aus der Rechnung verschwindet, so folgt, daß auch der Neigungswinkel α des Kanales gegen den Halbmesser keinen Einfluß auf das zu entwickelnde Bewegungsgesetz ausübe.

Statt der letzten Gleichung kann man auch schreiben:

$$\frac{1}{2} d(u^2) = \frac{\Theta^2}{2} d(r^2) - g \frac{dz}{\mu z}.$$

Durch Integration dieser Gleichung ergibt sich:

$$(239) \quad u^2 = r^2 \Theta^2 - 2g \int \frac{dz}{\mu z} + \text{Const.}$$

Da $r\Theta$ die Peripheriegeschwindigkeit v in der Entfernung r bedeutet, so ist $r^2 \Theta^2 = v^2$.

Bleibt ferner die Temperatur während der Bewegung der Luft durch den Kanal unverändert, so ist nach (48) μ eine konstante Größe, und man kann wegen

$$\begin{aligned} \int \frac{dz}{z} &= \log \text{nat } z \text{ auch schreiben} \\ 2g \int \frac{dz}{\mu z} &= \frac{2g}{\mu} \log \text{nat } z; \end{aligned}$$

es ist daher:

$$(240) \quad u^2 = v^2 - \frac{2g}{\mu} \log \text{nat } z + \text{Const.}$$

Bezeichnet man die Werthe, welche u , v und z am Anfange des Kanals, nämlich bei B_1 besitzen, mit u_1 , v_1 , P_1 , die Werthe dagegen, welche dieselben Größen am Ende des Kanals, also bei B_2 annehmen, mit u_2 , v_2 , P_2 , und substituiert selbe in (240), so folgt:

$$u_2^2 = v_2^2 - \frac{2g}{\mu} \log \text{nat } P_2 + \text{Const.}$$

$$u_1^2 = v_1^2 - \frac{2g}{\mu} \log \text{nat } P_1 + \text{Const.}$$

$$u_2^2 - u_1^2 = v_2^2 - v_1^2 - \frac{2g}{\mu} \log \text{nat } \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \text{ oder}$$

$$(241) \quad u_2^2 - u_1^2 - (v_2^2 - v_1^2) + \frac{2g}{\mu} \log \text{nat } \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = 0.$$

Dies ist die gesuchte Gleichung, welche das Bewegungsgesetz der durch den rotirenden Kanal durchstreichenden Luft angibt.

Aus der Entwicklung derselben geht hervor, daß die Weite des Kanals, senkrecht auf dessen Achse gemessen, nur sehr gering sein dürfe, weil nur unter dieser Voraussetzung die von der Achse des Kanals entfernten Lufttheilchen beinahe in demselben Bewegungszustande sich befinden, wie jene, welche unmittelbar in der Achse gelegen sind, was bei einer größeren Weite des Kanals nicht mehr der Fall wäre.

Noch einfacher läßt sich die Grundgleichung (241) auf folgende Art entwickeln:

Die Bewegung der Luft in dem rotirenden Rohre erfolgt gerade so, als wenn dasselbe ruhen und längs dessen Achse in jedem Punkte ein Druck f wirken würde, dessen Größe für den Abstand $= r$ sich nach (236) durch

$$f = \frac{L}{g} r \omega^2 \sin \beta$$

ausdrücken läßt. Die elementare Wirkung dieses Druckes wird also nach (30) sein:

$$de = f ds = \frac{L}{g} r \omega^2 \sin \beta ds;$$

es ist aber Fig. 21

$$ah = \frac{ag}{\sin \beta}, \text{ also}$$

$$ds = \frac{dr}{\sin \beta} \text{ und}$$

$$de = \frac{L}{g} \omega^2 r dr, \text{ folglich}$$

$$e = \frac{L}{g} \omega^2 \int r dr + C.$$

Zwischen den Grenzen R_2 und R_1 ergibt sich demnach die Wirkungsgröße des längs der Achse des Kanals ausgeübt gedachten unveränderlichen Druckes f

$$e = \frac{L}{2g} \Theta^2 (R_2^2 - R_1^2) \text{ oder}$$

$$e = \frac{L}{2g} (v_2^2 - v_1^2).$$

Diese Wirkungsgröße bringt in der durch den Kanal durchströmenden Luft zweierlei Veränderungen hervor:

Erstens ändert dieselbe ihre relative Geschwindigkeit von u_1 auf u_2 . Diese Geschwindigkeiten müssen für das hier als ruhend angenommene Rohr als absolute Geschwindigkeiten angenommen werden. Die Zu- und Abnahme an lebendiger Kraft wird also sein:

$$e' = (u_2^2 - u_1^2) \frac{L}{2g}.$$

Zweitens verändert die unter dem Drucke f hervorgebrachte Wirkung in dem betreffenden Punkte die Pressung von P_1 auf P_2 . Da nun zur Erzeugung der Pressungen P_1 und P_2 nach (59) die Wirkungsgrößen

$$\frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{p} \right) \text{ und } \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{p} \right)$$

erforderlich waren, so beträgt die Zu- oder Abnahme an Wirkungsgröße in Folge der stattgefundenen Pressungsänderungen:

$$e'' = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{p} \right) - \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{p} \right) = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{P_1} \right).$$

Wegen $e = e' + e''$ folgt nun

$$\frac{L}{2g} (v_2^2 - v_1^2) = \frac{L}{2g} (u_2^2 - u_1^2) + \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{P_1} \right),$$

woraus man übereinstimmend mit (241) erhält:

$$(u_2^2 - u_1^2) - (v_2^2 - v_1^2) + \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = 0.$$

§. 34.

Diskussion dieser Gleichung und deren Umgestaltung. Näherungsgleichung.

Vermöge der allgemeinen Bedingungen, die der Entwicklung der Fundamentalgleichung (241)

$$u_2^2 - u_1^2 - (v_2^2 - v_1^2) + \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = 0$$

zu Grunde gelegt wurden, müssen sich aus derselben die früher für die Bewegung der Luft in Kanälen aufgestellten Gesetze als spezielle Fälle ableiten lassen.

1) Hat die in dem rotirenden Kanale befindliche Luft durchaus eine gleiche Pressung, was bei nach einem bestimmten Gesetze abnehmendem

Querschnitte A sich wohl denken läßt, ist also $P_2 = P_1$, so wird

$$\log \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = 0, \text{ daher}$$

$$(242) \quad u_2^2 - u_1^2 - (v_2^2 - v_1^2) = 0.$$

Die Luft folgt dann ganz dem Bewegungsgesetze eines freien materiellen Punktes (202), (220) und (234), weil nunmehr außer der Fliehkraft keine andere Kraft auf dieselbe einwirkt. Je nachdem die äußere Pressung P_2 größer oder kleiner wird als die innere P_1 , nimmt

$$\log \text{ nat} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

einen positiven oder negativen Werth an.

2) Eine ebenfalls bekannte Formel erhalten wir aus (241), wenn wir darin $v_2 = v_1 = 0$ setzen, also den Kanal als ruhend uns vorstellen, und dabei annehmen, daß die Luft in demselben mit der relativen Geschwindigkeit u_1 ankommt und mit u_2 austritt.

Es ergibt sich nämlich:

$$u_2^2 - u_1^2 = - \frac{2g}{\mu} \log \text{ nat} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \text{ oder}$$

$$(243) \quad u_2^2 - u_1^2 = \frac{2g}{\mu} \log \text{ nat} \left(\frac{P_1}{P_2} \right).$$

Es ist dieß die Formel (90), welche das Gesetz der Luftbewegung in einem ruhenden Rohre ausdrückt, indem hier

$$u_1 \text{ und } P_1 = \text{dem dortigen } U \text{ und } P$$

$$u_2 \quad " \quad P_2 = \quad " \quad " \quad U_1 \quad " \quad P_1$$

entsprechen.

3) Setzt man überdieß die anfängliche Geschwindigkeit der Luft oder $u_1 = 0$, so übergeht (243) in

$$(244) \quad u_2^2 = \frac{2g}{\mu} \log \text{ nat} \left(\frac{P_1}{P_2} \right),$$

also in die Gleichung (108) für die Ausflußgeschwindigkeit der Luft bei einer kleinen Mündung, wenn überdieß $P_2 = p = 10333$ gesetzt wird.

Statt der in der Gleichung (241) vorkommenden relativen Geschwindigkeiten u_2 und u_1 lassen sich die an den betreffenden Punkten stattfindenden absoluten Geschwindigkeiten der Lufttheilchen leicht einführen. Betrachten wir zunächst die Bewegung der letzteren an der innern Peripherie des Kanals, so sind u_1 und v_1 (Fig. 22) die Seitengeschwindigkeiten, aus denen die absolute Geschwindigkeit U_1 resultirt. Es ist aber in dem Dreiecke AED

$$U_1^2 = u_1^2 + v_1^2 - 2u_1 v_1 \cos \beta_1, \text{ also}$$

$$u_1^2 - 2u_1 v_1 \sin \alpha_1 = U_1^2 - v_1^2.$$

Durch Auflösung dieser quadratischen Gleichung erhält man:

$$(245) \quad u_1 = v_1 \sin \alpha_1 \pm \sqrt{U_1^2 - v_1^2 + v_1^2 \sin^2 \alpha_1} \quad \text{oder} \\ u_1 = v_1 \sin \alpha_1 \pm \sqrt{U_1^2 - v_1^2 \cos^2 \alpha_1}.$$

In dieser Gleichung kann nur das Zeichen $+$ vor dem Wurzelzeichen beibehalten werden, weil für

$$\alpha_1 = 0$$

$$u_1 = + \sqrt{U_1^2 - v_1^2} \quad \text{sein muß.}$$

Für die äußere Peripherie des Kanals, für welche in Fig. 22 u_2 aus v_1 und u_1 auf dieselbe Art wie in Fig. 13 durch Zeichnung gefunden wurde, ergibt sich auf gleiche Weise

$$(246) \quad u_2 = v_2 \sin \alpha_2 \pm \sqrt{U_2^2 - v_2^2 \cos^2 \alpha_2}.$$

In diesen beiden Ausdrücken für u_1 und u_2 kommen außer dem Winkel α_1 und α_2 bloß die absoluten Geschwindigkeiten v_1 , v_2 , U_1 und U_2 vor.

Wenn die Kurve, nach welcher der Kanal gekrümmt ist, an allen Punkten mit dem Radius einen gleichen, konstanten Winkel α bildet, wenn sie also eine logarithmische Spirale ist, so übergehen die beiden letzten Gleichungen in

$$(247) \quad \begin{cases} u_1 = v_1 \sin \alpha + \sqrt{U_1^2 - v_1^2 \cos^2 \alpha} \quad \text{und} \\ u_2 = v_2 \sin \alpha + \sqrt{U_2^2 - v_2^2 \cos^2 \alpha}. \end{cases}$$

Lassen wir endlich den Winkel $\alpha = 0$ werden, wobei die Achse des Kanals eine radiale Stellung erhält, so folgt:

$$(248) \quad \begin{cases} u_1 = + \sqrt{U_1^2 - v_1^2} \quad \text{und} \\ u_2 = + \sqrt{U_2^2 - v_2^2}. \end{cases}$$

Der allgemeinen Gleichung (241)

$$u_2^2 - u_1^2 - (v_2^2 - v_1^2) + \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = 0$$

kann man durch Einführung der Manometerhöhen h_1 und h_2 statt der Pressungen P_1 und P_2 eine für die Anwendung geeignetere Form geben.

Statt des letzten Gliedes läßt sich nämlich setzen:

$$\frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{p} \right) - \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{p} \right),$$

wenn $p = 10333$ Kilogr. die mittlere atmosphärische Luftpressung bezeichnet. Näherungsweise ist aber nach (64)

$$\frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{p} \right) = \frac{2g}{\mu} \cdot \frac{P_2 - p}{p} \quad \text{und} \\ \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_1}{p} \right) = \frac{2g}{\mu} \cdot \frac{P_1 - p}{p};$$

ferner kann man nach (49) und (69) noch schreiben:

$$\frac{2g}{\mu} \cdot \frac{P_2 - p}{p} = \frac{2g h_2 \gamma}{\delta} \quad \text{und}$$

$$\frac{2g}{\mu} \cdot \frac{P_1 - p}{p} = \frac{2g h_1 \gamma}{\delta},$$

wo h_2 und h_1 die den Pressungen P_2 und P_1 entsprechenden Manometerhöhen, und $\delta = 1.25$ Kilogr. das Gewicht eines Kubimeters Luft bei mittlerem Drucke und Temperatur bezeichnen; daher hat man

$$\frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \frac{2g\gamma}{\delta} (h_2 - h_1).$$

Durch Einführung dieses Näherungswertes in die Gleichung (241) folgt die Näherungsgleichung

$$u_2^2 - u_1^2 - (v_2^2 - v_1^2) + \frac{2g\gamma}{\delta} (h_2 - h_1) = 0 \quad \text{oder}$$

$$(249) \quad h_2 - h_1 = \frac{\delta}{2g\gamma} [v_2^2 - v_1^2 - (u_2^2 - u_1^2)].$$

§. 35.

Entwicklung derselben Gleichung nach Redtenbacher.

Nach Redtenbacher gelangt man mit Benützung der Figur 19 auf nachstehendem Wege zu derselben Gleichung (241).

Stellt AB die Achse des um O rotirenden Kanals vor, so können alle auf die im Kanal befindlichen Luftschichten wirkenden Kräfte und Pressungen der umgebenden Lufttheilchen in eine Resultirende zusammengesetzt werden; letztere läßt sich sodann in zwei Komponenten zerlegen, wovon die eine K normal auf die Kanalachse oder senkrecht auf deren Tangente aT, die andere aber in der Richtung dieser Tangente längs des Kanals wirkt. Für erstere fehlen vorläufig die näheren Bestimmungen; von letzterer dagegen weiß man aus §. 33, daß sie dem Drucke Adz oder vielmehr $-Adz$ in der Richtung der relativen Bewegung gleich sein muß.

Die beiden Kräfte

K und $-Adz$,

nach den zwei Koordinatenachsen X und Y zerlegt, geben nach Fig. 19 die Komponenten:

$$X = K \sin \lambda - Adz \cos \lambda,$$

$$Y = -K \cos \lambda - Adz \sin \lambda.$$

Nach dem d'Alembert'schen Principe (38) hat man aber für X und Y die Differenzialgleichungen:

$$\frac{dL}{g} \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} = X,$$

$$\frac{dL}{g} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} = Y.$$

Bezeichnet ds den relativen elementaren Weg der Luftschichte längs der Kanalachse, so ist:

$$dL = A ds \sin \lambda = A ds \mu z.$$

Substituiert man diesen und die obigen für X und Y aufgefundenen Werthe in die beiden letzten Differenzialgleichungen, so folgt:

$$\frac{\mu A z ds}{g} \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} = K \sin \lambda - A dz \cos \lambda,$$

$$\frac{\mu A z ds}{g} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} = -K \cos \lambda - A dz \sin \lambda.$$

Die erste dieser beiden Gleichungen, behufs Elimination der vorläufig unbekannten Normalkraft K mit $\cos \lambda$, die zweite mit $\sin \lambda$ multipliziert, dann beide addirt, gibt

$$\frac{\mu A z ds}{g} \left(\frac{d^2 x}{dt^2} \cos \lambda + \frac{d^2 y}{dt^2} \sin \lambda \right) = -A dz$$

oder

$$(250) \quad \frac{d^2 x}{dt^2} \cos \lambda + \frac{d^2 y}{dt^2} \sin \lambda = -\frac{g}{\mu ds} \frac{dz}{z},$$

wobei aus dem Hinausfallen des A die bereits erwähnte Folgerung auch hier gemacht werden kann.

In der Differenzialgleichung (250) ist analog mit der (224) das Gesetz der Veränderung der absoluten Koordinaten x, y ausgedrückt.

Um daher auf das Gesetz der relativen Bewegung überzugehen, sind wie dort statt x und y die Koordinaten ξ, η der relativen Bahn einzuführen, wozu die unter (225) erhaltenen Gleichungen

$$x = \xi \cos \varphi + \eta \sin \varphi,$$

$$y = \eta \cos \varphi - \xi \sin \varphi$$

Dadurch erhält man hier wie dort die Gleichungen (226) und (227). Bei weiterer Fortsetzung der Entwicklung wird man statt der Gleichung (228) oder kurz statt

$$U = 0$$

hier die Gleichung

$$U = -\frac{g}{\mu ds} \cdot \frac{dz}{z}$$

erhalten, weil hier der zweite Theil der Gleichung einen bestimmten Werth besitzt, und nicht $= 0$ ist. Aus demselben Grunde ergibt sich nach weiterer Entwicklung statt der Gleichung (232) vielmehr

$$(251) \quad d(ds^2) - \omega^2 dt^2 d(r^2) = -\frac{2g}{\mu} \cdot \frac{dz}{z} dt^2$$

als die gesuchte Differenzialgleichung der relativen Bewegung. Hieraus erhält man das Integral

$$\left(\frac{ds}{dt} \right)^2 - \omega^2 r^2 = -\frac{2g}{\mu} \log \text{nat } z + \text{Const.},$$

oder wegen

$$\frac{ds}{dt} = u \quad \text{und} \quad \Theta r = v,$$

$$u^2 - v^2 = -\frac{2g}{\mu} \log \text{nat } z + \text{Const.}$$

Diese Gleichung stimmt mit (240) vollkommen überein, und gibt also auch dasselbe Resultat wie in (241) oder

$$(252) \quad u_2^2 - u_1^2 - (v_2^2 - v_1^2) + \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = 0.$$

Dieser mit mathematischer Strenge durchgeführten Ableitung der für die Theorie des Ventilators so wichtigen Grundgleichung (241), welche das Gesetz der Veränderung der relativen Geschwindigkeiten u_1 und u_2 darstellt, kann höchstens der Vorwurf gemacht werden, daß dabei stillschweigend die ganze relative Bahn als in einer auf der Rotationsachse senkrechten Ebene liegend betrachtet wurde, wie dieß allerdings gewöhnlich Statt findet. Unsere frühere Entwicklung §. 33 dagegen findet aber ihre vollkommene Anwendung auch auf einen Kanal mit doppelter Krümmung.

Aber auch die zweite strengere Methode läßt sich selbst dann allgemein durchführen, wenn die Tangente an die relative Bahn sich nach einer beliebigen Richtung aus der durch den Fahrstrahl gelegten Ebene XY entfernt, also die fadenförmige Bahn des Lufttheilchens eine beliebige doppelt gekrümmte Kurve im Raume bildet. Da jedoch diese Entwicklung für die Theorie des Ventilators ohne Belang ist, so soll sie hier nicht weiter in Betracht kommen.

II.

Theorie der Centrifugal-Ventilatoren

oder

Entwicklung der Gesetze für das Verhalten der atmosphärischen Luft in den verschiedenen Querschnitten eines im Umtriebe befindlichen Centrifugal-Ventilators, nebst Ableitung der vortheilhaftesten Konstruktions-Verhältnisse daraus und aus den abgeführten Versuchen. Theorie und Bau der Centrifugalpumpen nebst Versuchen.

www.libtool.com.cn

A.

Entwicklung der Fundamental - Gleichungen des Centrifugal-Ventilators für jede Form der Flügel. Grundformen des Ein- und Auslaufes.

§. 36.

Vorläufige Erklärungen und Annahmen.

Der Centrifugal-Ventilator besteht aus einem Systeme von gleichmäßig um eine Achse vertheilten, ganz gleichen, und an beiden Enden offenen Kanälen von rechteckigem Querschnitt, welche um die gemeinschaftliche Achse drehbar sind und das eigentliche Flügelrad bilden.

Durch die Umdrehung des Flügelrades wird die in den Kanälen oder zwischen den Flügeln befindliche Luft in Rotation versetzt und zum Entweichen nach Außen genöthigt. An die Stelle der herausgeschleuderten Luft tritt sogleich an der innern Peripherie neue Luft zwischen die Flügel ein, wodurch ein kontinuierlicher Luftstrom in der Richtung der Achsen jener Kanäle entsteht.

Je nachdem der Ventilator die Bestimmung hat, entweder aus einem gegebenen Raume die Luft fortzuschaffen, herauszusaugen, oder aber in einen gewissen Raum hineinzudrücken, zu blasen, wird er ein saugender oder blasender Ventilator genannt.

Bei jedem Ventilator müssen nachstehende fünf Räume, durch welche die Luft kontinuierlich durchströmt, genau unterschieden werden.

1. Der Saugraum, d. i. der Raum, aus welchem die Luft entnommen wird.

Bei einem saugenden Grubenventilator z. B. ist die an den Ventilator zunächst anstoßende Grubenstrecke der Saugraum, bei einem blasenden Ventilator bildet dagegen die den Ventilator umgebende Atmosphäre den Saugraum.

2. Der Einlauf, d. i. jener Raum, welchen die Lufttheilchen auf ihrem Wege zwischen der Saugöffnung und der innern Peripherie des Flügelrades durchlaufen.

Der Einlauf steht beim saugenden und manchmal auch beim blasenden Ventilator mittelst eines kurzen Röhrenstückes, des Saughalses, mit dem Saugraume in Verbindung.

3. Der Flügelraum, d. i. der ringförmige Raum, welchen die Flügel während ihrer rotirenden Bewegung einnehmen.

4. Der Auslauf, oder der Raum, welchen die aus dem Flügelraum austretende Luft zunächst durchstreicht, um endlich in

5. den Bläseraum zu gelangen; aus letzterem wird die Luft sofort zu ihrem eigentlichen Bestimmungsort geleitet.

Beim saugenden Ventilator tritt die Luft aus dem Auslauf gewöhnlich in die Atmosphäre, welche daher in diesem Falle den Bläseraum vorstellt; meistens fehlt aber bei den saugenden Ventilatoren der Auslauf, so daß die Luft aus dem Flügelraume direkt in die Atmosphäre als Bläseraum geschleudert wird. Beim blasenden Ventilator repräsentirt jener Theil der Windleitung, welcher sich an den Flügelraum unmittelbar anschließt, den Bläseraum.

Zur Verbindung des Auslaufes mit dem Bläseraume dient ein kurzes Röhrenstück, welches der Blasehals heißen soll. Saughals sammt Einlauf, so wie Auslauf sammt Blasehals dienen demnach zur Verbindung des Flügelraumes einerseits mit dem Saugraume, andererseits mit dem Bläseraume.

Soll beim Uebergange der Luft aus einem Raume in den nächstfolgenden nichts an Ruhezustand verloren gehen, so dürfen den allgemeinen Bewegungsgesetzen der Luft zufolge die Querschnitte des Luftstromes niemals sich plötzlich ändern; die Kanäle, welche die Luft nacheinander durchstreicht, müssen daher entweder einen gleichen Querschnitt beibehalten, oder sich allmählig verengen oder erweitern.

Auf diese Bemerkung gestützt, sind wir in der Lage, in Betreff der Form des Ein- und Auslaufes schon vorhin ein gewisse zweckdienliche Annahmen festzustellen.

In den Einlauf wird ein sphäroidischer Keil angebracht werden müssen, wie ihn die Figur 23, Taf. II. bei A beiläufig darstellt. Durch diesen Keil wird der nach der Achse des Ventilators sich bewegende Luftstrom allseitig getheilt; und nimmt einen ringförmigen Querschnitt an, wie dieß der Eintritt in den Flügelraum erfordert.

Was den Auslauf anbelangt, so muß unterschieden werden zwischen einem offenen und geschlossenem Ventilator.

Bei einem **offenen Ventilator**, bei welchem die Luft an der ganzen Peripherie des Auslaufes in die Atmosphäre austritt, wird der Auslauf eine ringförmige Gestalt erhalten müssen, um den Querschnitt der herausgeschleuderten Luft allmählig zu vergrößern, und ihre Geschwindigkeit auf diese Art herabzusetzen. Man wird daher zu diesem Ende die Seitenwände des Ventilators nach allen Seiten gleichförmig erweitern, wie dieß in Figur 24 durch die Kreislinie A angedeutet ist.

Beim geschlossenen Ventilator dagegen wird man vorher die Luft, wie sie aus dem Flügelraum heraustritt, in einen spiralförmig sich erweiternden Raum A' eintreten lassen, in welchem sie ihre Geschwindigkeit unverändert beibehält; erst weiter leitet man dieselbe in ein allmählig sich erweiterndes Röhrenstück, den Blasehals D, in welchem in Folge des gleichförmig zunehmenden Querschnittes ihre Geschwindigkeit allmählig sich vermindert, bis sie die für den Blaseraum festgesetzte Geschwindigkeit annimmt.

Was die Breite des Ventilators, d. i. den senkrechten Abstand seiner Seitenwände anbelangt, so soll dieselbe durchaus gleich groß gehalten werden, weil dieß die Ausführung des Ventilators wesentlich erleichtert.

Es genügt für unsere gegenwärtige Betrachtung, einen Ventilator mit bloß einer Saugöffnung zu Grunde zu legen, weil man sich einen mit zwei Saugöffnungen versehenen Ventilator durch eine, durch die Mitte der Flügel senkrecht auf die Achse gelegte Ebene, in zwei selbstständige Ventilatoren, jeden mit bloß einer Saugöffnung, zerlegt denken kann.

Es ist nothwendig, bei der Betrachtung der Wirkungsweise eines Ventilators von gewissen Größen auszugehen, die als gegeben angenommen werden; dazu gehört:

1. Die Pressung P und die Geschwindigkeit U der Luft im Saugraume.

2. Die Pressung P_2 und die Geschwindigkeit U_2 der Luft im Blaseraume.

3. Die in einer Sekunde im Beharrungszustande durch den Ventilator durchströmende Windmenge von L Kilogrammen im Gewichte oder von M Kubikmeter Rauminhalt bei atmosphärischer Temperatur und Dichtigkeit derselben.

Saug- und Bläseraum muß man sich ferner als Kanäle von gewisser Weite vorstellen, durch die im Beharrungszustande gleich viel atmosphärische Luft dem Gewichte nach in einer Sekunde zu- und abströmt.

Die Pressungen P und P_2 , so wie überhaupt alle Pressungen der Luft in den verschiedenen Querschnitten, lassen sich am leichtesten durch Wassermanometer säulen ausdrücken; wir wollen daher die Wassersäulenhöhen, welche den obigen Pressungen P und P_2 entsprechen, mit h und h_2 bezeichnen, und daher als gegeben voraussetzen.

Je nachdem die Pressungen P oder P_2 , verglichen mit der Pressung der atmosphärischen Luft $p = 10333$ Kilogrammen, größer oder kleiner sind, werden die Manometerhöhen h und h_2 positiv oder negativ sein.

Bei dem Durchgange der Luft durch den Ventilator, also auf ihrem Wege aus dem Saugraume in den Bläseraum, erleidet sie wesentliche Aenderungen sowohl in ihrer Pressung als auch in ihrer Geschwindigkeit, und wohl auch in ihrem Effekte; es ist von Wichtigkeit, diese Aenderungen der Reihe nach näher zu betrachten, und die darauf sich gründenden Gleichungen zu entwickeln.

Die Werthe der einzelnen zur Sprache kommenden Größen für die verschiedenen Querschnitte des Ventilators sollen in der Art bezeichnet werden, wie dieß die Figur 23 näher angibt. Darin bedeutet U die absolute Geschwindigkeit der Luft an der betreffenden Stelle, und

h die zugehörige Geschwindigkeitshöhe;

P die Pressung oder den Druck der Luft auf die Flächeneinheit, und

h die der Pressung entsprechende Wassermanometerhöhe;

R den Halbmesser des betreffenden Kreises, und

v die Peripheriegeschwindigkeit darin; endlich

u die relative Geschwindigkeit der Luft längs der Flügelkurve, und

u die relative Geschwindigkeit der Luft in radialer Richtung.

Die Beziehung dieser Größen auf einen bestimmten Raum ist in der Art angedeutet, daß

für den Saugraum	kein Zeichen,
für den Einlauf das Zeichen	0,
für die innere Flügelperipherie das Zeichen	1,
für die äußere Flügelperipherie das Zeichen	2,
für den Auslauf das Zeichen	3

der betreffenden Größe beigefügt erscheint.

§. 37.

Verhalten der Luft im Einlaufe; Gleichungen für den Einlauf.

Die erste Aenderung der Geschwindigkeit und Pressung findet Statt während des Uebertrittes der Luft aus dem Saugraume in den Einlauf. In Folge der fortschleudernden Wirkung des Flügelrades muß nämlich an die Stelle der entweichenden Luft gleichmäßig eine andere aus dem Saugraume durch die Saugöffnung des Ventilators nachrücken. Für eine und dieselbe Windmenge von L Kilogrammen in der Sekunde wird aber dieser Eintritt der Luft mit einer um so größern Geschwindigkeit U_0 erfolgen, je kleiner der Halbmesser R_0 der Saugöffnung ist. Weil die Regelmäßigkeit der Bewegung der Luft gestört würde, wenn die Saugöffnung in einer dünnen Wand angebracht wäre, indem sonst die Aenderung der Geschwindigkeit zu plötzlich vor sich ginge, so müssen wir uns hier die Saugöffnung in ein kurzes konisches Aufsatzrohr, den Saughals, auslaufend denken, welches sich gegen den Saugraum allmählig und trichterförmig erweitert. In diesem Saughalse bildet sich aus U die Geschwindigkeit U_0 allmählig aus, ohne daß ein Verlust an Effekt durch Wirbelbildung Statt findet, und es bewegt sich die Luft sofort mit derselben Geschwindigkeit U_0 durch den Einlauf weiter, wenn der Querschnitt desselben ungeändert bleibt, was durch den sphäroidischen Regel R bewirkt wird.

Uebereinstimmend mit den Grundsätzen, welche für die Bewegung der Luft durch eine allmählig sich verengende oder erweiternde Windleitung §. 14 aufgestellt wurden, müssen hier die effektiven Manometerhöhen in den zwei verschiedenen Querschnitten des Saugraumes und des Einlaufes einander gleich sein; man hat also nach (94) und (97) die effektiven Manometerhöhen

$$\begin{aligned} H_0 &= H \text{ oder} \\ h_0 + h_0 &= h + h, \text{ woraus folgt} \\ h_0 - h &= h - h_0. \end{aligned}$$

Substituiert man darin für die Geschwindigkeitshöhen h_0 und h die Werthe aus (93), so erhält man:

$$[1]^*) \quad h_0 - h = \frac{\delta}{2g\gamma} (U^2 - U_0^2).$$

*) Die fortlaufenden Berufsungsnummern zur Bezeichnung der in dieser Abtheilung entwickelten Formeln werden zum Unterschiede von den Berufsungsnummern der vorigen Abtheilung hier mit einer eckigen Klammer eingeschlossen.

Für den Einlauf ergeben sich ferner noch zwei Gleichungen, aus den Ausdrücken für das Gewicht L der Luft, welche durch denselben in einer Sekunde durchströmt.

Für den äußern, der Saugöffnung zugewendeten kreisförmigen Querschnitt des Einlaufes mit dem Halbmesser R_0 folgt nämlich:

$$L = R_0^2 \pi U_0 \Delta_0.$$

Es ist aber zugleich

$$L = M \delta, \text{ daher}$$

$$M \delta = R_0^2 \pi U_0 \Delta_0.$$

Da aber bei Ventilatoren das spezifische Gewicht Δ_0 der Luft im Einlaufe jenem δ bei mittlerer Temperatur und mittlerer Spannung nahe gleich kommt, da also, wie dies zu (54) näher begründet wurde,

$$\Delta_0 = \delta$$

gesetzt werden kann, so folgt

$$[2] \quad M = R_0^2 U_0 \pi.$$

Außerdem erhält man für das andere, an die innere Flügelperipherie grenzende Ende des Einlaufes die Gleichung:

$$L = 2 R_1 \pi B U_0 \Delta_0,$$

wenn B die Breite der Flügel an ihrer innern Peripherie bezeichnet. Daraus ergibt sich wieder wegen

$$L = M \delta \quad \text{und} \quad \Delta_0 = \delta,$$

$$[3] \quad M = 2 R_1 B U_0 \pi.$$

§. 38.

Verhalten der Luft beim Eintritt in den Flügelraum.
Gleichungen für den Eintritt.

Die zweite Aenderung der Geschwindigkeit geht vor sich beim Uebertritte der Luft aus dem Einlauf in den Flügelraum, d. i. in die durch die Flügel gebildeten rotirenden Kanäle.

Die tangentielle Geschwindigkeit $v_1 = AG$ (Fig. 24) des ersten Flügelelementes bei A übergeht nämlich nicht gänzlich auf die getroffenen Lufttheilchen, sondern die tangentielle Geschwindigkeit V_1 der letzteren wird stets kleiner als v_1 , und zwar fällt V_1 in dem Maße geringer aus, als das erste Flügelelement mehr zurückgeneigt, oder als der Winkel α_1 größer ist; denn da die Lufttheilchen sich in der Richtung AE des ersten Elementes der Flügelkurve bewegen, so werden sie in derselben Zeit, in welcher der Punkt A den Weg $AG = v_1$ beschreiben würde, in der entgegengesetzten Richtung den durch

die Projektion von AE dargestellten Weg AF zurücklegen, und daher tangential bloß mit der Geschwindigkeit

$$AG = AF = AG \sin \alpha_1 = AB = V_1$$

in der Richtung der Rotation vorrücken.

Diese tangentielle Geschwindigkeit V_1 der Lufttheilchen im Vereine mit der Geschwindigkeit $U_0 = AD$, mit welcher dieselben gleichzeitig radial zwischen die Flügel eintreten, setzen sich zusammen zu einer mittleren absoluten Geschwindigkeit U_1 , welche durch die Diagonale AC des Parallelogrammes ABCD repräsentirt wird. Wegen

$$AF = ED = AD \tan \alpha_1$$

ist demnach die tangentielle Geschwindigkeit der Lufttheilchen in A:

$$[4] \quad V_1 = v_1 - U_0 \tan \alpha_1.$$

Soll der Werth V_1 positiv bleiben, so ist es eine unerlässliche Bedingung, daß $v_1 = AG$ größer sei als $U_0 \tan \alpha_1 = ED$, oder daß v_1 doch mindestens dieser Größe gleich komme, weil sonst das Flügелеlement AE die Lufttheilchen während ihrer radialen Bewegung nicht erreichen könnte, sondern etwa erst in J anlangen würde, wenn die Lufttheilchen auf ihrem radialen Wege bereits in D sich befänden.

Es ist ferner in dem Dreiecke ACD

$$\overline{AC}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{DC}^2, \text{ daher auch}$$

$$[5] \quad U_1^2 = U_0^2 + V_1^2,$$

oder wegen [4]

$$[6] \quad U_1^2 = U_0^2 + (v_1 - U_0 \tan \alpha_1)^2.$$

Hiedurch ist die Relation zwischen der Eintrittsgeschwindigkeit U_0 und der absoluten Geschwindigkeit U_1 , mit welcher jedes Lufttheilchen seine absolute Bahn zwischen den Flügeln beginnt, festgestellt.

Gleichzeitig mit der Geschwindigkeit erleidet auch die Richtung der Bewegung der Lufttheilchen eine Veränderung, indem jedes Theilchen von seiner bisherigen radialen Richtung abgelenkt wird, und diagonal eine krumme Bahn einschlägt, deren erstes Element die Richtung AC hat, und mit der Kreisperipherie den Winkel φ_1 bildet. Aus dem Dreiecke ABC ergibt sich für diesen Winkel die Gleichung

$$[7] \quad \sin \varphi_1 = \frac{U_0}{U_1}.$$

Die Pressung P_0 , welche die Lufttheilchen im Einlaufraume besitzen, erleidet beim Eintritte derselben zwischen die Flügel keine Veränderung; es bleibt nämlich:

$$P_1 = P_0.$$

Die Richtigkeit dieser Behauptung läßt sich aus den Ausdrücken für das Gewicht L der in einer Sekunde durch die innere Flügel-peripherie durchströmenden Luft vor und nach ihrem Eintritte in den Flügelraum leicht einsehen.

Vor dem Eintritte in den Flügelraum findet man, wenn B die Breite des Flügelraumes bezeichnet, wegen $\angle_0 = \mu P_0$

$$[8] \quad L = 2 R_1 \pi B U_0 \mu P_0.$$

Nach dem Eintritte nehmen sämtliche Luftfäden die Richtungen AC , $A_1 C_1$ u. (Fig. 25) an, die mit der Peripherie den Winkel φ_1 einschließen.

Es ist also die Summe der senkrechten Dicken aller Luftfäden im ganzen Umkreise

$$s_1 = m \overline{A_1 F},$$

wenn m die unendlich große Zahl der gleichen Theile $\overline{A_1 F}$ bedeutet, welche die innere Peripherie umgeben.

Nun ist

$$\overline{A_1 F} = \overline{A A_1} \sin \varphi_1, \text{ also}$$

$$s_1 = m \overline{A_1 F} = m \overline{A A_1} \sin \varphi_1.$$

Man kann aber sehen

$$\overline{A A_1} = \frac{2 R_1 \pi}{m},$$

und weil zufolge [7]

$$\sin \varphi_1 = \frac{U_2}{U_1}$$

ist, so ergibt sich:

$$s_1 = m \frac{2 R_1 \pi}{m} \cdot \frac{U_2}{U_1} = 2 R_1 \pi \frac{U_2}{U_1}.$$

Für die Verhältnisse nach dem Eintritte der Luft in den Flügelraum ist also, wegen $\angle_1 = \mu P_1$:

$$L = s_1 B U_1 \mu P_1 = 2 R_1 \pi \frac{U_2}{U_1} B U_1 \mu P_1 \text{ oder}$$

$$[9] \quad L = 2 R_1 \pi U_2 B \mu P_1.$$

Aus der Gleichstellung der beiden für L sich ergebenden Werthe [8] und [9] folgt:

$$P_1 = P_0,$$

oder was dasselbe ist:

$$[10] \quad h_1 = h_0.$$

Die Pressung der Luft wird also durch ihren Eintritt in den Flügelraum nicht geändert.

Da an der innern Flügelperipherie bei gleichbleibender Pressung der Luft ihre absolute Geschwindigkeit von U_0 auf U_2 [6] gesteigert

wird, so folgt, daß beim Uebertritte der Luft aus dem Einlaufe in den Flügelraum der Ruzeffekt der Luft zunehme. Diese Effektzunahme geht momentan vor sich, weil die Aenderung der Geschwindigkeit gleichfalls momentan erfolgt, nämlich in dem Augenblicke, als die Lufttheilchen in den Flügelraum eintreten.

Dieser Sprung in dem Ruzeffekte findet jedoch nicht in der Fortsetzung der ursprünglichen Bewegungsrichtung, also nicht radial in der Richtung von U_0 Statt, sondern er geht in der Richtung von U_1 vor sich, welche mit U_0 einen gewissen Winkel $DAC = \frac{\pi}{2} - \varphi_1$ (Fig. 24) einschließt.

Die Sache verhält sich also hier ungefähr so, als wenn aus einem Rohre elastische Kugeln gleichmäßig mit der Geschwindigkeit U_0 herausgeschoben würden, welche, an der Mündung des Rohres angelangt, einen plötzlichen Impuls von einer Kraft erlangen, deren Richtung mit der Rohrachse einen rechten Winkel bildet.

Da hier die Lufttheilchen durch die innern Flügelkanten von den aus dem Einlaufe gleichmäßig nachrückenden Lufttheilchen plötzlich getrennt werden, so ist dieser momentane Effektzuwachs von einem Ruzeffektverluste begleitet. Dieser Verlust fällt um so größer aus, je größer U_1 gegen U_0 ist, d. h. einen je größeren Werth der plötzliche Zuwachs der Geschwindigkeit U_0 annimmt. Soll daher kein Ruzeffektverlust Statt finden, so darf beim Eintritt in den Flügelraum die absolute Geschwindigkeit U_0 weder ihre Größe noch Richtung ändern, sondern es muß diese Aenderung nur allmählig und zwar erst innerhalb des Flügelraumes vor sich gehen. An der innern Peripherie desselben muß daher U_1 mit U_0 sowohl in der Größe als Richtung zusammenfallen; man hat daher dieser Bedingung entsprechend:

$$[11] \quad U_1 = U_0 = u_1 \quad \text{und}$$

$$[12] \quad \varphi_1 = 90^\circ.$$

Soll aber die Gleichung [11] bestehen, so muß vermöge [5]

$$[13] \quad V_1 = 0$$

sein, d. h. die Lufttheilchen dürfen beim Eintritt in den Flügelraum keine tangentielle Geschwindigkeit annehmen. Man hat daher vermöge [4]:

$$0 = v_1 - U_0 \tan \alpha_1, \quad \text{also}$$

$$v_1 = U_0 \tan \alpha_1 \quad \text{oder}$$

$$[14] \quad \tan \alpha_1 = \frac{v_1}{U_0}.$$

Letztere Gleichung folgt auch unmittelbar aus der Figur 26, in welcher $AC = U_1 = u_1 = U_0$ und $AG = v_1$ abgeschnitten sind; nach Ergänzung des Parallelogrammes $AGCE$ ergibt sich

$$\tan \alpha_1 = \frac{CE}{AC} = \frac{AG}{AC} = \frac{v_1}{U_0},$$

wie oben.

Soll daher die Luft in den Flügelraum des Ventilators ohne Effektivverlust eintreten, so müssen die Flügelkanten an der innern Peripherie eine Neigung nach rückwärts besitzen, welche durch die Lage der Seite AE des obgedachten Parallelogrammes bestimmt wird.

Die Größe des Winkels $CAE = \alpha_1$ ergibt sich aus der Gleichung [14].

§. 39.

Verhalten der Luft auf ihrem Wege durch den Flügelraum und beim Austritte an der äußern Peripherie.

Gleichungen für den Austritt.

Die dritte Aenderung der absoluten Geschwindigkeit und zugleich der Pressung geht vor sich während des Durchganges der Luft durch die rotirenden Kanäle.

Die absolute Geschwindigkeit nimmt gegen die äußere Peripherie des Flügelraumes stets zu, weil die Flügel beständig auf die Lufttheilchen einwirken, und daher denselben eine beschleunigte Bewegung ertheilen. Es ist daher für einen beliebigen mittleren Punkt die absolute Geschwindigkeit

$$U_m > U_1.$$

Die absolute Geschwindigkeit U_m innerhalb des Flügelraumes nimmt übrigens unter gleichen Umständen bei nach rückwärts geneigten Flügeln um so mehr zu, je weniger die Flügel zurückgeneigt sind, oder je kleiner α ist; denn bezeichnet man für einen beliebigen mittleren Halbmesser R die radiale Geschwindigkeit der Lufttheilchen mit u , so findet man analog mit [6]

$$U_m^2 = u^2 + (v - u \tan \alpha)^2.$$

Für $\alpha = 0$ wird U_m seinen größten Werth

$$U_m^2 = u^2 + v^2$$

annehmen; dagegen wird man bei beständiger Zunahme von α zu einem Werth gelangen, bei welchem

$$U_m = u$$

ausfällt, wenn nämlich

$$u \tan \alpha = v \text{ ist.}$$

Sind die Flügel statt nach rückwärts nach vorwärts geneigt, so wird der Werth von α und $\tan \alpha$ negativ, und die absolute Geschwindigkeit U_m wächst von

$$U_m = \sqrt{u^2 + v^2}$$

an bis in's Unendliche.

Wir wollen nun die Aenderung der Geschwindigkeiten an der äußern Flügelperipherie des Flügelraumes einer nähern Untersuchung unterziehen. Da durch alle auf die absolute Richtung der Bewegung der Luft senkrecht gelegten Querschnitte sowohl an der innern als äußern Flügelperipherie gleich viel Luft dem Gewichte nach in einer Sekunde durchstreicht, so folgt

$$[15] \quad \begin{cases} L = B s_1 U_1 \mu P_1 & \text{und} \\ L = B s_2 U_2 \mu P_2, \end{cases}$$

wenn s_1 und s_2 die Summen aus der senkrechten Dicke aller Luftfäden an den betreffenden Peripherien bezeichnen.

Nun ist aber vermöge Figur 25

$$s_1 = 2 R_1 \pi \sin \varphi_1, \text{ und eben so}$$

$$s_2 = 2 R_2 \pi \sin \varphi_2.$$

Da aber zur Vermeidung eines Effectverlustes beim Eintritte der Luft in den Flügelraum vermöge [12]

$$\sin \varphi_1 = 1$$

sein soll, da ferner, wenn u_2 die radiale Komponente LQ (Fig. 24) von $U_2 = LT$ bezeichnet,

$$\sin \varphi_2 = \frac{u_2}{U_2}$$

gesetzt werden kann, so folgt auch

$$s_1 = 2 R_1 \pi \text{ und}$$

$$s_2 = 2 R_2 \pi \frac{u_2}{U_2}.$$

Substituirt man diese Werthe für s_1 und s_2 in die obigen zwei Gleichungen [15] für L , so erhält man:

$$L = B 2 R_1 \pi U_1 \mu P_1 = 2 R_1 B \mu P_1 U_0 \pi,$$

$$L = B 2 R_2 \pi \frac{u_2}{U_2} U_2 \mu P_2 = 2 R_2 B \mu P_2 u_2 \pi.$$

Durch Division dieser beiden Gleichungen ergibt sich:

$$1 = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{P_1}{P_2} \cdot \frac{U_2}{u_2} \text{ oder}$$

$$[16] \quad u_2 = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{P_1}{P_2} \cdot U_0.$$

Nun ist aber $P_1 = (\phi + h_1) \gamma$ und

$$P_2 = (\phi + h_2) \gamma,$$

daher

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\phi + h_1}{\phi + h_2} = \frac{1 + \frac{h_1}{\phi}}{1 + \frac{h_2}{\phi}} = \text{nahe } 1,$$

weil $\frac{h_1}{\phi}$ und $\frac{h_2}{\phi}$ gegen 1 vernachlässigt werden können.

Es ist daher auch sehr nahe:

$$[17] \quad . \quad . \quad u_2 = \frac{R_1}{R_2} U_0 = m U_0,$$

wenn der Krümmungshalber $\frac{R_1}{R_2} = m$ gesetzt wird; d. h. die radiale relative Geschwindigkeit u_2 der Luft an der äußern Peripherie nimmt also im verkehrten Verhältnisse mit dem Halbmesser ab.

Da für eine mittlere Lage des betrachteten Lufttheilchens oder für den Halbmesser R die radiale relative Geschwindigkeit

$$u = \frac{R_1}{R} U_0$$

auf dieselbe Art gefunden wird, so folgt, daß die radiale relative Geschwindigkeit innerhalb des Flügelraumes nach Außen gleichmäßig abnimmt.

Die tangentielle Geschwindigkeit V_2 der Lufttheilchen an der äußern Flügelperipherie findet man analog zu [4] mit Rücksicht auf Figur 24:

$$[18] \quad . \quad . \quad V_2 = v_2 - u_2 \tan \alpha_2;$$

und ebenso ergibt sich analog zu [6] die absolute Geschwindigkeit U_2 der Lufttheilchen daselbst:

$$U_2^2 = u_2^2 + (v_2 - u_2 \tan \alpha_2)^2,$$

oder mit Rücksicht auf [17]

$$[19] \quad . \quad . \quad U_2^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 U_0^2 + \left(v_2 - \frac{R_1}{R_2} U_0 \tan \alpha_2\right)^2.$$

Die absolute Geschwindigkeit U_2 am Austritte wird also um so größer, je kleiner α_2 ist, d. h. je weniger die Flügel zurückgekrümmt sind. Ihren größten Werth erreicht sie für jenen Fall, in welchem $\alpha_2 = 0$ ist, also wenn die Flügel radial auslaufen; es übergeht sodann [19] in

$$U_2^2 = \frac{R_1^2}{R_2^2} U_0^2 + v_2^2.$$

Mit der Zunahme von α_2 nimmt dagegen U_2 ab; den Werth $= 0$ kann aber U_2 niemals annehmen, weil sonst keine Luft durch die

Flügel hindurchstreichen würde. Für nach vorwärts geneigte Flügel, für welche $\tan \alpha$ negativ ist, beginnt die absolute Geschwindigkeit U_2 mit dem obigen größten Werthe

$$U_2 = \sqrt{\frac{R_1^2}{R_2^2} U_0^2 + v_2^2},$$

und wächst mit α_2 bis in's Unendliche.

Die Zunahme der absoluten Geschwindigkeit innerhalb des Flügelraumes erfolgt aber allmählig, und zwar nach dem Gesetze für ruhende Kanäle; denn bezeichnet man für einen beliebigen Punkt innerhalb des Flügelraumes die absolute Geschwindigkeit mit U_m , und den darauf senkrechten Querschnitt sämmtlicher Luftfäden mit s_m , so ist

$$L = B s_1 U_1 \Delta_1 = B s_m U_m \Delta_m = B s_2 U_2 \Delta_2.$$

Da man aber

$$\Delta_1 = \Delta_m = \Delta_2$$

setzen kann, so ergibt sich

$$[20] \quad s_1 U_1 = s_m U_m = s_2 U_2,$$

d. h. die absoluten Geschwindigkeiten U_1 , U_m , U_2 innerhalb des Flügelraumes wachsen im umgekehrten Verhältnisse mit den senkrechten Querschnitten s_1 , s_m und s_2 , wie dies bei der Bewegung der Luft durch ruhende Kanäle von veränderlichem Querschnitte der Fall ist, wenn diese Bewegung lediglich in Folge der Trägheit der Lufttheilchen vor sich geht.

Für den Winkel φ_2 , welchen die absolute Austrittsgeschwindigkeit U_2 mit der äußern Tangente bildet, folgt aus Figur 24:

$$\sin \varphi_2 = \frac{u_2}{U_2},$$

oder mit Rücksicht auf [17]:

$$[21] \quad \sin \varphi_2 = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{U_0}{U_2}.$$

Substituiert man in letztere Gleichung für U_2 den Werth aus [19], so ergibt sich auch

$$[22] \quad \sin \varphi_2 = \frac{\frac{R_1}{R_2} U_0}{\sqrt{\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 U_0^2 + \left(v_2 - \frac{R_1}{R_2} U_0 \tan \alpha_2\right)^2}} \quad \text{oder}$$

$$[22] \quad \sin \varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R_2 v_2}{R_1 U_0} - \tan \alpha_2\right)^2}}.$$

Das Gesetz, nach welchem die längs der Flügelcurve bestehenden relativen Geschwindigkeiten u_1 und u_2 , und

mit ihnen zugleich die Pressungen P_1 und P_2 sich ändern, ist in der Grundgleichung (241) ausgesprochen; es ist nämlich:

$$u_2^2 - u_1^2 - (v_2^2 - v_1^2) + \frac{2g}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = 0,$$

oder näherungsweise (nach 249):

$$[23] \quad h_2 - h_1 = \frac{\delta}{2gy} [v_2^2 - v_1^2 - (u_2^2 - u_1^2)].$$

Letztere Gleichung liefert einen Ausdruck für die Differenz der Pressungen im Flügelraume, und es lassen sich daraus die relativen Geschwindigkeiten u_1 und u_2 eliminiren.

Vermöge der Figur 24 hat man nämlich für die relative Geschwindigkeit u_1 am innern Umfange den Ausdruck

$$[24] \quad u_1 = \frac{U_0}{\cos \alpha_1},$$

und ebenso für u_2 am äußern Umfange

$$u_2 = \frac{u_2}{\cos \alpha_2},$$

oder wegen [17]

$$[25] \quad u_2 = \frac{m U_0}{\cos \alpha_2}.$$

Substituiert man diese beiden Werthe für u_1 und u_2 in die obige Gleichung [23], so folgt:

$$h_2 - h_1 = \frac{\delta}{2gy} \left[v_2^2 - v_1^2 - U_0^2 \left(\frac{m^2}{\cos^2 \alpha_2} - \frac{1}{\cos^2 \alpha_1} \right) \right],$$

oder wegen

$$v_1 = \frac{R_1}{R_2} v_2 = m v_2,$$

$$[26] \quad h_2 - h_1 = \frac{\delta}{2gy} \left[v_2^2 (1 - m^2) + U_0^2 \left(\frac{1}{\cos^2 \alpha_1} - \frac{m^2}{\cos^2 \alpha_2} \right) \right].$$

Obwohl also die absolute Geschwindigkeit innerhalb des Flügelraumes von U_0 bis U_2 kontinuierlich wächst, so vermindert sich dennoch nicht die Pressung wie in ruhig stehenden Kanälen, sondern sie wächst im Gegentheile hier kontinuierlich von h_1 bis h_2 , und es ist

$$[27] \quad h_2 > h_1,$$

weil der zweite Theil der Gleichung [26] in allen praktischen Fällen positiv ist; denn ist $\alpha_2 = \alpha_1$, sind also die Flügel gleichförmig gekrümmt, so folgt aus [26]:

$$[28] \quad \begin{cases} h_2 - h_1 = \frac{\delta}{2gy} \left[(1 - m^2) v_2^2 + \frac{U_0^2}{\cos^2 \alpha_1} - \frac{m^2 U_0^2}{\cos^2 \alpha_1} \right] \text{ oder} \\ h_2 - h_1 = \frac{\delta}{2gy} \left[(1 - m^2) \left(v_2^2 + \frac{U_0^2}{\cos^2 \alpha_1} \right) \right]. \end{cases}$$

Bei gleichförmig gekrümmten Flügeln ist also die Differenz $h_2 - h_1$ stets positiv, und sie wird um so größer, je größer der Winkel α_1 ist, d. h. je mehr die Flügel zurückgekrümmt sind.

Ist $\alpha_2 = 0$, d. h. laufen die Flügel an der äußern Peripherie radial aus, so ergibt sich aus [26]:

$$[29] \quad h_2 - h_1 = \frac{\partial}{2g\gamma} \left[(1 - m^2) v_2^2 + \frac{U_0^2}{\cos \alpha_1^2} - m^2 U_0^2 \right].$$

Da $m^2 = \frac{R_1^2}{R_2^2}$ stets ein echter Bruch, und $\frac{1}{\cos \alpha_1^2}$ immer größer als 1 ist, so muß sowohl $1 - m^2$ als $\frac{1}{\cos \alpha_1^2} - m^2$ stets größer als 0, also positiv sein; hieraus folgt, daß für radial auslaufende Flügel $h_2 - h_1$ stets positiv bleibt, d. h. daß die Pressung der Luft gegen die äußere Peripherie des Flügelraumes zunimmt.

Wie aus der Vergleichung der beiden Ausdrücke [29] und [28] hervorgeht, so ist unter übrigens gleichen Umständen die Pressungsdifferenz bei radial auslaufenden Flügeln stets größer als bei gleichmäßig zurückgekrümmten. Da aber mit der Zunahme der Differenz $h_2 - h_1$ unter übrigens gleichen Umständen auch der Nutzeffekt wächst, so folgt, daß radial auslaufende Flügel unter sonst gleichen Verhältnissen eines größeren absoluten Effektes fähig sind, als gleichmäßig zurückgekrümmte.

Diese Steigerung des absoluten Nutzeffektes durch radial auslaufende Flügel hat aber auch eine Steigerung des relativen Nutzeffektes oder des Wirkungsgrades des Ventilators im Gefolge, weil dabei der größte absolute Nutzeffekt mittelst der geringsten Umfangsgeschwindigkeit v_2 erreicht wird, wobei durch Reibungen an Betriebskraft am wenigsten verloren geht.

§. 40.

Verhalten der Luft im Auslaufe eines offenen Ventilators; Gleichungen für den Auslauf.

Die vierte Aenderung in der Geschwindigkeit und der Pressung erleidet die Luft auf ihrem Wege durch den Auslauf, den sie nunmehr bloß in Folge ihrer Trägheit durchstreift.

Bei einem offenen Ventilator, bei welchem der Auslauf durch eine ringförmige Erweiterung seiner Seitenwände gebildet wird, beginnt die Luft ihre Bewegung im Auslauf mit der Geschwindigkeit U_2 und der Pressung P_2 , und vollendet dieselbe mit der Geschwindigkeit

U_2 und der Pressung P_2 am äußersten Rande des Auslaufes. Diese Aenderung wird lediglich dadurch bewirkt, daß der Raum, welchen die Luft durchstreicht, sich allmählig erweitert, weshalb die für diesen Fall (§. 14) entwickelten Gesetze hier ihre volle Anwendung finden.

Mit Rücksicht auf die Formel (94) ergibt sich hier die Gleichung

$$h_2 + h_2 = h_3 + h_3 \text{ oder} \\ h_3 - h_2 = h_2 - h_3.$$

Werden h_2 und h_3 im Sinne der Formel (93) durch die entsprechenden Geschwindigkeiten U_2 und U_3 ausgedrückt, so folgt:

$$[30] \quad h_3 - h_2 = \frac{\delta}{2g\gamma} (U_2^2 - U_3^2);$$

und wenn man überdieß für U_2 den Werth [19] einführt:

$$[31] \quad h_3 - h_2 = \frac{\delta}{2g\gamma} [m^2 U_0^2 + (v_2 - m U_0 \tan \alpha_2)^2 - U_3^2].$$

Bei einem offenen Ventilator erleiden die Lufttheilchen nach ihrem Austritte aus dem Flügelraume, also bei ihrem Eintritte in den Auslauf, keine weitere Ablenkung; sie behalten vielmehr in Folge ihrer Trägheit und Ausdehnung bloß jene gerade Richtung az (Fig. 27) bei, in der sie mit der Geschwindigkeit U_2 aus dem Flügelraum herausgeschleudert wurden, und welche durch den Winkel φ_2 [22] an der äußern Flügelperipherie festgestellt ist.

Da die cylindrischen Querschnitte der Luft in der Richtung ihrer Bewegung allmählig nach Außen zunehmen, so wird nach dem Gesetze der Bewegung der Luft durch ruhende Kanäle ihre Geschwindigkeit allmählig abnehmen, ihre Pressung dagegen wachsen. Weil aber durch jeden Querschnitt stets ein gleiches Luftgewicht durchstreicht, so ist analog mit [15] und mit Hinblick auf Figur 25:

$$L = B s_2 U_2 \Delta_2 = 2 B R_2 \pi \sin \varphi_2 U_2 \Delta_2,$$

$$L = B s_3 U_3 \Delta_3 = 2 B R_3 \pi \sin \varphi_3 U_3 \Delta_3,$$

daher

$$R_2 U_2 \Delta_2 \sin \varphi_2 = R_3 U_3 \Delta_3 \sin \varphi_3.$$

Da jedoch nach (54) das spezifische Gewicht $\Delta_2 = \Delta_3$ gesetzt werden kann, so folgt auch:

$$[32] \quad R_2 U_2 \sin \varphi_2 = R_3 U_3 \sin \varphi_3.$$

Der Winkel φ_3 in dieser Gleichung wächst in demselben Maße, als der Halbmesser R_3 größer wird; derselbe läßt sich als eine Funktion der andern Größen dieser Gleichung wie folgt ausdrücken:

Es ist in Figur 27

$$\frac{R_2}{R_3} = \frac{ac}{cb} = \frac{\sin b}{\sin a} = \frac{\sin (90^\circ - \varphi_2)}{\sin (90^\circ + \varphi_3)} = \frac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_3},$$

daher

$$\frac{R_1^2}{R_3^2} = \frac{\cos \varphi_3^2}{\cos \varphi_1^2} = \frac{1 - \sin \varphi_3^2}{1 - \sin \varphi_1^2},$$

$$1 - \sin \varphi_3^2 = \frac{R_1^2}{R_3^2} (1 - \sin \varphi_1^2),$$

$$[33] \quad \sin \varphi_3^2 = 1 - \frac{R_1^2}{R_3^2} (1 - \sin \varphi_1^2).$$

§. 41.

Verhalten der Luft im Auslaufe eines geschlossenen Ventilators. Gleichungen für den Auslauf.

Im Auslaufraume eines geschlossenen Ventilators bewegt sich die Luft auch nur in Folge ihrer Trägheit mit der im Flügelraum erhaltenen lebendigen Kraft ohne Aenderung ihres Nutzeffektes, jedoch unter der Voraussetzung, daß dem Auslaufe die hiezu erforderliche Form gegeben wird. Zu diesem Ende muß, wie schon in §. 36 angedeutet wurde, der den Flügelraum umgebende Theil des Auslaufes, in welchen die Luft aus letzterem geschleudert wird, eine spiralförmige Gestalt A' (Fig. 23) erhalten, deren radiale Querschnitte in demselben Verhältnisse zunehmen, wie die äußere cylindrische Oberfläche des Flügelraumes, vom Ursprunge der Spirale an gerechnet.

Da diese beiden Räume eine gleiche Breite B besitzen, so wird dieser Bedingung entsprechen, wenn die radiale Ansteigung der Spirale mit der Peripherie, vom Ursprunge N an gerechnet, im geraden Verhältnisse wächst, eine Eigenschaft, welche der archimedischen Spirale zukommt.

Ueberdies muß die Geschwindigkeit U_2 , mit welcher die Luft den spiralförmigen Theil des Auslaufes durchstreicht, in diesem Raume bis an das Ende desselben, nämlich bis zum halsförmigen Theil des Auslaufes, konstant bleiben, was dadurch erzielt wird, daß die Höhe J_2 des Halses der Gleichung

$$L = B J_2 U_2 A_2$$

entspricht, daß also

$$J_2 = \frac{L}{B U_2 A_2} = \frac{M \delta}{B U_2 A_2}$$

gemacht wird.

Da aber nach (54) näherungsweise $\delta = A_2$ gesetzt werden kann, so folgt auch

$$[34] \quad J_2 = \frac{M}{B U_2}.$$

Letztere Gleichung kann man auch unter der Form

$$[35] \quad A_2 U_2 = B J_2 U_2 = M$$

schreiben, wenn A_2 den Querschnitt des Halses bei J_2 bedeutet.

Da nun bei der vorausgesetzten Konstruktion des spiralförmigen Theiles des Auslaufes die Luft in den Blasehals mit der Geschwindigkeit U_2 und der Pressung P_2 eintritt, und aus demselben mit U_2 und P_2 in den Bläseraum austritt, letztere Aenderung aber bloß durch die allmälige Erweiterung des Blasehalses hervorgerufen wird; so hat auch hier die Gleichung [30] für die Pressung h_2 ihre volle Anwendung, und es gilt die aus letzterer abgeleitete Gleichung [31] auch für den Auslauf eines geschlossenen Ventilators, oder es ist

$$[36] \quad h_3 - h_2 = \frac{\delta}{2gy} [m^2 U_0^2 + (v_2 - m U_0 \tan \alpha_2)^2 - U_2^2].$$

Streng genommen kann die durch den spiralförmigen Theil des Auslaufes sich bewegende Luft keine gleiche Dichte, daher auch keine gleiche Spannung P_2 besitzen; denn da hier die Luft mit der absoluten Geschwindigkeit U_2 längs einer gezwungenen krummen Bahn, nämlich längs der spiralförmigen Mantelfläche sich bewegt, so unterliegt sie dem radialen Drucke der Fliehkraft (193)

$$F = \frac{k}{g} \cdot r \omega^2,$$

und es werden daher die von der Achse entfernteren krummen Schichten der Luft eine stärkere Pressung annehmen, als die nähern, weil sie dem Drucke aller vorliegenden Schichten ausgesetzt sind, die von der Achse weniger entfernt absteigen.

Da jedoch das ganze Ansteigen der Spirale immer nur unbedeutend ist, so fällt auch die Zunahme der Luftdichte nur sehr gering aus. Die Zunahme der Pressung von Innen gegen Außen läßt sich an einem in den Mantel verschieden tief eingesteckten Manometer leicht beobachten.

Für einen beliebigen Abstand r von der Achse kann man die Größe des aus der Fliehkraft hervorgegangenen Druckes F wie folgt berechnen.

Es ist die elementare Zunahme des Druckes auf 1 □ Meter

$$dF = \frac{\delta \cdot dr}{g} r \omega^2,$$

weil man das spezifische Gewicht der Luft als konstant annehmen und dasselbe $= \delta$, d. i. jenem der atmosphärischen Luft gleichsetzen kann.

Hieraus folgt

$$F = \frac{\delta}{g} \Theta^2 \int r \, dr \quad \text{oder}$$

$$[37] \quad F = \frac{\delta}{2g} \Theta^2 r^2 + C.$$

Da für $r = R_2$ der Druck $F = P_2$ ist, so folgt:

$$P_2 = \frac{\delta}{g} \Theta^2 \frac{R_2^2}{2} + C, \quad \text{daher}$$

$$C = P_2 - \frac{\delta}{g} \Theta^2 \frac{R_2^2}{2} \quad \text{und}$$

$$F = \frac{\delta}{2g} \Theta^2 (r^2 - R_2^2) + P_2.$$

Bezeichnet man für den äußersten Punkt des spiralförmigen Mantels zunächst dem Halse, also für $r = R_2 + J_2$, die Pressung mit P_1' , so ist, wegen $r^2 = R_2^2 + 2R_2J_2 + J_2^2$,

$$P_1' = \frac{\delta}{2g} \Theta^2 (2R_2J_2 + J_2^2) + P_2 \quad \text{oder}$$

$$P_1' - P_2 = \frac{\delta}{2g} (2R_2 + J_2) J_2 \Theta^2.$$

Wegen $P_1' - P_2 = (h_1' - h_2) \gamma$ erhält man auch

$$[38] \quad h_1' - h_2 = \frac{\delta}{2g\gamma} (2R_2 + J_2) J_2 \Theta^2.$$

Die Differenz $h_1' - h_2$ nimmt also mit dem Quadrate der Winkelgeschwindigkeit zu, und ist überdies um so größer, einen je höheren Hals der Ventilator besitzt.

Es ist nicht unbedingt nothwendig, daß, wie dieß bisher stillschweigend vorausgesetzt wurde, der Anfangspunkt B (Fig. 28) der Spirale in die Peripherie des Flügelrades falle; derselbe kann auch beliebig weit davon abstehen, nur ändert sich darnach die Form der Spirale oder ihre Steigung; denn denkt man sich durch den Punkt B_1 , von welchem aus der spiralförmige Mantel beginnen soll, einen konzentrischen Kreis gezogen, so werden die Lufttheilchen innerhalb der beiden durch B und B_1 gelegten Kreise sich genau so wie durch den Auslauf eines offenen Ventilators bewegen, d. h. sie werden mit der Geschwindigkeit U_2 unter einem Tangentenwinkel φ_2 die Peripherie des Flügelraumes verlassen, und in dieser Richtung an die durch B_1 gelegt gedachte Peripherie mit einer geringeren Geschwindigkeit $U_1 < U_2$ gelangen, weil ihr gesammter Querschnitt allmählig zugenommen hat.

Für die Geschwindigkeit U_1 gilt daher eine ähnliche Gleichung [30] wie für U_2 bei einem offenen Ventilator, und es ist daher:

$$R_2 U_2 \sin \varphi_2 = R_1 U_1 \sin \varphi_1.$$

Letztere Gleichung kann man auch unter der Form

$$[35] \quad A_2 U_2 = B J_2 U_2 = M$$

schreiben, wenn A_2 den Querschnitt des Halses bei J_2 bedeutet.

Da nun bei der vorausgesetzten Konstruktion des spiralförmigen Theiles des Auslaufes die Luft in den Blasehals mit der Geschwindigkeit U_2 und der Pressung P_2 eintritt, und aus demselben mit U_3 und P_3 in den Bläseraum austritt, letztere Aenderung aber bloß durch die allmälige Erweiterung des Blasehalses hervorgerufen wird; so hat auch hier die Gleichung [30] für die Pressung h_2 ihre volle Anwendung, und es gilt die aus letzterer abgeleitete Gleichung [31] auch für den Auslauf eines geschlossenen Ventilators, oder es ist

$$[36] \quad h_3 - h_2 = \frac{\delta}{2g\gamma} [m^2 U_0^2 + (v_2 - m U_0 \tan \alpha_2)^2 - U_3^2].$$

Streng genommen kann die durch den spiralförmigen Theil des Auslaufes sich bewegende Luft keine gleiche Dichte, daher auch keine gleiche Spannung P_2 besitzen; denn da hier die Luft mit der absoluten Geschwindigkeit U_2 längs einer gezwungenen krummen Bahn, nämlich längs der spiralförmigen Mantelfläche sich bewegt, so unterliegt sie dem radialen Drucke der Fliehkraft (193)

$$F = \frac{k}{g} \cdot r \omega^2,$$

und es werden daher die von der Achse entfernteren krummen Schichten der Luft eine stärkere Pressung annehmen, als die nähern, weil sie dem Drucke aller vorliegenden Schichten ausgesetzt sind, die von der Achse weniger entfernt abstehen.

Da jedoch das ganze Ansteigen der Spirale immer nur unbedeutend ist, so fällt auch die Zunahme der Luftdichte nur sehr gering aus. Die Zunahme der Pressung von Innen gegen Außen läßt sich an einem in den Mantel verschieden tief eingesteckten Manometer leicht beobachten.

Für einen beliebigen Abstand r von der Achse kann man die Größe des aus der Fliehkraft hervorgegangenen Druckes F wie folgt berechnen.

Es ist die elementare Zunahme des Druckes auf 1 □ Meter

$$dF = \frac{\delta \cdot dr}{g} r \omega^2,$$

weil man das spezifische Gewicht der Luft als konstant annehmen und dasselbe $= \delta$, d. i. jenem der atmosphärischen Luft gleichsetzen kann.

Hieraus folgt

$$F = \frac{\partial}{\partial g} \Theta^2 \int r dr \text{ oder}$$

$$[37] \quad F = \frac{\partial}{\partial g} \Theta^2 \frac{r^2}{2} + C.$$

Da für $r = R_2$ der Druck $F = P_2$ ist, so folgt:

$$P_2 = \frac{\partial}{\partial g} \Theta^2 \frac{R_2^2}{2} + C, \text{ daher}$$

$$C = P_2 - \frac{\partial}{\partial g} \Theta^2 \frac{R_2^2}{2} \text{ und}$$

$$F = \frac{\partial}{\partial g} \Theta^2 (r^2 - R_2^2) + P_2.$$

Bezeichnet man für den äußersten Punkt des spiralförmigen Mantels zunächst dem Halse, also für $r = R_2 + J_2$, die Pressung mit P'_2 , so ist, wegen $r^2 = R_2^2 + 2 R_2 J_2 + J_2^2$,

$$P'_2 = \frac{\partial}{\partial g} \Theta^2 (2 R_2 J_2 + J_2^2) + P_2 \text{ oder}$$

$$P'_2 - P_2 = \frac{\partial}{\partial g} (2 R_2 + J_2) J_2 \Theta^2.$$

Wegen $P'_2 - P_2 = (h'_2 - h_2) \gamma$ erhält man auch

$$[38] \quad h'_2 - h_2 = \frac{\partial}{\partial g} (2 R_2 + J_2) J_2 \Theta^2.$$

Die Differenz $h'_2 - h_2$ nimmt also mit dem Quadrate der Winkelgeschwindigkeit zu, und ist überdies um so größer, einen je höheren Hals der Ventilator besitzt.

Es ist nicht unbedingt notwendig, daß, wie dies bisher stillschweigend vorausgesetzt wurde, der Anfangspunkt B (Fig. 28) der Spirale in die Peripherie des Flügelrades falle; derselbe kann auch beliebig weit davon abstehen, nur ändert sich darnach die Form der Spirale oder ihre Steigung; denn denkt man sich durch den Punkt B_* , von welchem aus der spiralförmige Mantel beginnen soll, einen konzentrischen Kreis gezogen, so werden die Lufttheilchen innerhalb der beiden durch B und B_* gelegten Kreise sich genau so wie durch den Auslauf eines offenen Ventilators bewegen, d. h. sie werden mit der Geschwindigkeit U_2 unter einem Tangentenwinkel φ_2 die Peripherie des Flügelraumes verlassen, und in dieser Richtung an die durch B_* gelegt gedachte Peripherie mit einer geringeren Geschwindigkeit $U_* < U_2$ gelangen, weil ihr gesammter Querschnitt allmählig zugenommen hat.

Für die Geschwindigkeit U_* gilt daher eine ähnliche Gleichung [30] wie für U_2 bei einem offenen Ventilator, und es ist daher:

$$R_2 U_2 \sin \varphi_2 = R_* U_* \sin \varphi_*.$$

Letztere Gleichung kann man auch unter der Form

$$[35] \quad A_2 U_2 = B J_2 U_2 = M$$

schreiben, wenn A_2 den Querschnitt des Halses bei J_2 bedeutet.

Da nun bei der vorausgesetzten Konstruktion des spiralförmigen Theiles des Auslaufes die Luft in den Blasehals mit der Geschwindigkeit U_2 und der Pressung P_2 eintritt, und aus demselben mit U_2 und P_2 in den Bläseraum austritt, letztere Aenderung aber bloß durch die allmähliche Erweiterung des Blasehalses hervorgerufen wird; so hat auch hier die Gleichung [30] für die Pressung h_2 ihre volle Anwendung, und es gilt die aus letzterer abgeleitete Gleichung [31] auch für den Auslauf eines geschlossenen Ventilators, oder es ist

$$[36] \quad h_3 - h_2 = \frac{\delta}{2g\gamma} [m^2 U_0^2 + (v_2 - m U_0 \tan \alpha_2)^2 - U_3^2].$$

Streng genommen kann die durch den spiralförmigen Theil des Auslaufes sich bewegende Luft keine gleiche Dichte, daher auch keine gleiche Spannung P_2 besitzen; denn da hier die Luft mit der absoluten Geschwindigkeit U_2 längs einer gezwungenen krummen Bahn, nämlich längs der spiralförmigen Mantelfläche sich bewegt, so unterliegt sie dem radialen Drucke der Fliehkraft (193)

$$F = \frac{k}{g} \cdot r \omega^2,$$

und es werden daher die von der Achse entfernteren krummen Schichten der Luft eine stärkere Pressung annehmen, als die nähern, weil sie dem Drucke aller vorliegenden Schichten ausgesetzt sind, die von der Achse weniger entfernt absteigen.

Da jedoch das ganze Ansteigen der Spirale immer nur unbedeutend ist, so fällt auch die Zunahme der Luftdichte nur sehr gering aus. Die Zunahme der Pressung von Innen gegen Außen läßt sich an einem in den Mantel verschieden tief eingesteckten Manometer leicht beobachten.

Für einen beliebigen Abstand r von der Achse kann man die Größe des aus der Fliehkraft hervorgegangenen Druckes F wie folgt berechnen.

Es ist die elementare Zunahme des Druckes auf 1 □ Meter

$$dF = \frac{\delta \cdot dr}{g} r \omega^2,$$

weil man das spezifische Gewicht der Luft als konstant annehmen und dasselbe $= \delta$, d. i. jenem der atmosphärischen Luft gleichsetzen kann.

Hieraus folgt

$$F = \frac{\delta}{g} \Theta^2 \int r dr \text{ oder}$$

$$[37] \quad F = \frac{\delta}{g} \Theta^2 \frac{r^2}{2} + C.$$

Da für $r = R_2$ der Druck $F = P_2$ ist, so folgt:

$$P_2 = \frac{\delta}{g} \Theta^2 \frac{R_2^2}{2} + C, \text{ daher}$$

$$C = P_2 - \frac{\delta}{g} \Theta^2 \frac{R_2^2}{2} \text{ und}$$

$$F = \frac{\delta}{2g} \Theta^2 (r^2 - R_2^2) + P_2.$$

Bezeichnet man für den äußersten Punkt des spiralförmigen Mantels zunächst dem Halse, also für $r = R_2 + J_2$, die Pressung mit P_2' , so ist, wegen $r^2 = R_2^2 + 2R_2J_2 + J_2^2$,

$$P_2' = \frac{\delta}{2g} \Theta^2 (2R_2J_2 + J_2^2) + P_2 \text{ oder}$$

$$P_2' - P_2 = \frac{\delta}{2g} (2R_2 + J_2) J_2 \Theta^2.$$

Wegen $P_2' - P_2 = (h_1' - h_2) \gamma$ erhält man auch

$$[38] \quad h_1' - h_2 = \frac{\delta}{2g\gamma} (2R_2 + J_2) J_2 \Theta^2.$$

Die Differenz $h_1' - h_2$ nimmt also mit dem Quadrate der Winkelgeschwindigkeit zu, und ist überdies um so größer, einen je höheren Hals der Ventilator besitzt.

Es ist nicht unbedingt notwendig, daß, wie dieß bisher stillschweigend vorausgesetzt wurde, der Anfangspunkt B (Fig. 28) der Spirale in die Peripherie des Flügelrades falle; derselbe kann auch beliebig weit davon abstehen, nur ändert sich darnach die Form der Spirale oder ihre Steigung; denn denkt man sich durch den Punkt B_* , von welchem aus der spiralförmige Mantel beginnen soll, einen konzentrischen Kreis gezogen, so werden die Lufttheilchen innerhalb der beiden durch B und B_* gelegten Kreise sich genau so wie durch den Auslauf eines offenen Ventilators bewegen, d. h. sie werden mit der Geschwindigkeit U_2 unter einem Tangentenwinkel φ_2 die Peripherie des Flügelraumes verlassen, und in dieser Richtung an die durch B_* gelegt gedachte Peripherie mit einer geringeren Geschwindigkeit $U_1 < U_2$ gelangen, weil ihr gesammter Querschnitt allmählig zugenommen hat.

Für die Geschwindigkeit U_1 gilt daher eine ähnliche Gleichung [30] wie für U_2 bei einem offenen Ventilator, und es ist daher:

$$R_2 U_2 \sin \varphi_2 = R_1 U_1 \sin \varphi_1.$$

also

$$U_1 = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{\sin \varphi_2}{\sin \varphi_1} U_2.$$

Ferner hat man vermöge der Figur 28

$$OD = R_1 \cos \varphi_1 = R_2 \cos \varphi_2, \text{ daher}$$

$$\cos \varphi_1 = \frac{R_2 \cos \varphi_2}{R_1},$$

$$\begin{aligned} \sin \varphi_1 &= \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_1} = \sqrt{1 - \frac{R_2^2 \cos^2 \varphi_2}{R_1^2}} \\ &= \frac{1}{R_1} \sqrt{R_1^2 - R_2^2 (1 - \sin^2 \varphi_2)}. \end{aligned}$$

$$[39] \quad U_1 = \frac{R_2 \sin \varphi_2 U_2}{\sqrt{R_1^2 - R_2^2 (1 - \sin^2 \varphi_2)}}.$$

In dieser Gleichung sind U_2 und $\sin \varphi_2$ Größen, deren Werthe sich aus den Gleichungen [19] und [22] bestimmen lassen. Aus der Gleichung [39] kann man daher den Werth von U_1 für einen bestimmten Fall berechnen. Diese Geschwindigkeit U_1 ist es nun, welche bei Berechnung der Höhe J_1 des Auslaufhalses aus [34] statt U_2 zu Grunde gelegt werden muß; es ist daher allgemein:

$$J_1 = \frac{M}{B U_1}.$$

Die Höhe J_1 wird also um so größer, je kleiner U_1 ausfällt, mithin je größer R_1 gewählt wird.

Diese Höhe J_1 dient zugleich zum Anhalt bei der Konstruktion der in B_1 beginnenden Mantelspirale, zwischen welcher und dem durch B_2 beschriebenen gedachten Kreise die Geschwindigkeit U_1 bis zum Eintritt in den Blasehals konstant zu bleiben hat.

Da diese Modalität in der Konstruktion des Mantels, obwohl ganz richtig, dennoch keine besonderen Vorteile darbietet, da vielmehr bei deren Anwendung der Auslauf, mithin das ganze Gehäuse des Ventilators bedeutend größere Dimensionen annimmt, so wird man es stets vorziehen, den Anfangspunkt der Spirale möglichst nahe an die äußere Peripherie des Flügelraumes zu verlegen.

Es unterliegt übrigens keinem Anstande, statt der spiralen Mantelfläche auch eine kreisförmige anzuwenden, welche den Flügelraum konzentrisch umgibt und von demselben um die Größe J absteht; an diesen Mantel kann man den Blasehals entweder tangential oder auch radial ansetzen. Bei einer solchen Mantelform können jedoch die Luftfäden nach ihrem Austritte aus dem Flügelraume keineswegs sich

regelmäßig fortbewegen, sondern sie werden theils längs einander sich verschieben, theils in der Mündung des Auslaufhalses unter spitzen Winkeln zusammentreffen, und daher Wirbel bilden, welche einen nicht unerheblichen Theil der Betriebskraft aufzehren.

Für den Querschnitt A_3 der äußern Mündung des Blasehalses eines geschlossenen Ventilators, oder was dasselbe ist, für den Querschnitt der Windleitung folgt analog zu [35]

$$[40] \quad A_3 U_3 = M.$$

§. 42.

Rückblick auf die vorausgeschickten Untersuchungen.

Theoretischer Nupheffekt des Ventilators.

Verfolgt man die Aenderungen, welche die absoluten Geschwindigkeiten und Pressungen bei einem den theoretischen Anforderungen entsprechend gebauten Ventilator nach einander vom Austritte der Luft aus dem Saugraume bis zum Eintritte in den Blaseraum erfahren, so bemerkt man:

1. Daß die absolute Geschwindigkeit vom Saugraume angefangen bis zur äußern Peripherie des Flügelraumes immerfort im Zunehmen begriffen ist, und daß sodann dieselbe im Blasehalse durch Umkehrung der Geschwindigkeit in Pressung sich allmählig vermindert. Die Zu- und Abnahme an Geschwindigkeit erfolgt stets allmählig, selbst an der inneren Flügelperipherie, vorausgesetzt, daß die Flügel daselbst gegen den Halbmesser um einen Winkel α_1 zurückgeneigt sind, dessen Größe der Gleichung [14] Genüge leistet.

2. Die Pressung dagegen ist an der innern Peripherie des Flügelraumes am kleinsten, und nimmt von da nach beiden Richtungen kontinuierlich zu; es ist nämlich:

$$P > P_0 = P_1 < P_2 < P_3.$$

Die Aenderung der Pressung erleidet also gleichfalls nirgends einen Sprung.

Die lebendige Kraft, welche die Luft an der äußern Mündung des Blasehalses besitzt, verdankt sie lediglich der Wirkung der rotirenden Flügel. Gleich beim Eintritte in den Flügelraum, und auf dem ganzen Wege durch denselben, nimmt die Luft lebendige Kraft in sich auf.

Letztere Gleichung kann man auch unter der Form

$$[35] \quad A_2 U_2 = B J_2 U_2 = M$$

schreiben, wenn A_2 den Querschnitt des Halses bei J_2 bedeutet.

Da nun bei der vorausgesetzten Konstruktion des spiralförmigen Theiles des Auslaufes die Luft in den Blasehals mit der Geschwindigkeit U_2 und der Pressung P_2 eintritt, und aus demselben mit U_3 und P_3 in den Bläseraum austritt, letztere Aenderung aber bloß durch die allmähliche Erweiterung des Blasehalses hervorgerufen wird; so hat auch hier die Gleichung [30] für die Pressung h_2 ihre volle Anwendung, und es gilt die aus letzterer abgeleitete Gleichung [31] auch für den Auslauf eines geschlossenen Ventilators, oder es ist

$$[36] \quad h_2 - h_3 = \frac{\delta}{2g\gamma} [m^2 U_0^2 + (v_2 - m U_0 \tan \alpha_2)^2 - U_3^2].$$

Streng genommen kann die durch den spiralförmigen Theil des Auslaufes sich bewegende Luft keine gleiche Dichte, daher auch keine gleiche Spannung P_2 besitzen; denn da hier die Luft mit der absoluten Geschwindigkeit U_2 längs einer gezwungenen krummen Bahn, nämlich längs der spiralförmigen Mantelfläche sich bewegt, so unterliegt sie dem radialen Drucke der Fliehkraft (193)

$$F = \frac{k}{g} \cdot r \omega^2,$$

und es werden daher die von der Achse entfernteren krummen Schichten der Luft eine stärkere Pressung annehmen, als die nähern, weil sie dem Drucke aller vorliegenden Schichten ausgesetzt sind, die von der Achse weniger entfernt absteigen.

Da jedoch das ganze Ansteigen der Spirale immer nur unbedeutend ist, so fällt auch die Zunahme der Luftdichte nur sehr gering aus. Die Zunahme der Pressung von Innen gegen Außen läßt sich an einem in den Mantel verschieden tief eingesteckten Manometer leicht beobachten.

Für einen beliebigen Abstand r von der Achse kann man die Größe des aus der Fliehkraft hervorgegangenen Druckes F wie folgt berechnen.

Es ist die elementare Zunahme des Druckes auf 1 □ Meter

$$dF = \frac{\delta \cdot dr}{g} r \omega^2,$$

weil man das spezifische Gewicht der Luft als konstant annehmen und dasselbe $= \delta$, d. i. jenem der atmosphärischen Luft gleichsetzen kann.

Hieraus folgt

$$F = \frac{\delta}{g} \Theta^2 \int r dr \text{ oder}$$

$$[37] \quad F = \frac{\delta}{2g} \Theta^2 r^2 + C.$$

Da für $r = R_2$ der Druck $F = P_2$ ist, so folgt:

$$P_2 = \frac{\delta}{2g} \Theta^2 \frac{R_2^2}{2} + C, \text{ daher}$$

$$C = P_2 - \frac{\delta}{2g} \Theta^2 \frac{R_2^2}{2} \text{ und}$$

$$F = \frac{\delta}{2g} \Theta^2 (r^2 - R_2^2) + P_2.$$

Bezeichnet man für den äußersten Punkt des spiralförmigen Mantels zunächst dem Halse, also für $r = R_2 + J_2$, die Pressung mit P_2^1 , so ist, wegen $r^2 = R_2^2 + 2R_2J_2 + J_2^2$,

$$P_2^1 = \frac{\delta}{2g} \Theta^2 (2R_2J_2 + J_2^2) + P_2 \text{ oder}$$

$$P_2^1 - P_2 = \frac{\delta}{2g} (2R_2 + J_2) J_2 \Theta^2.$$

Wegen $P_2^1 - P_2 = (h_2^1 - h_2) \gamma$ erhält man auch

$$[38] \quad h_2^1 - h_2 = \frac{\delta}{2g\gamma} (2R_2 + J_2) J_2 \Theta^2.$$

Die Differenz $h_2^1 - h_2$ nimmt also mit dem Quadrate der Winkelgeschwindigkeit zu, und ist überdies um so größer, einen je höheren Hals der Ventilator besitzt.

Es ist nicht unbedingt notwendig, daß, wie dieß bisher stillschweigend vorausgesetzt wurde, der Anfangspunkt B (Fig. 28) der Spirale in die Peripherie des Flügelrades falle; derselbe kann auch beliebig weit davon abstehen, nur ändert sich darnach die Form der Spirale oder ihre Steigung; denn denkt man sich durch den Punkt B_* , von welchem aus der spiralförmige Mantel beginnen soll, einen konzentrischen Kreis gezogen, so werden die Lufttheilchen innerhalb der beiden durch B und B_* gelegten Kreise sich genau so wie durch den Auslauf eines offenen Ventilators bewegen, d. h. sie werden mit der Geschwindigkeit U_2 unter einem Tangentenwinkel φ_2 die Peripherie des Flügelraumes verlassen, und in dieser Richtung an die durch B_* gelegt gedachte Peripherie mit einer geringeren Geschwindigkeit $U_* < U_2$ gelangen, weil ihr gesammter Querschnitt allmählig zugenommen hat.

Für die Geschwindigkeit U_* gilt daher eine ähnliche Gleichung [30] wie für U_2 bei einem offenen Ventilator, und es ist daher:

$$R_2 U_2 \sin \varphi_2 = R_* U_* \sin \varphi_*.$$

also

$$U_1 = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{\sin \varphi_2}{\sin \varphi_1} U_2.$$

www.libtool.com
Ferner hat man vermöge der Figur 28

$$OD = R_1 \cos \varphi_1 = R_2 \cos \varphi_2, \text{ daher}$$

$$\cos \varphi_1 = \frac{R_2 \cos \varphi_2}{R_1},$$

$$\begin{aligned} \sin \varphi_1 &= \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_1} = \sqrt{1 - \frac{R_2^2 \cos^2 \varphi_2}{R_1^2}} \\ &= \frac{1}{R_1} \sqrt{R_1^2 - R_2^2 (1 - \sin^2 \varphi_2)}. \end{aligned}$$

$$[39] \quad U_1 = \frac{R_2 \sin \varphi_2 U_2}{\sqrt{R_1^2 - R_2^2 (1 - \sin^2 \varphi_2)}}.$$

In dieser Gleichung sind U_2 und $\sin \varphi_2$ Größen, deren Werthe sich aus den Gleichungen [19] und [22] bestimmen lassen. Aus der Gleichung [39] kann man daher den Werth von U_1 für einen bestimmten Fall berechnen. Diese Geschwindigkeit U_1 ist es nun, welche bei Berechnung der Höhe J_1 des Auslaufhalses aus [34] statt U_2 zu Grunde gelegt werden muß; es ist daher allgemein:

$$J_1 = \frac{M}{B U_1}.$$

Die Höhe J_1 wird also um so größer, je kleiner U_1 ausfällt, mithin je größer R_1 gewählt wird.

Diese Höhe J_1 dient zugleich zum Anhalt bei der Konstruktion der in B_1 beginnenden Mantelspirale, zwischen welcher und dem durch B_1 beschrieben gedachten Kreise die Geschwindigkeit U_1 bis zum Eintritt in den Blasehals konstant zu bleiben hat.

Da diese Modalität in der Konstruktion des Mantels, obwohl ganz richtig, dennoch keine besonderen Vorteile darbietet, da vielmehr bei deren Anwendung der Auslauf, mithin das ganze Gehäuse des Ventilators bedeutend größere Dimensionen annimmt, so wird man es stets vorziehen, den Anfangspunkt der Spirale möglichst nahe an die äußere Peripherie des Flügelraumes zu verlegen.

Es unterliegt übrigens keinem Anstande, statt der spiralen Mantelfläche auch eine kreisförmige anzuwenden, welche den Flügelraum konzentrisch umgibt und von demselben um die Größe J absteht; an diesen Mantel kann man den Blasehals entweder tangential oder auch radial ansetzen. Bei einer solchen Mantelform können jedoch die Luftfäden nach ihrem Austritte aus dem Flügelraume keineswegs sich

regelmäßig fortbewegen, sondern sie werden theils längs einander sich verschleiben, theils in der Mündung des Auslaufhalses unter spitzen Winkeln zusammentreffen, und daher Wirbel bilden, welche einen nicht unerheblichen Theil der Betriebskraft aufzehren.

Für den Querschnitt A_3 der äußern Mündung des Blasehalses eines geschlossenen Ventilators, oder was dasselbe ist, für den Querschnitt der Windleitung folgt analog zu [35]

$$[40] \quad . \quad A_3 U_3 = M.$$

§. 42.

Rückblick auf die vorausgeschickten Untersuchungen.

Theoretischer Nugeffekt des Ventilators.

Verfolgt man die Aenderungen, welche die absoluten Geschwindigkeiten und Pressungen bei einem den theoretischen Anforderungen entsprechend gebauten Ventilator nach einander vom Austritte der Luft aus dem Saugraume bis zum Eintritt in den Bläseraum erfahren, so bemerkt man:

1. Daß die absolute Geschwindigkeit vom Saugraume angefangen bis zur äußern Peripherie des Flügelraumes immerfort im Zunehmen begriffen ist, und daß sodann dieselbe im Blasehalse durch Umkehrung der Geschwindigkeit in Pressung sich allmählig vermindert. Die Zu- und Abnahme an Geschwindigkeit erfolgt stets allmählig, selbst an der inneren Flügelperipherie, vorausgesetzt, daß die Flügel daselbst gegen den Halbmesser um einen Winkel α_1 zurückgeneigt sind, dessen Größe der Gleichung [14] Genüge leistet.

2. Die Pressung dagegen ist an der innern Peripherie des Flügelraumes am kleinsten, und nimmt von da nach beiden Richtungen kontinuierlich zu; es ist nämlich:

$$P > P_0 = P_1 < P_2 < P_3.$$

Die Aenderung der Pressung erleidet also gleichfalls nirgends einen Sprung.

Die lebendige Kraft, welche die Luft an der äußern Mündung des Blasehalses besitzt, verdankt sie lediglich der Wirkung der rotirenden Flügel. Gleich beim Eintritt in den Flügelraum, und auf dem ganzen Wege durch denselben, nimmt die Luft lebendige Kraft in sich auf.

Diese Aufnahme an lebendiger Kraft wird bewirkt durch Vermehrung der absoluten Geschwindigkeit in Verbindung mit einer gleichzeitigen Erhöhung der Pressung.

Obwohl vermöge [19] die Geschwindigkeitsvermehrung innerhalb des Flügelraumes ganz nach dem Gesetze für die Bewegung der Luft in ruhenden Kanälen von veränderlichem Querschnitte, also gerade so vor sich geht, als wenn die Luft vermöge ihrer Trägheit allein sich durch den Flügelraum bewegen würde, so ist dennoch nicht wie in ruhenden Kanälen eine verhältnismäßige Abnahme der Pressung P_m oder der Manometerhöhe h_m damit verbunden, sondern es nimmt vielmehr gleichzeitig die Pressung gegen die äußere Peripherie [26] und [29] allmählich zu. In dieser Erhaltung und sogar Steigerung der Pressung bei gleichzeitiger Erhöhung der Geschwindigkeit ist also die Zunahme des Nuzzeffektes der Luft innerhalb des Flügelraumes begründet.

Außerhalb des Flügelraumes jedoch bewegt sich die Luft nur als träge Masse, und zwar einerseits aus dem Saugraume in Folge der Luftverdünnung im Einlaufe, also in Folge der höhern Pressung im Saugraume; andererseits aus dem Auslaufe in Folge der angenommenen größeren Geschwindigkeit, und wohl auch der vermehrten Pressung.

Der theoretische Effekt oder die Wirkungsgröße des Ventilators in einer Sekunde besteht darin, daß in einer Sekunde die Luftmenge von L Kilogr. im Gewichte, welche ursprünglich die Geschwindigkeit U und die Pressung P oder h besitzt, durch den Ventilator auf die Geschwindigkeit U_s und die Pressung P_s oder h_s gebracht wird.

Es ist aber nach (95) in Verbindung mit (64) die lebendige Kraft der Luft in dem Saugraume

$$e = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P}{p} \right) + \frac{L}{2g} U^2 = L \frac{h\gamma}{\delta} + \frac{L}{2g} U^2,$$

und eben so jene der Luft im Bläseraume

$$e_s = \frac{L}{\mu} \log \text{nat} \left(\frac{P_s}{p} \right) + \frac{L}{2g} U_s^2 = L \frac{h_s\gamma}{\delta} + \frac{L}{2g} U_s^2.$$

Demnach ergibt sich der theoretische Effekt des Ventilators

$$E = e_s - e = \frac{L\gamma}{\delta} (h_s - h) + \frac{L}{2g} (U_s^2 - U^2),$$

oder wegen $L = M\delta$

$$[41] \quad E = M\gamma (h_s - h) + \frac{M\delta}{2g} (U_s^2 - U^2).$$

Diese Gleichung läßt sich auch wie folgt umgestalten:

$$E = M\gamma \left[h_s + \frac{\delta}{2g\gamma} U_s^2 - \left(h + \frac{\delta}{2g\gamma} U^2 \right) \right] \quad \text{oder}$$

$$E = M\gamma [h_s + h_s - (h + h)] ,$$

wo unter h_s und h die den Geschwindigkeiten U_s und U entsprechenden Manometerhöhen verstanden werden.

Da aber

$$\begin{aligned} h_s + h_s &= H_s \text{ und} \\ h + h &= H \end{aligned}$$

gesetzt werden kann, wenn H_s und H die effektiven Manometerhöhen bedeuten, so ist auch der theoretische Effekt:

$$[42] \quad . \quad E = M\gamma (H_s - H) = MH_s\gamma - MH\gamma.$$

Von der Gesamtarbeit des Ventilators muß unterschieden werden die Arbeit, welche die vom Ventilator herausgeschleuderte Luft bei ihrem unmittelbaren Austritte aus dem Flügelraume zu verrichten im Stande wäre, wenn dort etwa eine Kraftmaschine ihre lebendige Kraft aufnehmen würde. Diese Arbeit läßt sich dem Vorausgeschickten zufolge durch

$$[43] \quad . \quad e_2 = L \frac{h_s\gamma}{g} + \frac{L}{2g} U_2^2$$

ausdrücken; es wäre jedoch gefehlt, diesen Ausdruck als jenen für den Nutzeffekt des Ventilators hinzustellen, weil darin der Zustand der Luft vor dem Eintritte in den Flügelraum, nämlich ihre Geschwindigkeit und Pressung gar nicht berücksichtigt würde. Noch irriger wäre es aber, den zweiten Theil des zweiten Gliedes [43] allein oder

$$\frac{L}{2g} U_2^2$$

als Ausdruck für den Nutzeffekt des Ventilators gelten lassen zu wollen, weil dabei die Pressung der herausgeschleuderten Luft ganz unberücksichtigt bliebe.

§. 43.

Geometrische Konstruktion des Einlaufes.

Bei der Entwicklung der allgemeinen Gleichungen für den Ventilator wurde vorausgesetzt, daß der Einlauf in der Art konstruirt sei, daß die Bewegung der Luft durch diesen Raum regelmäßig, d. i. ohne alle Wirbelbildung vor sich gehe, und daß weder die Geschwindigkeit noch die Pressung darin eine Aenderung erleiden. Welche Form zu diesem Behufe dem Einlaufe zu geben sei, soll hier näher untersucht werden.

Es sei (Fig. 29) AA_1 die Achse des Ventilators, $CB = R_0$ der Halbmesser der Saugöffnung, $EF = B$ die Breite der Flügel.

Die äußere Wand des Einlaufes, welche den Saughals BZB_1Z_1 mit der Seitenwand FQ des Flügelraumes verbindet, sei in der Art gekrümmt, daß der Vertikal-Durchschnitt dieser Wand einen Viertelkreis BF bildet, dessen Mittelpunkt in D liegt. Die Aufgabe geht nun dahin, einzelne Punkte der andern inneren Wand CE des Einlaufes zu bestimmen, durch welche der oben ausgesprochenen Bedingung vollkommen Genüge geleistet wird.

Zieht man von D eine beliebige Gerade DG , welche die Achse AA_1 in G schneidet, und denkt man sich über der Kreisfläche, deren Durchmesser DD_1 ist, einen Kegel konstruiert, welcher seine Spitze in G hat, so repräsentirt dasjenige Stück seiner Oberfläche, welches zwischen den, durch H und L zur Grundfläche parallel gelegten Kreisen liegt, die Querschnittsfläche der Luft im Einlaufe für den beliebigen Punkt H .

Soll die Luft beim Durchstreichen des Einlaufes, der Voraussetzung zufolge, stets eine gleiche Geschwindigkeit U_0 und Pressung P_0 beibehalten, so darf sich ihr Querschnitt nicht ändern; es müssen daher von allen Kegeln, welche man sich auf die Kreisfläche DD_1 als Grundfläche aufgestellt denkt, und welche in der Achse AA_1 des Ventilators ihre Spitzen haben, die von den Begrenzungsflächen BF und CE des Einlaufes abgeschnittenen ringförmigen Mantelflächen nicht bloß unter einander gleich sein, sondern auch mit dem Querschnitte $R_0^2\pi$ der Saugöffnung einen gleichen Flächeninhalt besitzen. Die Oberfläche O des gedachten Mantelstückes läßt sich aber durch die Differenz der Mantelflächen jener beiden ganzen Kegel ausdrücken, deren Grundflächen die Halbmesser

$$LJ = a$$

$$HK = b$$

entsprechen; es ist nämlich:

$$2a\pi \cdot \frac{LG}{2} - 2b\pi \cdot \frac{GH}{2} = R_0^2\pi \quad \text{oder}$$

$$a \cdot LG - b \cdot GH = R_0^2.$$

Setzt man die Gerade $DG = f$, und den von ihr mit DD_1 eingeschlossenen Winkel $GDD_1 = \psi$, ferner den Halbmesser $DL = DB = r$ und den Vektor $DH = \varrho$, so kann man auch schreiben:

$$a(f-r) - b(f-\varrho) = R_0^2,$$

$$af - ar - bf + b\varrho = R_0^2,$$

$$[44] \quad (a-b)f - ar + b\varrho = R_0^2.$$

Es ist aber:

$$f = \frac{DC}{\cos \psi} = \frac{R_0 + r}{\cos \psi},$$

$$a = CM = CD - DM = R_0 + r - r \cos \psi,$$

$$b = CN = CD - DN = R_0 + r - \rho \cos \psi \text{ und}$$

$$(a-b)f = (\rho - r) \cos \psi \cdot \frac{R_0 + r}{\cos \psi} = (R_0 + r)(\rho - r).$$

Diese Werthe in die obige Gleichung [44] substituirt, folgt:

$$(R_0 + r)(\rho - r) - (R_0 + r)r + r^2 \cos \psi + (R_0 + r)\rho - \rho^2 \cos \psi = R_0^2$$

$$2(R_0 + r)(\rho - r) + r^2 \cos \psi - \rho^2 \cos \psi = R_0^2.$$

Da es sich nun darum handelt, für jeden beliebigen Punkt H der Krümmen CE oder für jeden Winkel ψ die Länge des Radiusvektors ρ zu bestimmen, so braucht man bloß die letztere Gleichung nach ρ aufzulösen. Man erhält daher:

$$2(R_0 + r)\rho - 2(R_0 + r)r + r^2 \cos \psi - \rho^2 \cos \psi - R_0^2 = 0,$$

$$\rho^2 - \frac{2(R_0 + r)}{\cos \psi} \rho + \frac{2(R_0 + r)r + R_0^2}{\cos \psi} - r^2 = 0,$$

$$\rho = \frac{R_0 + r}{\cos \psi} \pm \sqrt{\frac{(R_0 + r)^2}{\cos^2 \psi} - \frac{2(R_0 + r)r + R_0^2}{\cos \psi} + r^2},$$

$$\rho = \frac{R_0 + r \pm \sqrt{(R_0 + r)^2 - 2(R_0 + r)r \cos \psi - R_0^2 \cos \psi + r^2 \cos^2 \psi}}{\cos \psi}.$$

Da ρ stets kleiner sein muß als

$$\frac{R_0 + r}{\cos \psi} = f,$$

so folgt, daß im obigen Ausdrucke für ρ nur das negative Zeichen beibehalten werden könne; man hat daher

$$[45] \quad \rho = \frac{R_0 + r - \sqrt{(R_0 + r)^2 - 2(R_0 + r)r \cos \psi - R_0^2 \cos \psi + r^2 \cos^2 \psi}}{\cos \psi}.$$

Weil $R_0 + r = CD$ dem innern Halbmesser R_1 des Flügelraumes gleich kommt, mithin

$$R_0 + r = R_1, \text{ also } r = R_1 - R_0$$

gesetzt werden kann, so hat man auch:

$$[46] \quad \rho = \frac{R_1 - \sqrt{R_1^2 - 2R_1(R_1 - R_0) \cos \psi - R_0^2 \cos \psi + (R_1 - R_0)^2 \cos^2 \psi}}{\cos \psi}.$$

Aus den beiden Ausdrücken für ρ entnimmt man, daß die Werthe der Vektoren ρ von der Geschwindigkeit U_0 im Einlauf ganz unabhängig sind, und sich bloß nach der Größe der Halbmesser R_1 und R_0 richten.

Um beliebige Punkte von CE zu erhalten, wird man für ψ passende Werthe in [45] oder [46] substituiren, und sodann die für ρ gefundenen Werthe von D aus auf den veränderlichen Schenkel des wirklich verzeichneten Winkels ψ auftragen.

Der Werth von $r = DB$ ist innerhalb gewisser Grenzen beliebig; wir wollen für zwei in der Ausübung anwendbarste Fälle die Gleichung für φ ermitteln.

Setzt man

1) $r = R_0$, also $R_1 = 2 R_0$,
so übergeht für diesen speziellen Fall die Gleichung [46] in

$$\varphi = \frac{2 R_0 - \sqrt{4 R_0^2 - 4 R_0^2 \cos \psi - R_0^2 \cos \psi + R_0^2 \cos^2 \psi}}{\cos \psi},$$

$$[47] \quad \varphi = \left(\frac{2 - \sqrt{4 - 5 \cos \psi + \cos^2 \psi}}{\cos \psi} \right) R_0.$$

Theilt man den rechten Winkel CDF z. B. in sechs gleiche Theile, und substituirt in [47] für ψ der Reihe nach

$$\frac{90}{6} = 15^\circ, \quad 2 \cdot \frac{90}{6} = 30^\circ, \quad 3 \cdot \frac{90}{6} = 45^\circ, \dots$$

so findet man:

für	$\psi = 15^\circ$	den Werth	$\varphi = 1.737 R_0$,
"	$\psi = 30^\circ$	" "	$\varphi = 1.561 R_0$,
"	$\psi = 45^\circ$	" "	$\varphi = 1.439 R_0$,
"	$\psi = 60^\circ$	" "	$\varphi = 1.354 R_0$,
"	$\psi = 75^\circ$	" "	$\varphi = 1.292 R_0$,
"	$\psi = 90^\circ$	" "	$\varphi = \frac{1}{2} R_0 = 1.25 R_0$.

Um für den letzteren Fall den Werth von φ zu bestimmen, differenzirt man Zähler und Nenner des obigen trigonometrischen Faktors nach ψ , und es ist sodann für $\psi = 90^\circ$

$$\varphi = \frac{-\frac{1}{2}(5 \sin \psi - 2 \cos \psi \sin \psi)}{-\sin \psi \sqrt{4 - 5 \cos \psi + \cos^2 \psi}} R_0 = \frac{\frac{1}{2}(5 - 2 \cos \psi)}{\sqrt{4 - 5 \cos \psi + \cos^2 \psi}} R_0$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot R_0 = \frac{5}{2} R_0 = 1.25 R_0.$$

Dieses Resultat ergibt sich auch aus der Gleichung für die Breite des Flügelraumes, zu der man durch Gleichsetzung der beiden für M entwickelten Ausdrücke [2] und [3] gelangt; es ist nämlich

$$2 R_1 \pi B = R_0^2 \pi, \text{ also}$$

$$B = \frac{R_0^2}{2 R_1}.$$

Für $R_1 = 2 R_0$ folgt $B = \frac{R_0^2}{4 R_0} = \frac{1}{4} R_0$, daher

$$\varphi = R_0 + B = R_0 + \frac{1}{4} R_0 = 1.25 R_0, \text{ wie oben.}$$

Die in Figur 29 verzeichnete Kurve CE gibt ein anschauliches Bild des Einlaufes für den ersten angenommenen Fall, d. i.

$$\text{für } r = R_0 \text{ oder} \\ R_1 = 2 R_0;$$

da darin die Vektoren ganz nach obigen Resultaten aufgetragen sind.

Aus Gründen, die weiter unten erörtert werden, nimmt man in den meisten Fällen

$$2) \quad r = 0 \text{ oder } R_1 = R_0$$

an; unter dieser Voraussetzung erhält man aus [46]

$$\varphi = \frac{R_0 - \sqrt{R_0^2 - R_0^2 \cos \psi}}{\cos \psi},$$

$$[48] \quad \varphi = \left(\frac{1 - \sqrt{1 - \cos \psi}}{\cos \psi} \right) R_0.$$

Substituirt man auch hier für ψ nach einander die Werthe
15, 30, 45, 60, 75 Grade,

so findet man:

für	$\psi = 15^\circ$	den Werth	$\varphi = 0.844 R_0,$
"	$\psi = 30^\circ$	" "	$\varphi = 0.732 R_0,$
"	$\psi = 45^\circ$	" "	$\varphi = 0.649 R_0,$
"	$\psi = 60^\circ$	" "	$\varphi = 0.586 R_0,$
"	$\psi = 75^\circ$	" "	$\varphi = 0.537 R_0,$
"	$\psi = 90^\circ$	" "	$\varphi = \frac{1}{2} R_0 = 0.500 R_0.$

Differenzirt man, um für $\psi = 90^\circ$ den bestimmten Werth von $\varphi = \frac{1}{2}$ zu ermitteln, in der Gleichung [48] den Zähler und Nenner besonders, so findet man

$$\frac{-\frac{1}{2} \cdot \sin \psi}{-\sin \psi \sqrt{1 - \cos \psi}} = \frac{1}{2 \sqrt{1 - \cos \psi}}.$$

Für $\psi = 90^\circ$ wird letzterer Ausdruck $= \frac{1}{2}$, und man hat zur Ergänzung der obigen Reihe

$$\text{für } \psi = 90^\circ \text{ den Werth } \varphi = 0.50 R_0.$$

Es lassen sich demnach, sobald man für einen speziellen Fall R_0 gefunden hat, sogleich auch die Werthe von φ berechnen, wenn man R_0 mit den obigen Koeffizienten der Reihe nach multipliziert. Die in der Figur 30 gezeichnete Kurve CE liefert eine anschauliche Vorstellung von der Gestalt des Einlaufes für diesen speziellen Fall, da

$$D d_1 = 0.84 R_0,$$

$$D d_2 = 0.73 R_0 \text{ u. s. w.}$$

abgeschnitten sind.

Die Kurve CE (Fig. 29 und 30) läßt sich in der Ausübung näherungsweise durch einen Kreisbogen ersetzen. Den Halbmesser

desselben findet man auf empirischem Wege

für den ersten Fall, d. i. für $R_1 = 2 R_0$

$$[49] \quad r = 2.150 R_0;$$

für den zweiten Fall, d. i. für $R_1 = R_0$

$$[50] \quad r = 0.957 R_0.$$

Um den Mittelpunkt dieses Kreisbogens zu bestimmen, braucht man bloß aus C und E mit dem für jeden speziellen Fall berechneten Werthe von r Kreisbögen zu beschreiben, welche sich in dem gesuchten Mittelpunkte O durchschneiden. Der aus O mit r beschriebene Kreisbogen CE weicht nur wenig von der streng richtigen Einlaufskurve ab, indem die größte Differenz im ersteren Falle $0.04 R_0$, im zweiten Falle bloß $0.02 R_0$ gleich kommt.

Der sphäroidische Kegel, welcher die Begrenzungsfläche des Einlaufes bildet, läßt sich in der Ausübung entweder aus Holz herstellen, oder was besser ist, man gibt sogleich der äußerlichen Flügelnahe gegen die Einlaufseite die Form dieses Kegels.

Durch die nach der vorausgeschickten Anleitung konstruirte Einlaufskurve wird Regelmäßigkeit in die Bewegung der Luftfäden hineingebracht, indem dieselben auf ihrem Wege von der Saugöffnung zur inneren Peripherie des Flügelraumes sich allmählig in demselben Maße in die Breite ziehen, als sie der letzteren Peripherie näher kommen, und es ist daher zu empfehlen, den Einlauf nach der obigen Anleitung stets herzustellen.

§. 44.

Geometrische Konstruktion des Einlaufes nach einer anderen Methode.

Bei der Entwicklung der allgemeinen Formel [46] für die Fahrstrahlen der Einlaufskurve wurde vorausgesetzt, daß sich die Luftfäden in allen Punkten des Einlaufraumes mit gleicher Geschwindigkeit bewegen. Hieraus folgt, daß jene Luftfäden, welche längs des Kreisbogens BF (Fig. 29) ihren Weg nehmen, eine kürzere Zeit benötigen, um die innere Peripherie des Flügelraumes, d. i. den Querschnitt EF zu erreichen, als jene, welche längs der längeren Einlaufskurve CE fortschreiten. Es werden demnach die Luftfäden sich längs einander verschieben, was einen Effektverlust zur Folge hat, der um so größer ausfällt, je mehr die Längen der Wege BF und CE von einander abweichen, oder einen je kleineren Werth der Halbmesser $r = DB$

besitzt. Diesen Mangel in der Konstruktion der Einlaufkurve kann man zum Theil dadurch ermäßigen, daß man bei der bezüglichen Untersuchung nach der nachfolgenden zweiten Methode von der Bahn eines durch die Mitte des Einlaufes nach einer Kreislinie VT (Fig. 31) sich bewegenden Lufttheilchens ausgeht, und die Länge der Stücke $UH = UL$ sucht, welche von jedem, durch einen beliebigen Punkt U der Kreisbahn gezogenen Halbmesser beiderseits abgeschnitten werden sollen, um der Bedingung eines sich stets gleichbleibenden ringförmigen konischen Querschnittes zu entsprechen. Die Oberfläche eines jeden solchen Querschnittes läßt sich wieder durch die Differenz der Mantelflächen zweier Kegelschalen ausdrücken, welche durch die Umdrehung der beiden Linien GH und GL um die Achse AA_1 entstehen; es ist nämlich

$$2 \cdot LJ \cdot \pi \cdot \frac{LG}{2} - 2 \cdot HK \cdot \pi \cdot \frac{HG}{2} = R_0^2 \pi \text{ oder}$$

$$LJ \cdot LG - HK \cdot HG = R_0^2.$$

Setzt man die, den beiden Einlaufkurven CE und BF angehörigen Leitstrahlen

$$DL = \varrho \text{ und } DH = \varrho_1,$$

so findet man der Reihe nach:

$$LJ = MC = CD - MD = R_1 - \varrho \cos \psi,$$

$$LG = \frac{LJ}{\cos \psi} = \frac{R_1 - \varrho \cos \psi}{\cos \psi} = \frac{R_1}{\cos \psi} - \varrho,$$

$$HK = NC = CD - ND = R_1 - \varrho_1 \cos \psi,$$

$$HG = \frac{HK}{\cos \psi} = \frac{R_1 - \varrho_1 \cos \psi}{\cos \psi} = \frac{R_1}{\cos \psi} - \varrho_1.$$

Substituiert man diese vier Werthe in die obige Gleichung, so ergibt sich:

$$(R_1 - \varrho \cos \psi) \left(\frac{R_1}{\cos \psi} - \varrho \right) - (R_1 - \varrho_1 \cos \psi) \left(\frac{R_1}{\cos \psi} - \varrho_1 \right) = R_0^2,$$

und nach erfolgter Multiplikation:

$$\frac{R_1^2}{\cos \psi} - R_1 \varrho - R_1 \varrho + \varrho^2 \cos \psi - \frac{R_1^2}{\cos \psi} + R_1 \varrho_1 + R_1 \varrho_1 - \varrho_1^2 \cos \psi = R_0^2,$$

$$2R_1 (\varrho_1 - \varrho) - (\varrho_1^2 - \varrho^2) \cos \psi = R_0^2,$$

$$2R_1 (\varrho_1 - \varrho) - (\varrho_1 + \varrho) (\varrho_1 - \varrho) \cos \psi = R_0^2.$$

Es ist aber vermöge der Figur

$$\varrho_1 = DU + UH \text{ und}$$

$$\varrho = DU - UL,$$

daher wegen $UH = UL$

$$\varrho_1 + \varrho = 2DU = 2DV = 2(CD - CV) = 2 \left(R_1 - \frac{R_0}{2} \right) = 2R_1 - R_0.$$

Dieser Werth, in die obige Gleichung eingeführt, gibt:

$$2 R_1 (\varrho_1 - \varrho) - (2 R_1 - R_0) (\varrho_1 - \varrho) \cos \psi = R_0^2,$$

$$\varrho_1 - \varrho = \frac{R_0^2}{2 R_1 - (2 R_1 - R_0) \cos \psi}.$$

Wegen $UH = UL = \frac{1}{2} (\varrho_1 - \varrho)$ ergibt sich endlich:

$$[51] \quad UH = UL = \frac{R_0^2}{4 R_1 - 2 (2 R_1 - R_0) \cos \psi}.$$

Wählt man wie früher

$$1) \quad R_1 = 2 R_0,$$

so findet man für diesen Fall

$$[52] \quad UH = UL = \frac{1}{2} (\varrho_1 - \varrho) = \frac{R_0^2}{8 R_0 - 2 (4 R_0 - R_0) \cos \psi} = \frac{R_0}{8 - 6 \cos \psi}.$$

Man erhält daher der Reihe nach:

für $\psi = 0^\circ$	$\frac{1}{2} (\varrho_1 - \varrho) = 0.500 R_0,$
„ $\psi = 15^\circ$	„ $= 0.454 R_0,$
„ $\psi = 30^\circ$	„ $= 0.357 R_0,$
„ $\psi = 45^\circ$	„ $= 0.266 R_0,$
„ $\psi = 60^\circ$	„ $= 0.200 R_0,$
„ $\psi = 75^\circ$	„ $= 0.155 R_0,$
„ $\psi = 90^\circ$	„ $= 0.125 R_0.$

Um die beiden Einlaufkurven zu verzeichnen, wird man mit einem Halbmesser

$$[53] \quad r = DV = DC - VC = R_1 - \frac{R_0}{2} = 2 R_0 - \frac{R_0}{2} = \frac{3}{2} R_0$$

einen Viertelkreis VT beschreiben, denselben in sechs Theile theilen, und von den, durch diese Theilpunkte gezogenen Halbmessern beiderseits die oben berechneten Stücke $= \frac{1}{2} (\varrho_1 - \varrho)$ abschneiden. Die Figur 31 stellt die auf diese Weise erhaltenen Kurven anschaulich dar.

Wählt man aber

$$2) \quad R = R_0, \text{ so ist der Halbmesser}$$

$$[54] \quad r = R_0 - \frac{R_0}{2} = \frac{1}{2} R_0 \text{ und}$$

$$[55] \quad \frac{1}{2} (\varrho_1 - \varrho) = \frac{R_0}{4 - 2 \cos \psi}.$$

Man erhält also:

für $\psi = 0^\circ$	$\frac{1}{2} (\varrho_1 - \varrho) = 0.500 R_0,$
„ $\psi = 15^\circ$	„ $= 0.483 R_0,$
„ $\psi = 30^\circ$	„ $= 0.441 R_0,$
„ $\psi = 45^\circ$	„ $= 0.387 R_0,$
„ $\psi = 60^\circ$	„ $= 0.333 R_0,$
„ $\psi = 75^\circ$	„ $= 0.287 R_0,$
„ $\psi = 90^\circ$	„ $= 0.250 R_0.$

In Figur 32 sind die beiden Einlaufkurven für diesen Fall verzeichnet.

In der Ausführung kann man auch statt diesen Einlaufkurven näherungsweise Kreisbögen substituiren, deren Halbmesser für die beiden betrachteten Fälle nachfolgende Werthe besitzen:

für $R_1 = 2R_0$ (Fig. 31) ist

$$r_1 = 1.920 R_0 \quad \text{und} \quad r = 1.085 R_0,$$

für $R_1 = R_0$ (Fig. 32) ist

$$r_1 = 0.840 R_0 \quad \text{und} \quad r = 0.133 R_0.$$

Mit diesen Halbmessern beschreibt man aus C und E und beziehungsweise aus B und F Kreisbögen, deren Durchschnittspunkte sodann die Mittelpunkte der betreffenden Kreisbögen liefern, welche mit der Einlaufkurve nahe zusammenfallen. Für den ersten Fall ist nämlich die größte Differenz höchstens $0.060 R_0$, für den zweiten Fall nur $0.012 R_0$.

Wie man aus den Figuren 31 und 32 im Vergleich mit Fig. 29 und 30 sehen kann, ist die Differenz der Weglängen

$$CE - BF$$

bei der Konstruktion des Einlaufes nach der zweiten Methode kleiner, als nach der ersteren; die Verzeichnung der Einlaufkurve dagegen ist nach der zweiten Methode etwas weniger einfach als nach der ersten.

§. 45.

Geometrische Konstruktion des Auslaufes beim geschlossenen Ventilator. Form des Blasehalses.

Bezüglich des Auslaufraumes bei einem geschlossenen Ventilator wurde die Bedingung festgestellt, daß die Luft auf ihrem ganzen Wege durch den spiralförmigen Theil desselben bis zum Blasehalse, also innerhalb des Mantels, weder ihre Geschwindigkeit U_2 noch ihre Pressung P_2 ändern solle.

Um dieser Bedingung zu entsprechen, müssen innerhalb des Mantelraumes die krummen Bahnen der Luftfäden gleichlaufend sein, d. h. die Luft muß sich gewissermaßen in Kanälen von gleicher Weite bewegen, und es bildet sodann die äußerste spiralförmige Begrenzungsfläche des Auslaufraumes oder der Mantel die Wand des äußersten dieser Kanäle.

In Figur 33 ist ein Theil dieser Kanäle im Querschnitte angedeutet.

Zieht man durch die beliebigen Punkte $d_1, d_2, d_3, \dots$ Normalen auf die Mantelkurve $Bd_1 d_2 d_3 \dots$, welche die äußere Peripherie des Flügelraumes in den Punkten $a_1 a_2 a_3 \dots$ treffen, so folgt aus der Natur der Sache, daß diese Normalen in demselben Verhältnisse an Länge zunehmen müssen, als die zugehörigen Bögen $Ba_1 Ba_2 Ba_3 \dots$, oder es ist:

$$d_1 a_1 : d_2 a_2 : d_3 a_3 \dots = Ba_1 : Ba_2 : Ba_3 \dots$$

Da aber die radialen Stücke $a_1 b_1, a_2 b_2, a_3 b_3, \dots$ der durch $a_1 a_2 a_3$ gehenden Fahrstrahlen sehr wenig in der Größe von den gedachten Normalen $d_1 a_1, d_2 a_2, d_3 a_3, \dots$ abweichen, so kann man dieselben in die obige Proportion substituiren, um so mehr als die Differenzen mit ihren Größen gleichzeitig zunehmen; es muß also auch sich verhalten:

$$a_1 b_1 : a_2 b_2 : a_3 b_3 \dots = Ba_1 : Ba_2 : Ba_3 \dots$$

Letztere Proportion drückt aber die wesentliche Eigenschaft einer linearen Spirale aus; man wird also, um der Eingangs angeführten Bedingung zu entsprechen, der Außenfläche des Einlaufraumes oder dem Mantel die Form einer linearen (archimedischen) Spirale geben müssen, deren Ursprung oder Ausgangspunkt B möglichst nahe an die äußere Peripherie des Flügelraumes sich anschließen soll, wie dies die Figur 33 ersichtlich macht.

Dieser Ausgangspunkt B bildet sodann den Anfang und beziehungsweise das Ende des Auslaufraumes, und ist zugleich der Anfang des Blasehalses.

In Bezug auf die relative Stellung der zusammengehörigen Lufttheilchen mag noch bemerkt werden, daß diejenigen derselben, welche sich in einem gewissen Augenblicke z. B. gerade in der Normalen $d_2 a_2$ befinden, nicht mehr gleichzeitig in der Normalen $d_3 a_3$ eintreffen werden, sondern daß die nämlichen Lufttheilchen etwa in der Kurve $d_3 f$ gleichzeitig sich anreihen, vorausgesetzt, daß die zwischen $d_2 a_2$ und $d_3 f$ liegenden Kanal- oder Bahnstücke einander gleich abgeschnitten wurden.

Zieht man durch den Anfangspunkt B der Spirale zu ihr eine Tangente BT, so bildet diese mit der Kreistangente Bt desselben Punktes B einen Winkel $TBt = \psi$, dessen Tangente bekanntlich

$$\text{tang } \psi = \frac{BE}{2R_2 \pi} \text{ ist *)}.$$

*) Bezeichnet man den zu einem beliebigen Punkte m der Spirale gezogenen Fahrstrahl mit z , dann den Winkelbogen, welchen derselbe mit dem zum Ur-

Nun folgt aus dem rechtwinkligen Dreiecke BDG

$$BD = \frac{BG}{\cos \psi} = \frac{J_2}{\cos \psi}.$$

Da man aber BE sehr nahe = BD setzen kann, so ist auch

$$BE = \frac{J_2}{\cos \psi}, \text{ daher}$$

$$\tan \psi = \frac{J_2}{2 R_2 \pi \cos \psi}, \text{ oder wegen}$$

$$\tan \psi = \frac{\sin \psi}{\cos \psi}$$

$$[56] \quad \sin \psi = \frac{J_2}{2 R_2 \pi}.$$

Es ist aber für jeden Ventilator ohne Unterschied der Flügel-form nach [34]

$$J_2 = \frac{M}{B U_2},$$

und vermöge [3]

$$\frac{M}{B} = 2 R_1 U_0 \pi, \text{ daher}$$

$$J_2 = \frac{2 R_1 U_0 \pi}{U_2}, \text{ also}$$

$$\sin \psi = \frac{2 R_1 U_0 \pi}{2 R_2 U_2 \pi} = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{U_0}{U_2}.$$

springe der Spiralen führenden Fahrstrahl CB bildet, mit ω , endlich das Stück BE mit S, so ist vermöge der Entstehung der Spirale

$$\frac{R_2 \omega}{2 R_2 \pi} = \frac{z - R_2}{S}.$$

Hieraus folgt die Polargleichung der Spirale

$$z = \frac{S}{2 \pi} \omega + R_2.$$

Denkt man sich durch den in Betracht genommenen Punkt m eine Tangente zur Spirale, und eine zweite zu dem durch diesen Punkt beschriebenen Kreise gezogen, so hat man für den Winkel τ , den diese beiden Tangenten mit einander einschließen:

$$\tan \tau = \frac{dz}{z d\omega} = \frac{1}{z} \cdot \frac{dz}{d\omega}.$$

Substituirt man darin den obigen Werth für z , und den daraus sich ergebenden ersten Differenzialquotienten $\frac{dz}{d\omega} = \frac{S}{2 \pi}$, so erhält man

$$\tan \tau = \frac{1}{\frac{S}{2 \pi} \omega + R_2} \cdot \frac{S}{2 \pi} = \frac{S}{S \omega + 2 R_2 \pi}.$$

Für $\omega = 0$, d. i. für den Punkt B ergibt sich

$$\tan \psi = \frac{S}{2 R_2 \pi} = \frac{BE}{2 R_2 \pi}, \text{ wie oben.}$$

Die Größe des Winkels ψ ist daher abhängig von den beiden Verhältnißzahlen $\frac{R_1}{R_2}$ und $\frac{U_0}{U_2}$. Da aber für den Winkel φ_2 , welchen die aus dem Flügelraume austretenden Luftfäden mit der Kreistangente einschließen, nach [21] dieselbe Gleichung

$$\sin \varphi_2 = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{U_0}{U_2}$$

gefunden wurde, so folgt

$$[57] \quad \psi = \varphi_2,$$

d. i. die Luftfäden treten unter demselben Winkel aus dem Flügelraume, den die Spirale mit der Kreistangente an ihrem Ursprunge bei B einschließt.

Da die Schenkel des Winkels $\psi = \text{T B t}$ auf jene des Centriwinkels D C L senkrecht stehen, so ist:

$$\text{D C L} = \text{T B t} = \psi = \varphi_2.$$

Um daher den Ursprungspunkt B der Spirale zu erhalten, braucht man bloß über CL in C den aus [56] zu berechnenden Winkel ψ zu verzeichnen, was sich am einfachsten dadurch ausführen läßt, daß man die diesem Winkel für den Halbmesser R_2 entsprechende Kathete $\text{AB} = i$ aufträgt. Es ist aber

$$i = \text{AB} = R_2 \sin \psi,$$

und mit Benützung des Werthes für $\sin \psi$ aus [56]

$$[58] \quad i = \frac{J_2}{2\pi} = 0.159 J_2.$$

Um eine beliebige Anzahl Punkte der Auslaufkurve zu bestimmen, muß man vorher die Länge des Stückes BE, d. i. des letzten Fahrstrahles oder das Ansteigen S der Spirale kennen. Zu diesem Ende zieht man durch B zu CL eine Parallele FG, schneidet BG = J_2 [34] ab, und beschreibt aus dem Fußpunkte F der Senkrechten CF mit FG den Kreisbogen GE, wodurch der Punkt E bestimmt ist; denn GF ist eine Normale der Spirale, und sehr nahe gleich dem Krümmungshalbmesser in G. Man würde übrigens einen kaum merklichen Fehler begehen, wenn man, um den Punkt E zu finden, BE = BG = J_2 aufträgt.

Nun theilt man BE und zugleich die Peripherie des Kreises $\text{B a}_2 \text{ a}_1 \text{ a}_0$ von B aus in eine gleiche Anzahl gleicher Theile, also hier z. B. in acht Theile, und schneidet der Reihe nach

$$a_1 b_1 = \text{B e}_1 = \frac{1}{8} \text{BE},$$

$$a_2 b_2 = \text{B e}_2 = \frac{2}{8} \text{BE},$$

$$a_3 b_3 = \text{B e}_3 = \frac{3}{8} \text{BE} \text{ u. s. w. ab,}$$

so sind $b_1 b_2 b_3 \dots$ die gesuchten Punkte der Spirale.

Man kann den Mantel eines Ventilators auch mit 2, 3 u. Ausläufen versehen, welche man gleichförmig um dessen Peripherie vertheilt. Dann ist die Höhe eines solchen Auslaufhalses $= \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ von J_2 , und man hat es dann mit gleichen Stücken derselben Spirale zu thun, deren Konstruktion so eben gezeigt wurde.

Auch die Spirale läßt sich annähernd durch Kreisbögen, und zwar auf folgende Weise konstruiren:

Nachdem man auf dieselbe Art, wie oben gezeigt wurde, den Anfangspunkt B der Spirale Figur 34 bestimmt hat, trägt man von C aus auf die vier senkrecht aufeinander stehenden Halbmesser die Stücke

$$Cm_1 = Cm_2 = Cm_3 = Cm_4 = \frac{1}{8} BG = \frac{1}{8} J_2$$

auf, und beschreibt aus den vier Endpunkten des erhaltenen Quadrates $a_1 a_2 a_3 a_4$ mit dem Halbmesser $a_1 b_1, a_2 b_2, a_3 b_3, a_4 b_4$ die Kreisbögen $Bb_2, b_2 b_3, b_3 b_4, b_4 G$, von denen je zwei an ihrem gemeinschaftlichen Zusammentreffungspunkte, dieser Konstruktion zufolge, dieselbe Tangente haben. Dabei wird

$$BG = 4 a_1 a_2 = 4 \cdot \frac{1}{4} J_2 = J_2.$$

Was nun den Blasehals anbelangt, welcher sich einerseits an den Auslaufraum anschließt, und andererseits in die Windleitung mündet, so ergibt sich dessen Konstruktion aus seiner Bestimmung: den Uebergang der mit der Geschwindigkeit U_2 und der Pressung P_2 darin ankommenden Luft auf die Geschwindigkeit U_3 und Pressung P_3 ohne Effektverlust zu vermitteln.

Dieses wird nach §. 14 einfach dadurch erreicht, daß die äußersten Querschnitte des Blasehalses allmählig in einander übergehen, daß also seine Seitenwände eine pyramidale Gestalt erhalten. Bei dem rechteckigen Querschnitte des Auslaufhalses wird dieser Anforderung entsprochen, entweder wenn alle vier Wände sich allmählig erweitern oder verengen, oder aber wenn dieß bloß bei zwei einander gegenüberstehenden Wänden geschieht.

Soll die Windleitung, in welche der Auslaufhals einmündet, einen kreisförmigen Querschnitt erhalten, so muß man den rechteckigen Querschnitt des Auslaufhalses an seiner Einmündung allmählig in einen kreisförmigen übergehen lassen.

§. 46.

Ableitung der allgemeinen Formeln für die Anzahl der Umdrehungen in einer Minute und für den äußeren Halbmesser.

Aus den Grundgleichungen der vorhergehenden Paragraphe lassen sich nun durch deren Kombination die Formeln ableiten, mittelst welcher die Hauptverhältnisse bei einem jeden Ventilator berechnet werden können, sobald die als bekannt vorausgesetzten Größen

$$h, U, h_0, U_0 \text{ und } M$$

für einen bestimmten Fall gegeben sind.

Bevor zu der Entwicklung dieser Formeln geschritten wird, ist es noch erforderlich, die Werthe einiger, in den allgemeinen Gleichungen vorkommenden Größen früher festzustellen, welche ihrer Natur nach keinen Gegenstand einer Berechnung bilden können, sondern in gewisser Beziehung willkürlich sind.

Hiezu gehören:

1. Die Geschwindigkeit U_0 im Halse der Saugöffnung und im Einlaufe; diese ist nichts anderes, als eine Röhrengeschwindigkeit, und soll nach den bei Gebläsewindleitungen gemachten Erfahrungen 10^m bis 20^m betragen, weil sonst bei kleineren Werthen die Dimensionen der Saugöffnung unnöthiger Weise vergrößert, bei größeren Werthen dagegen die Reibungswiderstände bedeutend erhöht würden. In demselben Maße, als man U_0 größer annimmt, wird die zugehörige Pressung P_0 oder Manometerhöhe h_0 kleiner ausfallen, um dieselbe effektive Manometerhöhe

$$h_0 + h_1 = H_0 = H$$

herzustellen. Wir wollen bei den nachstehenden Untersuchungen stets

$$[59] \quad U_0 = 10^m$$

setzen.

2. Der innere Halbmesser R_1 des Flügelraumes; derselbe kann nicht kleiner als R_0 sein, weil sonst die Flügel in den Einlaufraum hineinreichen, und die angestrebte Regelmäßigkeit bei dem Uebertritte der Luft aus dem Einlauf in den Flügelraum stören würden. R_1 muß also größer sein als R_0 ; da jedoch mit R_1 auch der äußere Halbmesser R_2 zunimmt, und da es daran liegt, letzteren möglichst klein zu halten, um zu große Dimensionen beim Flügelrade zu vermeiden, so folgt, daß der innere Halbmesser R_1 den Werth von R_0 nicht viel überschreiten solle. Letzteres geht auch schon aus dem Um-

stande hervor, daß die Differenz $R_2 - R_1$, theoretisch genommen, so groß als möglich zu halten sei, um die Aenderung der Geschwindigkeit von U_1 auf U_2 nicht innerhalb eines zu engen Raumes eintreten zu lassen, weil sonst der Uebergang nicht allmählig genug wäre. Um also dieser Differenz $R_2 - R_1$ einen möglichst großen Werth zu geben, ohne R_2 übermäßig zu vergrößern, wird man mit R_1 so viel, als zulässig ist, herabgehen müssen. Der kleinste Werth, welchen R_1 annehmen kann, ist aber

$$R_1 = R_0.$$

Bei dieser Größe von R_1 werden nur die unmittelbar bei D (Fig. 30) eintretenden Theilchen eine plötzliche Ablenkung in ihrer Richtung erleiden, die übrigen dagegen in Kurven sich bewegen. In solchen Fällen jedoch, in denen es zulässig ist, den Werth R_1 größer als R_0 zu halten, kann man $R_1 = 2R_0$ setzen, dann erhält der Einlauf die in Fig. 29 oder 31 dargestellte Form. Wir wollen jedoch in den nachstehenden Betrachtungen

$$[60] \quad R_1 = R_0$$

annehmen.

3. Der Winkel α_2 , um welchen die Flügel tangente an der äußeren Peripherie vom Halbmesser abweicht. Wie aus der Gleichung [29] gegenüber von [28] gefolgert wurde, so wird unter übrigens gleichen Umständen die Pressung der Luft bei ihrem Durchgange durch den Flügelraum um so mehr gesteigert, je kleiner man α_2 annimmt; diesem zufolge wird man

$$[61] \quad \alpha_2 = 0$$

setzen.

Wollte man dem Winkel α_2 einen unter 0 liegenden, also negativen Werth beilegen, so würde die Geschwindigkeit U_2 vermöge [19] noch mehr wachsen; dieß wird aber bei keinem Ventilator angestrebt, weil durch die Steigerung der Geschwindigkeit allein der Effekt der Luft nicht zunimmt, wenn damit gleichzeitig eine Verdünnung derselben in Verbindung steht.

Zu einem Ausdrucke für die Peripheriegeschwindigkeit v_2 gelangt man, wenn man die Gleichungen [1], [10], [26] und [31] summiert, und dabei für α_2 in den letztern zwei Gleichungen den obigen Werth [61] sogleich substituiert; man hat also:

$$[62] \dots h_0 - h = \frac{\delta}{2g\gamma} [U^2 - U_0^2] \dots [1].$$

$$[63] \dots h_1 - h_0 = 0 \dots [10],$$

$$[64] \dots h_2 - h_1 = \frac{\delta}{2g\gamma} \left[(1 - m^2) v_2^2 + \left(\frac{1}{\cos^2 \alpha_1^2} - m^2 \right) U_0^2 \right] \dots [26],$$

$$[65] \dots h_3 - h_2 = \frac{\delta}{2g\gamma} [m^2 U_0^2 + v_2^2 - U_3^2] \dots [31].$$

$$h_3 - h = \frac{\delta}{2g\gamma} \left[U^2 + \left(\frac{1}{\cos^2 \alpha_1^2} - 1 \right) U_0^2 + (2 - m^2) v_2^2 - U_3^2 \right].$$

Es ist aber

$$[66] \dots \frac{1}{\cos^2 \alpha_1^2} - 1 = \frac{1 - \cos^2 \alpha_1^2}{\cos^2 \alpha_1^2} = \frac{\sin^2 \alpha_1^2}{\cos^2 \alpha_1^2} = \tan^2 \alpha_1^2,$$

und da man vermöge [14]

$$[67] \dots \tan \alpha_1 = \frac{v_1}{U_0} = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{v_2}{U_0} = \frac{m v_2}{U_0},$$

setzen kann, so folgt

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha_1^2} - 1 = \frac{m^2 v_2^2}{U_0^2}, \text{ daher}$$

$$h_3 - h = \frac{\delta}{2g\gamma} [U^2 + m^2 v_2^2 + (2 - m^2) v_2^2 - U_3^2],$$

$$[68] \dots h_3 - h = \frac{\delta}{2g\gamma} (U^2 + 2 v_2^2 - U_3^2),$$

$$\frac{\delta v_2^2}{g\gamma} = h_3 + \frac{\delta}{2g\gamma} U_3^2 - \left(h + \frac{\delta}{2g\gamma} U^2 \right),$$

$$\frac{\delta v_2^2}{g\gamma} = h_3 + h_3 - (h + h) = H_3 - H,$$

$$[69] \dots v_2^2 = \frac{g\gamma}{\delta} (H_3 - H).$$

In letzterer Formel ist der Werth der Umfangsgeschwindigkeit v_2 durch lauter bekannte Größen ausgedrückt.

Führt man statt v_2 die Zahl n der Umgänge des Flügels in einer Minute und den äußern Halbmesser R_2 in die Rechnung ein, setzt also

$$[70] \dots v_2 = \frac{n \cdot 2 R_2 \pi}{60} = 0.1047 n R_2, \text{ mithin}$$

$$[71] \dots v_2^2 = 0.011 n^2 R_2^2, \text{ so folgt}$$

$$[72] \dots 0.011 n^2 R_2^2 = \frac{g\gamma}{\delta} (H_3 - H)$$

oder

$$[73] \dots n = \frac{1}{R_2} \sqrt{\frac{g\gamma}{0.011 \delta} (H_3 - H)}.$$

Setzt man in dieser Formel $g = 9.81$, $\gamma = 1000$ und $\delta = 1.25$, so ergibt sich:

$$[74] \dots n = \frac{845}{R_2} \sqrt{H_3 - H}.$$

Die Zahl n der Umgänge des Flügelrades in einer Minute ist der vorstehenden Formel gemäß bloß von H_2 und H , oder beziehentlich von den gegebenen Größen h_2, U_2, h, U , und überdieß von dem äußern Halbmesser R_2 des Flügelrades abhängig, und da letzterer nicht bekannt ist, so hat man es mit einer unbestimmten Gleichung zu thun, der ungültige Kombinationen von n und R_2 Genüge leisten, wie dieß auch in der Natur der Sache gelegen ist, und keineswegs als eine Ungültigkeit der Theorie angesehen werden kann. Je größer man R_2 annimmt, desto kleiner wird n ausfallen. Die Wind- oder Luftmenge M hat auf beide Größen gar keinen Einfluß, wohl aber die Differenz der effektiven Manometerhöhen $H_2 - H$; letztere ist es insbesondere, nach welcher die Werthe von n und R_2 sich wesentlich richten.

Setzt man die Flügel an der äußern Peripherie nicht radial auslaufen, und setzt man also nicht, wie dieß in [61] als zweckentsprechend anerkannt wurde, $\alpha_2 = 0$, sondern gibt man den Flügeln eine Neigung nach rückwärts, so erhält man behufs der Bestimmung der Peripheriegeschwindigkeit v_2 durch Addition der vier Gleichungen:

$$h_0 - h = \frac{\delta}{2g\gamma} [U^2 - U_0^2] \quad \dots \dots \dots [1].$$

$$h_1 - h_0 = 0 \quad \dots \dots \dots [10].$$

$$h_2 - h_1 = \frac{\delta}{2g\gamma} \left[(1 - m^2) v_2^2 + \left(\frac{1}{\cos \alpha_1^2} - \frac{m^2}{\cos \alpha_2^2} \right) U_0^2 \right] \quad \dots \dots \dots [26].$$

$$h_3 - h_2 = \frac{\delta}{2g\gamma} [m^2 U_0^2 + v_2^2 - 2m v_2 U_0 \operatorname{tg} \alpha_2 + m^2 U_0^2 \operatorname{tg} \alpha_2^2 - U_2^2] \quad \dots \dots \dots [31].$$

$$h_3 - h = \frac{\delta}{2g\gamma} \left[U^2 + \left(\frac{1}{\cos \alpha_1^2} - 1 - \frac{m^2}{\cos \alpha_2^2} + m^2 - 2m \frac{v_2}{U_0} \operatorname{tg} \alpha_2 + m^2 \operatorname{tg} \alpha_2^2 \right) U_0^2 - U_2^2 + (2 - m^2) v_2^2 \right].$$

Es ist aber wie oben:

$$\frac{1}{\cos \alpha_1^2} - 1 = \operatorname{tg} \alpha_1^2 = \frac{m^2 v_2^2}{U_0^2},$$

und eben so:

$$- \frac{m^2}{\cos \alpha_2^2} + m^2 = - m^2 \left(\frac{1}{\cos \alpha_2^2} - 1 \right) = - m^2 \operatorname{tg} \alpha_2^2, \text{ daher}$$

$$h_s - h = \frac{\delta}{2g\gamma} [U^2 + m^2 v_1^2 - 2m v_1 U_0 \operatorname{tg} \alpha_2 - U_1^2 + (2 - m^2) v_1^2],$$

$$h_s - h = \frac{\delta}{2g\gamma} U^2 - \frac{\delta}{2g\gamma} U_1^2 + \frac{\delta}{2g\gamma} (2 v_1^2 - 2m v_1 U_0 \operatorname{tg} \alpha_2),$$

$$h_s - h = h - h_s + \frac{\delta}{g\gamma} (v_1^2 - m v_1 U_0 \operatorname{tg} \alpha_2),$$

$$h_s + h_s - (h + h) = \frac{\delta}{g\gamma} (v_1^2 - m v_1 U_0 \operatorname{tg} \alpha_2),$$

$$\frac{g\gamma}{\delta} (H_s - H) = v_1^2 - m v_1 U_0 \operatorname{tg} \alpha_2.$$

Durch Auflösung dieser quadratischen Gleichung nach v_1 erhält man allgemein für jeden Werth von α_2 die Peripheriegeschwindigkeit

$$[75] \quad v_1 = \frac{1}{2} m U_0 \operatorname{tg} \alpha_2 + \sqrt{\frac{1}{4} m^2 U_0^2 \operatorname{tg}^2 \alpha_2 + \frac{g\gamma}{\delta} (H_s - H)}.$$

Setzt man darin $\alpha_2 = 0$, so übergeht dieser Ausdruck für v_1 , wie es auch sein muß, in [69].

Man ersieht aber aus [75], daß, um dieselbe Differenz $H_s - H$ der effektiven Manometerhöhen zu erzielen, die Peripheriegeschwindigkeit v_1 , also auch die Zahl n der Umgänge in einer Minute um so größer ausfallen, je mehr der Winkel α_2 von 0 abweicht, oder je mehr die Flügel an der äußern Peripherie nach rückwärts gekrümmt sind.

Die allgemein zu Gunsten der zurückgekrümmten Flügel geltend gemachte Ansicht ist daher eine irrige, weil hiedurch unter übrigens gleichen Umständen keine Steigerung der Differenz $H_s - H$ zwischen den effektiven Manometerhöhen erreicht, wohl aber in Folge der größeren Zahl der Umgänge eine größere Reibungsarbeit verursacht wird, die eine schnelle Abnützung der Lager und Spindelzapfen nach sich zieht.

§. 47.

Ableitung der allgemeinen Formeln für die übrigen Größen am Ventilator.

Der Halbmesser R_0 der Saugöffnung ergibt sich zunächst aus [2]

$$M = R_0^2 U_0 \pi,$$

es ist nämlich mit gleichzeitiger Rücksicht auf [59]:

$$[76] \quad R_0 = \sqrt{\frac{M}{U_0 \pi}} = \sqrt{\frac{M}{10.3 \cdot 14}} = 0.18 \sqrt{M}.$$

Mit Hilfe von n findet man den Werth des Winkels α_1 , welchen die Flügeltangente an der inneren Peripherie des Flügelrades mit dem Halbmesser einschließt, aus [14] und [70]; es ist nämlich:

$$[77] \quad \tan \alpha_1 = \frac{v_1}{U_0} = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{v_2}{U_0} = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{0.1047 n R_2}{U_0} = \frac{0.1047 n R_1}{U_0},$$

und mit Rücksicht auf [39], [60] und [76]

$$[78] \quad \tan \alpha_1 = \frac{0.1047 n \cdot 0.18 \sqrt{M}}{10} = 0.0019 n \sqrt{M}.$$

Der Winkel α_1 ist also von der Zahl n der Umgänge und von der Luftmenge M abhängig; wird eine von diesen beiden Größen geändert, so sollte auch der Winkel α_1 geändert werden. Hieraus folgt, daß ein vorhandener, nach der Theorie konstruierter Ventilator nur für den der Rechnung zu Grunde gelegten Fall jener Bedingung entspricht, welche in Betreff des Eintrittes der Luft in den Flügelraum ohne Stoß festgestellt wurde.

Die Flügel sollen an der innern Peripherie mit dem Halbmesser den Winkel α_1 einschließen, an der äußern aber radial auslaufen, da nach [61] $\alpha_2 = 0$ zu setzen ist. Dieser Bedingung können verschiedene gekrümmte Flügel entsprechen; wir wollen jedoch der Einfachheit wegen annehmen, daß die Flügel nach einer Kreislinie gekrümmt sein sollen, und daher den Krümmungshalbmesser des, diesen Bedingungen entsprechenden Kreisbogens suchen.

Ist AB (Fig. 35) dieser Kreisbogen, und errichtet man in A und B die Senkrechten AC und BC beziehungsweise auf die Tangenten At_1 und Bt_2 desselben, so ist C der Mittelpunkt dieses Kreisbogens und $AC = BC = \rho$ dessen Krümmungshalbmesser. Da der Winkel

$$\angle CAT = t_1 AN = \alpha_1, \text{ daher}$$

$$\angle OAC = 90^\circ + \alpha_1$$

gesetzt werden kann, so folgt für das Dreieck OAC

$$\overline{OC}^2 = R_1^2 + \rho^2 - 2 R_1 \rho \cos(90^\circ + \alpha_1)$$

oder

$$\overline{OC}^2 = R_1^2 + \rho^2 + 2 R_1 \rho \sin \alpha_1,$$

und für das Dreieck OBC

$$\overline{OC}^2 = R_2^2 + \rho^2.$$

Zieht man letztere Gleichung von der vorhergehenden ab, so folgt

$$0 = R_1^2 - R_2^2 + 2 R_1 \rho \sin \alpha_1;$$

es ist daher der Krümmungshalbmesser der nach Kreisbögen geformten Flügel:

$$[79] \quad \rho = \frac{R_2^2 - R_1^2}{2 R_1 \sin \alpha_1}.$$

Zur Bestimmung der Breite B des Ventilators dient die Gleichung [3], aus derselben ergibt sich:

$$B = \frac{M}{2 R_1 U_0 \pi},$$

in der lauter bereits bekannte Größen vorkommen.

Da aber vermöge [2]

$$M = R_0^2 U_0 \pi$$

ist, so hat man auch

$$[80] \quad B = \frac{R_0^2 U_0 \pi}{2 R_1 U_0 \pi} = \frac{1}{2} \frac{R_0^2}{R_1}.$$

Die Breite des Flügelrades wird daher um so kleiner, je größer man R_1 annimmt; für den kleinsten Werth, den R_1 annehmen kann, nämlich [60] für

$$R_1 = R_0 \text{ ergibt sich:}$$

$$[81] \quad B = \frac{1}{2} R_0.$$

Die Breite B des Ventilators ist also dem halben Halbmesser der Saugöffnung gleich zu setzen.

Würde man

$$R_1 = 2 R_0$$

annehmen, so ergäbe sich

$$B = \frac{1}{2} \frac{R_0}{2 R_0} = \frac{1}{4} R_0,$$

also halb so groß als im vorhergehenden Falle.

Eben so unterliegt die Bestimmung der Höhe J_2 des Blasehalses durch lauter bekannte Größen keinen Schwierigkeiten, denn es ist vermöge [34]

$$J_2 = \frac{M}{B U_1}.$$

Nach [19] hat man aber, wenn man dort übereinstimmend mit [61] und [60] $\alpha_2 = 0$ und $R_1 = R_0$ setzt, und für v_2^2 den Werth aus [71] einführt:

$$[82] \quad U_2^2 = \left(\frac{R_0}{R_2}\right)^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2;$$

wird nun dieser Werth und überdieß für B der Werth aus [81] in die obige Gleichung substituirt, so folgt:

$$[83] \quad J_2 = \frac{M}{\frac{1}{2} R_0 \sqrt{\left(\frac{R_0}{R_2}\right)^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2}}.$$

J_2 wächst daher mit M und nimmt mit n ab.

Für den Austrittswinkel φ_2 folgt aus [22] wegen $\alpha_2 = 0$ und $R_1 = R_0$ die Gleichung:

$$\sin \varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R_2^2 v_2^2}{R_0^2 U_0^2}}};$$

substituiert man darin für v_2^2 den Werth [71], und setzt vermöge [59] $U_0 = 10^m$, so erhält man auch

$$[84] \quad \sin \varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{0.011 n^2 R_2^2}{R_0^2 U_0^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{0.00011 n^2 R_2^2}{R_0^2}}}.$$

Der Winkel φ_2 wird also um so größer, je kleiner n und R_2 , und je größer R_0 ist.

Der Querschnitt A_2 der äußern Mündung des Auslaufhalbes ist nach [40]

$$[85] \quad A_2 = \frac{M}{U_2}.$$

In Betreff der Zahl der Flügel muß als maßgebend bezeichnet werden, daß diese Zahl den Anforderungen der Theorie zufolge möglichst groß zu halten sei, um die vorausgesetzte Regelmäßigkeit der Bewegung der Luft in den rotirenden Kanälen zu bewerkstelligen; andererseits verlangt aber die Ausführung eine Herabminderung der Flügelzahl, um die Flügelachse nicht zu sehr zu beschweren, und um für den Durchgang der Luft genügend Raum frei zu lassen. In Ermangelung anderer Daten wird man, gestützt auf die Versuche von Dollfuß, die Zahl n der Flügel so wählen, daß die radial auslaufenden Flügel an der äußern Peripherie beiläufig 0.21 Meter von einander abstehen; es wird also sein:

$$[86] \quad n = \frac{2 R_2 \pi}{0.21} = 30 R_2.$$

Für die theoretische Betriebskraft des Ventilators hat man endlich die Gleichungen [41] und [42], welche hier ungeändert anwendbar sind:

$$[87] \quad \begin{cases} E = M \gamma (h_s - h) + \frac{M \delta}{2g} (U_s^2 - U^2), \\ E = M (H_s - H) \gamma. \end{cases}$$

Der Gleichung [69] zufolge ist:

$$[88] \quad (H_s - H) \gamma = \frac{\delta}{g} v_2^2,$$

daher auch

$$[89] \quad E = \frac{\delta}{g} M v_2^2.$$

Die theoretische Betriebskraft des Ventilators steht daher in geradem Verhältnisse mit der Windmenge M und mit der Differenz der effektiven Manometerhöhen $H_2 - H$ oder mit dem Quadrate aus der Peripheriegeschwindigkeit v_2 .

An diese Entwicklung der Formeln, welche zur Berechnung der Hauptverhältnisse der Ventilatoren dienen sollen, wird hier noch die Entwicklung jener Formeln angeschlossen, aus welchen die Zwischengeschwindigkeiten und Pressungen sich berechnen lassen, weil die Kenntniss der letzteren in jedem bestimmten Falle zur Einsicht in das Verhalten der Luft während ihrer Bewegung durch den Ventilator wesentlich beiträgt.

Von den Zwischengeschwindigkeiten wurde dem Vorausgeschickten zufolge

$$U_0 = 10^m, \\ U_1 = U_0$$

angenommen. Die Geschwindigkeit U_2 , welche die Luft an der äußeren Peripherie des Flügelraumes besitzt, ergibt sich aus [19] wegen $\alpha_2 = 0$

$$[90] \quad \left\{ \begin{array}{l} U_2 = \sqrt{\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 U_0^2 + v_2^2}, \text{ oder wegen [71]} \\ U_2 = \sqrt{\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2}. \end{array} \right.$$

Von den Zwischenpressungen findet man aus [1] oder [62]

$$[91] \quad h_0 = h - \frac{\partial}{2g\gamma} (U_0^2 - U).$$

Zusolge [10] ist ferner

$$h_1 = h_0.$$

Die Pressung h_2 an der äußeren Peripherie des Flügelraumes findet man durch Addition der drei Gleichungen [62], [63] und [64]; man erhält:

$$h_2 - h = \frac{\partial}{2g\gamma} \left[U^2 + (1 - m^2) v_2^2 + \left(\frac{1}{\cos^2 \alpha_1^2} - 1 - m^2 \right) U_0^2 \right].$$

Vermöge [66] und [67] ist aber

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha_1^2} - 1 = \tan^2 \alpha_1^2 = \frac{m^2}{U_0^2} v_2^2, \text{ daher}$$

$$h_2 - h = \frac{\partial}{2g\gamma} [U^2 + (1 - m^2) v_2^2 + m^2 v_2^2 - m^2 U_0^2],$$

$$[92] \quad h_2 = h + \frac{\partial}{2g\gamma} (U^2 + v_2^2 - m^2 U_0^2),$$

und mit Rücksicht auf [71]

$$[93] \quad h_2 = h + \frac{\partial}{2g\gamma} \left[U^2 + 0.011 n^2 R_2^2 - \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2 U_0^2 \right].$$

§. 48.

Bestimmung der absoluten Bahn, welche die Lufttheilchen beim Durchgange durch den Flügelraum beschreiben.

Um über das Verhalten der Luft innerhalb des Flügelraumes eine recht anschauliche Vorstellung zu gewinnen, soll hier noch die Bahn berechnet und durch Zeichnung dargestellt werden, welche die Lufttheilchen auf ihrem Wege durch den Flügelraum beschreiben.

Bezeichnen

R und ω die Polarkoordinaten des absoluten Weges MUN (Fig. 36), den die Lufttheilchen beim Durchgange durch den Flügelraum beschreiben, stellt somit R den Radius-Vektor OU für den beliebigen Punkt U , und ω das zwischen OU und OM mit dem Halbmesser $Op = 1$ beschriebene Bogenstück pq vor, bezeichnet ferner

ds das Element Un dieses Weges, und

φ den Winkel mUn , den dieses Element mit der zugehörigen Kreistangente einschließt; so folgt aus dem Elementar-Dreiecke Umn , in welchem $mn = dR$ ist, die Differenzialgleichung:

$$[94] \quad \frac{dR}{ds} = \sin \varphi.$$

Nun ist aber wegen $Um = R d\omega$:

$$ds^2 = dR^2 + R^2 d\omega^2, \text{ daher} \\ \left(\frac{dR}{ds}\right)^2 = \frac{dR^2}{dR^2 + R^2 d\omega^2} = \sin^2 \varphi.$$

Aus der Gleichung [22], welche nicht bloß für die äußere Peripherie, sondern auch für jeden Punkt U innerhalb des Flügelraumes gilt, ergibt sich aber allgemein:

$$\sin^2 \varphi = \frac{1}{1 + \left(\frac{Rv}{R_1 U_0} - \tan \alpha\right)^2}.$$

Man hat also:

$$\frac{dR^2}{R^2 d\omega^2 + dR^2} = \frac{1}{1 + \left(\frac{Rv}{R_1 U_0} - \tan \alpha\right)^2},$$

$$dR^2 + dR^2 \left(\frac{Rv}{R_1 U_0} - \tan \alpha\right)^2 = R^2 d\omega^2 + dR^2,$$

$$[95] \quad d\omega = \left(\frac{Rv}{R_1 U_0} - \tan \alpha\right) \frac{dR}{R}.$$

In dieser Gleichung erscheinen außer R und ω noch die Veränderlichen v und α , welche sich aber als Funktionen von R ausdrücken

lassen. Man hat nämlich:

$$v = \frac{R}{R_1} v_1.$$

Zur Bestimmung von α sei in Figur 36 $\rho = BC = UC$ der Krümmungshalbmesser des Kreisbogens, nach welchem die Flügel geformt sind, so ergibt sich aus dem Dreieck OCB:

$$\overline{OC}^2 = \overline{BO}^2 + \overline{BC}^2 = R_1^2 + \rho^2,$$

und aus OCU:

$$\begin{aligned}\overline{OC}^2 &= \overline{OU}^2 + \overline{UC}^2 - 2 \overline{OU} \cdot \overline{UC} \cos(90^\circ + \alpha) \\ &= R^2 + \rho^2 + 2 R \rho \sin \alpha,\end{aligned}$$

daher durch Gleichstellung beider Ausdrücke

$$R_1^2 = R^2 + 2 R \rho \sin \alpha,$$

$$\sin \alpha = \frac{R_1^2 - R^2}{2 R \rho},$$

$$\begin{aligned}\tan \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}} = \frac{R_1^2 - R^2}{2 R \rho \sqrt{1 - \frac{(R_1^2 - R^2)^2}{4 R^2 \rho^2}}} \\ &= \frac{R_1^2 - R^2}{\sqrt{4 R^2 \rho^2 - (R_1^2 - R^2)^2}}.\end{aligned}$$

Substituiert man die Werthe von v und α in die obige Differenzialgleichung [95], so folgt

$$d\omega = \left(\frac{v_1}{R_1 R_2 U_0} R^2 - \frac{R_1^2 - R^2}{\sqrt{4 R^2 \rho^2 - (R_1^2 - R^2)^2}} \right) \frac{dR}{R},$$

und daher

$$[96] \quad \omega = \int \frac{v_1}{R_1 R_2 U_0} R dR - \int \frac{(R_1^2 - R^2) dR}{R \sqrt{4 R^2 \rho^2 - (R_1^2 - R^2)^2}} + C.$$

Bezeichnet man die beiden ersten Glieder dieses Ausdrucks mit A und B, so ist

$$[97] \quad A = \int \frac{v_1}{R_1 R_2 U_0} R dR = \frac{v_1}{2 R_1 R_2 U_0} k^2.$$

Multipliziert man im Ausdruck B unter dem Integralzeichen Zähler und Nenner mit R, und setzt dann

$$[98] \quad R^2 = x,$$

so ergibt sich

$$B = \int \frac{(R_1^2 - R^2) R dR}{R^2 \sqrt{4 R^2 \rho^2 - (R_1^2 - R^2)^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{(R_1^2 - x) dx}{x \sqrt{4 \rho^2 x - (R_1^2 - x)^2}};$$

oder, wenn man das Integral in seine Theile auflöst und die Größe unter dem Wurzelzeichen nach Potenzen von x ordnet:

$$[99] \quad B = \frac{R_1^2}{2} \int \frac{dx}{x \sqrt{-R_1^2 + 2x(2\rho^2 + R_1^2) - x^2}} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{-R_1^2 + 2x(2\rho^2 + R_1^2) - x^2}}$$

Es sei nun der Kürze halber

[100] . . $R_2^4 = \alpha$ und $2(2\rho^2 + R_2^2) = \beta$,
so folgt:

$$[101] \dots \mathcal{B} = \frac{\sqrt{\alpha}}{2} \int \frac{dx}{x \sqrt{-\alpha + \beta x - x^2}} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{-\alpha + \beta x - x^2}}.$$

Auf diese Ausdrücke lassen sich die in den Integraltafeln erscheinenden Formeln anwenden, nämlich:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-\alpha + \beta x - x^2}} = \arcsin \frac{2x - \beta}{\sqrt{\beta^2 - 4\alpha}} \text{ und}$$

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{-\alpha + \beta x - x^2}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \arccos \frac{2\alpha - \beta x}{x \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}} *).$$

*) Zu diesen Ausdrücken gelangt man auf folgende Art: Man hat

$$d \cdot \arcsin x = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad d \cdot \arccos x = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \text{ daher}$$

$$(a) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\arccos x.$$

1) Setzt man in die erstere Gleichung $x \sqrt{\frac{b}{a}}$ statt x , so erhält man

$$\int \frac{\sqrt{\frac{b}{a}} dx}{\sqrt{1 - \frac{b}{a} x^2}} = \arcsin x \sqrt{\frac{b}{a}},$$

oder, wenn man im Zähler und Nenner mit $\sqrt{a}$ multipliziert,

$$\int \frac{\sqrt{b} dx}{\sqrt{a - b x^2}} = \arcsin x \sqrt{\frac{b}{a}},$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a - b x^2}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \arcsin x \sqrt{\frac{b}{a}}.$$

Setzt man hier wieder $c + x$ statt x , so folgt:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a - b c^2 - 2 b c x - b x^2}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \arcsin(c + x) \sqrt{\frac{b}{a}}.$$

Es sei nun

$$b = 1, \quad 2bc = \beta, \quad a - bc^2 = -\alpha, \text{ daher}$$

$$c = \frac{-\beta}{2b} = \frac{-\beta}{2} \text{ und } a = bc^2 - \alpha = \frac{\beta^2}{4} - \alpha = \frac{\beta^2 - 4\alpha}{4},$$

so verwandelt sich dieser Ausdruck in folgenden:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-\alpha + \beta x - x^2}} = \arcsin \left(x - \frac{\beta}{2} \right) \sqrt{\frac{4}{\beta^2 - 4\alpha}},$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-\alpha + \beta x - x^2}} = \arcsin \frac{2x - \beta}{\sqrt{\beta^2 - 4\alpha}}.$$

2) Ganz auf dieselbe Art erhält man aus der zweiten von den Gleichungen (a)

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{-\alpha + \beta x - x^2}} = -\arccos \frac{2x - \beta}{x \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}}.$$

Man erhält hiedurch

$$[102] \quad \mathfrak{B} = \frac{1}{2} \left[\arccos \frac{2\alpha - \beta x}{x \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}} - \arcsin \frac{2x - \beta}{\sqrt{\beta^2 - 4\alpha}} \right].$$

Der in der Klammer eingeschlossene Ausdruck stellt zwei Bögen vom Halbmesser 1 dar. Seien diese Bögen φ und ψ , also

$$[103] \quad \cos \varphi = \frac{2\alpha - \beta x}{x \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}}, \quad \sin \psi = \frac{2x - \beta}{\sqrt{\beta^2 - 4\alpha}},$$

so wird

$$[104] \quad \mathfrak{B} = \frac{1}{2}(\varphi - \psi).$$

Um nun beide Glieder des Werthes von $\mathfrak{B}$ in ein Glied zu vereinigen, dient die bekannte Formel

$$\sin(\varphi - \psi) = \sin \varphi \cos \psi - \sin \psi \cos \varphi.$$

Es ist mit Rücksicht auf [103]

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{\frac{x^2 \beta^2 - 4\alpha x^2 - 4\alpha^2 - \beta^2 x^2 + 4\alpha \beta x}{x^2 (\beta^2 - 4\alpha)}} \\ &= \frac{\sqrt{\alpha}}{x} \sqrt{\frac{-4\alpha + 4\beta x - 4x^2}{\beta^2 - 4\alpha}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \psi &= \sqrt{1 - \sin^2 \psi} = \sqrt{\frac{\beta^2 - 4\alpha - 4x^2 - \beta^2 + 4\beta x}{\beta^2 - 4\alpha}} \\ &= \sqrt{\frac{-4\alpha + 4\beta x - 4x^2}{\beta^2 - 4\alpha}}, \end{aligned}$$

also

$$\sin \varphi \cos \psi = \frac{-4\alpha \sqrt{\alpha} + 4\beta \sqrt{\alpha} x - 4\sqrt{\alpha} x^2}{x (\beta^2 - 4\alpha)}.$$

Ferner ist

$$\begin{aligned} \sin \psi \cos \varphi &= \frac{4\alpha x - 2\alpha\beta - 2\beta x^2 + \beta^2 x}{x (\beta^2 - 4\alpha)} \\ &= \frac{-2\alpha\beta + x(4\alpha + \beta^2) - 2\beta x^2}{x (\beta^2 - 4\alpha)}. \end{aligned}$$

Setzt man in diesem Ausdruck $\frac{\alpha}{x}$ statt x , so erhält man

$$-\int \frac{\frac{\alpha}{x} \frac{dx}{x^2}}{\sqrt{-\alpha + \frac{\alpha\beta}{x} - \frac{\alpha^2}{x^2}}} = -\arccos \frac{\frac{2\alpha}{x} - \beta}{\sqrt{\beta^2 - 4\alpha}},$$

und dann durch Multiplikation mit $\frac{x}{\sqrt{\alpha}}$ im Zähler und Nenner

$$\begin{aligned} \int \frac{\frac{\sqrt{\alpha}}{x} dx}{\sqrt{-x^2 + \beta x - \alpha}} &= \arccos \frac{2\alpha - \beta x}{x \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}} \quad \text{oder} \\ \int \frac{dx}{x \sqrt{-\alpha + \beta x - x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \arccos \frac{2\alpha - \beta x}{x \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}}. \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich also:

$$\sin(\varphi - \psi) = \frac{-(4\alpha\sqrt{\alpha - 2\alpha\beta}) + x(4\beta\sqrt{\alpha - 4\alpha - \beta^2}) - x^2(4\sqrt{\alpha - 2\beta})}{x(\beta^2 - 4\alpha)}$$

Führt man nun statt α und β ihre Werthe aus [100] wieder ein, so erhalten die einzelnen Glieder dieses Ausdruckes folgende Form:

$$\begin{aligned} -(4\alpha\sqrt{\alpha - 2\alpha\beta}) &= -(4R_2^0 - 8R_2^1\varrho^2 - 4R_2^2) = 8R_2^1\varrho^2, \\ x(4\beta\sqrt{\alpha - 4\alpha - \beta^2}) &= (16R_2^1\varrho^2 + 8R_2^1 - 4R_2^1 - 16\varrho^4 - 4R_2^1 - 16\varrho^2R_2^1)x \\ &= -16\varrho^4x, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x^2(4\sqrt{\alpha - 2\beta}) &= -x^2(4R_2^1 - 8\varrho^2 - 4R_2^1) = 8\varrho^2x^2, \\ \beta^2 - 4\alpha &= 16\varrho^4 + 4R_2^1 + 16\varrho^2R_2^1 - 4R_2^1 = 16\varrho^4 + 16\varrho^2R_2^1, \end{aligned}$$

und es ergibt sich

$$\sin(\varphi - \psi) = \frac{8R_2^1\varrho^2 - 16\varrho^4x + 8\varrho^2x^2}{(16\varrho^4 + 16\varrho^2R_2^1)x} = \frac{R_2^1 - 2\varrho^2x + x^2}{2(\varrho^2 + R_2^1)x},$$

und nach Einführung von R^2 statt x , vermöge [98]

$$\sin(\varphi - \psi) = \frac{R_2^1 - 2\varrho^2R^2 + R^4}{2(\varrho^2 + R_2^1)R^2}.$$

Der halbe Bogen, welcher diesem Sinus entspricht, drückt nach Gleichung [104] den Werth des Integrals B aus. Nun entsprechen aber jedem Sinus zwei verschiedene Winkel

$$(\varphi - \psi) \text{ und } \pi - (\varphi - \psi).$$

Es kann daher

$$B = \frac{1}{2}(\varphi - \psi) \text{ oder}$$

$$B = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}(\varphi - \psi)$$

oder auch, wenn man das Glied $\frac{\pi}{2}$ mit in die Integrations-Konstante einbezieht,

$$B = \pm \frac{1}{2}(\varphi - \psi)$$

sein. Welches von beiden Zeichen zu nehmen sei, darüber entscheidet bloß die Differentiation der erhaltenen Integralgleichung, und man findet auf diesem Wege, daß nur dann die ursprüngliche Differenzialgleichung erscheint, wenn das untere Zeichen beibehalten wird. Es ist also

$$[105] \quad B = -\frac{1}{2} \arcsin \frac{R_2^1 - 2\varrho^2R^2 + R^4}{2(\varrho^2 + R_2^1)R^2},$$

und man erhält nach Einführung der Werthe [97] und [105] in die Hauptgleichung [96] die Polargleichung für die Bahn der Lufttheilchen:

$$[106] \quad \omega = \frac{v_1}{2R_1R_2U_0} R^2 + \frac{1}{2} \arcsin \frac{R_2^1 - 2\varrho^2R^2 + R^4}{2(\varrho^2 + R_2^1)R^2} + C.$$

Die Konstante C bestimmt man für jeden Fall leicht auf nachstehende Art.

Weil ω eine Funktion von R ist, so kann man auch schreiben:

$$\omega = f(R) + C.$$

Für $\omega = 0$ wird aber $R = R_1$, also

$$0 = f(R_1) + C,$$

$$[107] \quad . \quad C = -f(R_1);$$

um daher die Konstante zu berechnen, hat man in dem Ausdrucke für ω , R_1 statt R zu setzen, und das Resultat dieser Substitution mit entgegengesetztem Zeichen zu nehmen.

Zur Bestimmung der einzelnen Bogenlängen ω wird man sodann in [106] für R_1 der Reihe nach zunehmende und zwischen R_1 und R_2 gelegene Werthe substituiren, die den gefundenen Bögen entsprechenden Centriwinkel über R_1 auftragen, und von den so erhaltenen Schenkeln die in die Rechnung aufgenommenen Größen von R der Reihe nach abschneiden.



B.

Anwendung der allgemeinen Gesetze und Formeln zur Berechnung und Konstruktion aller Arten von Centrifugal-Ventilatoren und Centrifugalpumpen. Resultate der abgeführten Versuche.

§. 49.

Spezielles Beispiel zur Berechnung der Hauptverhältnisse eines offenen saugenden Gruben-Ventilators.

Da der saugende Ventilator am besten durch einen Gruben-Ventilator repräsentirt wird, so mag den nachstehenden Berechnungen und Untersuchungen ein solcher zu Grunde gelegt werden.

Der zu konstruirende Ventilator soll die Bestimmung haben, ein Grubengebäude mit frischen Wetter zu versehen, indem er durch das Saugen und Fortschaffen der schlechten Grubenluft auf dem einen Ende des Grubengebäudes, ein Nachrücken der äußeren atmosphärischen Luft auf dem andern Ende desselben bewirkt.

Um eine Luftströmung durch alle Grubenstrecken hervorzurufen, muß die Pressung P der unmittelbar vor der Saugöffnung des Ventilators, im Saugraume, befindlichen Luft gegenüber der Pressung p der äußeren atmosphärischen Luft herabgesetzt, d. i. es muß die Grubenluft im Saugraume verdünnt werden. Die Größe dieser Verdünnung ließe sich nach dem Gesetze der Bewegung der Luft in langen Windleitungsrohren beiläufig beurtheilen; da jedoch die Grubenstrecken eine sehr unregelmäßige Windleitung repräsentiren, und für derlei Verhältnisse die Bewegungsgesetze der Luft noch nicht vollständig genug erforscht und festgestellt sind, so verfährt man sicherer, wenn man die dießfalls von Vergleuten gemachten Erfahrungen benützt, denen zufolge auf je 100 Längeneinheiten (Meter) der zu ventilirenden Grubenstrecken von mittlerem Querschnitte eine Verminderung der Pressung

im Saugraume um 0.002 Wassermanometersäule entfällt, wenn die Geschwindigkeit der Luft in den Strecken ungefähr 0.8 ($2\frac{1}{2}$ Fuß) beträgt. www.libtool.com.cn

Nimmt man die Länge sämtlicher zu ventilirenden Grubenstrecken z. B. = 2000 Meter an, so wird der Stand des Manometers, das man sich in die Wand des Saugraumes hineingesteckt zu denken hat, um die Pressung der im letzteren Raume enthaltenen Luft zu messen, um $\frac{2000 \cdot 0.002}{100} = 0.04$ Wassersäule kleiner sein müssen, als die der atmosphärischen Pressung $p = 10330$ Kilogrammen entsprechende Manometerhöhe = 0, also einen negativen Werth annehmen. Es geht demnach die Aufgabe dahin, in dem Saugraume die Pressung so herabzusetzen, daß die zugehörige Wassermanometerhöhe

$$h = - 0.04 \text{ wird.}$$

Ferner ist es ein Erfahrungssatz, daß die Luft in den Grubenstrecken mit einer Geschwindigkeit sich bewegen soll, die im Mittel 0.8 (oder $2\frac{1}{2}$ Fuß) gleich kommt, weil sonst, wenn diese Geschwindigkeit geringer wäre, die Erneuerung der Luft zu wenig lebhaft vor sich ginge, bei rascherer Wettercirculation dagegen die Grubenlichter verlöschen würden.

Es wird daher die Geschwindigkeit im Saugraume

$$U = 0.8$$

zu setzen sein.

Da nun der Querschnitt einer Grubenstrecke etwa $3.5 \square$ Meter (oder $35 \square$ Fuß) beträgt, so folgt, daß die in einer Sekunde von dem zu berechnenden Ventilator fortzuschaffende Luftmenge

$$M = 3.5 \cdot 0.8 = 2.8 \text{ Kubik-Meter (88°)}$$

zu betragen hat.

Beim Austritte der Luft aus dem Auslaufräume, welcher durch konzentrische Erweiterung der Seitenwände des Ventilators gebildet wird, nimmt dieselbe eine Pressung P_2 an, welche, soll der Rußeffektsverlust des Ventilators möglichst gering sein, der atmosphärischen sehr nahe gleich kommen muß. Man wird also setzen:

$$P_2 = 0 \text{ oder } h_2 = 0.$$

Die Geschwindigkeit U_2 , welche die Luft an der äußersten Peripherie des Auslaufes annimmt, kann niemals = 0 werden, weil sonst der Ventilator keine Luft herauschleudern, also auch keine Luft saugen könnte. Sie darf aber nicht zu groß gehalten werden, weil die lebendige Kraft, welche derselben zukommt, nämlich

$$L = \frac{U_3^2}{2g},$$

als Verlust an Nutzeffekt angesehen werden muß. Sie wird aber um so kleiner ausfallen, je größer R_3 , d. i. je größer der äußere Halbmesser des Auslaufes angenommen wird, weil in demselben Maße, als der cylindrische Auslaufquerschnitt an Flächenraum zunimmt, die Geschwindigkeit U_3 herabsinkt. Wir wollen, um einerseits den Durchmesser des Auslaufes nicht zu groß zu erhalten, und andererseits keinen empfindlichen Effektverlust zu erleiden, die Geschwindigkeit

$$U_3 = 4^m \text{ setzen.}$$

Diesemnach hat man es im vorliegenden Falle mit nachstehenden gegebenen Größen zu thun:

$h = -0.04$ Manometerhöhe im Saugraume;

$U = 0.8$ Geschwindigkeit der Luft daselbst;

$h_s = 0$ Pressung der Luft an der äußern Peripherie des Auslaufes;

$U_s = 4^m$ Geschwindigkeit der Luft daselbst; endlich

$M = 2.8$ Kubik-Meter Luftmenge in einer Sekunde.

Der Halbmesser R_0 der Saugöffnung ergibt sich bei einer Geschwindigkeit $U_0 = 10^m$ im Einlaufe aus [76]

$$[108] \quad R_0 = 0.18 \sqrt{M} = 0.18 \sqrt{2.8} = 0.30,$$

und vermöge [60] ist der Halbmesser der innern Flügelperipherie

$$[109] \quad R_1 = R_0 = 0.30.$$

Zur Berechnung des äußern Halbmessers R_2 des Ventilators und der Zahl n der Umgänge in einer Minute dient die Formel [74]:

$$[110] \quad n = \frac{845}{R_2} \sqrt{H_s - H}.$$

Im vorliegenden Falle kann

$$H = h + h_s = h = -0.04$$

gesetzt werden, weil die der Geschwindigkeit $U = 0.8$ entsprechende Höhe

$$h = \frac{\delta}{2g\gamma} U^2 = 0.000064 U^2 = 0.00004$$

gegen $h = 0.04$ verschwindet. Ferner ist bei einem genügend weiten Auslauftraume

$$H_s = h_s + h_s \text{ sehr nahe } = 0;$$

man hat daher

$$[111] \quad n = \frac{845}{R_2} \sqrt{-h} = \frac{845}{R_2} \sqrt{0.04} = \frac{169}{R_2}.$$

Setzt man der Reihe nach für R_2 die Werthe $0\cdot^m3$, $0\cdot^m4$, $0\cdot^m5$, . . . , so findet man für

$R_2 = 0\cdot^m3$	die Zahl	$n = 563$,
$R_2 = 0\cdot^m4$	" "	$n = 422$,
$R_2 = 0\cdot^m5$	" "	$n = 338$,
$R_2 = 0\cdot^m6$	" "	$n = 281$,
$R_2 = 0\cdot^m7$	" "	$n = 241$,
$R_2 = 0\cdot^m8$	" "	$n = 211$,
$R_2 = 0\cdot^m9$	" "	$n = 189$,
$R_2 = 1\cdot0$	" "	$n = 169$.

Im vorliegenden Falle kann die Kombination

$$R_2 = 0\cdot5 \text{ und } n = 338$$

als die praktisch brauchbarste bezeichnet werden, weil die Zahl der Umgänge 338 im Verhältnis zu dem Durchmesser mäßig ist, und weil der Durchmesser $R_2 = 0\cdot5$ der Ausführung keine Schwierigkeit darbietet, endlich weil die radiale Länge des Flügelraumes

$$R_2 - R_1 = 0\cdot50 - 0\cdot30 = 0\cdot20$$

relativ nicht zu klein sein dürfte, um eine allmälige Geschwindigkeitsänderung zu begünstigen; diese Kombination wird daher auch der weiteren Berechnung zu Grunde gelegt.

Für den Winkel α_1 hat man die Formel [78]

$$[112] \quad \text{tang } \alpha_1 = 0\cdot0019 n \sqrt{M},$$

daher

$$\text{tang } \alpha_1 = 0\cdot0019 \cdot 338 \sqrt{2\cdot8} = 1\cdot07,$$

welcher Tangente ein Winkel

$$\alpha_1 = 47^\circ$$

entspricht.

Der Krümmungshalbmesser für die kreisbogenförmigen Flügel berechnet sich aus [79]

$$[113] \quad \rho = \frac{R_1^2 - R_2^2}{2 R_1 \sin \alpha_1} = \frac{0\cdot5^2 - 0\cdot3^2}{2 \cdot 0\cdot3 \cdot \sin 47^\circ} = 0\cdot^m366.$$

Die Breite des Ventilators ergibt sich aus [81]; es ist:

$$[114] \quad B = \frac{1}{2} R_0 = \frac{1}{2} 0\cdot30 = 0\cdot^m15.$$

Den äußern Halbmesser R_2 des Auslaufes erhält man aus der Gleichung [32]

$$R_2 U_2 \sin \varphi_2 = R_2 U_3 \sin \varphi_3,$$

wenn man darin für φ_3 den dafür in [33] gefundenen Werth

$$\sin \varphi_3 = 1 - \frac{R_2^2}{R_3^2} (1 - \sin \varphi_2)$$

substituiert.

Wird zu diesem Ende erstere Gleichung quadriert und sodann $\sin \varphi_2^2$ aus der zweiten Gleichung darin eingeführt, so folgt:

$$R_2^2 U_2^2 \sin \varphi_2^2 = U_3^2 [R_2^2 - R_2^2 (1 - \sin \varphi_2^2)].$$

Behufs der Auflösung letzterer Gleichung nach R_2 erhält man der Reihe nach:

$$R_2^2 - R_2^2 (1 - \sin \varphi_2^2) = \frac{U_3^2}{U_2^2} R_2^2 \sin \varphi_2^2,$$

$$R_2^2 = \frac{U_3^2}{U_2^2} R_2^2 \sin \varphi_2^2 + R_2^2 - R_2^2 \sin \varphi_2^2,$$

$$R_2^2 = R_2^2 \left[\left(\frac{U_3^2}{U_2^2} - 1 \right) \sin \varphi_2^2 + 1 \right],$$

$$R_2^2 = \frac{R_2^2}{U_3^2} [(U_2^2 - U_3^2) \sin \varphi_2^2 + U_3^2],$$

und wenn man überdies darin für U_2^2 und $\sin \varphi_2^2$ die Werthe aus [82] und [84] einführt:

$$R_2^2 = \frac{R_2^2}{U_3^2} \left[\frac{\left(\frac{R_0}{R_2} \right)^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2 - U_3^2}{1 + \frac{0.011 n^2 R_2^2}{R_0^2 U_0^2}} + U_3^2 \right],$$

$$R_2^2 = \frac{R_0^2 R_2^2 U_0^2}{U_3^2} \left[\frac{\left(\frac{R_0}{R_2} \right)^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2 - U_3^2}{R_0^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2} + \frac{U_3^2}{R_0^2 U_0^2} \right],$$

$$R_2^2 = \frac{R_0^2 U_0^2}{U_3^2} \left[\frac{R_0^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2 - R_2^2 U_3^2}{R_0^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2} + \frac{R_2^2 U_3^2}{R_0^2 U_0^2} \right],$$

$$R_2^2 = \frac{R_0^2 U_0^2}{U_3^2} \left[1 - \frac{R_2^2 U_3^2}{R_0^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2} + \frac{R_2^2 U_3^2}{R_0^2 U_0^2} \right],$$

$$R_2^2 = R_0^2 R_2^2 U_0^2 \left[\frac{1}{R_2^2 U_3^2} - \frac{1}{R_0^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2} + \frac{1}{R_0^2 U_0^2} \right],$$

$$[115] \quad R_2 = R_0 R_2 U_0 \sqrt{\frac{1}{R_2^2 U_3^2} - \frac{1}{R_0^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2} + \frac{1}{R_0^2 U_0^2}}.$$

Aus diesem Ausdrucke ist ersichtlich, daß R_2 um so größer sich ergeben werde, je kleiner U_3 gewählt wird.

Wendet man diese Formel auf die vorliegende Aufgabe an, substituirt man darin

$$R_0 = 0.30 \quad U_0 = 10^m,$$

$$R_2 = 0.5 \quad U_3 = 4^m,$$

$$\text{und } n = 338,$$

$$\text{so findet man } R_2 = 0.887;$$

die äußere Peripherie des Auslaufes überragt daher den Flügelraum nach allen Seiten um

$$R_2 - R_3 = 0.887 - 0.500 = 0.387.$$

Da von den drei in [115] unter dem Wurzelzeichen stehenden Größen

$$\frac{1}{R_2^2 U_3^2} + \frac{1}{R_0^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2}$$

sehr klein ist und gegen die übrigen verschwindet, so kann man auch setzen:

$$[116] \quad R_3 = R_0 R_2 U_0 \sqrt{\frac{1}{R_2^2 U_2^2} + \frac{1}{R_0^2 U_0^2}}.$$

Nach dieser Formel berechnet, ergibt sich

$$R_3 = 0.901,$$

also nur wenig abweichend von dem genauen Resultate.

Die Zahl der Flügel liefert die Formel [86], es ist

$$[117] \quad n = 30 R_3 = 30 \cdot 0.5 = 15.$$

Die theoretische Betriebskraft des Ventilators ergibt sich aus [42] oder [37]:

$$E = M (H_3 - H) \gamma.$$

Wegen $H_3 = 0$ und $H = h = -0.04$ erhält man:

$$[118] \quad E = -M h \gamma = 2.8 \cdot 0.04 \cdot 1000 = 112 \text{ Kil.-Meter}$$

oder

$$E = \frac{112}{75} = 1.5 \text{ Pferdekrafte.}$$

§. 50.

Konstruktion des berechneten offenen Grubenventilators.

Nachdem man mit den berechneten Halbmessern $R_1 = 0.3$ und $R_2 = 0.5$ aus O (Fig. 37, Taf. III.) die Kreise für die innere und äußere Peripherie des Flügelraumes beschrieben hat, schreitet man zunächst zur Verzeichnung der Flügelkurven mittelst des unter [113] berechneten Krümmungshalbmessers $\rho = 0.366$.

Zu diesem Ende errichtet man auf den beliebig gezogenen Halbmesser $OB = R_2 = 0.5$ in B eine Senkrechte, und schneidet von dieser das Stück $BC = \rho = 0.366$ ab; der aus C mit CB beschriebene Bogen BA ist dann eine Kurve, deren Tangente in A mit dem verlängerten Halbmesser AN den Winkel $\alpha_1 = 47^\circ$ bildet, während die Tangente in B mit dem Halbmesser OB zusammenfällt. Da die Mittelpunkte der übrigen Flügelbögen alle in der Peripherie des mit OC aus O beschriebenen Kreises liegen, so wird man dessen Peripherie von C aus in 15 Theile theilen, und von jedem Theilpunkte die entsprechende Flügelkurve beschreiben.

Um den Einlauf zu verzeichnen, trägt man in Fig. 38 und 39 $Od = R_1 = 0.3$, und senkrecht darauf $dh = B = 0.15$ auf, beschreibt sodann aus O und h nach Anleitung des §. 43 mit

$$r = 0.957 R_1 = 0.957 \cdot 0.3 = 0.287$$

Kreisbögen, welche sich in o schneiden; aus diesen Punkten werden endlich mit demselben Halbmesser $r = 0.287$ die mit der Einlaufkurve nahe zusammenfallenden Kreisbögen Oh beschrieben.

Die Konstruktion des berechneten offenen Ventilators zeigt Figur 37 im Vertikaldurchschnitt senkrecht auf die Achse, Figur 38 im Vertikaldurchschnitt, und Figur 39 im Horizontaldurchschnitt nach der Achse. Die Flügel desselben sind zwischen zwei Scheiben a und b festgenietet, von denen in letzterer die Saugöffnung sich befindet. Um den luftdichten Schluß zwischen der Saugöffnung und dem unbeweglichen Saughalse c herzustellen, wird die Saugöffnung mit einem metallenen oder schmiedeeisernen Ringe d eingefast, welcher von außen eine eben abgedrehte Fläche besitzt, mit der er sich an die gleichfalls eben abgedrehte Stirn e des Saughalses c anschließt, ohne sie jedoch wirklich zu berühren. Diese Annäherung der beiden ebenen Flächen bis zum luftdichten Schlusse, jedoch ohne Berührung, wird leicht zu Stande gebracht mittelst der fein geschnittenen Stellschraube u, welcher die auf das entgegengesetzte Ende der Achse drückende Spannfeder w beständig entgegen wirkt, indem sie die beiden Flächen von d und e auseinander hält.

Sollten die beiden Ebenen bei e ursprünglich nicht vollkommen parallel sein, so werden dieselben mittelst Schmirgel über einander aufgerieben. Der Saughals ist mit einem Kranze versehen, um denselben durch Schrauben an die Mauerung des Verbindungskanals fest anziehen zu können. Die Achse des Ventilators ruht in zwei Lagern s und t, die von zweien, auf einer gemeinschaftlichen Bodenplatte angebrachten Ständern S und S' getragen werden, und deren Schalen wegen des genauen Aufliegens der Spindel von außen die Kugelform erhalten.

Statt der ringförmigen Erweiterung der Seitenwände des Ventilators, für welche der äußere Halbmesser $R_2 = 0.9$ gefunden wurde, ist hier der Auslaufraum aus zwei vertikalen unbeweglichen Bretterwänden konstruirt, welche bis auf 1.25 über die Flügelperipherien hinausreichen; diese Konstruktion des Auslaufraumes ist leichter herzustellen, und entspricht, wie die Erfahrung lehrt, besser, als die ringförmige Erweiterung der Seitenwände des Flügelrades, die, weil sie mit rotirt, stets nur in kleinen Dimensionen ausführbar ist.

Die übrige Einrichtung dieses offenen Ventilators ist ohne weitere Erklärung aus der Figur ersichtlich.

Im Allgemeinen wird man finden, daß sich der beschriebene offene Ventilator von den gewöhnlich angewendeten unterscheidet:

- a) durch die Form und Zahl der Flügel;
- b) durch seine geringe Breite;
- c) durch die luftdichte Verbindung zwischen Saugöffnung und Saughals; endlich
- d) durch die Gestalt des Einlaufes und durch die Anwendung eines eigenen Auslauffraumes.

§. 51.

Berechnung der Zwischengrößen beim normalen Gange. Betrieb eines nach der vorausgeschickten Theorie und Berechnung ausgeführten Grubenventilators bei geänderter Zahl der Umgänge und bei geänderter Luftmenge.

Es ist von Interesse, bei dem berechneten Ventilator die Werthe der Zwischengrößen, d. i. der Zwischengeschwindigkeiten und Zwischenpressungen für den normalen Gang zu kennen; zufolge [90] ist

$$U_2 = \sqrt{\frac{R_1^2}{R_2^2} U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2}, \text{ also}$$

$$U_2 = \sqrt{\left(\frac{0.3}{0.5}\right)^2 100 + 0.011 \cdot 338^2 \cdot 0.5^2} = 18.7.$$

Die absoluten Geschwindigkeiten bilden daher folgende Reihe:

$$U, U_0, U_1, U_2, U_3 \\ 0.8, 10, 10, 18.7, 4 \text{ Meter.}$$

Die Manometerhöhe im Saugraume

$$h = -0.04$$

nimmt wegen der Verengung des Saughalses im letzteren eine größere negative Pressung an, die sich aus [91], d. i. aus

$$h_0 = h + \frac{\delta}{2gy} [U^2 - U_0^2]$$

berechnen läßt; weil $U^2 = 0.8^2$ gegen $U_0^2 = 10^2$ verschwindet, so hat man auch

$$h_0 = h - \frac{\delta}{2gy} U_0^2 = -0.04 - 0.0064 = -0.0464.$$

Diesen Werth behält auch h_1 zufolge [10] bei; h_2 findet man aus [93]

$$h_2 = h + \frac{\delta}{2gy} \left[U^2 + 0.011 n^2 R_2^2 - \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 U_0^2 \right],$$

und weil man U^2 gegen die übrigen Größen innerhalb der Klammer vernachlässigen kann,

$$h_2 = -0.040 + 0.000064 \left[0.011 \cdot 338^2 \cdot 0.5^2 - \left(\frac{0.3}{0.5}\right)^2 100 \right] = -0.022.$$

Die Manometerhöhen besitzen daher der Reihe nach folgende Werthe:

$$h, \quad h_0, \quad h_1, \quad h_2, \quad h_3 \\ - 0.040, \quad - 0.046, \quad - 0.046, \quad - 0.022, \quad 0 \text{ Meter.}$$

Innerhalb des Flügelraumes wächst die absolute Geschwindigkeit von U_1 bis U_2 wie bei ruhenden Kanälen allmählig in demselben Verhältnisse, als die Querschnitte S_1 , S_m , S_2 der Luft abnehmen [20].

Die Pressung erleidet aber keine Abnahme, sondern sie wird vielmehr gegen die äußere Peripherie allmählig größer. In diesem gegenseitigen Verhalten der Geschwindigkeiten und Pressungen innerhalb des Flügelraumes spricht sich die Zunahme an lebendiger Kraft bei dem Durchstreichen der Luft durch den Flügelraum aus.

Für die Geschwindigkeitshöhe h_2 der Luft an der äußern Peripherie des Flügelraumes hat man zufolge [90] die Gleichung:

$$h_2 = \frac{\delta}{2gy} U_2^2 = \frac{\delta}{2gy} v_2^2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \frac{\delta}{2gy} U_0^2.$$

Bezeichnet man die der Peripheriegeschwindigkeit v_2 der Flügel entsprechende ideale Manometerhöhe mit χ_2 , so kann man statt der letztern Gleichung auch schreiben:

$$[119] \quad h_2 = \chi_2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 h_0.$$

Es ist also die der absoluten Luftgeschwindigkeit U_2 entsprechende Manometerhöhe h_2 stets größer als die Flügelperipherie-Geschwindigkeitshöhe χ_2 ; die Differenz zwischen beiden

$$h_2 - \chi_2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 h_0$$

steht im geraden Verhältnisse mit h_0 , und ist stets sehr gering, weil $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2$ ein kleiner echter Bruch ist.

Die Pressungshöhe h_2 an der äußern Peripherie ergibt sich aus der Gleichung

$$h_2 + h_2 = H_2.$$

Es ist nämlich wegen $H_2 = H_2$, und weil der Voraussetzung zufolge $H_2 = 0$ ist, auch

$$h_2 + h_2 = 0,$$

daher mit Rücksicht auf [119]

$$[120] \quad h_2 = - h_2 = - \left[\chi_2 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 h_0 \right].$$

Beim normalen Gange ist also die Pressungshöhe h_2 in der äußern Peripherie des Flügelrades gleich der Luftge-

geschwindigkeitshöhe h_2 daselbst, jedoch negativ genommen. Die aus dem Flügelraume herausgeschleuderte Luft ist also trotz ihrer bedeutenden absoluten Geschwindigkeit U_2 , welcher die Manometerhöhe h_2 [119] entspricht, dennoch seiner Wirkung fähig, weil diese Geschwindigkeitshöhe durch die ihr vollkommen gleiche aber negative Spannungshöhe h_2 ganz aufgehoben wird. Um jedoch dieses Aufgehen der Geschwindigkeitshöhe in Spannungshöhe zu realisiren, ist es unumgänglich nothwendig, die Luft aus ihrem engen Querschnitte S_2 allmählig in einen größeren S_3 und so fort in die Atmosphäre eintreten zu lassen. Dazu dient nun der ringsförmige Auslaustraum, in welchem die Geschwindigkeit allmählig abnimmt, die Pressung dagegen allmählig zunimmt, bis letztere der atmosphärischen nahe gleichkommt. Fehlt der Auslaustraum ganz, oder ist dessen Durchmesser zu gering, so entsteht eine Strömung der äußern Luft gegen den Flügelraum wegen der dort bestehenden negativen Spannung h_2 ; die zwischen die Flügel eintretende Luft wird aber von diesen fortgeschleudert, und nimmt einen Aufwand von Betriebskraft in Anspruch, der mit der zu erzielenden nützlichen Wirkung nichts gemein hat, und als reiner Effectverlust bezeichnet werden muß.

Der Gleichung [92] zufolge ist

$$h_2 = h + \frac{\delta}{2g\gamma} U^2 + \frac{\delta}{2g\gamma} v_2^2 - \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \frac{\delta}{2g\gamma} U_0^2 \text{ oder}$$

$$h_2 = h + \mathfrak{h} + \chi_2 - \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 h_0.$$

Substituirt man darin den so eben [120] gefundenen Werth für h_2 , so folgt:

$$- \chi - \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 h_0 = h + \mathfrak{h} + \chi_2 - \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 h_0,$$

$$h + \mathfrak{h} = - 2\chi_2 \text{ oder}$$

$$[121] \quad . \quad H = - 2\chi_2,$$

wofür auch geschrieben werden kann

$$[122] \quad . \quad h = - 2\chi_2,$$

weil $\mathfrak{h}$ stets sehr klein ist, so daß es gegen h verschwindet.

Die effektive Manometerhöhe H im Saugraume oder die Pressungshöhe h daselbst hat also beim normalen Gange den doppelten Werth der Flügelperipherie-Geschwindigkeitshöhe χ_2 . Substituirt man in [122] für χ_2 den Werth $\chi_2 = \frac{\delta}{2g\gamma} v_2^2$, und darin für v_2^2 den Werth aus [71], so ergibt sich:

$$[123] \quad . \quad h = - 0.022 \frac{\delta}{2g\gamma} n^2 R_2^2.$$

Die krumme Bahn, welche die Lufttheilchen auf ihrem Wege durch den Flügelraum beschreiben, läßt sich mit Hilfe der bezüglichen Polarkoordinatengleichung [106] berechnen und verzeichnen; man findet nämlich die Konstante aus [107]

$$C = -0.900,$$

und so fort die Bogenlängen oder Centriwinkel aus [106]

$$\text{für } R = 0.35, \quad \omega = 0.070 \quad \text{oder } 4^{\circ}.0,$$

$$\text{„ } R = 0.40, \quad \omega = 0.232 \quad \text{„ } 13^{\circ}.4,$$

$$\text{„ } R = 0.45, \quad \omega = 0.453 \quad \text{„ } 26^{\circ}.0,$$

$$\text{„ } R = 0.50, \quad \omega = 0.728 \quad \text{„ } 41^{\circ}.7.$$

In Figur 37 sind die beiden Kurven aa' und bb' mittelst der berechneten Polarkoordinaten verzeichnet; der zwischen denselben eingeschlossene Raum stellt die Gestalt dar, welche ein an der inneren Peripherie in der Breite ab eintretender Luftstrom annimmt. Wie man sieht, erfolgt die Verengung der Querschnitte des Luftstromes gegen die äußere Peripherie allmähig. Die absolute Bahn des Luftweges ist ungefähr 0.38 lang.

Diese für den normalen Gang entwickelten Gesetze erleiden mehrfache Modifikationen, wenn man den Ventilator unter andern Bedingungen arbeiten läßt, als für welche er berechnet und konstruiert wurde.

Die Aenderungen im Betriebe eines nach den vorausgeschickten Grundsätzen ausgeführten Ventilators können gegenüber seinem normalen Gange sich beziehen:

- a) entweder auf die Zahl der Umgänge in einer Minute,
- b) oder auf die Menge der in Bewegung gesetzten Luft,
- c) oder auf beide diese Größen zugleich.

Durch diese Aenderungen werden nicht bloß in den einzelnen Querschnitten die Geschwindigkeiten der Luft zum Theil oder ganz geändert, sondern eben so auch ihre Spannungen. Um die Größe dieser Aenderungen leicht beurtheilen zu können, soll deren Untersuchung nicht bloß im Allgemeinen, sondern zugleich auch mit Rücksicht auf den im §. 48 berechneten Grubenventilator vorgenommen werden.

a) Bezieht sich die Aenderung im Betriebe bloß auf die Zahl der Umgänge, soll daher die Menge $M = 2.8$ Kubikmeter der in Bewegung gesetzten Luft der ursprünglichen gleich bleiben, so können die extremen Geschwindigkeiten U und U_0 keine Aenderung erleiden; denn bezüglich des Saugraumes ist $M = AU$,

$$[124] \quad . \quad U = \frac{M}{A}.$$

Da nun der Querschnitt A des Saugraumes derselbe geblieben ist, so muß auch U seinen ursprünglichen Werth 0^m8 beibehalten. Dasselbe gilt von U₃, denn zufolge [116] ist annäherungsweise:

$$\frac{R_3^2}{R_0^2} = \frac{U_0^2}{U_3^2} + \frac{R_1^2}{R_3^2},$$

$$\frac{U_0^2}{U_3^2} = \frac{R_3^2 - R_1^2}{R_0^2},$$

$$U_3^2 = \frac{R_3^2 U_0^2}{R_3^2 - R_1^2},$$

$$U_3 = \frac{R_0 U_0}{\sqrt{R_3^2 - R_1^2}},$$

und wenn man darin aus [2] den Werth von

$$U_0 = \frac{M}{R_0^2 \pi}$$

substituiert:

$$[125] \quad U_3 = \frac{M}{R_0 \pi \sqrt{R_3^2 - R_1^2}}.$$

Da dieser Ausdruck für U₃ der Annahme gemäß lauter konstante Größen enthält, so muß auch U₃ konstant = 4^m bleiben.

Die Spannungshöhe h im Saugraume ergibt sich aus [122] oder [123]:

$$h = -2\chi_2 = -2 \cdot \frac{\partial}{\partial g\gamma} v_2^2 = -0.022 \frac{\partial}{\partial g\gamma} n^2 R_2^2 \text{ oder}$$

$$[126] \quad h = 0.0000014 n^2 R_2^2.$$

In dieser Gleichung kommen außer n lauter konstante Größen vor; es hängt also h lediglich von n ab, und zwar nimmt die negative Höhe h im geraden quadratischen Verhältnisse mit der Zahl n der Umgänge zu. Läßt man den berechneten Ventilator gegen die ursprüngliche Zahl der Umgänge, also gegen n = 338 das eine Mal halb so viel, und das andere Mal doppelt so viel Umgänge in einer Minute verrichten, so folgt

$$\text{für } n = \frac{338}{2} = 169$$

$$h = -0.0000014 \cdot 169^2 \cdot 0.5^2 = -0.0010,$$

$$\text{für } n = 2 \cdot 338 = 676$$

$$h = -0.0000014 \cdot 676^2 \cdot 0.5^2 = -0.0160.$$

Mit Rücksicht auf die im Ein gange des §. 49 angeführte und der Berechnung zu Grunde gelegte Erfahrung, daß auf je 100^m Streckenlänge eine Depression = -0.002 erforderlich ist, folgt, daß der gegebene Ventilator bei 169 Umgängen bloß

$$l = \frac{0.010 \cdot 100}{0.002} = 500^m,$$

bei 676 Umgängen dagegen

$$l = \frac{0.159.100}{0.002} = 7950$$

Streckenlänge zu ventilieren im Stände sei, oder was dasselbe ist, der Ventilator vermag unter der Voraussetzung einer gleichen Luftbewegung bei schnellerem Umgang mehr Hindernisse zu überwinden, als bei langsamem, und es stehen die Streckenlängen im geraden quadratischen Verhältnisse mit n .

Daß durch Aenderung der Umlaufgeschwindigkeit der Nugeffekt eine wesentliche Aenderung erleiden müsse, versteht sich von selbst, und folgt auch unmittelbar aus der Gleichung [89], wenn man darin für v_2 den Werth [71] substituirt; es ist

$$[127] \quad E = \frac{\delta}{g} M \cdot 0.011 n^2 R_2^2 = 0.0014 n^2 R_2^2 M.$$

Bei gleichbleibender Luftmenge wächst also der Nugeffekt im quadratischen Verhältnisse mit der Zahl n der Umgänge.

Für $n = \frac{338}{2} = 169$ findet man

$$E = 0.0014 \cdot 169^2 \cdot 0.5^2 \cdot 2.8 = 28^{\text{km}} = 0.4 \text{ Pferdekkräfte,}$$

und für $n = 2.338 = 676$

$$E = 0.0014 \cdot 676^2 \cdot 0.5^2 \cdot 2.8 = 465^{\text{km}} = 6 \text{ Pferdekkräfte.}$$

b) Läßt man die ursprüngliche Zahl $n = 338$ der Umgänge in einer Minute ungeändert, stellt jedoch die Aufgabe dahin, daß der Ventilator die halbe oder die doppelte Menge Luft in Bewegung setzen soll, als ursprünglich, was offenbar eine Verengung oder Erweiterung der äußern Eintrittsöffnung der zu ventilirenden Strecken voraussetzt, so ersieht man zuerst aus [124] und [125], daß die Geschwindigkeiten U und U_s in demselben Verhältnisse sich ändern, als die Luftmenge M . Es ist also:

für $M = 1.4$ oder für die halbe Luftmenge

$$U = \frac{0.8}{2} = 0.4 \quad \text{und} \quad U_s = \frac{4}{2} = 2,$$

für $M = 5.6$ oder für die doppelte Luftmenge

$$U = 2.08 = 1.6 \quad \text{und} \quad U_s = 2.4 = 8.$$

Die Spannungshöhe h im Saugraume bleibt vermöge [126] dieselbe, wie ursprünglich.

Da bei halber Windmenge die Streckengeschwindigkeit U auf die Hälfte herabsinken sollte, und da bei Verminderung der Geschwindigkeit U auf die Hälfte, nach der für die Bewegung der Luft in Röhrenleitungen bestehenden Erfahrungsgleichung (120), die Wider-

standeshöhe im quadratischen Verhältnisse, also um $\frac{1}{4}$ abzunehmen hätte, so folgt, daß wegen der sich gleichbleibenden Höhe h im Saugraume dafür die Streckenlänge eine vierfache gegen die ursprüngliche sein könne, oder daß bei gleichbleibender Streckenlänge die Pressung im Saugraume auf $\frac{1}{4}$ herabsinken müsse.

Bei doppelter Luftmenge dagegen wächst U auf das Doppelte, und es sollte daher die Manometerhöhe h gegen die ursprüngliche um das Vierfache zunehmen; da sie jedoch unverändert bleibt, so geht hervor, daß die Streckenlänge dafür auf den vierten Theil herabgesetzt werden müsse.

Die Länge der zu ventilirenden Strecken steht also bei gleicher Zahl der Umgänge im verkehrt quadratischen Verhältnisse mit der Luftmenge.

Was endlich den Nutzeffekt anbelangt, so wächst derselbe wegen [127] im geraden quadratischen Verhältnisse mit der Luftmenge M , weil n ungeändert bleibt.

c) Wendet man endlich bei dem gegebenen Ventilator sowohl die Zahl der Umgänge als auch die Luftmenge, so ändern sich durchgehends sowohl die Geschwindigkeiten U und U_s , als auch die Spannung h .

Die Geschwindigkeiten U und U_s wachsen im geraden Verhältnisse mit der Luftmenge, die negative Pressung h im Saugraume dagegen wächst im geraden quadratischen Verhältnisse mit der Zahl der Umgänge.

Die Länge der ventilirbaren Strecke erleidet jedoch, wenn man die Zahl der Umgänge in gleichem Maße wie die Windmenge vermehrt, keine Aenderung, weil sie einerseits im geraden quadratischen Verhältnisse wachsen, andererseits aber im quadratischen Verhältnisse abnehmen sollte.

Man kann daher auch umgekehrt schließen, daß bei unveränderter Streckenlänge oder bei unveränderter Pressung im Saugraume die Zahlen der Umgänge sich direkt wie die Luftmengen verhalten müssen; man hat also für diesen Fall:

$$[128] \quad \frac{n}{n_1} = \frac{M}{M_1} \quad \text{oder} \\ M_1 = \frac{n_1}{n} M.$$

Der Nutzeffekt endlich steht im geraden Verhältnisse mit der Luftmenge und im geraden quadratischen Verhältnisse mit der Zahl der Umgänge, wie schon aus [127] hervorgeht.

Die Aenderung der Luftmenge übt jedoch stets einen nachtheiligen Einfluß auf den Wirkungsgrad eines offenen Ventilators dadurch aus, daß die Luft an der innern Peripherie nicht ohne Stoß zwischen die Flügel eintreten kann; denn der einmal festgestellte Winkel α_1 gestattet zufolge [78] nur bei gleichbleibender Luftmenge M und ungedänderter Zahl n der Umgänge einen stoßlosen Eintritt der Luft zwischen die Flügel. In letzter Beziehung hat die Aenderung der Luftmenge nur dann keinen nachtheiligen Einfluß auf den Kueffekt, wenn damit eine derartige Aenderung der Umgangszahl in Verbindung steht, daß das Produkt $n\sqrt{M}$ konstant bleibt.

Wird der Saugraum gegen die Grubenstrecke abgesperrt, so folgt die innerhalb des Flügelraumes eingeschlossene Luft ganz dem Gesetze der Bewegung elastischer Körper auf vorgeschriebener krummer Bahn, und es findet daher das für den Druck F im Abstände r gefundene allgemeine Integral [37]

$$F = \frac{\partial}{2g} \Theta^2 r^2 + C$$

hier seine volle Anwendung.

Weil im vorliegenden Falle der Druck an der äußern Peripherie oder in der Entfernung R_2 dem atmosphärischen Drucke das Gleichgewicht hält, so ist

für $r = R_2$, $F = \Phi \gamma$, daher

$$\Phi \gamma = \frac{\partial}{2g} \Theta^2 R_2^2 + C \text{ und}$$

$$C = \Phi \gamma - \frac{\partial}{2g} \Theta^2 R_2^2 = \Phi \gamma - \frac{\partial}{2g} v_2^2.$$

Für den Druck F in der beliebigen Entfernung r gilt daher die Gleichung:

$$F = \frac{\partial}{2g} \Theta^2 r^2 + \Phi \gamma - \frac{\partial}{2g} v_2^2.$$

Um daraus den an der innern Peripherie des Flügelrades stattfindenden Druck zu bestimmen, muß man

$$r = R_1 \text{ und } F = (\Phi + h_1) \gamma$$

setzen; es ist daher:

$$(\Phi + h_1) \gamma = \frac{\partial}{2g} \Theta^2 R_1^2 + \Phi \gamma - \frac{\partial}{2g} v_1^2,$$

$$h_1 = \frac{\partial}{2g\gamma} \Theta^2 R_1^2 - \frac{\partial}{2g\gamma} v_1^2,$$

oder wegen

$$R_1 \Theta = v_1 = \frac{R_1}{R_2} v_2$$

$$h_1 = \frac{\partial}{2g\gamma} \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 v_2^2 - \frac{\partial}{2g\gamma} v_1^2,$$

$$h_1 = \frac{\delta}{2g\gamma} \left(\frac{R_1^2 - R_2^2}{R_2^2} \right) v_2^2,$$

$$h_2 = - \frac{\delta}{2g\gamma} \left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{R_2^2} \right) v_2^2,$$

$$h_1 = - \left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{R_2^2} \right) \chi_2.$$

Da aber der Druck der Luft im Saugraume und Einlaufe dem Drucke der Luft an der innern Peripherie das Gleichgewicht hält, so folgt:

$$h = h_0 = h_1,$$

daher auch

$$[129] \quad h_1 = - \frac{\delta}{2g\gamma} \left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{R_2^2} \right) v_2^2 = - \frac{R_2^2 - R_1^2}{R_2^2} \chi_2.$$

Die Manometerhöhe h im abgeschlossenen Saugraume ist also negativ, und sie macht stets einen aliquoten Theil jener Manometerhöhe χ_2 aus, welcher der idealen Flügelperipherie-Geschwindigkeit v_2 entspricht. Sie wird nämlich absolut um so kleiner, je mehr der Flügelraum in radialer Richtung sich ausdehnt, oder je größer

$$R_2^2 - R_1^2 \text{ ist.}$$

Da der Bruch

$$\frac{R_2^2 - R_1^2}{R_2^2} = 1 - \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2$$

stets ein echter ist, so folgt, daß h immer kleiner als χ_2 ist, daß sich aber h um so mehr der Geschwindigkeitshöhe χ_2 nähert, je größer der Flügelraum in radialer Richtung ist, ohne jedoch χ_2 zu erreichen.

§. 52.

Nothwendigkeit von Versuchen. Vorgang bei den wirklich abgeführten Versuchen und Beschreibung der dabei angewendeten Hilfsapparate.

Bei der Entwicklung der speziellen Formeln zur Berechnung der Hauptverhältnisse eines offenen Grubenventilators wurde von den Hindernissen ganz abstrahirt, welche die Luft auf ihrem Wege durch den Ventilator zu überwinden hat. Es ist daher auch natürlich, daß sich bei einem nach diesen Formeln berechneten und konstruirten Ventilator die einzelnen Geschwindigkeiten und Pressungen in der Wirklichkeit anders gestalten werden, als dieß vom rein theoretischen Standpunkte der Fall sein sollte. Um daher die obigen Formeln praktisch brauchbar zu machen, ist es nothwendig, an einem darnach gebauten Ventilator die wirklichen Erscheinungen genau zu beobachten, und

darnach diese Formeln zu corrigiren. Zu diesem Behufe wurde 1856 bei dem k. k. Gußwerke zu Mariazell im Auftrage der Bergweßens-Sektion des hohen k. k. Finanzministeriums der im Vorhergehenden berechnete und in Figur 37, 38 und 39 dargestellte Grubenventilator aufgestellt, und mit den erforderlichen Hilfsapparaten ausgestattet. Zu den letzteren gehören namentlich:

1. Ein gegen 13 Meter langer hölzerner Schlauch (Fig. 40, 41 und 42), welcher den Saugraum oder das äußerste Ende der Grubenstrecken repräsentirt, und mit diesen einen gleichen Querschnitt besitzt, da am weiten Ende sein Durchmesser $D = 2^{\text{m}}11$ mißt, und daher

$$A = 0.785 D^2 = 3.5 \square \text{ Meter}$$

beträgt, wie dieß oben vorausgesetzt wurde. Dieser cylindrische, 5^m7 lange Theil des Schlauches steht einerseits mit dem Saughalse des Ventilators durch einen konischen, gleichfalls hölzernen Schlauch von 7^m55 Länge in Verbindung, dessen Seiten eine Neigung von $\frac{1}{6}$ der Länge besitzen, so daß also der Uebergang der beiden Querschnitte als ein allmäliger bezeichnet werden kann; andererseits war der cylindrische Theil des Schlauches mit einem flachen Boden a geschlossen, in welchen eine größere Zahl von Löchern von 1 und 2 Zoll im Durchmesser angebracht waren, um durch deren theilweises Oeffnen oder Schließen die zu bewegende Luftmenge beliebig reguliren zu können.

Die Hindernisse, welche die Luft beim Einstromen durch diese Bodenlöcher zu überwinden hat, stellen demnach die sonst in der Grube vorhandenen Hindernisse vor, welche dort die Bewegung der Luft erschweren, und daher eine gewisse Luftverdünnung im Saugraume erfordern.

An folgenden Punkten des Schlauches und des Ventilators wurden Manometer angebracht und beobachtet:

- a) am cylindrischen Theile des Schlauches bei A;
- b) am konischen Theile desselben zunächst des Saughalses bei B.

An diesen beiden Stellen waren eiserne Röhren von 0^m02 im Durchmesser in der Art eingesteckt, daß die eine bloß durch die Holzwand des Schlauches, die andere aber bis zur Achse desselben reichte; letztere war überdieß in der Richtung gegen den Wind unter einem rechten Winkel umgebogen, um die effektive Manometerhöhe daselbst zu beobachten.

- c) An der Bretterwand, welche den Auslaufrum beiderseits einschließt, und zwar zunächst der äußeren Peripherie des Flügelrades.

Auch hier wurde der Manometerstand senkrecht auf den Windstrom und gegen denselben beobachtet, um h_2 und H_2 zu ermitteln.

Zur Bestimmung der Luftpressung an den bezeichneten Punkten diente ein gewöhnliches gläsernes Wassermanometer (Fig. 43), welches an die äußere Mündung der eingesetzten Röhrenstücke mit dem daran angeschobenen Korkstopfen angesteckt wurde.

Aus der bei A beobachteten negativen Manometerhöhe $h = H$ und aus der Zahl N der offen gewesenen Löcher läßt sich die in den Schlauch einströmende Luftmenge für jeden Versuch leicht berechnen.

In der allgemeinen, für jede Oeffnung giltigen Formel

$$m = k a c$$

muß für den vorliegenden Fall der Koeffizient

$$k = 0.74$$

gesetzt werden, weil man es hier mit cylindrischen Löchern zu thun hat; ferner ist

$$a = 0.785 d^2,$$

wenn d den Durchmesser der in den Boden gebohrten Löcher bezeichnet; endlich hat man nach (107)

$$c = 125 \sqrt{H}, \text{ daher}$$

$$m = 0.74 \cdot 0.785 d^2 \cdot 125 \sqrt{H},$$

$$[180] \quad m = 72.6 d^2 \sqrt{H}.$$

Diese Luftmenge mit der Zahl N der offenen Löcher multipliziert, gibt die ganze vom Ventilator durch den Schlauch eingesaugte Luftmenge M in einer Sekunde, oder

$$[131] \quad M = 72.6 N d^2 \sqrt{H}.$$

Dieses Resultat läßt sich für jeden einzelnen Versuch dadurch kontrolliren, daß man aus der bekannten Geschwindigkeitshöhe im Saughalse, nämlich aus

$$h_0 = H_0 - h_0,$$

die Geschwindigkeit U_0 daselbst

$$U_0 = \sqrt{\frac{2gy}{\rho}} h_0 = 125 \sqrt{H_0 - h_0}$$

berechnet, und diese mit dem Querschnitte des Saughalses

$$A_0 = \frac{D^2 \pi}{4} = 0.785 D^2 = 0.785 \cdot 0.6^2 = 0.283$$

multipliziert. Es ist daher:

$$M_0 = 0.283 \cdot 125 \sqrt{H_0 - h_0} \text{ oder}$$

$$[132] \quad M_0 = 35.4 \sqrt{H_0 - h_0}.$$

Da die Differenz $H_0 - h_0$ immer nur einige Millimeter beträgt, und auf dieselbe die unvermeidlichen Beobachtungsfehler einen bedeu-

tenden Einfluß ausüben, so muß das Resultat der Formel [132] in Bezug auf Genauigkeit jenem mittelst der Formel [130] erlangten stets nachgesetzt werden.

Die auf diese gang verschiedene Art nach [132] berechnete Luftmenge stimmt jedoch bei den meisten Versuchen mit der aus [130] sich ergebenden in der That ziemlich genau überein. Auf diese Weise hat man die Luftmenge M , welche bei den bisher mit Grubenventilatoren abgeführten Versuchen nur mit bedeutender Unverlässlichkeit, nämlich meistens mit Hilfe eines Anemometers, ermittelt wurde, möglichst genau festgestellt, was von Wichtigkeit ist, weil dieselbe bei Beurtheilung des Nuzseffektes einen wesentlichen Faktor bildet, wie aus [42] und [87]

$$E = M (H_2 - H) \gamma$$

hervorgeht; denn von den übrigen in dieser Gleichung vorkommenden Größen sind

$$H_2 = 0 \quad \text{und} \quad \gamma = 1000,$$

bekannt, und H kann mittelst des bei A aufgestellten Manometers mit großer Genauigkeit beobachtet werden.

2. Ein Einschaltungs-Dynamometer von der Konstruktion, wie solche in der österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen vom Jahre 1855, pag. 17 von mir näher beschrieben und motivirt wurde.

Derselbe besteht aus drei Getriebrädern, m , o und n (Fig. 44 und 45) von 1 Br. Fuß = 0^m316 im Durchmesser, deren Achsen alle in derselben horizontalen Ebene liegen. Die Achsen a , b der beiden äußersten Räder m und n laufen in Lagern, die auf der festgestellten Rahme S befestigt sind; die Lager der mittlern Getriebachse o dagegen befinden sich auf einer besondern Rahme R , die innerhalb der fixen Rahme S frei spielt, und einerseits von den Charnieren d , andererseits aber von dem auf die Schnellwage W aufgehängten Gelenke f getragen wird. Die Charnierachsen d sowohl als auch der Aufhängepunkt f liegen mit den drei Getriebradaachsen in derselben horizontalen Ebene. Auf den beiden Achsen a und b sind überdieß Riemenrollen g und h aufgesetzt, und das Instrument wird in der Art zwischen die Triebrolle und den Ventilator eingeschaltet, daß die beiden Riemenrollen g und h mit der Trieb- und Ventilatorrolle in eine und dieselbe Vertikalebene zu legen kommen, und daß durch den Transmissionsriemen XX_1 die Rolle g , durch den über h geschlagenen Riemen YY , dagegen die Rolle des Ventilators getrieben wird.

Drehen sich die Riemenscheiben in der durch Pfeile in Figur 44 angedeuteten Richtung, so erleiden die Zähne des mittleren Rades an den gegenüberliegenden Eingriffspunkten einen gleichen Druck $= p$ nach abwärts, der einerseits durch die drehende Kraft des Transmissionsriemens, andererseits durch den Widerstand des Ventilators bei dessen Umdrehen hervorgerufen wird. Der hieraus entspringende, auf die mittlere schwebende Achse ausgeübte Druck ist deshalb $= 2p$, und wenn $cf = cd$ gemacht wird, so erleidet der Punkt f des einarmigen Hebels fd nach abwärts einen Druck $= p$. Diesen Druck zeigt also die Schnellwage unmittelbar an, vorausgesetzt, daß sie vorher durch ein Gewicht bei q oder q' gehörig äquilibrirt wurde, so daß das einseitige Gewicht der Rahme sammt Getriebrad o den Wagbalken der Schnellwage nach Beseitigung des Läufers Q in die horizontale Lage versetzt. Bei dem für die Versuche verwendeten Dynamometer betrug das Ausgleichsgewicht bei q' vier Wiener Pfunde.

Zur bequemern Ermittlung des durch die Schnellwage angegebenen Druckes ist dieselbe mit einer mathematischen Eintheilung versehen, d. h. die Theilstriche derselben sind in Abständen angebracht, welche das 1, 2, 3, 4, . . . n-fache von xy sind. Um bei dieser Einrichtung den auf die Schnellwage bei f wirkenden Druck p zu erhalten, braucht man bloß das Gewicht Q des Läufers mit der Zahl α des betreffenden Theilstreiches an dem Wagbalken zu multiplizieren, oder es ist

$$p = \alpha Q.$$

Aus dem zwischen den Zähnen der Getriebräder stattfindenden und auf diese Weise bekannten Drucke p findet man sodann die mittelfst derselben übertragene Arbeit, wenn man die Geschwindigkeit c im Theilstrich dieser Räder mit p multipliziert, oder es ist

$$E = p c \text{ Kil.-Meter.}$$

Die Geschwindigkeit c ergibt sich aber aus der Zahl N' der Umgänge der Achse c in einer Minute, welche an dem Schraubenrade Z (Fig. 45) leicht beobachtet werden kann; es ist nämlich, wenn d den gemeinschaftlichen Durchmesser der drei gleichen Getriebräder bezeichnet:

$$c = \frac{N' \cdot d \pi}{60} = 0.0523 N' d.$$

Hieraus folgt der Arbeitseffekt der Transmission:

$$[133] \quad E = 0.0523 N' d p.$$

Wegen $d = 1 \text{ Fuß} = 0.316$ ist für das in Anwendung gebrachte Instrument:

$$[134] \quad E = 0.0165 N' p = 0.0165 \alpha N' Q.$$

Aus der Zahl N' der Umgänge des mittlern Getriebrades in einer Minute und aus dem von der Schnellwage angegebenen Drucke p läßt sich also mit Hilfe dieser Formel der Effekt E der Transmission schnell berechnen.

Der Quotient

$$[135] \quad \dots \frac{E}{G} = \nu$$

liefert sodann den Wirkungsgrad des Ventilators.

Um das Spiel der in die Schnellwage eingehängten Rahme R in vertikaler Richtung zu beschränken, und den normalen Eingriff der Räder sicher zu stellen, dient der Querriegel t , auf welchen die Rahme R bei ihrer Bewegung nach abwärts aufschlägt; dieser Riegel verhindert aber noch das übermäßige Aufsteigen der Rahme R , indem die an dem verlängerten Charnierbolzen f befindliche Schraubenmutter v von unten darauf anstößt.

Dieses Dynamometer hat einen entschiedenen Vorzug vor allen übrigen wegen seiner Einfachheit und Empfindlichkeit; vor dem Bremsdynamometer aber insbesondere deshalb, weil es die Arbeit stets während des Betriebes der betreffenden Maschinen angibt, und weil es sich überall leicht anbringen läßt.

§. 53.

Resultate der Versuche mit dem nach obiger Berechnung gebauten Grubenventilator. Erfahrungskoeffizienten.

Mit dem nach Figur 37, 38 und 39 gebauten Grubenventilator mit einwärts gekrümmten Flügeln und mit fixen Auslaufwänden aus Brettern, wurden im k. k. Gußwerke bei Mariageß zahlreiche Versuche in der beschriebenen Weise abgeführt, deren Hauptresultate in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt erscheinen.

1. Versuchsreihe.

Grubenventilator, 1^m im Durchmesser, mit einwärts gerückten Flügeln und Auslaufwänden.

Versuchs-	Depressions- höhen	Luftmenge in einer Sekunde		Umgänge in 1 Minute	Getriebe- kraft	Ruhes- kraft	Wirkungs- grad	Manometerhöhe			
								am Hals		an der Peripherie	
		h = H	M	M ₀	n'	E	v	H ₀	h ₀	H ₂	h ₂
Nro.	Meter	Ruhes-Met.	Zahl	Ril.-M	Zahl	M e t e r					
1	-0.021	1.48	1.59	360	135	31	0.23	-0.021	-0.023	+0.006	-0.025
2	-0.025	1.07	1.13	360	124	27	0.22	-0.025	-0.026	+0.006	-0.027
3	-0.031	1.20	1.13	410	182	37	0.20	-0.032	-0.033	+0.009	-0.035
4	-0.048	1.45	1.59	500	238	67	0.28	-0.045	-0.047	+0.015	-0.054
5	-0.054	1.34	1.59	555	268	73	0.25	-0.054	-0.056	+0.008	-0.045
6	-0.060	1.42	1.59	580	312	85	0.27	-0.060	-0.062	+0.020	-0.055
7	-0.012	1.84	2.23	350	119	22	0.19	-0.012	-0.016	+0.011	-0.022
8	-0.018	1.80	1.59	355	138	32	0.24	-0.018	-0.020	+0.008	-0.021
9	-0.038	1.99	1.94	495	257	76	0.29	-0.039	-0.042	+0.016	-0.048
10	-0.048	2.02	2.23	550	344	97	0.28	-0.047	-0.051	+0.020	-0.048
11	-0.052	2.10	2.23	580	381	109	0.29	-0.054	-0.058	+0.023	-0.056
12	-0.024	2.76	2.97	495	357	66	0.19	-0.025	-0.032	+0.022	-0.040
13	-0.032	2.40	2.23	490	282	77	0.27	-0.034	-0.038	+0.020	-0.040
14	-0.039	2.48	2.51	545	366	97	0.27	-0.040	-0.045	+0.026	-0.051
15	-0.043	2.61	2.73	580	412	112	0.27	-0.044	-0.050	+0.028	-0.057
16	-0.0005	.	2.73	350	121	.	.	0.000	-0.006	+0.009	-0.016
17	-0.001	.	3.86	500	295	.	.	0.000	-0.012	+0.012	-0.033

Die mit M_0 bezeichnete zweite Kolonne für die durch den Schlauch in einer Sekunde durchströmende Luftmenge ist aus der Geschwindigkeitshöhe $h_0 = H_0 - h_0$ im Saughalse nach [132] berechnet, und dient bloß zur beiläufigen Kontrolle der in die erste Kolonne unter M eingetragenen Luftmenge, welche aus der Depressionshöhe $h = H$ im Schlauche oder Saugraume in Verbindung mit der Zahl N und dem Durchmesser d der im Schlauchboden offen gewesenen Löcher nach [131] sich ergibt.

Man sieht, wie bereits oben bemerkt wurde, daß beide Resultate ziemlich nahe übereinstimmen. Bei der vierten Versuchsgruppe wurde der ganze Schlauchboden abgenommen, so daß die atmosphärische Luft unmittelbar in den Schlauch eintreten konnte. Auch für diesen Fall ließe sich die Luftmenge aus H berechnen, wenn man in [130] für d den äußern Durchmesser des Schlauches = 2^m11 substituiert. Da jedoch

die Manometerhöhen wegen ihres sehr kleinen Werthes nur sehr ungenau abgenommen werden konnten, so läßt sich darauf keine Berechnung von M hoffen. Verlässlicher dagegen ist für diesen Fall das für M_0 aus [132] sich ergebende Resultat, da die Höhen h_0 einen bedeutenden Werth besitzen, dessen Beobachtung mit mehr Sicherheit sich vornehmen läßt.

Die Depressionshöhen H und h , welche am cylindrischen Theile des Schlauches beobachtet wurden, differirten stets so wenig, daß sie als praktisch gleich angesehen werden mußten; denn die Geschwindigkeit U im Schlauche war in den meisten Fällen zu gering, um auf den Stand des Manometers einen merklichen Einfluß üben zu können.

Die in der vorstehenden Tabelle enthaltenen Daten bilden zwar nicht ganz regelmäßige Reihen, allein die Unregelmäßigkeiten sind keineswegs von Bedeutung, und lassen sich leicht aus der Schwierigkeit erklären, alle auf die bezüglichen Resultate Einfluß nehmenden Größen mit der erforderlichen Schärfe abzunehmen. Dieß gilt nicht bloß von den Manometerhöhen, sondern auch von den Umgängen, dynamometrischen Gewichten, 2c.

Man entnimmt aus dieser Tabelle, daß die höchsten Wirkungsgrade nur bei jenen Versuchen erreicht wurden, deren Depressionshöhen h und Luftmengen M nicht zu viel von jener Depressionshöhe $h = -0.04$ und Luftmenge

$M = 2.8$ Kub.-Met. abweichen, für welche der Ventilator berechnet wurde.

Die Zahl n' der Umgänge nimmt aber einen bedeutend höhern Werth an, als solcher für den angenommenen Halbmesser $R_2 = 0.5$ aus der Formel [111] bestimmt wurde, aus der sich $n = 338$ ergab. Um die der verlangten Luftmenge $M = 2.8$ Kub.-Meter

und der Depressionshöhe $h = -0.04$

entsprechende wirkliche Umgangszahl n' aus den vorliegenden Versuchsdaten näherungsweise festzustellen, sind in der nachstehenden Tabelle alle jene Versuche, nach den Luftmengen geordnet, eingetragen, bei welchen h nahe $= -0.04$ beobachtet wurde; dabei sind auch die Resultate einer zweiten Reihe von Versuchen berücksichtigt, welche mit demselben Ventilator unter ganz gleichen Umständen abgeführt, hier aber der Kürze wegen nicht speziell aufgenommen wurden.

Verfuchgs- Nro.	h	M	n'
22	— 0·045	0·90	455
4	— 0·046	1·45	500
35	— 0·040	1·71	510
9	— 0·038	1·99	495
14	— 0·039	2·48	545
15	— 0·043	2·61	580
41	— 0·041	2·65	595

Aus dieser Zusammenstellung entnimmt man, daß die verlangte Luftmenge $M = 2.8$ mit einer Depressionshöhe $h = -0.04$ erst ungefähr bei $n' = 600$ Umgängen in einer Minute erreicht wurde. Da man aber die Zahl n der Umgänge auf 338 berechnet hat, so folgt, daß die wirkliche Zahl der Umgänge

$$[136] \quad n' = \frac{338}{2} n = 1.77 n$$

sein müsse; d. h. das Flügelrad muß, um die verlangte Wirkung zu erzielen, um 77 Prozent mehr Umgänge verrichten, als dieß die Theorie erfordert, in welcher von den Hindernissen abgesehen wurde.

Der Wirkungsgrad berechnet sich in den der Aufgabe zunächst stehenden Versuchsfällen auf

$$[137] \quad \nu = \frac{E}{G} = 0.28,$$

also auf 28 Prozent; es ist demnach der Effekt der Betriebskraft:

$$[138] \quad G = \frac{E}{0.28} = 3.6 E,$$

d. h. die Betriebsarbeit ist 3.6 Mal größer als die Leistung des Ventilators.

Dieser Wirkungsgrad ist zwar gegenüber dem Wirkungsgrade anderorts ausgeführter saugender Centrifugal-Ventilatoren, bei welchen $\nu = 0.20$ bis 0.22 gefunden wurde, ziemlich günstig; er würde jedoch wahrscheinlich auffallender von letzterem Resultate sich unterscheiden, wenn die anderorts abgeführten Versuche unter gleichen Umständen Statt gefunden hätten. Da zu letzteren überall nur im Betriebe stehende Grubenventilatoren verwendet wurden, welche die Wetterzirkulation in einem Grubengebäude zu bewirken hatten, so tritt bei allen

damit abgeführten Versuchen der natürliche Luftzug beitrrend auf, welcher die Wirkung des aufgestellten Ventilators bedeutend unterstützen kann, wenn letzterer, wie dieß meistens der Fall ist, in der Richtung des natürlichen Wetterzuges aufgestellt wird.

Es bleibt aber doch immer sehr auffallend, warum das oben angeführte Resultat sich nicht noch bedeutend günstiger herausstellte.

Ich dachte die Ursache darin zu finden, daß der Raum

$$R_2 - R_1 = 0.5 - 0.3 = 0.2,$$

innerhalb dessen die Aenderung der Geschwindigkeit $U_1 = U_0 = 10^m$ auf $U_2 = 18.7$ (§. 51) vor sich geht, d. i. der Flügelraum, radial gemessen, eine zu geringe Ausdehnung besitzt, so daß darin nicht jener allmälige Uebergang der Geschwindigkeit Statt findet, wie solcher von der Theorie verlangt und vorausgesetzt wird; es wäre demnach vortheilhafter gewesen, unter den aus [111] berechneten Kombinationen zwischen n und R_2 eine solche zu wählen, bei welcher R_2 einen größern, n dagegen einen kleinern Werth hätte, etwa

$$R_2 = 1.0 \text{ und } n = 169,$$

wo dann

$$R_2 - R_1 = 1.0 - 0.3 = 0.7,$$

also bedeutend größer ausgefallen wäre.

Diese Ansicht gewinnt an Bedeutung, wenn man für beide Fälle nach [106] die Bahnen verzeichnet, welche die Lufttheilchen bei ihrer Bewegung durch den Flügelraum beschreiben. Figur 37 läßt die Form des Luftstromes innerhalb des Flügelraumes für den versuchten Ventilator ersehen; für den größeren Ventilator dagegen ist in Figur 46 der Luftstrom nach demselben Verfahren wie in Figur 37 eingezeichnet, indem in [106] $R_2 = 1$, $R_1 = 0.3$, $v_2 = 17.7$, $U_0 = 10$ und $\phi = 3.213$ gesetzt wurde, wofür nach [107] die Konstante $C = -0.050$ sich berechnet. Man sieht aus den beiden Figuren 37 und 46, daß bei dem größeren Ventilator die Aenderung der Geschwindigkeiten auf einem längern Wege $= 2.4$, also mehr allmäligen vor sich gehe, als dieß bei dem kleinern der Fall ist, wo sie auf dem kurzen Wege $= 0.38$ Statt findet. Um im Wege der Erfahrung die Richtigkeit des obigen Erklärungsgrundes zu erproben, wurde diese aus [111] berechnete letzte Kombination

$$R_1 = 1 \text{ und } n = 169$$

zur Vornahme von Gegenversuchen ausgewählt. Der darnach konstruirte und in Figur 46 dargestellte Ventilator hat 30 Flügel, und wurde der leichtern Ausführung wegen in einem Stücke gegossen. Die Er-

gebnisse der 26 mit diesem Ventilator abgeführten Versuche sind in der nachstehenden Tabelle enthalten.

www.libtool.com.cn

II. Versuchsreihe.

Grubenventilator, 2^m im Durchmesser, mit einwärts gekrümmten Flügeln und Anslaufwänden.

Versuchs- Nro.	Depressions- höhe $h = H$	Luftmenge in einer Sekunde		Umgänge in einer Minute n'	Betriebskraft G	Ruheeffekt E	Wirkungs- grad v	Manometerhöhe			
		M	M_0					am Hals		an der Peripherie	
								H_0	h_0	H_2	h_2
Nro.	Meter	Rub.-Met.	Zahl	Ril.-M.	Zahl	M e t e r					
1	-0.049	.	.	270	270	.	.	-0.049	-0.049	0.015	-0.025
2	-0.059	.	.	295	419	.	.	-0.059	-0.059	0.020	-0.032
3	-0.029	0.72	.	209	209	21	0.10	-0.029	-0.030	0.007	-0.020
4	-0.048	0.93	.	265	320	45	0.14	-0.047	-0.050	0.019	-0.034
5	-0.051	0.96	.	275	307	49	0.16	-0.051	-0.051	0.021	-0.032
6	-0.025	1.37	.	205	236	34	0.14	-0.025	-0.026	0.007	-0.028
7	-0.058	1.02	.	300	369	59	0.16	-0.058	-0.059	0.028	-0.040
8	-0.058	1.02	.	295	542	59	0.11	-0.058	-0.059	0.023	-0.044
9	-0.069	1.11	.	320	525	77	0.15	-0.069	-0.070	0.030	-0.045
10	-0.015	2.18	.	205	284	33	0.12	-0.015	-0.020	0.013	-0.035
11	-0.020	1.85	.	205	262	37	0.14	-0.020	-0.023	0.006	-0.032
12	-0.042	1.71	.	260	403	74	0.19	-0.041	-0.044	0.018	-0.048
13	-0.044	1.88	.	275	383	83	0.22	-0.044	-0.047	0.020	-0.047
14	-0.050	1.91	.	290	624	96	0.16	-0.050	-0.054	0.022	-0.058
15	-0.053	1.97	.	300	501	105	0.21	-0.054	-0.059	0.027	-0.059
16	-0.059	2.07	.	320	602	122	0.20	-0.059	-0.064	0.030	-0.065
17	-0.025	2.80	.	255	467	70	0.15	-0.025	-0.032	0.019	-0.058
18	-0.026	2.87	.	263	490	74	0.15	-0.026	-0.035	0.019	-0.058
19	-0.033	2.39	.	255	434	79	0.18	-0.032	-0.038	0.018	-0.053
20	-0.035	2.46	.	270	461	86	0.19	-0.035	-0.042	0.019	-0.055
21	-0.040	2.72	.	248	656	109	0.17	-0.040	-0.048	0.023	-0.060
22	-0.043	2.72	.	300	596	117	0.19	-0.043	-0.050	0.023	-0.067
23	-0.031	3.12	.	288	704	97	0.14	-0.031	-0.041	0.025	-0.072
24	-0.033	3.23	.	300	655	107	0.16	-0.033	-0.042	0.025	-0.074
25	-0.042	3.64	.	325	854	153	0.18	-0.039	-0.054	0.030	-0.090
26	-0.055	3.09	.	330	846	170	0.20	-0.052	-0.063	0.029	-0.080

Wie aus der Rubrik der Wirkungsgrade zu ersehen ist, so hat die obige Ansicht durch diese Versuche sich nicht bestätigt; vielmehr ist der Wirkungsgrad für die der Aufgabe zunächst liegenden Fälle auf ungefähr 20% herabgegangen.

Dagegen bestätigen diese Versuche die Richtigkeit des oben gefundenen Erfahrungskoeffizienten für die Zahl n' der wirklich zu verrichtenden Umgänge in einer Minute; denn ordnet man wieder die Versuche, bei welchen die Depression im Saugraume der verlangten $h = -0.04$ nahe liegt, nach der Luftmenge, wie dieß die nachstehende Tabelle entnehmen läßt:

Verfungs- Nro.	h	M	n'
12	— 0.042	1.75	260
13	— 0.044	1.88	275
21	— 0.040	2.72	288
22	— 0.043	2.72	300
25	— 0.042	3.64	325

so gelangt man zu dem Resultate, daß ungefähr 300 Umgänge in einer Minute der gestellten Aufgabe Genüge leisten; es folgt also übereinstimmend mit [136]

$$n' = \frac{100}{77} n = 1.77 n.$$

Bei beiden Ventilatoren ist also zur Erzielung einer gleichen Wirkung dieselbe Peripheriegeschwindigkeit nothwendig, weil die Zahl der Umgänge im verkehrten Verhältnisse mit dem Halbmesser steht.

Daß die Ursache des geringeren Wirkungsgrades bei dem größeren Flügelrade nicht etwa in der durch dessen größeres Gewicht vermehrten Reibung gelegen sei, davon kann man sich durch eine Berechnung derselben in beiden Fällen leicht überzeugen. Der Effektverlust in Folge der aus dem Gewichte entspringenden Reibung läßt sich nämlich ausdrücken durch

$$e = \frac{nd\pi f Q}{60} = \frac{ndfQ}{19} \text{ Kil.-Meter,}$$

wenn d den Durchmesser der Wellzapfen,

f den Reibungskoeffizienten,

Q das von der Welle getragene Gewicht bedeutet.

Für beide Versuche war $d = 0.06$; ferner hat man gefunden: für das kleine Flügelrad:

$$Q = 280 \text{ Kil. und } n = 600,$$

für das größere:

$$Q = 381 \text{ Kil. und } n = 300.$$

Setzt man $f = 0.1$, so folgt:
 für das kleine Flügelrad:
 $e = 52 \text{ Kil.-Meter,}$

für das größere:
 $e = 83 \text{ Kil.-Meter.}$

Da nun die ganze Betriebskraft zufolge der Versuche 15 I. und 22 II.

im ersten Falle = 412 Kil.-Meter,

im zweiten „ = 596 Kil.-Meter

betragen hat, so verbleibt nach Abschlag der Reibungswiderstände an Betriebskraft:

im ersten Falle $412 - 52 = 360 \text{ Kil.-Meter,}$

im zweiten „ $596 - 83 = 513 \text{ Kil.-Meter.}$

Werden nun die letzten Werthe mit den bezüglichlichen Rugeffekten in's Verhältniß gesetzt, so ergibt sich der Wirkungsgrad

für das kleinere Flügelrad $\frac{1}{3} = 31,$

für das größere „ $\frac{1}{4} = 23.$

Es stellt sich also selbst nach Abschlag des aus dem ungleichen Gewichte der Flügelräder entspringenden Reibungseffektes der Wirkungsgrad für das größere Flügelrad ungünstiger heraus, als für das kleinere.

Daß aber diese Resultate sich nicht wenigstens nahe gleich kommen, mag seinen Grund in bloß zufälligen Umständen haben; als solche können bei dem größern Flügelrad bezeichnet werden: ein bedeutend größerer Reibungskoeffizient als $f = 0.1$, worauf schon die nach dem Versuche etwas angegriffenen Zapfenlager hindeuten; ferner ein verhältnißmäßig kleiner Auslauf beim großen Ventilator, indem die Auslaufwände nach zwei Seiten nur 0.7 , nach oben 0.9 , nach unten 0.25 über die Peripherie vorstanden, während bei dem kleinen Flügelrad die Wände seitwärts 1.2 , nach oben 1.0 , nach unten 0.8 über die Flügelperipherie hinausreichten.

Auffallend bleibt es aber immer, daß überhaupt der Wirkungsgrad nicht höher ausfällt, obwohl bei der Konstruktion des versuchten Ventilators den Anforderungen der Theorie möglichst Rechnung getragen wurde. Der Grund mag wahrscheinlich darin liegen, daß man bei der Konstruktion des Einlaufes mit Rücksicht auf möglichste Compensirtheit des Ventilators in [46] den Werth von $R_1 = R_0$ gesetzt, und die Krümmungskurve nach [48] Figur 30 bestimmt hat.

Bei dieser Konstruktion wird die Luft gezwungen, um den Punkt D einen stark gekrümmten Weg zu beschreiben, was zur Wirbel-

Bildung Anlaß gibt, während sonst, wenn man den Halbmesser $R_1 = 2R$ angenommen und den Einlauf nach Figur 29 oder 31 mit Benützung von [47] oder [32] konstruirt hätte, die Lufttheilchen auf ihrem Wege in den Flügelraum eine sanfte Wendung machen würden, bei welcher ein weit geringerer Verlust an Nutzeffekt Statt finden müßte. Dieser Verlust an Nutzeffekt beim Eintritt der Luft in den Flügelraum hat zur Folge, daß das Flügelrad eine größere Zahl von Umgängen verrichten muß, als sonst theoretisch genommen erforderlich wären.

Diese Steigerung der Umgangszahl wirkt wieder nachtheilig auf den Wirkungsgrad, indem der Eintrittswinkel α_1 , welcher vermöge [78] und [112] nach der theoretischen Zahl n der Umgänge festgestellt wurde, bei gleicher Windmenge M wegen der geänderten Zahl n nicht mehr dem Zwecke Genüge leistet, den Eintritt der Luft in den Flügelraum ohne Stoß zu bewerkstelligen. So z. B. sollte für das kleine Flügelrad bei 600 Umgängen nach [112]

$$\tan \alpha_1 = 0.0019n\sqrt{M} = 0.0019.600\sqrt{2.8} = 1.902,$$

$$\text{also } \alpha_1 = 62^\circ 20'$$

betragen, während dieser Winkel in der Konstruktion $= 47^\circ$ angenommen ist. Figur 48 und 49, Tafel IV., läßt die Einrichtung eines Grubenventilators ersehen, wie solcher nach diesen zuletzt gegebenen Andeutungen konstruirt sein sollte, um der in §. 49 gestellten Aufgabe ($M = 2.8$, $H = 0.4$) noch besser zu genügen, als dieß bei dem in Figur 37, 38 und 39 dargestellten und bei den Versuchen angewendeten Ventilator der Fall war.

Ueber die an den verschiedenen Punkten beobachteten Manometerhöhen, wie solche in der Tabelle I. und II. eingetragen sind, mag noch Folgendes bemerkt werden:

1) Die effektive Höhe H_0 im Halse ist der effektiven Höhe H im Schlauche gleich, wie dieß auch sein muß, weil zwischen diesen beiden Beobachtungspunkten keine Effektveränderung Statt findet.

2) Die Pressungshöhe h_0 im Halse ist stets absolut kleiner als die effektive Höhe H_0 daselbst, weil die Geschwindigkeitshöhe im Halse bereits einen merklichen positiven Werth annimmt, welcher, zu der negativen Höhe h_0 addirt, die effektive Höhe H_0 liefert.

3) Berechnet man nach der Gleichung [120]

$$h_2 = -h_2 = -x_2 - \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 h_0 = -\frac{\delta}{2g\gamma} 0.011 n^2 R_2^2 - \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 h_0$$

die Pressungshöhe h_2 für den 15. Versuch der ersten Reihe, welcher

dem normalen Gange ziemlich nahe steht, so findet man:

$$h_2 = -h_2 = -0.059 - 0.002 = -0.061.$$

Dieses Resultat stimmt mit dem beobachteten $h_2 = -0.057$ nahe überein. Dagegen weicht der für h_2 aus der Beobachtung sich ergebende Werth

$$h_2 = H_2 - h_2$$

von dem berechneten nicht unbedeutend ab; denn man findet:

$$h_2 = 0.028 + 0.057 = 0.085 \text{ statt } 0.061.$$

Der Grund hiervon liegt zunächst darin, daß H_2 nicht $= 0$, sondern $= 0.028$ sich ergab. Nahe dieselben Resultate liefert auch der 21. Versuch der II. Versuchsreihe, so wie überhaupt jeder andere Versuch beider Reihen, welcher dem normalen Gange nahe liegt.

Ein Theil des stattgefundenen Effektverlustes liegt also in der zu großen Geschwindigkeit U_2 der Luft an der äußern Peripherie, wodurch $h_2 > h_2$ ausfällt, und daher H_2 den Werth von 0 überschreitet.

4) Die Depressionshöhe h im Saugraume sollte der Gleichung [122] und [123] zufolge für den berechneten Fall sein:

$$h = 2\chi_2 = -0.002 \frac{\delta}{2gy} n^2 R_2^2 = -0.118,$$

die wirklich erreichte Höhe war aber nur

$$h = -0.043.$$

In dieser Differenz spricht sich der bei weitem größere Theil des Ruheffekt-Verlustes aus, und da vermöge der unter 2) gemachten Bemerkung im Saughalse des Ventilators kein Effektverlust Statt findet, so muß gefolgert werden, daß solcher beim Eintritte der Luft in den Flügelraum erfolgt, wie dieß bereits oben angedeutet wurde. Dieß bestätigt auch der Umstand, daß die Pressungshöhe h_2 an der äußern Flügelperipherie hier nicht, wie dieß aus [29] für radial auslaufende Flügel gefolgert wurde, absolut größer als $h_1 = h_0$ beobachtet wurde, sondern daß vielmehr h_2 kleiner als h_0 ausfiel. Da aber die Größe von h_2 vermöge 3) den theoretischen Anforderungen entspricht, so muß obige Abweichung in h_0 gesucht werden, welches nicht, wie es sein sollte, $= h_1$, sondern absolut bedeutend kleiner als h_1 ausfällt.

5) Die Versuche 1 und 2 der II. Versuchsreihe wurden bei gänzlich geschlossenen Schlauchbodenöffnungen abgeführt; es findet also hier die für diesen speziellen Fall für h entwickelte Formel [129] ihre Anwendung. Substituiert man darin für v_2^2 den Werth [71], so ergibt sich:

$$h = - \frac{R_2^2 - R_1^2}{R_1^2} 0.000064.0.011 n^2 R_2^2,$$

$$h = -0.0000007 n^2 (R_2^2 - R_1^2);$$

und da in dem speziellen Falle

$$R_1^2 - R_2^2 = 1^2 - 0.3^2 = 0.91 \text{ ist,}$$

$$h = 0.000000637 \text{ n}^2.$$

Es berechnet sich also

für den ersten Versuch:

$$h = - 0.0046,$$

für den zweiten Versuch:

$$h = - 0.0055,$$

was mit den wirklich für h beobachteten Höhen

$$- 0.049 \text{ und } - 0.059$$

recht gut übereinstimmt.

6) Sämmtliche Manometerhöhen lassen sich übrigens mit vieler Genauigkeit abnehmen, weil das Wasser in der Manometerrohre stets ruhig steht; eine Ausnahme machen die Manometerstände an der äußern Peripherie des Flügelraumes, hier oscillirt das Wasser im Manometerschenkel bedeutend, und zwar um so mehr, je weniger Luft von dem Ventilator in Bewegung gesetzt wird.

§. 54.

Versuche mit demselben Ventilator bei geänderter Form des Auslaufes und der Flügel.

An die bisher besprochenen Versuche reihen sich noch einige andere an, welche zum Zwecke haben, die Richtigkeit der entwickelten Theorie auf dem empirischen Wege zu prüfen. Hierzu gehört:

1) Eine Reihe von Versuchen, bei welchen statt der Auslaufwände bloß Auslauflscheiben angewendet wurden, die an die Scheiben des Flügelrades mittelst Schraubenbolzen befestigt waren, übrigens aber der obigen Berechnung [115] und [116] gemäß einen äußern Halbmesser von 0.09 erhielten, so daß sie $0.9 - 0.5 = 0.4$ über die äußere Peripherie des Flügelrades ringförmig vorstanden.

Die Resultate dieser Versuche sind aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

III. Versuchsreihe

mit einwärts gekrümmten Flügeln und Auslauffcheiben.

Versuchs- Nro.	Meter	Kub.-Met.		Zahl	Lit.-Met.	Zahl	M e t e r.				
		M	M ₀				Manometerhöhe				
							am Hals	an der Peripherie			
Depressions- Höhe h - H		Luftmenge in einer Sekunde		Umgänge in einer Minute n'	Betriebskraft G	Aufseht E	Wirkungs- grad ν	H ₁	h ₁	H ₂	h ₂
1	0·017	1·74	1·77	350	175	30	0·17	-0·017	-0·0195	+0·003	.
2	0·021	1·48	1·59	350	159	31	0·19	-0·0215	-0·0235	+0·003	.
3	0·025	1·07	1·37	360	144	27	0·19	-0·0245	-0·026	+0·002	.
4	0·025	0·54	0·79	360	117	13	0·11	-0·025	-0·0255	+0·002	.
5	0·026	0·00	0·00	360	101	.	0·00	-0·026	-0·026	+0·000	.
6	0·032	2·40	2·51	470	399	77	0·19	-0·032	-0·037	+0·008	.
7	0·039	2·01	1·94	475	399	78	0·19	-0·039	-0·042	+0·008	.
8	0·045	1·44	1·37	480	376	65	0·17	-0·045	-0·047	+0·006	.
9	0·044	0·71	0·79	485	346	31	0·09	-0·0445	-0·045	+0·003	.
10	0·044	0·00	0·00	490	285	.	0·00	-0·044	-0·044	+0·000	.

In dieser Versuchsreihe steht der Versuch Nr. 7 in seinen Resultaten der Aufgabe am nächsten; demselben zufolge dürfte die Luftmenge von 2·8 Kub.-Met. in einer Sekunde unter einer Depression von 0·04 mittels einer etwas unter 600 stehenden Zahl von Umgängen erreichbar sein.

Der Wirkungsgrad stellt sich jedoch bei Anwendung von Auslauffcheiben auf höchstens 0·19, also bedeutend niedriger als bei Auslaufwänden, wo $\nu = 0·28$ gefunden wurde; dieß erklärt sich daraus, daß die angewendeten Auslauffcheiben noch keine genügende Breite besitzen, um die Geschwindigkeit U_2 bis auf $U_3 = 4^m$ zu ermäßigen und gleichzeitig die den Flügelraum verlassende verdünnte Luft in ihrer Pressung allmählig bis auf $h_3 = 0$ zu steigern. Die Luft wird nämlich in Folge ihrer Trägheit mit einem großen Theile der Austrittsgeschwindigkeit U_2 über die Peripherie der Auslauffcheiben herausgeschleudert.

Aus diesem Versuche geht hervor, daß den Auslauffcheiben ein bedeutend größerer Halbmesser gegeben werden sollte, als es die Rechnung [116] verlangt. Weil jedoch Auslauffcheiben von einem zu großen Durchmesser das Flügelrad zu sehr belasten und schwer auszuführen sind, so wird es stets vorzuziehen sein, feststehende Auslaufwände anzuwenden.

Die Versuche Nr. 5 und 10 wurden bei ganz geschlossenem Schlauchboden abgeführt. Wendet man auf dieselben die Formel [129] an, so findet man

$$\text{für Nr. 5, } h = -0.015,$$

$$\text{„ Nr. 10, } h = -0.027,$$

während in der Wirklichkeit beziehungsweise

$$h = -0.026 \text{ und } h = -0.044$$

beobachtet wurde. Der Grund dieser bedeutenden Differenz mag in dem Umstande liegen, daß die rotirenden Auslaufscheiben die aus dem Flügelraume ausgetretene Luft vermöge ihrer Adhäsion zum Theile noch in drehende Bewegung versetzten, und so deren Centrifugalkraft vermehrten.

2) Eine ähnliche Reihe von Versuchen wurde mit gänzlicher Beseitigung der Auslaufscheiben wiederholt, so daß die Luft vom Ventilator unmittelbar in die Atmosphäre geschleudert wurde.

Die Resultate dieser Versuchsreihe enthält die nachstehende Tabelle IV.

IV. Versuchsreihe

mit einwärts gekrümmten Flügeln und ohne Auslaufscheiben.

Versuchs-	Depressions- höhe	Luftmenge in einer Sekunde		Umgänge in einer Minute	Betriebskraft	Ruheeffekt	Wirkungs- grad	Manometerhöhe			
								am Hals		an der Peripherie	
		M	M ₀	n'	G	E	η	H ₀	h ₀	H ₁	h ₂
Nr.	Meter	Sub.-Met.		Zahl	Stil.-M.	Zahl	M e t e r				
1	0.012	1.46	1.59	335	121	17	0.14	-0.012	-0.014	+0.014	-0.009
2	0.013	1.16	1.13	335	117	15	0.13	-0.014	-0.0155	+0.012	-0.008
3	0.013	0.77	0.79	340	112	10	0.09	-0.013	-0.014	+0.006	-0.006
4	0.015	0.42	0.56	340	103	6	0.06	-0.016	-0.016	+0.002	-0.004
5	0.016	0.00	0.00	345	86	.	0.00	-0.016	-0.016	+0.000	-0.000
6	0.021	1.91	1.94	470	317	41	0.13	-0.021	-0.024	+0.025	-0.018
7	0.026	1.64	1.77	475	275	43	0.15	0.0255	-0.028	+0.025	-0.010
8	0.026	1.09	1.13	480	222	28	0.13	-0.026	-0.027	+0.015	-0.007
9	0.029	0.58	0.78	480	195	17	0.09	-0.029	-0.030	+0.010	-0.006
10	0.032	0.00	0.00	485	158	0	0.00	-0.032	-0.032	.	-0.004

Mittels dieser Versuchsreihe hat man die erforderliche Depressionshöhe $h = -0.04$ ungeachtet der bedeutenden Umgangsgeschwindigkeit

nicht erreicht; man sieht jedoch hieraus, daß ohne Auslauffcheiben, oder überhaupt ohne einen besondern Auslaufraum, der Ventilator mit einem Wirkungsgrade von höchstens 15% arbeitet, daher also seine relative Leistung beiläufig nur halb so groß ist, als bei Anwendung von Auslaufwänden.

Einen ähnlichen Erfolg hatten die, mit dem großen Flügelrade nach Beseitigung der Auslaufwände abgeführten Versuche, indem dabei der Rußeffect nur bis auf 0.17 gestiegen ist. Den Bedingungen der Aufgabe hatten dabei ungefähr 300 Umgänge Genüge geleistet.

Die theoretischen Depressionshöhen bei ganz geschlossenem Schlauch ergeben sich für das kleine Flügelrad, und zwar:

$$\text{für Nr. 5, } h = -0.013 \text{ statt } 0.016,$$

$$\text{„ Nr. 10, } h = -0.026 \text{ „ } 0.032,$$

also nur wenig abweichend von den wirklich beobachteten Höhen.

3) Zu den Versuchen III und IV wurden zwei Reihen (V und VI) Gegenversuche mit einem Flügelrade abgeführt, dessen Flügel eben und radial gestellt, dessen übrige Dimensionen sonst mit dem vorigen Flügelrade ganz übereinstimmend waren.

Die nachstehende Tabelle enthält die Resultate dieser beiden Versuchsreihen.

V. und VI. Versuchsreihe mit ebenen und radialen Flügeln.

Versuchs- Nro.	Depressions- höhe h — H Meter	Luftmenge in einer Sekunde		Umgänge in einer Minute n'	Betriebs- kraft G Kil. - Meter	Rußeffect E	Wirkungs- grad η
		M	M ₀				
V. Mit Auslauffcheiben.							
1	0·018	1·82	1·94	380	387	32	0·08
2	0·020	1·45	1·59	385	350	29	0·08
3	0·023	1·02	1·13	390	324	23	0·07
4	0·028	0·57	0·77	390	314	16	0·05
5	0·028	2·15	2·51	480	694	58	0·08
VI. Ohne Auslauffcheiben.							
1	0·008	1·22	1·13	385	344	10	0·03
2	0·010	1·02	0·77	380	394	10	0·03
3	0·012	0·74	0·77	380	409	9	0·02
4	0·017	0·44	.	390	331	7	0·02
5	0·020	0·00	0·00	390	262	.	0·00

Schon gegen die Resultate der beiden vorhergehenden Versuchsreihen, noch mehr aber gegen jene der ersten, stellen sich die Erfolge dieser Gegenversuche mit einem Flügelrade mit ebenen und radialen Flügeln in Bezug auf Wirkungsgrad ungemein ungünstig, indem derselbe bei Anwendung von Auslauffcheiben bloß 0.08, und ohne Auslauffcheiben sogar nur 0.03 erreicht. Als äußere Erscheinung dieser ungünstigen Ruhezefekte bei ebenen und radialen Flügeln muß noch das Schwanken der manometrischen Flüssigkeit an allen Beobachtungspunkten hervorgehoben werden, während bei einwärts gekrümmten Flügeln die Flüssigkeit im Manometer an allen Beobachtungspunkten des Schlauches stets sehr ruhig gestanden ist, so daß ihr Stand mit Verlässlichkeit abgelesen werden konnte.

Weitere Gegenversuche zu den Versuchsreihen I und IV wurden noch mit einem Flügelrade abgeführt, dessen Flügel in der Art zurückgekrümmt waren, wie dieß die Figur 47 darstellt.

Dasselbe hatte mit dem kleinern Flügelrade alle Verhältnisse gemeinschaftlich, mit der einzigen Abweichung in der Form der Flügel. Bei letzteren war selbst der Eintrittswinkel α_1 wie bei den einwärts gekrümmten Flügeln 47° , nur der Austrittswinkel α_2 war statt 0 vielmehr 70° . Dieses Flügelrad ließ man das einmal mit, das anderemal ohne Auslaufwänden umgehen; die Resultate dieser beiden Versuchsreihen enthält die nachstehende Tabelle.

VII. und VIII. Versuchsreihe mit zurückgekrümmten Flügeln.

Versuchs- No.	Depres- sions- Höhe $h - H$	Luftmenge in einer Sekunde		Umdänge in 1 Minute n'	Betriebskraft G	Ruhefest E	Wirkungs- grad ν	Manometerhöhe			
		M	M_0					am Hals		an der Peripherie	
								H_0	h_0	H_1	h_1
Nr.	Meter	Kubik- Meter		Zahl	Kil- Meter			M e t e r.			

VII. Mit Auslaufwänden.											
1	-0.016	0.54	.	365	203.8	64	0.04	-0.016	-0.017	+0.003	-0.007
2	-0.026	0.685	.	460	269	17.9	0.07	-0.027	-0.028	+0.004	-0.012
3	-0.046	0.912	.	600	431	41.9	0.10	-0.046	-0.047	+0.008	-0.020
4	-0.007	1.49	.	365	217	10.4	0.05	-0.010	-0.011	+0.000	-0.006
5	-0.010	1.32	.	365	217	13.2	0.06	-0.012	-0.013	+0.001	-0.006
6	-0.014	1.01	.	365	213	14.1	0.07	-0.014	-0.015	+0.002	-0.006
7	-0.020	1.21	.	460	287	24.2	0.08	-0.021	-0.022	+0.003	-0.007
8	-0.010	1.78	.	460	291	17.8	0.06	-0.013	-0.014	+0.002	-0.005
9	-0.015	1.61	.	460	298	24.2	0.08	-0.015	-0.017	+0.002	-0.006
10	-0.034	1.58	.	600	448	53.7	0.12	-0.036	-0.038	+0.007	-0.012
11	-0.017	2.32	.	600	453	39.4	0.09	-0.022	-0.025	+0.003	-0.008
12	-0.024	2.04	.	600	453	49.0	0.11	-0.028	-0.031	+0.005	-0.010

VIII. Ohne Auslaufwände.											
1	-0.0105	0.88	1.12	370	184	9.2	0.05	-0.012	-0.011	.	.
2	-0.0125	0.48	0.79	370	184	6.0	0.03	-0.0135	-0.013	.	.
3	-0.021	0.62	0.79	475	209	13.0	0.06	-0.0225	-0.022	.	.
4	-0.032	0.77	1.12	575	399	24.6	0.06	-0.035	-0.034	.	.
5	-1.004	1.11	0.00	360	247	4.4	0.02	-0.006	-0.006	.	.
6	-0.0075	1.14	0.79	370	190	8.6	0.04	-0.0085	-0.008	.	.
7	-0.012	1.45	0.12	470	331	17.4	0.05	-0.015	-0.014	.	.
8	-0.016	1.09	0.79	470	317	17.4	0.06	-0.018	-0.0175	.	.
9	-0.026	1.38	0.79	575	386	35.9	0.09	-0.0285	-0.028	.	.
10	-0.0085	1.63	1.12	470	310	13.8	0.05	-0.012	-0.011	.	.
11	-0.0125	1.99	1.12	575	363	24.9	0.07	-0.018	-0.017	.	.
12	-0.020	1.86	0.00	575	386	37.2	0.10	-0.0225	-0.0225	.	.

Uebereinstimmend mit den Bemerkungen, welche im §. 39 über Ventilatoren mit zurückgekrümmten Flügeln gemacht wurden, erseht man aus den vorstehenden Versuchsergebnissen:

1) Daß gegenüber von Flügelrädern mit radial auslaufenden Flügeln eine bedeutend größere Anzahl von Umdängen erforderlich

ist, um eine bestimmte Leistung zu erzielen; so z. B. hat man mittelst des versuchten Flügelrades bei 600 Umgängen bloß eine Depression von $0^{\text{m}}024$ und eine Luftmenge von 2.04 Kub.-Meter, und wenn man den Ventilator ohne Auslaufwänden arbeiten läßt, sogar noch geringere Erfolge erzielt, während bei radial auslaufenden Flügeln 600 Umgänge hinreichen, um 2.8 Kub.-Meter Luft mit einer Depression von $0^{\text{m}}04$ in Bewegung zu setzen.

2) Der Wirkungsgrad erreicht im günstigsten Falle bloß 0.12, was darin seine Erklärung findet, daß in Folge des schnelleren Umganges die in den Flügelraum eintretende Luft einen Stoß erleidet, und daß überdies durch den größeren Reibungseffekt ein Theil des Betriebseffektes aufgezehrt wird. Uebrigens äußern bei diesem Flügelrade die Auslaufwände einen viel geringeren Einfluß auf den Wirkungsgrad, als bei den radial auslaufenden Flügeln, weil die Herabsetzung der Geschwindigkeit schon innerhalb des Flügelraumes durch die Flügel-form bewirkt wird.

Durch alle diese abgeführten Versuche ist demnach auch auf dem empirischen Wege nachgewiesen, daß die Grubenventilatoren mit einwärts gekrümmten Flügeln und mit einem möglichst weiten Auslaufraume den besten relativen Rußeffect liefern, wie dieß auch vom theoretischen Standpunkte als richtig anerkannt wurde.

§. 55.

Spezielle Berechnung der Hauptverhältnisse eines blasenden Ventilators überhaupt, und eines Hochdruck-Ventilators insbesondere.

Der zu konstruierende Ventilator soll die Bestimmung haben, hochgepreßten Wind zu erzeugen, wie solcher zum Betriebe eines Eisenhochofens gefordert wird. Um sogleich die schwierigsten Verhältnisse zu Grunde zu legen, so wird die Aufgabe dahin gestellt, einen Hochdruck-Ventilator zu entwerfen, welcher

$M = 1$ Kub.-Meter $= 31.7$ Kub.-Fuß Luft in einer Sekunde mit einer Pressung von

$$H_4 = 0^{\text{m}}8 = 30.4 \text{ Zoll}$$

effektiver Wassermanometerhöhe zu liefern im Stande ist; ein Fall, wie solcher bei einem Eisenhochofen von größten Dimensionen vorkommt, welcher mit harter Holzkohle betrieben werden soll. Nimmt man an, daß die Windmenge $M = 1^{\text{m}}$ in einer Sekunde bei der ob-

gen effektiven Manometerhöhe $H_1 = 0.8$ durch zwei Düsen in den Hochofen hineingeblasen werden soll, so muß jede derselben vermöge (129) einen Durchmesser

$$[139] \quad d = \sqrt{\frac{M_m}{5004 \sqrt{H_1}}}$$

erhalten, wo M_m der Windmenge für eine Düse und eine Minute, also $M_m = \frac{60}{2} = 30$ Kubit-Meter zu setzen ist; es ergibt sich also:

$$d = \sqrt{\frac{30}{5004 \sqrt{0.8}}} = 0.082 = 3.1 \text{ Br. Zoll.}$$

Mit Rücksicht auf die Länge L der Windleitung und auf den Durchmesser D derselben läßt sich mit Hilfe der Formel (125) aus H_1 die effektive Manometerhöhe H_2 berechnen, welche der Wind im Bläseraume besitzen muß. Diese Höhe muß überdies der Zahl und Beschaffenheit der Biegungen und Brechungen der Windleitung angemessen vergrößert werden. Der Wahl des Durchmessers D der Windleitung legt man die Voraussetzung zu Grunde, daß die Luft mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern sich darin bewege; der gedachte Durchmesser ergibt sich dann aus

$$10 D^2 \pi = M, \\ [140] \quad D = \sqrt{\frac{M}{10 \pi}} = 0.178 \sqrt{M}.$$

Da $H_1 = 0.8$ ohnedies sehr hoch angenommen wurde, so soll hier von der Röhrenreibung abgesehen, und daher die effektive Manometerhöhe im Bläseraume jener vor den Düsenmündungen, also

$$H_2 = H_1$$

gesetzt werden.

Nimmt man endlich an, daß die Luft im Bläseraume mit der für die Windleitung gewählten Geschwindigkeit sich bewege, daß also

$$[141] \quad U_3 = 10^m$$

ist, so hat man es im vorliegenden Falle mit nachstehenden gegebenen Größen zu thun:

$$\left. \begin{array}{l} H = 0 \\ U = 0 \end{array} \right\}, \text{ weil unmittelbar aus der atmosphärischen Luft gesaugt wird,}$$

$$H_2 = 0.8,$$

$$U_3 = 10^m,$$

$$M = 1 \text{ Kub.-Met.}$$

Den Halbmesser R_0 der Saugöffnung findet man unter der Voraussetzung, daß auch im Einlaß die Geschwindigkeit

$$U_0 = 10^m$$

betragen solle, aus [76]:

$$[142] \quad R_0 = 0.18 \sqrt{M} = 0.18.$$

Vermöge [60] ist der innere Flügelhalbmesser

$$[143] \quad R_1 = R_0.$$

Der äußere Flügelhalbmesser R_2 in Verbindung mit der Zahl n der Umgänge des Flügelrades in einer Minute ergibt sich aus [74]; wegen $H = 0$ hat man:

$$[144] \quad n = \frac{845}{R_2} \sqrt{H_2} = \frac{845}{R_2} \sqrt{0.8} = \frac{755}{R_2}.$$

Man findet für

$R_2 = 0.4$	den Werth von	$n = 1887,$
$R_2 = 0.5$	" " "	$n = 1510,$
$R_2 = 0.6$	" " "	$n = 1258,$
$R_2 = 0.7$	" " "	$n = 1079,$
$R_2 = 0.8$	" " "	$n = 944,$
$R_2 = 0.9$	" " "	$n = 839,$
$R_2 = 1.0$	" " "	$n = 755.$

Um eine zu große Zahl der Umgänge zu vermeiden, die stets nachtheilig auf die Dauer und den Effect des Ventilators einwirkt, und um zugleich eine möglichst große Länge $R_2 - R_1$ des Flügelraumes zu erzielen, wird man im vorliegenden Falle die Kombination

$$R_2 = 0.8 \text{ und } n = 944$$

mit Vortheil wählen.

Für den innern Flügelwinkel α_1 hat man vermöge [77] den Ausdruck:

$$[145] \quad \tan \alpha_1 = 0.01047 n R_1 = 0.01047 \cdot 944 \cdot 0.18 = 1.794, \\ \alpha_1 = 60^\circ 50'.$$

Der Kreisbogen, nach welchem die Flügel gekrümmt werden müssen, um überdies an der äußern Peripherie radial zu verlaufen, erhält nach [79] einen Halbmesser

$$[146] \quad \rho = \frac{R_2^2 - R_1^2}{2 R_1 \sin \alpha_1} = \frac{0.8^2 - 0.18^2}{2 \cdot 0.18 \cdot \sin 60^\circ 50'} = 1.92.$$

Die Breite des Ventilators ergibt sich aus [81]

$$[147] \quad B = \frac{1}{2} R_0 = \frac{1}{2} \cdot 0.18 = 0.09,$$

und die Höhe des Blaschalses nach [83] aus

$$[148] \quad J_2 = \frac{2M}{R_0 \sqrt{\left(\frac{R_0}{R_2}\right)^2 U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2}};$$

oder, weil $\left(\frac{R_0}{R_2}\right)^2 U_0^2$ gegen das zweite Glied unter dem Wurzelzeichen

vernachlässigt werden kann,

$$[149] \quad J_2 = \frac{2M}{nR_0 R_2 \sqrt{0.011}} = \frac{19M}{nR_0 R_2} = \frac{19}{944 \cdot 0.18 \cdot 0.8} = 0.14.$$

Für den Querschnitt A_2 der äußeren Mündung des Blasehalses hat man die Gleichung [85]

$$A_2 = \frac{M}{U_2}.$$

Macht man diese Mündung rechteckig, und gibt ihr eine Breite B gleich jener des Ventilators, bezeichnet ferner ihre Höhe mit J_2 , so folgt

$$J_2 B = A_2 = \frac{M}{U_2},$$

$$[150] \quad J_2 = \frac{M}{B U_2} = \frac{M}{\frac{1}{4} R_0 U_2} = \frac{2M}{R_0 U_2}.$$

Für die vorliegende Aufgabe würde man erhalten:

$$J_2 = \frac{2}{0.18 \cdot 10} = 1.11.$$

Da jedoch die Dimensionen

$$B = 0.09 \quad \text{und} \quad J_2 = 1.11$$

für die äußere Mündung des Blasehalses unpassend wären, so wird man besser thun, dieser Mündung die quadratische Form zu geben, und daher

$$J_2^2 = A_2 = \frac{M}{U_2}$$

zu setzen; daraus findet man die Quadratseite

$$[151] \quad J_2 = \sqrt{\frac{M}{U_2}} = 0.316.$$

Diese quadratische Form der Auslaufmündung hat den Vortheil, daß durch dieselbe der Anschluß an einen gemauerten Kanal, wie solcher in vielen Fällen zur Windleitung mit Vortheil sich anwenden läßt, sehr erleichtert wird.

Sollte aber die äußere Mündung des Blasehalses wegen Anschluß an eine cylindrische Röhrenleitung die Kreisform erhalten, so hätte man

$$R_2^2 \pi = \frac{M}{U_2},$$

$$[152] \quad R_2 = \sqrt{\frac{M}{U_2 \pi}} = \sqrt{\frac{M}{10 \cdot \pi}} = 0.178 \sqrt{M} = 0.178.$$

Ueber die zweckmäßigste Länge des Blasehalses mangeln verlässliche Daten; im Allgemeinen wird man den Anforderungen eines allmählichen Ueberganges um so besser entsprechen, je länger man den Blasehals hält.

Die Zahl der Flügel folgt aus [86]

$$[153] \quad n = 30 R_2 = 30 \cdot 0.8 = 24.$$

Endlich hat man für den theoretischen Nutzeffekt vermöge [87] die Gleichung

$$[154] \quad E = M H_2 \gamma,$$

weil der Voraussetzung zufolge $H = 0$ ist; es ergibt sich daher

$$E = 1.0 \cdot 8 \cdot 1000 = 800 \text{ Kil.-Meter,}$$

$$E = \frac{800}{75} = 10.7 \text{ Pferdekkräfte.}$$

Man sieht schon aus diesen Berechnungs-Resultaten, daß die Konstruktions-Verhältnisse eines Hochdruck-Ventilators keine besondern Schwierigkeiten für die Ausführung darbieten können, indem weder die Zahl der Umgänge ($n = 24$) noch der äußere Flügelhalbmesser $R_2 = 0.8$ eine übermäßige Größe annehmen.

Eine hohe Pressung läßt sich mittelst Ventilatoren auch dadurch erzielen, daß man zwei Ventilatoren in der Art mit einander verbindet, daß der zweite die vom ersten herausgeblasene und bereits verdichtete Luft aufnimmt, und weiter auf einen höhern Grad der Pressung bringt. Da der zweite Ventilator eine gleiche Windmenge wie der erste in Bewegung zu setzen hat, so folgt, daß alle Dimensionen desselben, welche von der Windmenge abhängen, mit jenen des ersten Ventilators übereinstimmen müssen; dieß gilt namentlich von R_0 , R_1 und B vermöge [142], [143] und [147].

Nimmt man ferner an, daß durch jeden der beiden Ventilatoren die Steigerung der verlangten effektiven Manometerhöhe $H_2 = 0.8$ im gleichen Grade bewirkt werden solle, so daß im Bläseraume des ersten und beziehungsweise im Saugraume des zweiten Ventilators die effektive Manometerhöhe $= \frac{1}{2} H_2 = 0.4$ ausfällt, so ist die den Werth von n und R_2 bestimmende Differenz $H_2 - H$

für den ersten Ventilator:

$$\frac{1}{2} H_2 - 0 = \frac{1}{2} H_2 = 0.4,$$

für den zweiten aber

$$H_2 - \frac{1}{2} H = \frac{1}{2} H_2 = 0.4,$$

also für beide gleich groß; hieraus geht hervor, daß diese beiden Ventilatoren einen gleichen Durchmesser und eine gleiche Zahl der Umgänge erhalten, und überhaupt durchaus gleich konstruiert sein müssen.

Wollte man jeden dieser beiden Ventilatoren mit dem ursprünglich berechneten Einem gleich schnell umlaufen lassen, so folgt aus [144],

wenn man dort $\frac{1}{2} H_2$ statt H_2 substituiert:

$$R_2 = \frac{845}{n} \sqrt{\frac{1}{2} H_2} = 0.71 \cdot \frac{845}{n} \sqrt{H_2}.$$

Es wird daher der Halbmesser der beiden gleichen Ventilatoren 71 Prozent von jenem Halbmesser betragen, welcher für den Einen Ventilator gefunden wurde.

Bei dem Umstande, daß die höhere Pressung sich eben so gut durch einen einzigen Ventilator erreichen läßt, wenn man demselben einen etwas größeren Durchmesser gibt, bedarf es keiner weiteren Begründung, daß ein Doppelventilator einem einfachen Hochdruck-Ventilator in praktischer Beziehung nachstehe, weshalb auch darauf hier nicht weiter eingegangen werden soll.

§. 56.

Konstruktion des berechneten blasenden Hochdruck-Ventilators.

Die geometrische Verzeichnung des so eben berechneten Ventilators beginnt am einfachsten mit dem Flügelrade in der Seitenansicht (Fig. 50), um welches herum man sodann den spiralförmigen Theil des Auslaufes zc. konstruirt.

Zu diesem Ende beschreibt man aus c mit den Halbmessern

$$cb = R_2 = 0.8 \text{ und } cd = R_1 = 0.18$$

zwei Kreise, durch welche der Flügelraum begrenzt wird, und errichtet auf dem Durchmesser cb eine Senkrechte bz, auf welche man den unter [146] gefundenen Krümmungshalbmesser $bz = \rho = 1.92$ aufträgt.

Der mit bz aus z beschriebene Kreisbogen stellt die radial auslaufende Flügelkurve dar, bei welcher die Luft in den Flügelraum ohne Stoß eintritt. Die übrigen Flügelkurven lassen sich leicht verzeichnen, wenn man, wie beim Grubenventilator, aus c mit cz einen Kreis beschreibt, und dessen Peripherie von z angefangen in $n = 24$ gleiche Theile theilt. Die erhaltenen Theilpunkte sind sodann die Mittelpunkte der Flügelbögen.

Um den spiralförmigen Auslauf zu verzeichnen, macht man nach [58]

$$xy = i = 0.159 J_2 = 0.159 \cdot 0.14 = 0.022,$$

und zieht durch den so erhaltenen Anfangspunkt x der Spirale den Halbmesser cx, auf dessen Verlängerung man sogleich $xx_1 = J_2 = 0.14$ aufträgt, weil hier die Spirale ein schwaches Ansteigen hat.

Nun kann zur Konstruktion der Spirale nach der im §. 45 gegebenen Anleitung geschritten werden. Im vorliegenden Falle wurde αx_1 in 12 gleiche Theile getheilt, und auf die Verlängerung der betreffenden 12 Halbmesser die entsprechende Zahl dieser Theile radial aufgetragen. Der leichteren Ausführung wegen setzt hier der Auslaufraum in gleicher Wette bis q fort, wodurch ein Auslaufhals gebildet wird, an welchen sich sofort der Blasehals qt anschließt. Die Länge qt wurde in der Art gewählt, daß das größte Ansteigen der geneigten Seitenwände, wie solches im Grundrisse Figur 52 vorkommt, $\frac{1}{10}$ der Länge beträgt. Da nun vermöge [151] die Seite J_2 der quadratischen Halsmündung $= 0^{\cdot}316$ und $B = 0^{\cdot}09$ gefunden wurde, so beträgt die Steigung einer Seitenwand im Grundrisse

$$\frac{0^{\cdot}316 - 0^{\cdot}090}{2} = 0^{\cdot}113,$$

daher die Länge der Halswände $= 1^{\cdot}13$.

Den Einlauf erhält man wie beim Grubenventilator, indem man in Figur 54 $ca = R_1 = 0^{\cdot}18$, $cb = B = 0^{\cdot}09$ abschneidet, und aus a und b nach [50] mit dem Halbmesser

$$r = 0^{\cdot}957 R_1 = 0^{\cdot}957 \cdot 0^{\cdot}18 = 0^{\cdot}172$$

Kreisbögen beschreibt, welche sich in d schneiden. Diese Punkte sind die Mittelpunkte der beiden Kreisbögen ab des sphäroidischen Einlauflegels.

Zu der in der Figur 50 bis 54 dargestellten Konstruktion des berechneten Hochdruck-Ventilators mögen hier nachstehende Erläuterungen dienen.

Das Flügelrad besteht aus einer dünnen gußeisernen Scheibe A von $1^{\cdot}6$ Durchmesser, an welche eine gußeiserne Nabe angegossen ist; letztere erhält gegen die Saugöffnung die Gestalt des Einlauflegels, der auf die so eben beschriebene Art verzeichnet ist, und wird auf eine starke Spindel von wenigstens $0^{\cdot}07$ ($2\frac{1}{2}$ Zoll) im Durchmesser aufgesteckt.

Die andere Scheibe B des Flügelrades, in welcher die Saugöffnung sich befindet, besteht aus starkem Blech.

In diese beiden Scheiben sind die blechernen Flügel mit kurzen Zapfen festgenietet. Um durch die Dicke der Flügel den Eintritt der Luft in den Flügelraum nicht zu sehr zu verengen, werden die Kanten der Flügel an der innern Peripherie zugespitzt; überdies wird jeder zweite Flügel gegen die innere Peripherie verkürzt. Das Flügelrad läßt sich übrigens auch ganz in einem Stücke aus Gußeisen herstellen.

Das Gehäuse ist aus zwei Theilen D und E zusammengesetzt, deren Kränze F durch Schrauben luftdicht mit einander verbunden sind. Die beiden Seitenwände D und E sind dem Flügelrade entsprechend tellerförmig vertieft, so daß die innern Seitenwände der Flügelscheiben und des Gehäuses in eine Flucht fallen, und beide daher gleich weit abstehen. An die Seitenwand E ist der kurze Einlauffals G angegossen, sein innerer Durchmesser stimmt mit jenem der Saugöffnung überein und mißt 0^m36.

Das Flügelrad schließt sich im Bereiche der Saugöffnung an die Wand E des Gehäuses an. Zu diesem Ende ist die in der Scheibe B angebrachte Saugöffnung mit einem schmiedeeisernen abgedrehten Ringe von 0^m020 Breite eingefast, welcher in einer entsprechenden ringförmigen und gleichfalls abgedrehten Vertiefung der Seitenwand E spielt, ohne sie wirklich zu berühren. Dieser Anschluß findet jedoch nur in einer auf die Achse senkrechten Ebene Statt, und nicht an der äußern Peripherie des Ringes, um welche vielmehr ein Spielraum von etwa 0^m010 freigehalten wird. Die normale Stellung der beiden Schlußflächen erzielt und regulirt man mittelst einer Stellschraube m (Fig. 51) und einer Feder l, welche beide eine kleine Verschiebung der Spindel S in der Richtung der Achse zulassen, und einander entgegenwirken. Es muß sorgfältig darauf gesehen werden, daß zwischen den beiden Schlußflächen kein gegenseitiger Druck Statt finde, welcher zu einem unnöthigen Arbeitsaufwand in Folge der Reibung Veranlassung geben würde.

Diese Art der luftdichten Verbindung des Flügelrades mit dem Gehäuse ist leicht herzustellen, da sich der luftdichte Schluß bloß auf einen Ring von nur 0^m36 im Durchmesser bezieht; es unterliegt aber auch keinem Anstande, diesen luftdichten Schluß für die Dauer zu erhalten, weil die beiden gegen einander gekehrten Flächen sich nicht berühren, also sich auch nicht wechselseitig abnützen, sondern nur möglichst nahe neben einander laufen. Eine allmälige Abnützung der Spindellager beirrt nicht die Genauigkeit dieses Abschlusses, weil hiebei bloß eine gegenseitige Verschiebung der beiden Flächen in vertikaler Richtung Statt findet. Das erste Zusammenpassen dieser Flächen kann durch Anwendung von Schmirgel sehr leicht erzielt werden.

Auch an der Rückseite des Flügelrades wird dessen Anschluß an das Gehäuse, und zwar dort bewirkt, wo die Spindel oder die Nabe aus demselben heraustritt. Dieß geschieht ganz einfach mittelst einer auf die Spindel angeschobenen Federscheibe und eines zweitheiligen

hölzernen Ringes, welcher zwischen das Zapfenlager und das Gehäuse eingetrieben wird, und so die Lederscheibe an letzteres anpreßt.

Das Gehäuse ruht mittelst der beiden daran angegossenen breiten und verrippten Lappen L auf der durchbrochenen Fundamentplatte K, die durch Schrauben an das gemauerte Fundament festgezogen wird. Keile und Schrauben sichern die feste Verbindung der beiden Lappen mit der Fundamentplatte, und geben dem Gehäuse jene feste Stellung, welche bei Ventilatoren von großen Durchmessern nicht genug beachtet werden kann.

Die Spindel S, an welcher das Flügelrad festgekeilt ist, ruht mit ihren beiden Zapfen auf den Lagerständern G und H, die gleichfalls auf der gemeinschaftlichen Lagerplatte K festgekeilt und verschraubt sind.

Es ist von Wichtigkeit, die Lagerschalen recht lang zu machen, um den Spindelzapfen eine größere Aufslagfläche darzubieten; in der Zeichnung sind die Lager 0^m16 oder 6 Zoll lang gehalten. Auch ist es vortheilhaft, den Lagerschalen überdieß von Außen die Kugelform zu geben, und darnach auch ihren Sitz zuzurichten, weil hiedurch das gleichmäßige Aufliegen der Zapfen ihrer ganzen Länge nach gesichert wird.

Die Treibrolle R läßt sich ganz zweckmäßig auf der angegebenen Stelle aufteilen, wenn dort die Spindel verstärkt wird.

Bei t wird der Blasehals mit der gleichweiten Windleitung in Verbindung gebracht, welche bei schwacher Windpressung bloß aus Ziegelmauerwerk bestehen kann, und dann nach allen Seiten mit Letten umflaucht wird. Für stark gepreßten Wind erhält die Windleitung einen kreisförmigen Querschnitt, und wird aus gußeisernen oder blechernen Röhren angefertigt; in letzterem Falle läßt man den rechteckigen Querschnitt des Auslauffhalses bei q allmählig in einen kreisförmigen übergehen, und gibt dem gußeisernen Blasehalse zu diesem Behufe die entsprechende pyramidal-konische Form. Der äußere Durchmesser des Blasehalses muß dann vermöge [152] 0^m356 betragen.

Die Verbindung bei q und t läßt sich einfach mittelst Ruffen und einer Holzverkeilung bewerkstelligen.

Soll das Flügelrad aus dem Gehäuse herausgenommen werden, so hat man bloß die vordere Wand E desselben von der rückwärtigen Wand D abzuschrauben, und die Treibrolle R loszuteilen; es läßt sich dann das Rad sammt Spindel in der Richtung ihrer Achse herausziehen. Einen bequemen Zutritt für diese Arbeit gewährt in diesem Falle die Fundamentgrube W.

Der in Figur 50—54 dargestellte Ventilator unterscheidet sich in mehreren Punkten wesentlich von den gewöhnlich angewendeten Ventilatoren, und zwar:

- a) durch seine kleine Saugöffnung;
- b) durch seine geringe Breite;
- c) durch seine einwärts gekrümmten und radial auslaufenden langen Flügel;
- d) durch den Bau des spiralförmigen Mantels;
- e) durch den luftdichten Anschluß des Flügelrades an das Gehäuse an der Seite der Saugöffnung mittelst eines Ringes von geringem Durchmesser;
- f) durch die Anwendung eines besondern Blasehalses von pyramidalen oder konischer Gestalt;
- g) durch mehrere Eigenthümlichkeiten in den Details.

§. 57.

Berechnung der Zwischengrößen bei dem berechneten Hochdruck-Ventilator. Betrieb desselben bei geänderter Zahl der Umgänge und bei geänderter Windmenge.

Zusolge [90] ist

$$U_2 = \sqrt{\frac{R_1^2}{R_2^2} U_0^2 + 0.011 n^2 R_2^2}, \text{ also}$$

$$U_2 = \sqrt{\left(\frac{0.18}{0.80}\right)^2 100 + 0.011 \cdot 944^2 \cdot 0.8^2},$$

oder weil

$$\frac{R_1^2}{R_2^2} U_0^2 = \left(\frac{0.18}{0.80}\right)^2 100 = 5 \text{ gegen}$$

$$0.011 n^2 R_2^2 = 0.011 \cdot 944^2 \cdot 0.8^2 = 6273$$

vernachlässigt werden kann:

$$[155] \quad U_2 = n R_2 \sqrt{0.011} = 0.105 n R_2 = 0.105 \cdot 944 \cdot 0.8 = 79.2.$$

Vermöge [70] kann man aber

$$0.105 n R_2 = v_2$$

setzen; die Geschwindigkeit U_2 ist daher sehr nahe der Peripheriegeschwindigkeit v_2 gleich.

Die absoluten Geschwindigkeiten reihen sich also wie folgt an einander:

$U_0,$	$U_1,$	$U_2,$	$U_3,$
0,	10,	79,	10.

Wir sehen hieraus, daß die an der äußern Peripherie des Flügelraumes sich entwickelnde Geschwindigkeit U_2 von den benachbarten Geschwindigkeiten U_1 und U_0 sehr verschieden ist; man muß also darauf hinwirken, daß der Uebergang von einer Geschwindigkeit in die andere allmählig genug erfolge. Im Flügelraume gelangt man zum Ziele durch dessen genügende Ausdehnung in radialer Richtung, im Blasehalse durch dessen hinreichende Länge bei allmählicher Vergrößerung seines Querschnittes.

Im Saugraume ist die Manometerhöhe vermöge [91]

$$h_0 = h + \frac{\delta}{2gy} (U^2 - U_0^2),$$

oder wegen $U = 0$ und $h = 0$

$$[156] \quad h_0 = - \frac{\delta}{2gy} U_0^2 = - 0.000064 \cdot 100 = - 0.0064.$$

Zufolge [10] ist aber auch

$$h_1 = h_0 = - 0.0064.$$

Aus [93] berechnet sich

$$h_2 = \frac{\delta}{2gy} \left[U^2 + 0.011 n^2 R_1^2 - \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2 U_0^2 \right] \quad \text{oder}$$

$$[157] \quad h_2 = 0.000064 \cdot 0.011 n^2 R_1^2 = 0.0000007 n^2 R_1^2,$$

weil $U = 0$ ist, und $\left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2 U_0^2$ gegen $0.011 n^2 R_1^2$, wie bereits bemerkt wurde, vernachlässigt werden kann. Man hat daher:

$$h_2 = 0.0000007 \cdot 944^2 \cdot 0.8^2 = 0.004.$$

Begen $H_2 = h_2 + h_1$ ist:

$$h_2 = H_2 - h_1 = H_2 - \frac{\delta}{2gy} U_1^2 = 0.8 - 0.000064 \cdot 100 = 0.794.$$

Die Manometerhöhen bilden daher nachstehende Reihe:

$$\begin{array}{cccccc} h, & h_0, & h_1, & h_2, & h_3. \\ 0, & -0.006, & -0.006, & 0.400, & 0.794. \end{array}$$

An der innern Peripherie des Flügelraumes ist die effektive Manometerhöhe H_1 eben so wie jene H_0 im Einlauf und H im Saugraum $= 0$; innerhalb des Flügelraumes nimmt dieselbe bis zu dessen äußerer Peripherie allmählig zu, bis sie den Werth

$$H_2 = h_2 + h_1$$

annimmt. Es ist aber nach [157]

$$h_2 = 0.0000007 n^2 R_1^2,$$

und vermöge (93) und [155]

$$\begin{aligned} h_2 &= \frac{\delta}{2gy} U_1^2 = 0.000064 U_1^2 = 0.000064 \cdot 0.011 n^2 R_1^2 \\ &= 0.0000007 n^2 R_1^2, \end{aligned}$$

daher:

$$[158] \quad . \quad h_2 = h_2 = 0.0000007 n^2 R_2^2 \quad \text{und}$$

$$[159] \quad . \quad H_2 = h_2 + h_2 = 2h_2 = 2h_2 = 0.0000014 n^2 R_2^2.$$

Für den vorliegenden Fall ergibt sich

$$H_2 = 0.0000014 \cdot 944^2 \cdot 0.8^2 = 0.8,$$

wie dieß auch vermöge der Aufgabe sein muß.

Die Geschwindigkeitshöhe h_2 an der äußeren Peripherie des Flügelraumes ist also gleich der Pressungshöhe h_2 daselbst, oder was dasselbe ist, jede dieser beiden Manometerhöhen h_2 und h_2 ist gleich der Hälfte der effektiven Manometerhöhe H_2 an der äußeren Peripherie des Flügelraumes.

Wegen $U_2 = v_2$ ist auch die der Peripheriegeschwindigkeit v_2 entsprechende ideale Manometerhöhe

$$[160] \quad . \quad \begin{cases} \chi_2 = h_2, \text{ daher} \\ \chi_2 = \frac{1}{2} H_2 = \frac{1}{2} H_2 \quad \text{oder} \\ H_2 = 2 \chi_2. \end{cases}$$

Die effektive Höhe im Bläseraume ist also gleich der doppelten Peripherie-Geschwindigkeitshöhe χ_2 .

Letzteres Resultat erhält man auch unmittelbar aus [88]; es ist nämlich

$$\frac{\delta}{2gy} v_2^2 = \frac{1}{2} (H_2 - H),$$

$$\text{oder wegen } H = 0 \text{ und } \frac{\delta}{2gy} v_2^2 = \chi_2$$

$$\chi_2 = \frac{1}{2} H_2, \text{ daher}$$

$$H_2 = 2 \chi_2.$$

Ungeachtet also die absolute Geschwindigkeit gegen die äußere Peripherie vermöge [20] ganz nach dem Gesetze für ruhende und allmählig sich verengende Kanäle bis auf U_2 kontinuierlich wächst, sinkt dennoch der Werth von h_2 nicht gleichmäßig herab, sondern nimmt vielmehr bis zum Werthe von $h_2 = h_2 = \chi_2$ allmählig zu. In dieser Pressungszunahme, in Verbindung mit der gleichzeitigen Steigerung der absoluten Geschwindigkeit, ist die Ansammlung von lebendiger Kraft in der Luft bei ihrem Durchstreichen durch den Flügelraum ausgesprochen.

Für die Zunahme der Pressung gegen die äußere Peripherie des spiralförmigen Mantels an dessen äußerstem Ende hat man die Gleichung [38]:

$$h_2' - h_2 = \frac{\delta}{2gy} (2R_2 + J_2) J_2 \omega^2.$$

Es ist aber:

$$\Theta = \frac{2\pi n}{60} = \frac{\pi n}{30} = 0.105 n,$$

$$\Theta^2 = 0.011 n^2, \text{ daher}$$

$$h_1' - h_2 = \frac{0.011 \delta}{2g\gamma} (2R_2 + J_2) J_2 n^2,$$

$$[161] \quad h_1' - h_2 = 0.0000007 (2R_2 + J_2) J_2 n^2,$$

$$h_1' - h_2 = 0.0000007 (2.0.8 + 0.14) 0.14.944^2 = 0.00151.$$

Es wird daher sein:

$$h_1' = h_2 + 0.4 = 0.400 + 0.150 = 0.55.$$

Behufs der Berechnung der Bahn, welche die Lufttheilchen innerhalb des Flügelraumes beschreiben, ergibt sich aus [106] die Konstante $C = 0.1211$, und

für $R = 0.19 \quad . \quad . \quad \omega = 0.014 \quad \text{oder} \quad 0.8^\circ,$

„ $R = 0.20 \quad . \quad . \quad \omega = 0.052 \quad „ \quad 3^\circ,$

„ $R = 0.25 \quad . \quad . \quad \omega = 0.469 \quad „ \quad 27^\circ,$

„ $R = 0.30 \quad . \quad . \quad \omega = 1.095 \quad „ \quad 62^\circ,$

„ $R = 0.40 \quad . \quad . \quad \omega = 2.896 \quad „ \quad 166^\circ,$

„ $R = 0.50 \quad . \quad . \quad \omega = 5.289 \quad „ \quad 303^\circ,$

„ $R = 0.60 \quad . \quad . \quad \omega = 8.300 \quad „ \quad 476^\circ,$

„ $R = 0.70 \quad . \quad . \quad \omega = 11.856 \quad „ \quad 679^\circ,$

„ $R = 0.80 \quad . \quad . \quad \omega = 15.970 \quad „ \quad 915^\circ.$

Die entsprechende Kurve ist in Fig. 50 für zwei an der inneren Peripherie des Flügelrades nahe gelegene Punkte dargestellt, und man ersieht daraus, daß der Luftstrom sich bloß anfangs rasch verjüngt, dann aber ganz allmählig abnimmt. Die Länge des Luftweges beträgt nahe 4^m , und es macht daher die Luft etwas mehr als $2\frac{1}{2}$ spiralförmige Umgänge, bevor sie aus dem Flügelraume austritt.

Ändert man an dem nach der Berechnung des §. 55 ausgeführten Hochdruck-Ventilator entweder die Zahl der Umgänge $n = 944$ oder die Windmenge $M = 1$, oder beide zugleich, so ändern sich hiedurch in den einzelnen Querschnitten des Ventilators entweder die Geschwindigkeiten oder Spannungen zc.

Ueber die Gesetze, nach welchen diese Änderungen vor sich gehen, sollen hier einige Untersuchungen angestellt werden.

1) Läßt man bei ungeänderter Windmenge $M = 1$ das Flügelrad eine größere oder kleinere Zahl Umgänge verrichten, als es ursprünglich verrichten soll, so erleiden hiedurch die Geschwindigkeiten U_0 und U_2 keine Änderung, denn es ist vermöge [2]

$$[162] \quad U_0 = \frac{M}{R_0^2 \pi} = 0.318 \frac{M}{R_0^2},$$

und vermöge [40]

$$[163] \quad U_s = \frac{M}{A_s}.$$

Da nun der Voraussetzung zufolge M , R_0 und A_s ihren ursprünglichen Werth beibehalten, so muß dieß auch bei U_0 und U_s der Fall sein, d. h. es bleibt

$$U_0 = 10^m \quad \text{und} \quad U_s = 10^m.$$

Die Geschwindigkeit U_s dagegen wird in geradem Verhältnisse mit n zu- oder abnehmen, und zwar zufolge [155] wegen

$$U_s = 0.105 n R_2 = v_s.$$

Was die Spannungshöhe $h_1 = h_0$ anbelangt, so bleibt diese ungeändert, weil nach [156]

$$h_1 = h_0 = - \frac{\delta}{2\gamma} U_0^2$$

ist, und weil U_0 dem Vorausgeschickten [162] zufolge sich gleich bleibt.

Die Spannungshöhe h_s aber ändert sich im geraden quadratischen Verhältnisse mit n ; denn nach [157] ist

$$h_s = 0.0000007 n^2 R_2^2.$$

Die effektive Manometerhöhe H_s im Bläseraume läßt sich wegen $H_s = H_2$ mit Rücksicht auf [139] ausdrücken durch

$$[164] \quad H_s = 0.0000014 n^2 R_2^2;$$

es ändert sich also auch diese Manometerhöhe im quadratischen Verhältnisse mit der Zahl n der Umgänge.

Die ursprüngliche effektive Manometerhöhe $H_s = 0.8$ übergeht daher

$$\text{bei halber Zahl der Umgänge in } \frac{1}{4} \cdot 0.8 = 0.2,$$

$$\text{„ doppelter „ „ „ „ „ } 4 \cdot 0.8 = 3.2.$$

Da in diesen beiden Fällen dieselbe Windmenge mit einer geänderten effektiven Manometerhöhe bei den Düsen herausgeblasen wird, so folgt, daß letztere einen anderen Durchmesser erhalten müssen, als ursprünglich; zufolge (129) ergibt sich unter der Voraussetzung zweier Düsen wegen $M_m = 30^m$ für den ersten Fall oder für $\frac{914}{2} = 472$ Umgänge

$$d = \sqrt{\frac{30}{5004 \sqrt{0.2}}} = 0.116,$$

also größer, und für den zweiten Fall oder für $2.944 = 1888$ Umgänge

$$d = \sqrt{\frac{30}{5004 \sqrt{3.2}}} = 0.057,$$

also kleiner als der ursprüngliche Durchmesser $d = 0.082$.

Substituiert man in der aus (129) abgeleiteten allgemeinen Gleichung

$$d = \sqrt{\frac{M}{5004 \sqrt{H_2}}}$$

für H_2 den dafür unter [164] gefundenen Werth, so folgt

$$[165] \quad d = \sqrt{\frac{M}{5004 n R_2 \sqrt{0.0000014}}} = \sqrt{\frac{M}{59 n R_2}}.$$

Die Weite der Düsen wächst also bei konstanter Windmenge in demselben Maße als $\sqrt{n}$ abnimmt, und umgekehrt.

Wegen $E = M H_2 \gamma$ wird auch der Ruhezeffekt vermöge [164] im geraden quadratischen Verhältnisse von n sich ändern.

2) Läßt man die Zahl der Umgänge in einer Minute ungeändert, setzt also $n = 944$, stellt dagegen dem Ventilator die Aufgabe, eine kleinere oder größere Windmenge, als für welche er berechnet ist, in die Windleitung zu treiben, so kann dieß nur durch Aenderung der Geschwindigkeiten U_0 und U_2 geschehen. Dieß erfieht man unmittelbar aus den Gleichungen [162] und [163], und zwar werden diese Geschwindigkeiten in demselben Maße kleiner oder größer, als M ab- oder zunimmt. Die Geschwindigkeit U_2 dagegen erleidet dabei keine Veränderung, wie aus [153] hervorgeht.

Von den Spannungshöhen wird $h_1 = h_0$ mit Hinblick auf [156] und [162] in demselben Verhältnisse wie U_0 , also im geraden Verhältnisse wie M sich verändern, dagegen behält die Spannungshöhe h_2 vermöge [157], und eben so die effektive Manometerhöhe H_2 vermöge [164] ihren ursprünglichen Werth bei. Der Ruhezeffekt wird also im geraden Verhältnisse der Windmenge M wachsen oder abnehmen.

Die Düsendurchmesser stehen in diesem Falle vermöge [165] in geradem Verhältnisse mit $\sqrt{M}$.

3) Wird endlich sowohl die Zahl n der Umgänge als auch die Windmenge geändert, so gilt in Bezug auf U_0 , U_2 und h_0 alles, was darüber hier unter 2), in Bezug auf h_2 und H_2 dagegen alles, was darüber unter 1) gesagt wurde. U_0 , U_2 und h_0 stehen nämlich im geraden Verhältnisse mit M ; h_2 und H_2 dagegen im geraden quadratischen Verhältnisse mit n . Aus dem Ausdrucke für d [165] erfieht man, daß, wenn M und n gleichzeitig in das 2, 3, 4, . . . fache

übergeben sollen, die ursprünglichen Durchmesser der Düsen ungeändert beibehalten werden müssen. Man kann daher auch umgekehrt den Satz aufstellen, daß bei ungeänderter Düsenweite die Windmenge M in demselben Verhältnisse sich ändere, als die Zahl n der Umgänge, d. h. bei Verdopplung der Umgänge wird M doppelt so groß.

Der Rußeffect wächst wegen

$$E = M H_2 \gamma = 0.0000014 M n^2 R_2^2 \gamma$$

im geraden Verhältnisse mit M , und gleichzeitig im geraden quadratischen Verhältnisse mit n .

Die auf Grundlage der vorausgesetzten Aenderungen in der Umgangszahl und der Windmenge theoretisch sich ergebenden Rußeffecte werden jedoch in der Wirklichkeit nicht ganz erreicht, und zwar:

a) Weil der Neigungswinkel α_1 , der Flügel an der inneren Peripherie, bei allen Aenderungen von n und M stets konstant bleibt; denn zufolge [112] ist

$$\tan \alpha_1 = 0.0019 n \sqrt{M},$$

$\tan \alpha_1$ ist daher eine von n und M gleichzeitig abhängige Größe; sobald also die Werthe von n und M sich ändern, sollte auch der Winkel α_1 einen andern Werth annehmen, d. h. es sollten stets anders gekrümmte Flügel angewendet werden. Da dieß aber der Voraussetzung zufolge nicht geschieht, so tritt die Luft in den Flügelraum nicht ohne Stoß ein, und dieser wird um so nachtheiliger auf den Rußeffect einwirken, je mehr der Faktor $n \sqrt{M}$ von seinem ursprünglichen Werthe abweicht. Eine gleichzeitige Aenderung von n und M übt in dieser Hinsicht nur dann auf den Eintritt der Luft in den Flügelraum keine nachtheilige Wirkung aus, wenn dadurch der Werth des Productes $n \sqrt{M}$ nicht geändert wird; dieß ist z. B. der Fall, wenn M in das Vierfache übergeht, und n halb so groß wird; denn dann ist

$$\frac{n}{2} \sqrt{4M} = n \sqrt{M}.$$

wie zuvor.

b) Weil die Höhe J_2 des Auslaufhalses, welche, wie aus der bezüglichen Gleichung [149]

$$J_2 = \frac{19M}{n R_0 R_2}$$

sich entnehmen läßt, der Windmenge und der Zahl der Umgänge stets angepaßt werden sollte, sich bei allen angenommenen Aenderungen immerfort gleich bleibt. Hierdurch werden Wirbelbildungen beim Eintritt der Luft in den Auslaufhals veranlaßt, welche einen gewissen Theil des Rußeffectes aufzehren. Um zu sehen, welchen Aenderungen die

Größe J_2 unterworfen ist, wenn M und n einen andern Werth annehmen, sind hier die Werthe von J_2 für sechs besondere Fälle berechnet zusammengestellt;

für	$M = 1$	und	$n = 472$	solte sein	$J_2 = 0.28,$
"	$M = 1$	"	$n = 1888$	" "	$J_2 = 0.07,$
"	$M = \frac{1}{2}$	"	$n = 944$	" "	$J_2 = 0.07,$
"	$M = 2$	"	$n = 944$	" "	$J_2 = 0.28,$
"	$M = \frac{1}{2}$	"	$n = 472$	" "	$J_2 = 0.14,$
"	$M = 2$	"	$n = 1888$	" "	$J_2 = 0.14.$

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, daß in den vier ersten Fällen die Werthe von J_2 wesentlich von den ursprünglichen abweichen, und daß nur dort, wo die Zahl der Umgänge in demselben Maße zu- oder abnimmt, als die Windmenge, oder was dasselbe ist, wo vermöge [165] der Querschnitt der Düsenmündungen ungeändert bleibt, J_2 den ursprünglichen Werth beibehält.

Dies führt zu der wichtigen Folgerung, daß jeder Ventilator nur bei einer bestimmten Zahl der Umgänge und bei einer bestimmten Windmenge den größten relativen Nugeffekt zu liefern im Stande sei, und daß dieses Maximum nur in jenen Fällen nahe erreicht werde, in welchen die Zahl der Umgänge so wie die Windmenge von den normalen ein und dasselbe Vielfache sind.

Dieser Satz läßt sich aus der Gleichung [149]

$$J_2 = \frac{19 M}{n R_0 R_2}$$

unmittelbar ableiten.

Der Werth von J_2 bleibt nämlich konstant, wenn M und n gleichzeitig in ein und dasselbe Vielfache übergehen.

Wird die Größe J_2 den jeweiligen Werthen von M und n nicht angepaßt, so erleiden die Luftfäden bei ihrem Uebertritte aus dem Flügelraume in den Auslauf eine plötzliche Aenderung in ihrer Richtung und im Querschnitte. Dies läßt sich aus dem Ausdrucke [84] für den Winkel φ_2 , welchen die Luftfäden bei ihrem Austritte mit der Tangente zur Flügelperipherie einschließen, leicht ersehen; es ist nämlich

$$\sin \varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{0.011 n^2 R_2^4}{R_0^3 U_0^2}}},$$

und wenn man darin für U_0 den Werth aus [2] oder

$$U_0 = \frac{M}{R_0^3 \pi}$$

substituiert:

$$\sin \varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{0.011 n^2 R_1^2 R_2^2 \pi^2}{B_0^2 M^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{0.011 n^2 R_1^2 R_0^2 \pi^2}{M}}}$$

Der Winkel φ_2 wird daher um so kleiner, je kleiner M wird, und es ordnen sich die Luftfäden nicht mehr gleichlaufend zur Spirallinie des Mantels an, wenn $J_2 = 0.14$ konstant bleibt.

Für $M = 0$ wird $\varphi_2 = 0$, d. h. die Luftfäden treten zur Flügelperipherie gar nicht heraus, oder der austretende Luftstrom hat keine Dicke, wie dieß aus der Gleichung für deren Gesamt-Querschnitt

$$S_2 = 2 R_2 \pi \sin \varphi_2$$

hervorgeht; für $M = 0$ sollte daher nach [149] $J_2 = 0$ sein, d. h. der Mantel des Auslaufraumes sollte sich an die Flügelperipherie dicht anschließen.

Werden die Düsen gänzlich geschlossen, so wird die Pressung der innerhalb des Flügelraumes befindlichen, und zur Rotation gezwungenen Luft gegen die äußere Peripherie allmählig zunehmen, und sich dort mit der Pressung der im Auslaufraume abgeschlossenen Luft in's Gleichgewicht setzen. Die Pressung F in einer beliebigen Entfernung r von der Drehungsachse läßt sich durch das allgemeine Integral [37]

$$F = \frac{\delta}{2g} \omega^2 r^2 + C$$

ausdrücken. Da nun in dem Abstände $r = R_1$, d. i. an der inneren Peripherie des Flügelraumes, der Luft die atmosphärische Pressung zukommt, also

$$F = \wp \gamma$$

gesetzt werden muß, so folgt

$$\wp \gamma = \frac{\delta}{2g} \omega^2 R_1^2 + C,$$

$$C = \wp \gamma - \frac{\delta}{2g} \omega^2 R_1^2 = \wp \gamma - \frac{\delta}{2g} v_1^2 = \wp \gamma - \frac{\delta}{2g} \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 v_2^2.$$

Substituiert man diesen Werth der Konstanten in die obige allgemeine Integralgleichung, so ergibt sich

$$F = \frac{\delta}{2g} \omega^2 r^2 + \wp \gamma - \frac{\delta}{2g} \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 v_2^2.$$

Für die äußere Peripherie des Flügelraumes muß man in letzterer Gleichung

$$r = R_2 \quad \text{und} \quad F = (\wp + h_2) \gamma$$

substituieren; man erhält sodann:

$$(\wp + h_2) \gamma = \frac{\delta}{2g} \omega^2 R_2^2 + \wp \gamma - \frac{\delta}{2g} \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 v_2^2,$$

$$h_2 = \frac{\delta}{2gy} v_2^2 - \frac{\delta}{2gy} \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 v_2^2,$$

$$[166] \quad \dots \quad h_2 = \frac{\delta}{2gy} \left(1 - \frac{R_1^2}{R_2^2}\right) v_2^2,$$

oder wenn man wie früher wieder die Peripheriegeschwindigkeitshöhe

$$\frac{\delta}{2gy} v_2^2 = \chi_2 \text{ setzt:}$$

$$[167] \quad \dots \quad h_2 = \left(1 - \frac{R_1^2}{R_2^2}\right) \chi_2.$$

Die Manometerhöhe h_2 an der äußern Peripherie des Flügelraumes und die ihr gleichkommende Manometerhöhe im Auslaufraume ist also bei gänzlicher Absperrung der Düsen stets etwas kleiner als χ_2 , da der Faktor innerhalb der Klammer ein echter Bruch ist. Für lange Flügel und bei einer engen Saugöffnung kann man $\frac{R_1^2}{R_2^2}$ gegen 1 vernachlässigen, und es ist sodann

$$h_2 = \chi_2,$$

d. h. die Pressung der Luft an der äußern Peripherie des Flügelraumes und im Auslaufraume erreicht dann einen Werth, für welchen die Manometerhöhe $h_2 = h_3$ jener Höhe gleichkommt, welche der Peripheriegeschwindigkeit v_2 entspricht.

Da für diesen Fall, wegen $U_2 = v_2$, die Geschwindigkeitshöhe

$$h_2 = \chi_2$$

ist, so folgt, daß auch beim gänzlichen Schluß der Düsen die effektive Manometerhöhe an der Radperipherie wie in [160]

$$H_2 = h_2 + h_2 = 2\chi_2,$$

d. i. der doppelten Peripheriegeschwindigkeitshöhe gleichkommt.

Diese Höhe ließe sich aber nur dann wirklich beobachten, wenn es mög'ich wäre, den einen Manometerschenkel innerhalb des Flügelraumes, der rotirenden Bewegung entgegengesetzt, anzubringen, was aber die Flügelkanten nicht zulassen. Im Blaieraume besitzt die Luft so wie im Auslauf keine Geschwindigkeit, es ist daher

$$H_3 = h_3 + h_3 = h_3 = h_2 = \chi_2;$$

wegen $M = 0$ sinkt der Effekt auf 0.

§. 58.

Hilfs-Apparate und Vorgang bei den Versuchen, welche mit dem nach §§. 55 und 56 ausgeführten Hochdruck-Ventilator abgeführt wurden.

Zur Ermittlung der Erfahrungskoeffizienten wurden mit dem in §. 55 und 56 berechneten und beschriebenen Hochdruck-Ventila-

tor, gleichfalls zu Mariazell, zahlreiche Versuche abgeführt. Die dabei in Anwendung gebrachten Hilfs-Apparate bestanden:

1) In einer kurzen hölzernen Windleitung (Fig. 55, 56 und 57). Dieselbe war 1^m5 lang und hatte 0^m316 im Quadrat. Sie schloß sich einerseits an den Blasehals p an, andererseits lief sie aber in zwei pyramidale Ruten q und q₁ von 1^m25 Länge aus, in deren Mündungen bei o und c₁ die Düsen eingesetzt waren. Bei diesen Ruten betrug die stärkste Steigung gleichfalls nur $\frac{1}{10}$ der Länge. Um bei den Ruten einen allmähigen Uebergang des rechteckigen Querschnittes an dem einen Ende in den kreisförmigen an dem anderen Ende zu vermitteln, waren in die vier innern Ecken derselben dreikantige Leisten eingesetzt, welche sich gegen das weitere Ende allmähig verließen. Vom Blasehalse p wurde übrigens auch ein zweites Exemplar angewendet, welches die doppelte Länge von der ursprünglich berechneten besaß, also 2^m26 lang war.

2) Zur Ermittlung der Betriebskraft diente bei diesen Versuchen anfänglich dasselbe Einschaltungs-Dynamometer, welches bei den Versuchen mit den Grubenventilatoren angewendet wurde. Da sich jedoch dasselbe als nicht genügend stark darstellte, und man Ursache hatte, zum Betriebe des Hochdruck-Ventilators von der Uebertragung der Bewegung mittelst Riemen abzugehen, und dafür Getriebräder anzuwenden, so wurde statt des Einschaltungs-Dynamometers das von mir in der österr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen von 1856, Nro. 50 beschriebene dynamometrische Zapfenlager in Anwendung gebracht, und demselben zu diesem Behufe nachstehende Einrichtung gegeben: In Figur 59 und 60 ist a das auf die Spindel S des Flügelrades statt der Riemenscheibe aufgesetzte Getriebrad, in welches das durch eine Turbine in Bewegung gesetzte größere Getriebrad b eingreift. Das Lager c, in welchem das eine Ende der Treibspindel S ruht, ist es, welches zu dynamometrischen Messungen dient, und daher innerhalb gewisser Grenzen in vertikaler Richtung frei beweglich sein muß. Dieses Lager ist nämlich an den einarmigen Hebel d angekössen, welcher seinen Ruhepunkt in dem Ständer f hat, und am andern Ende mittelst des Gelenkes h an eine Schnellwage aufgehängt werden kann. Zur Führung an dem Ende bei g dient dem Hebel d ein Ständer k, welcher mit einem Schlitze versehen ist, und dem Hebel in vertikaler Richtung ein Spiel von nur ungefähr 0^m020 frei läßt. Die beiden Ständer f und k sind aus einem Stücke gegossen und an die Fundamentplatte des Ventilators mittelst Schrauben befestigt.

Dieses dynamometrische Zapfenlager beruht auf denselben theoretischen Grundsätzen, wie das §. 52 beschriebene Einschaltungs-Dynamometer. Der zwischen den Radzähnen bei m während des Betriebes stattfindende gegenseitige Druck p wird von dem dynamometrischen Lager c aufgenommen und auf die Schnellwage fortgepflanzt.

Wurde nun letztere vorher gehörig äquilibrirt, d. i. das einseitige Gewicht des Hebels d sammt allen darauf ruhenden Maschinentheilen durch ein am Ende des Wagbalkens aufgehängtes Gewicht (dasselbe betrug bei den abgeführten Versuchen 15 Br. Pfunde) vorher ausgeglichen, so läßt sich aus dem Zuge q Kilogramme, welchen die Schnellwage während des Ganges des Ventilators anzeigt, der Druck p leicht berechnen; denn es ist

$$p = \frac{q \cdot f_g}{f_c}.$$

Bei dem angewendeten Zapfenlager war $\frac{f_g}{f_c} = \frac{3}{2}$, daher $p = \frac{3}{2} q$. Da man überdies aus der Zahl n der Umgänge, welche die Spindel S in einer Minute vollbringt, und aus dem Theilriß-Durchmesser $d = 0^m.293$ des Getrieberades a mittelst der Formel

$$c = \frac{n d \pi}{60} = 0.0523 n d$$

die Geschwindigkeit c in dem Theilrisse der eingreifenden Getriebräder berechnen kann, so kennt man beide Faktoren, aus welchen der Arbeitseffekt

$$E = p c \text{ Kil.-Meter}$$

zusammengesetzt ist.

3) Die Manometerhöhen wurden mittelst eines Wassermanometers bestimmt, welches aus einer doppelhalsigen Flasche (Fig. 61) bestand; in dem einen Halse war das gerade Glasrohr für die aufsteigende Flüssigkeit, deren Stand jedesmal mittelst eines verschiebbaren Ringes markirt wurde, in dem andern Halse aber das Glasrohr für die Zuleitung der zu untersuchenden Luft eingesteckt.

Die Pressungen wurden bei den meisten Versuchen an elf verschiedenen Stellen abgenommen; an jeder derselben war ein eisernes Rohr von $0^m.02$ im Durchmesser in der Art eingesteckt oder angebracht, daß das innere Ende desselben entweder gegen den Windstrom, oder senkrecht auf denselben gerichtet war.

Die einzelnen Stellen, an denen die Manometerstände beobachtet wurden, sind in der Figur 55 und 58 der Reihe nach mit Ziffern bezeichnet, und es ist daselbst auch die Art und Weise angedeutet, wie die eisernen Röhrchen an jedem Punkte eingesteckt waren.

§. 59.

Resultate der mit dem berechneten Hochdruck-Ventilator abgeführten Versuche. Erfahrungskoeffizienten.

Die Hauptergebnisse der mit dem Hochdruck-Ventilator abgeführten Versuche sind in den nachstehenden Tabellen A. und B. übersichtlich zusammengestellt.

A. Zusammenstellung der Hauptergebnisse
der mit dem Hochdruck-Ventilator abgeführten Versuche.

Versuchs-	L e i s t u n g					Umgänge in 1 Minute n	Verhältnis $\frac{n}{n'}$ $\frac{H}{H_2}$	Betriebs- Arbeit E		Wirkungs- grad $\frac{e}{E}$
	Effektive Preßung		Windmenge in einer Minute	Ruh- effekt e						
	Wasser- säule H ₂	Quecksil- bersäule								
Nro.	Meter	Wiener Linien	Rub.- Meter	Br. Rub.- Fuß	Kil.- Meter	Zahl	Mil- lionen	Kil.- Meter	Pfer- de- kräfte	Zahl
a) Beim Blasen durch 2 Düsen von 0 ^m 078 (3 Br. Zoll) Durchmesser.										
12, I.	0·027	0·9	10·0	316	4	222	1·82	220	2·9	0·02
13, I.	0·031	1·0	10·7	319	5	20	1·71	220	2·9	0·03
14, I.	0·130	4·3	22·0	696	48	480	1·77	386	5·1	0·13
15, I.	0·130	4·3	22·0	696	48	480	1·77	386	5·1	0·13
16, I.	0·180	6·0	25·9	820	78	550	1·68	476	6·4	0·17
18, I.	0·185	6·1	26·2	829	81	570	1·76	491	6·5	0·17
19, I.	0·195	6·5	26·9	852	87	590	1·78	511	6·8	0·17
20, I.	0·215	7·2	28·	896	101	620	1·79	550	7·3	0·18
21, I	0·215	7·2	2·3	896	101	610	1·90	572	7·6	0·18
2, I	0·275	9·2	32·0	1013	147	710	1·83	6·8	8·5	0·23
23, I.	0·300	10·1	33·4	1057	167	730	1·78	656	8·7	0·25
13, III	0·325	10·9	34·7	1099	187	785	1·90	643	8·5	0·29
5, III.	0·385	12·9	37·8	1195	242	870	1·97	824	10·9	0·29
1, III	0·435	14·6	40·3	1274	292	900	1·86	922	12·3	0·31
2, III.	0·445	15·0	40·7	1287	301	930	1·94	1024	13·8	0·30
15, III.	0·470	15·8	41·7	1320	326	940	1·88	1191	15·8	0·27
8, III.	0·458	15·4	40·8	1291	311	945	1·95	1088	14·5	0·28
6, I·I.	0·458	15·4	40·8	1291	311	950	1·97	1030	13·7	0·30
7, III	0·465	15·6	41·4	1311	320	950	1·94	1094	14·5	0·29
9, III	0·490	16·5	42·6	1349	347	950	1·84	1070	14·2	0·32
16, III.	0·486	16·3	42·4	1341	343	960	1·90	1188	15·8	0·28
17, I·I.	0·505	16·9	43·2	1368	363	980	1·90	1270	16·9	0·28
18, III.	0·535	18·0	44·5	1409	397	1000	1·87	1382	18·4	0·28
19, III.	0·540	18·1	44·7	1415	402	1020	1·93	1410	18·8	0·28
10, I·I.	0·565	19·0	45·7	1446	429	1040	1·91	1541	20·5	0·27
21, III.	0·585	19·7	46·5	1472	453	1055	1·90	1610	21·4	0·28
22, III.	0·590	19·8	46·8	1480	460	1060	1·90	1617	21·6	0·28

B. Zusammenstellung der Hauptergebnisse
 der mit dem Hochdruck-Ventilator abgeführten Versuche.

www.kitlib.org

Versuchs- Nro.	L e i s t u n g					Umgänge in 1 Minute n	Verhältnis $\frac{n}{H_2}$	Betriebs- Arbeit E		Wirkungs- grad $\frac{e}{E}$					
	Effektive Pressung		Windmenge in einer Minute	Ruh- effekt e											
	Wasser- säule H_2	Quecksil- bersäule													
Nro.	Meter	Blener Linien	Rub.- Meter	Br. Rub.- Fuß	Kil.- Meter	Zahl	Kil.- tionen	Pfer- der- kräfte	Kil.- Meter	Zahl.					
b) Beim Blasen durch 2 Düsen von 0 ^m 065 (2½ B. Zoll) Durchmesser.															
3, III.	0·5·2	18·9	31·7	1004	297	970	1·67	993	13·2	0·30					
10, III.	0·565	19·0	31·7	1004	298	970	1·67	1042	13·9	0·28					
23, III.	0·722	24·3	35·9	1136	432	1085	1·63	1624	21·6	0·25					
24, III.	0·725	24·4	36·0	1139	435	1090	1·64	1663	22·1	0·26					
c) Beim Blasen durch 2 Düsen von 0 ^m 052 (2 B. Zoll) Durchmesser.															
7, I.	0·245	8·2	13·4	424	55	610	1·51	517	6·9	0·11					
23, I	0·360	21·1	16·2	513	97	720	1·44	656	8·7	0·15					
11, III.	0·640	21·5	21·7	686	231	995	1·55	1069	14·2	0·22					
4, III.	0·660	22·2	22·0	696	242	1000	1·52	1024	13·8	0·23					
25, III.	0·832	28·0	24·7	782	343	1120	1·51	1483	19·7	0·23					
d) Bei gänzlichem Schluß der Düsen.															
14, III.	0·510	17·1	.	.	.	850	1·41	522	6·9	.					
12, III.	0·695	23·4	.	.	.	1020	1·50	966	12·8	.					

Zur Erläuterung dieser Tabellen mag Nachstehendes bemerkt werden:

Die bezüglichen Versuche wurden nicht in derselben Reihenfolge, wie sie hier aufeinander folgen, abgeführt, sondern in einer ganz andern, durch zufällige Umstände bedingten Ordnung. Ueberdies fällt deren Vornahme in drei verschiedene Zeitpunkte der Jahre 1856 und 1857, und zur Bestimmung der Betriebsarbeit wurde zum Theile das Einschaltungs-Dynamometer (Fig. 44 und 45), zum Theile das dynamometrische Lager (Fig. 59 und 60) angewendet, letzteres insbesondere für die größeren Leistungserfolge, für welche das Einschaltungs-Dynamometer bereits zu schwach schien. Durch diese Umstände erklären sich die in den Resultaten vorkommenden kleineren Nichtübereinstimmungen und Schwankungen, die jedoch durchaus von keinem Belang sind, und das Hauptresultat nicht beirren.

Aus der nach der Zahl n der Umgänge geordneten Zusammenstellung A. ersieht man:

1) Daß bei Anwendung zweier dreizölliger Düsen, welche der obigen Berechnung des Versuchs-Ventilators zu Grunde gelegt wurden, und bei 1060 Umgängen des Flügelrades die effektive Manometerhöhe H_2 im Schlauche 0^m590 Wassersäule erreicht hat; durch weitere Vermehrung der Umgangszahl hätte man die Pressung ohne Anstand bis auf die verlangte Höhe von 0^m8 gebracht, wenn die zum Betriebe des Ventilators angewendete Turbine eine weitere Steigerung ihrer Leistung zugelassen hätte; denn die Pressung nimmt bei den Versuchen mit der Zahl n der Umgänge stetig zu, und zwar gerade so, wie dieß die Gleichung [164] verlangt. Derselben zufolge ist:

$$\frac{n^2}{H_2} = \frac{1}{0.0000014 R_2^2},$$

und in dem vorliegenden Falle wegen

$$R_2^2 = 0.8^2 = 0.64,$$

$$[168] \quad \frac{n^2}{H_2} = \frac{1}{0.000000896} = 1118000.$$

Das Verhältniß zwischen dem Quadrate der Umgangszahl und der effektiven Manometerhöhe ist also eine konstante Zahl, und sollte, theoretisch genommen, den oben berechneten Werth besitzen. In der Wirklichkeit ändert sich zwar der absolute Werth dieses Verhältnisses, wie die betreffende Rubrik der vorliegenden Zusammenstellung A. ersehen läßt, in welcher diese Verhältnißzahl für die einzelnen Versuche mit einer Million dividirt erscheint; doch ist die Veränderung nur gering, und zwar um so geringer, je mehr der Ventilator sich seinem normalen Gange nähert. Für diesen ergibt sich beiläufig

$$[169] \quad \frac{n^2}{H_2} = 1900000,$$

hieraus folgt

$$\begin{aligned} n^2 &= 1900000 H_2 \quad \text{und} \\ n &= 1380 \sqrt{H_2}. \end{aligned}$$

Für $H_2 = 0.8$ erhält man

$$n = 1380 \sqrt{0.8} = 1234,$$

d. h. die Zahl n der Umgänge müßte statt 944 in der That 1234 betragen, um die der Aufgabe zu Grunde gelegte Pressung $H_2 = 0.8$ und die damit in Verbindung stehende Windmenge

$M = 1$ Kubik-Meter in einer Sekunde zu Stande zu bringen. Die theoretische Zahl n der Umgänge

muß also auf

$$[170] \quad \dots n' = \frac{1234}{944} n = 1.31 n$$

erhöht, also in runder Zahl um 30% gesteigert werden, um der Aufgabe in der Wirklichkeit Genüge zu leisten.

2) Geringer fällt die Steigerung der Umgangszahl aus, wenn man sich damit begnügt, die hohe Pressung in Verbindung mit einer kleineren Windmenge, also bei Anwendung engerer Düsen zu Stande zu bringen.

Wie aus der Zusammenstellung B. sich entnehmen läßt, so ist für $2\frac{1}{2}$ öllige Düsen ungefähr

$$[171] \quad \dots \frac{n^2}{H_2} = 1650000, \text{ also}$$

$$n = 1280 \sqrt{H_2} = 1280 \sqrt{0.8} = 1144 \text{ und}$$

$$[172] \quad \dots n' = \frac{1144 n}{944} = 1.21 n.$$

Für 3weizöllige Düsen hat man

$$[173] \quad \dots \frac{n^2}{H_2} = 1520000, \text{ also}$$

$$n = 1230 \sqrt{H_2} = 1230 \sqrt{0.8} = 1100,$$

$$n' = \frac{1100}{944} n = 1.16 n.$$

Endlich ergab sich beim gänzlichen Schluß der Düsen

$$\frac{n^2}{H_2} = 1450000, \text{ so daß}$$

$$n = 1073 \text{ und}$$

$$n' = \frac{1073}{944} n = 1.13 n,$$

mithin n' nur um 13% von n verschieden ausfällt.

3) Der Wirkungsgrad wächst bei der normalen Düsenweite, auf welche die Tabelle A. sich bezieht, mit der vermehrten Zahl der Umgänge oder überhaupt mit der Windmenge. Für die normale Düsenweite erreicht er ungefähr bei 800 Umgängen bereits seinen höchsten Werth von 29 bis 30%, und behält denselben bis zu der wirklich zu Stande gebrachten höchsten Umgangszahl (1060 Umgängen) bei. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, und die analogen Versuche bei der Centrifugalpumpe (§. 62) liefern hiezu die Bestätigung, daß dieser höchste Wirkungsgrad bis zur normalen Windlieferung von einem Kubik-Meter in einer Sekunde oder bis zur Erreichung der höchsten Pressung von 0.8 Meter, also bis zu 1230 Umgängen sich fort behaupten

würde, so daß also der höchste Wirkungsgrad auf etwa 30% überhaupt festgestellt werden kann. Bei weiterer Vermehrung der Windlieferung würde aber der Wirkungsgrad wieder sinken, wie dies aus den Versuchen mit der Centrifugalpumpe ersehen werden kann.

4) Da selbst in den günstigen Leistungsfällen der Ventilator nicht genug stille ging, sondern ein ziemlich lautes Summen hören ließ, so wurde versucht, durch eine Verengung der Saugöffnung mittelst eines großen ringförmigen Pfropfes dieser Unannehmlichkeit zu begegnen und zugleich mittelbar auf eine Steigerung des Ruhezustandes hinzuwirken. Der innere Rand des Pfropfes war sowohl gegen Außen als gegen Innen abgerundet, so daß hiedurch die scharfe Wendung der Luft um die innere Kante der Saugöffnung vermieden werden sollte.

Bei Verengung der Saugöffnung auf die Hälfte ihres ursprünglichen Querschnittes, oder bei Herabsetzung ihres Durchmessers auf 70 Prozent, nahm das Summen etwas ab, der Wirkungsgrad blieb aber ganz unverändert.

Bei Verengung der Saugöffnung bis auf ein Viertel ihres ursprünglichen Querschnittes, also bei Herabsetzung ihres Durchmessers auf 50%, verschwindet bei halbwegs bedeutender Windlieferung das Summen des Flügelrades fast gänzlich, allein der Wirkungsgrad läßt keinen Zuwachs wahrnehmen, wie dies aus der nachstehenden Tabelle C. sich ersehen läßt.

C. Versuchs-Ergebnisse

bei Verengung der Saugöffnung auf ein Viertel ihres ursprünglichen Querschnittes.

Versuchs-Nr.	Leistung					Umdänge in 1 Minute n	Verhältnis $\frac{n^2}{H_s}$	Betriebs- Arbeit P	Wirkungs- grad $\frac{P}{H}$	
	Effektive Pressung		Windmenge in einer Minute	Ruh- effekt e						
	Wasser- säule H_s	Quecksilber- säule								
Nr.	Meter	Wiener Linien	Rub.- Meter	Wiener Rub.- Fuß	Ril.- Meter	Zahl	Ril.- tionen	Ril.- Meter	Pfer- des- kräfte	Zahl
a) Bei zwei Düsen von 0 ^m 078 Durchmesser.										
1	0.320	10.76	34.41	1089	184	820	2.10	708	9.4	0.26
4	0.423	14.24	39.58	1253	279	930	2.05	1017	13.5	0.27
8	0.555	18.66	45.37	1436	419	1078	2.08	1578	21.0	0.27
b) Bei zwei Düsen von 0 ^m 065 Durchmesser.										
2	0.410	13.78	27.07	857	185	840	1.72	725	9.7	0.25
5	0.525	17.65	30.63	970	267	960	1.76	1050	14.0	0.25
9	0.695	25.36	35.23	1115	408	1100	1.74	1520	20.2	0.27
c) Bei zwei Düsen von 0 ^m 052 Durchmesser.										
3	0.480	16.14	18.75	594	149	870	1.58	726	9.6	0.20
6	0.630	21.18	21.49	680	225	990	1.55	997	13.1	0.22
10	0.825	27.70	24.61	779	338	1130	1.55	1344	17.9	0.25

Vielmehr scheinen diese Versuche darauf hinzudeuten, daß der Wirkungsgrad in diesem Falle etwas, wiewohl nur unbedeutend, abnehme.

Dieses Mittel, den Gang des Ventilators unhörbar zu machen, kann daher als zweckentsprechend bezeichnet werden. Bei ganzlichem Schluß der Düsen läßt sich jedoch für alle Fälle ein sehr lautes Summen vernehmen.

Es erübrigt noch, das Verhalten der Luft bei ihrem Durchgange durch den Ventilator einer näheren Prüfung zu unterziehen, um den Grund des nicht unbedeutenden Verlustes an Rußeffect näher nachzuweisen.

Zu diesem Behufe dienen die an den verschiedenen, in Figur 55 und 58 bezeichneten Punkten des Gebäudes und des Schlauches abgenommenen Manometerhöhen, welche in der nachstehenden Tabelle D. nach der Größe der offenen Düsen und überdies nach der Zahl der Umgänge des Flügelrades geordnet erscheinen. Die einzelnen Rubriken sind überdies mit jenen Ziffern überschrieben, welche den betreffenden Punkten in Figur 55 und 58 entsprechen.

D. Zusammenstellung
der an verschiedenen Punkten des Ventilators beobachteten oder dafür berechneten Manometerhöhen.

Ver- suchs-	Läng- en in einer Minute v	Menge in einer Minute	B a f e r - M a n o m e t e r h ö h e n											
			P a n t e l			2. Q u a d r a n t						G a l e		
			11 h_1	10 h_2	7 H_2	8 h_3	h_4 [nach 158]	$H_2 - h_2$	9 h_1	4 H_{5m}	5 h_{50}	6 h_{5m}	2 H_2	3 h_3
Nro.	Zahl	Subst.	B a f e r - M a n o m e t e r h ö h e n											

a) Beim Blasen durch zwei Düsen von 0 ^m 078 Durchmesser.															
1, I.	560	25.7	0.078	0.116	0.093	0.067	0.140	—	0.048	0.123	0.207	0.120	0.123	0.177	0.173
23, II.	725	32.4	0.160	0.197	0.367	0.100	0.235	0.132	0.250	0.328	0.197	0.190	0.285	0.290	0.290
2, II.	800	34.6	0.192	0.240	0.400	0.105	0.287	0.118	0.310	0.400	0.240	0.250	0.335	0.349	0.349
3, II.	845	37.2	0.236	0.288	0.540	0.130	0.320	0.220	0.365	0.500	0.310	0.315	0.383	0.400	0.400
5, III.	870	37.8	0.230	0.295	0.565	0.130	0.339	0.226	0.375	0.450	0.256	0.277	0.385	0.380	0.380
4, II.	890	40.3	0.240	0.315	0.580	0.150	0.355	0.225	0.400	0.520	0.321	0.319	0.442	0.435	0.435
1, III.	900	40.3	0.250	0.325	0.610	0.150	0.362	0.248	0.410	0.495	0.285	0.305	0.430	0.420	0.420
2, III.	930	40.7	0.260	0.338	0.655	0.150	0.388	0.267	0.432	0.540	0.298	0.320	0.445	0.442	0.442
4, IV.	930	39.6	0.220	0.295	0.605	0.150	0.387	0.218	0.390	0.485	0.273	0.295	0.423	0.415	0.415
5, II.	935	42.9	0.250	0.352	0.643	0.154	0.392	0.251	0.430	0.578	0.363	0.349	0.486	0.486	0.486
6, III.	950	40.8	0.265	0.350	0.675	0.160	0.404	0.271	0.450	0.550	0.305	0.332	0.458	0.453	0.453
6, II.	970	48.4	0.272	0.370	0.715	0.168	0.421	0.294	0.482	0.612	0.370	0.365	0.618	0.618	0.618
18, III.	1000	44.5	0.300	0.383	0.760	0.187	0.448	0.322	0.475	.	0.355	0.370	0.535	0.530	0.530
21, III.	1055	46.5	0.333	0.435	0.845	0.210	0.498	0.347	0.560	.	0.400	0.427	0.585	0.585	0.585
8, IV.	1075	45.4	0.288	0.390	0.790	0.188	0.517	0.273	0.520	0.645	0.364	0.395	0.555	0.540	0.540

b) Beim Blasen durch zwei Düsen von 0.0065 Durchmesser.

	570	19.2	0.122	0.099	0.077	0.145	—0.046	0.130	0.234	0.173	0.175	0.206	0.205
2, I.	960	30.6	0.255	0.325	0.655	0.174	0.412	0.243	0.430	0.610	0.445	0.455	0.525
5, IV.	970	31.7	0.280	0.345	0.665	0.170	0.421	0.244	0.437	0.597	0.455	0.475	0.560
3, III.	1000	35.2	.	.	0.850	0.220	0.542	0.308	0.570	0.805	0.590	0.600	0.690
9, IV.													

c) Beim Blasen durch zwei Düsen von 0.0052 Durchmesser.

	590	13.3	0.100	0.130	0.105	0.085	0.155	—0.050	0.140	0.250	0.217	0.218	0.238	0.236
3, I.	740	16.0	0.170	0.205	0.355	0.120	0.245	0.110	0.258	0.393	0.340	0.335	0.355	0.350
7, II.	820	17.5	0.203	0.255	0.425	0.138	0.301	0.124	0.216	0.468	0.420	0.402	0.423	0.440
8, II.	870	19.4	0.240	0.275	0.470	0.154	0.339	0.131	0.352	0.553	0.537	0.538	0.530	0.545
9, II.	930	20.5	0.252	0.328	0.563	0.187	0.387	0.176	0.410	0.622	0.642	0.638	0.580	0.580
10, II.	960	21.1	0.272	0.351	0.612	0.210	0.412	0.200	0.450	0.651	0.572	0.572	0.610	0.613
11, II.	990	21.5	0.282	0.352	0.670	0.215	0.439	0.231	0.463	0.675	0.575	0.588	0.630	0.630
6, IV.	1000	22.0	0.315	0.382	0.700	0.220	0.448	0.252	0.490	0.750	0.615	0.617	0.660	0.660
4, III.														

Vor allen verdienen die am zweiten Quadranten des Gehäuses bei 7, 8 und 9 beobachteten Manometerhöhen eine besondere Beachtung. Nach (159) soll die effektive Manometerhöhe H_2 daselbst der doppelten Peripheriegeschwindigkeitshöhe h_2 gleich kommen; letztere ergibt sich für jeden Versuch nach [158] aus

$$h_2 = 0.0000007 n^2 R_2^2,$$

wenn man $R_2 = 0.8$ setzt, und für n die jeweilige Zahl der Umgänge substituiert. Die auf diese Art für die einzelnen Versuche berechneten Peripheriegeschwindigkeitshöhen sind in der mit h_2 bezeichneten Rubrik der vorstehenden Tabelle D enthalten, und man ersieht daraus, daß die effektive Manometerhöhe H_2 unter dem Doppelten der berechneten Geschwindigkeitshöhe h_2 stets bedeutend zurückbleibt.

Steht man h_2 von der beobachteten effektiven Manometerhöhe H_2 ab, so sollte man die Pressungs- oder Druckhöhe h_2 der aus dem Flügelraume austretenden Luft erhalten. Die in der Rubrik $H_2 - h_2$ aufgeführten und darnach berechneten Manometerhöhen fallen jedoch etwas größer aus, als die bei 8 wirklich beobachteten Pressungshöhen h_2 ; der Grund hiervon liegt in der Methode, nach welcher die Werthe von h_2 wirklich beobachtet wurden. Statt nämlich die bis an die äußere Peripherie reichende gerade Röhre senkrecht auf die Windrichtung zu stellen, wäre es richtiger gewesen, ihr Ende umzubiegen und dem Winde nach, also entgegengesetzt von Nr. 7, umzubiegen, weil nachträgliche Beobachtungen gelehrt haben, daß die nach letzterer Art abgenommenen und die Pressung der Luft jedenfalls unzweideutig bestimmenden Manometerhöhen stets höher ausfallen, als wenn sie senkrecht auf die Windrichtung abgenommen werden. So z. B. hat man in vier speciellen Fällen für h_2 erhalten:

bei geradem Rohrende	bei zurückgekrümmtem Rohrende
0·110	0·188
0·120	0·240
0·130	0·240
0·155	0·250

Die Ursache dieser Differenz mag darin liegen, daß die in Bewegung befindliche Luft in Folge ihrer Reibung etwas von der Luft mitzunehmen sucht, welche in dem darauf senkrechten Rohre enthalten ist, und so ein geringes Saugen, also eine Verminderung der Wassersäule, hervorbringt.

Die in der Rubrik $H_2 - h_2$ enthaltenen Manometerhöhen können also als die berechtigten Werthe von h_2 angesehen und für die im Punkte 8 wirklich beobachteten, von denen sie übrigens nicht zu sehr abweichen, substituiert werden. Nach (158) soll aber sein:

$$h_2 = h_2 = H_2 - h_2.$$

Vergleicht man nun die in den Rubriken h_2 und $H_2 - h_2 = h_2$ enthaltenen Größen, so sieht man, daß die Pressungshöhe $h_2 = H_2 - h_2$ der aus dem Flügelraume austretenden Luft weit unter ihrem theoretischen Werthe, nämlich unter der Peripheriegeschwindigkeitshöhe h_2 zurückbleibt. Dieser geringe Werth von h_2 findet aber seine Erklärung in der großen absoluten Geschwindigkeit, welche die Luft in dem Flügelraume allmähig annimmt, indem

nach §. 57 beim normalen Gange die Geschwindigkeit von 10 auf 79^m steigt; ferner in dem Umstande, daß die Luft sich in so viele Kanäle, als Flügel vorhanden sind, vertheilt, also mit Rücksicht auf die Geiege über die Reibung der Luft an den Röhrenwänden einen Theil ihrer Pressung einbüßt, obwohl die Geschwindigkeit, mit der sich die Luft in diesen Kanälen bewegt, nicht zu bedeutend ist, indem sie an der äußern Peripherie zufolge [25] und [61] den Werth

$$u_2 = \frac{R_1}{R_2} U_0$$

annimmt, also bedeutend kleiner als $U_0 = 10^m$ ausfällt.

Dieser Verlust an Pressungshöhe im Flügelraume gehört aber beim Ventilator zu den unvermeidlichen; er ließe sich wohl zum Theile dadurch vermeiden, daß man die Flügel zurückkrümmt, und daher auf Vergrößerung von h_2 hinwirkt; allein da in einem solchen Falle nach [75] die Zahl der Umgänge vergrößert werden muß, so wird hiedurch der faktische Ruhezustand wieder vermindert.

Zieht man von der mit h_1 bezeichneten Pressung an dem äußern Umfange des Gehäuses die Pressung h_2 zunächst des Flügelraumes ab, so bezeichnet die Differenz $h_1 - h_2$ die unter [161] theoretisch ermittelte Zunahme der Pressung in Folge der gezwungenen Bewegung der Luft auf einer krummen Bahn.

Einen zweiten bedeutenden Verlust an effektiver Höhe erleidet die Luft während ihrer Bewegung durch den spiralförmig gekrümmten Mantel in Folge ihrer großen Geschwindigkeit. Diesen Verlust, welcher gleichfalls als unvermeidlich bezeichnet werden muß, machen die im Halbe des Gehäuses bei 4 beobachteten und in der betreffenden Rubrik enthaltenen effektiven Manometerhöhen H_{2m} am besten anschaulich, indem H_{2m} einen bedeutend kleineren Werth besitzt, als H_2 im zweiten Quadranten des Gehäuses bei 7.

Die Pressungshöhen h_{20} und h_{2m} weichen nur wenig von einander ab, sie lassen aber immerhin erkennen, daß die Luft im Halbe des Auslaufes, in verschiedenen Schichten betrachtet, mit abweichender Geschwindigkeit sich bewegt, wodurch abermals ein Verlust an Wirkungsgröße verursacht wird.

Der wiewohl allmälige Uebergang der Luft in den Blasehals p aus einem kleineren in einen größeren Querschnitt vermehrt auch noch zum Theile diesen Verlust, und daher kommt es, daß die im Schlauche bei 2 beobachtete effektive Manometerhöhe H_2 abermals etwas geringer ausfällt, als H_{2m} bei 4.

Die vor den Düsen beobachtete effektive Manometerhöhe H_1 stimmt mit der im Schlauche beobachteten H_2 stets überein, bei der Bewegung der Luft durch den Schlauch erleidet also ihr Nuzseffekt keine weitere Abnahme.

Die an der rückwärtigen Seitenwand des Gehäuses bei 10 und 11 beobachteten Pressungen lassen ersehen, daß um die Nabe des Flügelrades die Luft keine bedeutende Pressung annimmt, indem letztere im Durchschnitte etwas über die Hälfte der effektiven Pressung im Schlauche beträgt; hieraus folgt, daß der Windverlust beim Niederungsringe, welcher die Saugöffnung umgibt, selbst bei minder vollkommenem Anschlusse desselben nur unbedeutend sei, und daß auf der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses der luftdichte Schluß um die Nabe des Flügelrades durch einen angeschraubten Lederring vollkommen genug bewirkt werde.

Außer den bis nun besprochenen Beobachtungen hatte man bei den abgeführten Versuchen die Gelegenheit, noch nachstehende Erfahrungen von praktischem Interesse zu machen:

1) Wie bereits bemerkt wurde, so war beim Versuchs-Ventilator das ganze Flügelrad aus einem Stücke gegossen. Diese Herstellungsart des Flügelrades hat jedoch den Nachtheil, daß es schwer hält, selbst beim theilweisen Abdrehen des Flügelrades die Massen desselben vollkommen gleichförmig um die Achse zu vertheilen, indem eine geringe Abweichung in der Dicke einiger Schaufeln den Schwerpunkt des Rades aus dessen Mitte verrückt. Die Folge hievon sind heftige Vibrationen des Flügelrades bei dessen schnellem Umlange; dieselben pflanzen sich auf das ganze Gehäuse und selbst auf die Fundamente fort, und beeinträchtigen jedenfalls den Nuzseffekt. Es ist daher vorzuziehen, das Flügelrad nach der im §. 56 gegebenen Beschreibung auszuführen, vermöge welcher bloß die eine volle Scheibe aus Gußeisen herzustellen und abzdrehen kommt, während die andere Scheibe nebst den Flügeln aus mittelstarkem Blech angefertigt werden soll.

2) Die Achse des Flügelrades war ursprünglich bloß 0^m053 (2 Br. Zoll) dick; der heftigen Vibrationen wegen mußte sie jedoch auf 0^m079 (3 Zoll) verstärkt werden, wobei dieselbe sogleich ganz aus Stahl angefertigt wurde. Letztere Dicke kann als angemessen bezeichnet werden.

3) Die Achsenzapfen hatten eine Dicke von 0^m053 (2 Zoll) und liefen in metallenen Lagern von 0^m211 (8 Br. Zoll) Länge, um ihnen eine möglichst große Auflagsfläche zu geben. Außerdem waren

die Lagerschalen von Außen kugelförmig gestaltet, um durch die hierdurch erzielte Beweglichkeit und Nachgiebigkeit das Anschließen derselben an die Zapfen ihrer ganzen Länge nach sicher zu stellen.

4) Zum Schmieren der Zapfen diene Baumöl, welches den Zapfen aus gewöhnlichen Schmierbüchsen mittelst baumwollener Dochte gleichförmig zugeführt wurde. Außerdem ist es jedoch bei schnellem Umgange nothwendig, auf die Zapfen einen sehr dünnen Strahl Wasser zu leiten, um das Warmwerden derselben zu verhüten. Letzteres Mittel entspricht vollkommen.

5) Die Uebertragung der Bewegung auf die Flügelradwelle mittelst Riemen kann nur für geringere Pressungen und für eine nicht zu große Zahl der Umgänge, als zweckentsprechend gelten, weil sonst durch Riemen in Folge ihrer an den Verbindungsstellen sich verändernden Dicke und Steifigkeit zu Vibrationen der Spindel Anlaß gegeben wird. Bei größerer Pressung und Umgangsanzahl leisten gut konstruirte Getriebräder vortreffliche Dienste und vermitteln einen sehr gleichförmigen und ruhigen Gang. Dieselben standen bei den letzten Versuchen mit dem Hochdruck-Ventilator in Anwendung, da derselbe durch eine Turbine in Bewegung gesetzt wurde, und leisteten auch beim kurrenten Betriebe ganz gute Dienste.

6) Auf eine solide Aufstellung des Gehäuses sammt Zapfenlagern ist alle Sorgfalt zu verwenden; es muß daher auch die Anwendung einer gemeinschaftlichen Fundamentplatte und die Lagerung des Gehäuses möglichst gegen deren Mitte (nach Figur 50 bis 54) als zweckentsprechend empfohlen werden, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß bei einer einseitigen Lagerung, nach Art jener, wie solche beim saugenden Ventilator (Figur 37 bis 39) sich als genügend ergeben hat, die Stabilität des Gehäuses nur unvollkommen erreicht wird. Ueberdies muß für solide Fundamente aus Quadern zc. Sorge getragen werden. Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß beim Versuchs-Ventilator ein günstigerer Wirkungsgrad sich ergeben hätte, wenn die Fundirung des Ventilators solider gewesen wäre. Anfangs bestand sie bloß aus schweren Hölzern, später aber nach der Umstellung des Ventilators auf seinen bleibenden Platz zwar aus Steinmauerwerk, welches jedoch wegen seiner Ausführung zur Winterszeit nicht den geringsten Grad von Festigkeit hatte, um den unter 1) bezeichneten Vibrationen genügenden Widerstand zu leisten.

Es mag hier noch schließlich bemerkt werden, daß der zu den Versuchen angewendete Hochdruck-Ventilator gegenwärtig im kurrenten

Betriebe steht, und drei Frischfeuer nebst zwei Streckfeuern mit dem erforderlichen Winde von 16 — 19 Linien (Quecksilber) Pressung versteht.

Allerdings wäre es wünschenswerth gewesen, die auf blasende Ventilatoren Bezug habenden Versuche noch in einer größeren Ausdehnung und namentlich mit einem Ventilator für eine geringere Pressung durchzuführen, was aber die bestehenden Umstände nicht mehr zuließen.

§. 60.

Spezielle Berechnung der Hauptverhältnisse eines geschlossenen saugenden Ventilators. Konstruktion desselben.

Da die saugenden Ventilatoren meistens die Bestimmung haben, eine unreine oder ungesunde Luft aus einem gewissen Raume aufzunehmen und fortzuschaffen, so ist es nicht immer zulässig, dieselben offen zu konstruiren. Man ist oft genöthigt, diese Ventilatoren gleich den blasenden mit einem Mantel oder Gehäuse zu umgeben, und aus diesem sofort die Luft durch einen Schlauch in's Freie zu leiten.

Behufs der Durchführung eines speziellen Falles wollen wir hier die in den §§. 49 und 50 behandelte Aufgabe der Berechnung und Konstruktion eines Grubenventilators zu Grunde legen, und damit bloß die Forderung in Verbindung setzen, daß der Grubenventilator mit einem Mantel umgeben, also geschlossen sein soll, um die Luft außerhalb des Maschinenhauses durch eine Rute abführen zu können.

Uebereinstimmend mit §. 49 hat man auch hier

$$M = 2.8 \text{ Kub.-Met.},$$

$$h = - 0.04 \text{ und}$$

$$U = 0.08.$$

Da es zur Vermeidung jedes empfindlichen Effektverlustes auch bei dem geschlossenen Ventilator daran liegen muß, daß die Luft bei der äußern Mündung der Rute mit der geringsten Spannung und mit möglichst kleiner Geschwindigkeit anlange, so wird man auch hier wie dort setzen können:

$$h = 0 \text{ und}$$

$$U_s = 4^m.$$

Diesemnach erhalten nachstehende Größen genau dieselben Werthe wie in §. 49:

$$\begin{aligned}
 R_0 &= R_1 = 0{,}^m3, \\
 R_2 &= 0{,}^m5 \text{ und } n = 338, \\
 B &= 0{,}^m15, \quad n = 15, \\
 E &= 115 \text{ Ril. Ret.}
 \end{aligned}$$

Was nun die Höhe J_2 des Auslaufhalses anbelangt, so wird man zu deren Berechnung der dafür beim blasenden Ventilator aufgestellten Formel [149] sich bedienen müssen; es ist nämlich:

$$[174] \quad J_2 = \frac{19 M}{n R_0 R_2} = \frac{19 \cdot 28}{338 \cdot 0.3 \cdot 0.5} = 1{,}^m05.$$

Erweitert man den Hals bei seiner bedeutenden Höhe $J_2 = 1{,}^m05$ bloß nach seiner Breite, setzt also $J_3 = J_2$, so findet man wegen

$$M = J_3 B_3 U_3$$

die äußere Breite des Blasehalses oder die Breite der Rute:

$$[175] \quad B_3 = \frac{M}{J_3 U_3} = \frac{28}{1{,}05 \cdot 4} = 0{,}^m7.$$

Bei einer Stelzung der Seitenwände von $\frac{1}{10}$ wird also die Länge des Blasehalses

$$l = \frac{0{,}70 - 0{,}15}{2} \cdot 10 = 2{,}^m75$$

betragen.

Nach der vorstehenden Berechnung ist der in Figur 62 und 63 dargestellte Ventilator auf folgende Art konstruiert:

Nachdem man mit dem Halbmesser

$$CD = 0{,}^m5$$

den äußern Flügelkreis beschrieben und das Flügelrad mit seinen fünfzehn Flügeln genau wie in Figur 50 verzeichnet hat, trägt man nach [58]

$$DB = i = 0{,}159 J_2 = 0{,}^m164 \text{ und}$$

$$BG = J_2 = 1{,}^m05$$

auf, und beschreibt sodann aus H mit HG den Kreisbogen GF. Das Stück BF repräsentirt die Stelzung der Spirale für den äußern Mantel; mit Hilfe von BF kann man sodann nach §. 45 die Spirale selbst konstruiren.

Die Einlaufkurve (Fig. 63) ist nach §. 43 verzeichnet.

In Betreff der technischen Ausführung dieses Ventilators wird noch Nachstehendes bemerkt:

Das Flügelrad ist genau so gebaut, wie dieß in §. 50 beschrieben wurde. Die Seitenwände des Gehäuses bestehen aus zwei gußeisernen Platten g und f; hievon ist die eine g der Flügelstielbe entsprechend vertieft, die andere f dagegen kreisförmig durchbrochen, so daß durch die entstandene Oeffnung das Flügelrad in das Gehäuse

von der Seite eingeschoben werden kann. Die Oeffnung wird mit einer Platte *b* geschlossen, an welche der Saughals *l* angegossen ist. Der Anschluß des Flügelradringes an den Hals wird auch hier durch das Nebeneinanderlaufen zweier abgedrehten und leicht stellbaren Flächen erreicht. Durch die Anwendung der Einsatzplatte *b* erreicht man den besonderen Vortheil, daß man bei etwaigen Reparaturen das Flügelrad leicht aus dem Gehäuse herausnehmen kann, ohne letzteres zerlegen zu müssen, was bei seinen großen Dimensionen stets sehr umständlich wäre.

Die krumme Begrenzungsfläche *h* des Gehäuses oder der Mantel besteht aus Holzstücken, welche an einen spiralförmigen Vorsprung in sich anlegen, und mittelst hölzerner Segmente *k* von Außen festgehalten werden; letztere sind an die Seitenwände des Gehäuses angeschraubt. Die beiden Seitenwände *f* und *g* werden mittelst Schraubenbolzen, die an deren äußersten Rand angebracht sind, in der gehörigen Entfernung gehalten. Diese Wände sind mit vier Lagen *m* und *n* versehen, mittelst welcher sie auf einer Holzrahme *pq* aufruhend, und auf dieser festgeschraubt werden. Dadurch kommt ein großer Theil des Gehäuses zwischen die Fundamente desselben zu liegen, was zu seiner Stabilität wesentlich beiträgt.

Der Saughals *l* ist in den gemauerten Kanal *k* eingeschoben, welcher mit dem Saugraume in Verbindung steht.

Die Blaselutte *L* wird aus Holz angefertigt, und erweitert sich auf eine Länge von 2^m75 allmählig nach oben bis zu einer inneren Richte = 0^m7, bei gleichbleibender Breite $J_2 = 1\cdot05$.

Von den zwei Achsenlagern ist das eine *s* an die Seitenwand *g* des Gehäuses angegossen oder angeschraubt, das andere *t* wird von einem niederen Ständer *S* getragen, welcher auf der hölzernen Schwelle *v* ruht; letztere steht mit der Rahme *qp* durch Querriegel *xy* in Verbindung. *z* ist die Rlemenrolle, durch welche die Umdrehung der Welle vermittelt wird.

So vortheilhaft es ist, die gesaugte Grubenluft durch eine eigene Rutte aus dem Maschinenraume hinwegzuschaffen, eben so umständlich ist es, den saugenden Ventilator zu diesem Behufe mit einem Mantel zu umgeben, weil dieser sehr große Dimensionen erhält, und daher sehr schwerfällig und kostspielig ausfällt. Letzteres ist insbesondere der Fall, wenn hiezu bloß Gußeisen angewendet würde. Um an Kosten zu sparen, kann man daher den Mantel aus Holz oder Blech herstellen, und bloß die Einsatzscheibe *b* sammt Saughals aus Gußeisen anfertigen.

§. 61.

Anwendung der Theorie der Centrifugal-Ventilatoren auf Centrifugalpumpen; spezielle Berechnung und Konstruktion derselben.

Die bis nun entwickelten Gesetze und Gleichungen für die Konstruktion der Centrifugal-Ventilatoren lassen sich auch zur Berechnung von Centrifugalpumpen anwenden, da letztere nichts anderes sind, als Ventilatoren, bei denen statt Luft, das Wasser die in Bewegung gesetzte Flüssigkeit bildet. Da das Wasser selbst bei sehr abweichenden Pressungen stets eine gleiche Dichte beibehält, mithin dessen spezifisches Gewicht (Gewicht eines Kubik-Meters) sich unter allen Verhältnissen gleich bleibt, so gestatten die für die Bewegung der Luft entwickelten und der Theorie des Ventilators zu Grunde gelegten Gesetze bei ihrer Anwendung auf Centrifugalpumpen eine ganz unbeschränkte Benützung, während bei Ventilatoren der Gebrauch dieser Gesetze nur so weit zulässig ist, als das Gewicht eines Kubik-Meters Luft unter den verschiedenen in den einzelnen Querschnitten vorkommenden Pressungen wirklich noch als konstant angenommen, und gleich dem Gewichte eines Kubik-Meters Luft bei mittlerer Temperatur $t = 10^\circ$ und dem mittleren Barometerstande $h = 0.76$, also gleich $\delta = 1.25$ Kil.-Meter gesetzt werden kann. Die Gleichungen für Ventilatoren werden daher bei ihrer Anwendung auf Centrifugalpumpen nur dadurch eine wesentliche Aenderung erleiden, daß man darin für das spezifische Gewicht der in Bewegung versetzten Flüssigkeit nunmehr

$$[176] \quad \delta = \gamma = 1000 \text{ Kil.}$$

zu setzen haben wird.

Bei den Centrifugalpumpen können nachstehende Größen als gegeben angenommen werden:

$\mathfrak{H}$ das Gesamtgefälle, oder der vertikale Abstand zwischen dem Spiegel des Ober- und des Unterwassers;

$\mathfrak{H}_a$ die Höhe des Flügelrades über dem Unterwasser;

$\mathfrak{H}_o$ die Tiefe des Flügelrades unter dem Oberwasser, es ist demnach

$$[177] \quad \mathfrak{H} = \mathfrak{H}_a + \mathfrak{H}_o;$$

M das Volumen der in einer Sekunde zu hebenden Wassermenge.

Einige andere Größen sind, wie beim Ventilator, eben so auch bei der Centrifugalpumpe in gewisser Beziehung willkürlich, und können daher mit Rücksicht auf die allgemeinen Grundsätze der Hydraulik im Voraus festgestellt werden; zu diesen gehören:

1) Die Röhrengeschwindigkeiten U , U_0 und U_3 ; um den Bewegungswiderstand möglichst herabzusetzen, müssen diese Geschwindigkeiten beim Wasser in der Regel unter 2 Meter gehalten werden. Wir wollen der nachstehenden Berechnung

$$[178] \quad U = U_0 = U_3 = 1^m$$

zu Grunde legen. Es bleibt jedoch gestattet, in jenen Fällen, in welchen man auf kleine Dimensionen des Flügelrades einen besonderen Werth legen sollte, die Geschwindigkeit U_0 bedeutend größer als 1^m anzunehmen, und damit selbst bis 4^m zu steigen.

2) Der Austrittswinkel α_3 wird aus demselben Grunde, wie in [61], gleich 0 gehalten, da es auch bei der Centrifugalpumpe daran liegen muß, die Zahl der Umgänge in einer Minute auf das Minimum herabzudrücken.

3) Endlich kann man der Einfachheit in der Konstruktion wegen, wie in [60], den innern Halbmesser

$$R_1 = R_0$$

annehmen.

Da beim Ventilator die effektiven Manometerhöhen H und H_3 als gegeben vorausgesetzt wurden, und diese Größen in den zur Berechnung dienenden Formeln vorkamen, so ist es nothwendig, dieselben durch die bei der Centrifugalpumpe als gegeben angenommenen Größen auszudrücken.

Was erstlich H_3 anbelangt, so ist bekanntlich

$$H_3 = H_2,$$

weil die effektive Manometerhöhe innerhalb des Blasehalses des Ventilators keine Aenderung erleidet; es ist aber mit Rücksicht auf Figur 64, welche eine Centrifugalpumpe in ihren Hauptumrissen darstellt, die effektive Höhe im Halse bei x oder

$$H_2 = H_0,$$

weil die bei x gegen aufwärts gerichtete Wasserströmung der Wassersäule $xx = H_0$ das Gleichgewicht hält; es ist daher auch

$$[179] \quad H_3 = H_0.$$

Ferner hat man beim Ventilator

$$H = H_0,$$

weil innerhalb des Saughalses gleichfalls keine Aenderung der effektiven Manometerhöhe Statt findet. Da aber die Strömung des Wassers im Einlaufe der Centrifugalpumpe bei y nicht nur keine Wassersäule zu tragen vermag, sondern da im Gegentheile diese Strömung sogar eine Wassersäule von der Höhe $yu = H_0$ saugt, so ist

$$H_0 = - \Phi_a, \text{ also auch} \\ [180] \quad . \quad H = - \Phi_a.$$

Nun kann zur Umgestaltung der für den Ventilator entwickelten Formeln behufs ihrer Anwendung zur Berechnung einer Centrifugalpumpe geschritten werden.

Man erhält vorerst den Halbmesser der Saugöffnung aus [2] ähnlich wie in [76] wegen $U_0 = 1$:

$$[181] \quad . \quad R_0 = \sqrt{\frac{M}{U_0 \pi}} = \sqrt{\frac{M}{3.14}} = 0.56 \sqrt{M}.$$

Die Relation zwischen dem äußern Halbmesser R_2 und der Zahl n der Umgänge ergibt sich aus [73], wenn man darin $\delta = \gamma$ setzt, und die für H und H_s in [180] und [179] gefundenen Werthe substituirt; es ist dann wegen

$$[182] \quad . \quad H_s - H = \Phi_0 + \Phi_a = \Phi.$$

$$[183] \quad . \quad n = \frac{1}{R_1} \sqrt{\frac{g}{0.011 \Phi}} = \frac{30}{R_1} \sqrt{\Phi}.$$

Zwischen n und R_2 sind daher auch hier unendlich viele Combinationen zulässig, unter denen man sodann jene auszuwählen haben wird, die den praktischen Anforderungen am besten entspricht.

Den Eintrittswinkel α_1 findet man aus [77], wenn man darin $U_0 = 1$ setzt, und für $R_1 = R_0$ den obigen Werth [181] einführt:

$$[184] \quad . \quad \tan \alpha_1 = 0.1047 \cdot 0.56 n \sqrt{M} = 0.059 n \sqrt{M}.$$

Für die Breite B hat man ungedändert die Gleichung [81]:

$$[185] \quad . \quad B = \frac{1}{2} R_0,$$

und für die Höhe des Blasehalses die Gleichung [83]:

$$[186] \quad . \quad J_2 = \frac{M}{\frac{1}{2} R_0 \sqrt{\left(\frac{R_0}{R_1}\right)^2 + 0.011 n^2 R_1^2}}.$$

Die Gleichung [85] für den Querschnitt der äußern Mündung des Auslaufhalses übergeht mit Rücksicht auf [178] in

$$[187] \quad . \quad A_s = M.$$

Bezüglich der Konstruktion der Flügel, dann des Ein- und Auslaufes gilt hier ganz dasselbe, was darüber beim Centrifugal-Ventilator aufgestellt wurde.

Der Krümmungshalbmesser der Flügel ist daher übereinstimmend mit [79]:

$$[188] \quad . \quad \rho = \frac{R_2^2 - R_1^2}{2 R_1 \sin \alpha_1},$$

und der Krümmungshalbmesser der Einlaufkurve wie in [50]:

$$[189] \quad . \quad r = 0.96 R_0,$$

unter der Voraussetzung, daß $R_1 = R_0$ gesetzt wurde.

In Betreff der Zahl der Flügel kann im Allgemeinen auch hier zur Richtschnur dienen, daß bei einer größeren Zahl derselben die Bewegung des Wassers innerhalb des Flügelraumes mit mehr Gleichförmigkeit vor sich gehe, daß jedoch andererseits durch zu viele Flügel der Flügelraum zu sehr beengt würde. Bis auf weitere Erfahrungen muß die Wahl der Zahl dem praktischen Ermessen überlassen bleiben.

Die theoretische Betriebskraft ist mit Rücksicht auf [87] und [182], und wie dieß schon aus der Natur der Sache hervorgeht:

$$[190] \quad . \quad E = M \Phi \gamma.$$

Aus den vorstehenden Formeln erfieht man, daß die Stellung des Flügelrades innerhalb der Gefällshöhe Φ auf dessen Konstruktionsverhältnisse keinen Einfluß nimmt, da die partiellen Gefällshöhen Φ_a und Φ_0 in den Formeln nicht erscheinen. Man wird bei der Wahl der Höhe des Flügelrades über den Unterwasserspiegel lediglich durch die Rücksicht beschränkt sein, daß Φ_a die Wasser-Barometerhöhe $B = 10.33$ nicht erreichen dürfe. Ebenso kann die Centrifugalpumpe zum Heben des Wassers auf beliebige Höhen verwendet werden; die Grenze, bis zu welcher man in der Wirklichkeit die Centrifugalpumpe anwenden wird, ist lediglich durch die praktische Ausführbarkeit eines Flügelrades von großem Durchmesser in Verbindung mit der höchsten zulässigen Zahl von Umgängen gegeben, wie aus der Betrachtung der Gleichung [183] hervorgeht.

Der Gebrauch der entwickelten Formeln soll durch Anwendung auf einen speziellen Fall hier noch näher erläutert werden, bei welcher Gelegenheit auch über den Bau der Centrifugalpumpen noch einige Bemerkungen beigelegt werden mögen.

Es sei die Wassermenge von zwei Kubik-Metern in einer Minute, also

$$M = \frac{2}{60} = 0.0333 \text{ Kub.-Meter in einer Sekunde,}$$

auf eine Höhe $\Phi = 3$ Meter mittelst einer Centrifugalpumpe zu heben. Bei dieser geringen Förderhöhe ist es zulässig, die Aufgabe auf eine doppelte Weise zu lösen, und zwar

- 1) entweder mittelst einer bloß saugend wirkenden Centrifugalpumpe, die sodann wie ein offener Ventilator konstruiert wird, oder

- 2) mittelst einer drückend wirkenden Centrifugapumpe, die dann geschlossen gebaut sein muß.

Für beide Fälle ist:

$$R_0 = 0.56 \sqrt{M} = 0.56 \sqrt{0.0333} = 0.31 \quad [181]$$

$$n = \frac{30}{R_1} \sqrt{\phi} = \frac{30}{R_1} \sqrt{3} = \frac{52}{R_1} \quad [183]$$

Für $R_2 = 0.1$ findet man $n = 517$.

„ $R_2 = 0.15$ „ „ $n = 345$.

„ $R_2 = 0.2$ „ „ $n = 259$.

„ $R_2 = 0.25$ „ „ $n = 207$.

„ $R_2 = 0.3$ „ „ $n = 172$.

„ $R_2 = 0.4$ „ „ $n = 129$.

„ $R_2 = 0.5$ „ „ $n = 103$.

Unter diesen Kombinationen soll

$$R_2 = 0.25 \text{ mit } n = 207$$

gewählt werden.

$$\tan \alpha_1 = 0.059 n \sqrt{M} = 0.059 \cdot 207 \sqrt{0.0333} = 2.22 \quad [184]$$

$$\text{daher } \alpha_1 = 65^\circ 50',$$

$$B = \frac{1}{2} R_0 = \frac{1}{2} \cdot 0.1 = 0.05 \quad [185]$$

$$\phi = \frac{R_1^2 - R_2^2}{2 R_1 \sin \alpha_1} = \frac{0.25^2 - 0.1^2}{2 \cdot 0.1 \cdot \sin 65^\circ 50'} = 0.276 \quad [188]$$

$$r = 0.96 R_0 = 0.96 \cdot 0.1 = 0.096 \quad [189]$$

Die Zahl der Schaufeln wird auf 12 festgesetzt.

$$E = M \phi \gamma = 0.0333 \cdot 3 \cdot 1000 = 100 \text{ Kil.-Meter}$$

$$= 1.33 \text{ Pferdekkräfte} \quad [190]$$

Die nach diesen Resultaten konstruirte saugende Centrifugapumpe ist in Figur 63 und 66 dargestellt. Dieselbe hat eine vertikale Spindel, und der offene Auslaufraum wird von zwei horizontalen Bretterwänden a und b gebildet, deren Abstand der Breite des Flügelrades gleich gehalten ist. Aus diesem Auslaufraume ergießt sich das Wasser in den obern Behälter, in dessen Niveau ersterer angebracht ist. Da beim Anlassen der Pumpe das Saugrohr und der Flügelraum stets mit Wasser angefüllt sein muß, so ist die untere Mündung des Saugrohres mittelst eines nach oben sich öffnenden Ventils c geschlossen, welches das Durchfallen des Wassers verhindert.

Da man die Anwendung vertikaler Spindeln gerne vermeidet, da ferner wegen des weiten Auslaufraumes die saugende Centrifugapumpe minder compendiös ausfällt, so wird man in den meisten Fällen besser thun, die gegebene Aufgabe mittelst einer drückend wirkenden

Centrifugalpumpe zu lösen. In deren Konstruktion ist noch die Berechnung nachstehender Größen erforderlich:

$$J_2 = \frac{M}{1 R_2 \sqrt{\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 + 0.011 n^2 R_2^2}} = \frac{0.0333}{1 \cdot 0.1 \sqrt{\left(\frac{0.01}{0.25}\right)^2 + 0.011 \cdot 207^2 \cdot 0.25^2}}$$

$$= 0.12 \dots \dots \dots [186]$$

$$A_2 = M = 0.0333 \dots \dots \dots [187]$$

Macht man den äußern Querschnitt des Auslaufhalses quadratisch, so ist die Seite dieses Quadrats:

$$J_2 = \sqrt{A_2} = \sqrt{0.0333} = 0.18.$$

Die, nach diesen Resultaten konstruirte, drückend wirkende Centrifugalpumpe ist in Figur 67 und 68 dargestellt. Das Gehäuse der Pumpe bildet die eine Wand eines oben offenen Kastens, dessen andere Wände aus Pfosten zusammengesetzt sind, bis auf die, dem Gehäuse gegenüberliegende Wand d, welche aus einer gußeisernen Platte besteht. In diesem Kasten befindet sich die horizontale Spindel des Flügelrades sammt der Treibrolle; das eine Spindel-Lager ist an das Gehäuse der Pumpe, das andere an die gegenüberliegende Wand d angegossen. Um den Schwerpunkt des Apparates gegen die Achse desselben zu verlegen, ist der Auslaufhals nach der Peripherie des Mantels etwas gedreht, so daß seine Mündung f über die Achse fällt.

Die Saugöffnung ist an einer abgesonderten Scheibe s angegossen, welche sich vom Gehäuse abnehmen läßt, und einen freien Zutritt zum Flügelrade gestattet.

Der Kasten, welcher die ganze Centrifugalpumpe einschließt, wird nun auf den Boden des Bassins, aus welchem das Wasser in einen höhern Horizont geschafft werden soll, gestellt, nöthigenfalls daran befestigt, und sodann der Treibriemen auf die Riemenscheibe aufgelegt. Da es daran liegt, daß in das Innere des Kastens kein Wasser eindringt, so müssen nicht bloß dessen sämtliche fünf Wände wasserdicht schließen, sondern es darf auch das Gehäuse um die Spindel herum kein Wasser entweichen lassen, was durch eine dort angebrachte Stopfbüchse m erreicht wird.

§. 62.

Resultate der mit einer Centrifugalpumpe abgeführten Versuche. Erfahrungskoeffizienten.

Mit der zuletzt beschriebenen drückend wirkenden Centrifugalpumpe wurden gleichfalls beim k. k. Gußwerke nächst Mariageß zahlreiche Versuche abgeführt, deren Resultate in drei Gruppen geordnet 1 der nachstehenden Tabelle zu entnehmen sind.

A. Zusammenstellung
 der mit der drückend wirkenden Centrifugalpumpe
 www.abgeführten Versuche.

Versuchs-	Umgänge in einer Minute n	L e i s t u n g			Betriebs-Arbeit E		Wirkungs- grad $\frac{e}{E}$
		Förder- höhe h	Wasser- menge in 1 Sec. M	Arbeit e			
Nro.	Zahl	Meter	Kubik- Meter	Kil.- Meter	Kil.- Meter	Pferde- kräfte	Zahl
a) Bei der ursprünglichen Einrichtung.							
1	230	2·76	.	.	103	1·4	.
2	235	2·84	.	.	99	1·3	.
3	240	2·84	0·0195	55	159	2·1	0·35
4	250	2·84	0·0294	83	202	2·6	0·41
5	255	2·84	0·0294	83	192	2·5	0·43
6	260	2·84	0·0310	88	213	2·8	0·41
7	265	2·84	0·0360	102	237	3·2	0·43
8	270	2·84	0·0387	109	278	3·7	0·39
9	280	2·84	0·0387	110	301	4·0	0·36
10	285	2·84	0·0422	119	344	4·6	0·34
11	290	2·84	0·0429	122	351	4·7	0·35
12	290	2·84	0·0465	132	386	5·1	0·34
13	295	2·84	0·0422	119	433	5·8	0·27
14	300	2·84	0·0457	139	440	5·9	0·31
15	320	2·84	0·0527	150	475	6·3	0·32
b) Bei Verkleinerung der Saugöffnung auf den halben Querschnitt.							
16	235	2·66	.	.	70	0·9	.
17	240	2·84	0·0129	37	98	1·3	0·37
18	255	2·87	0·0287	82	176	2·3	0·48
19	260	2·87	0·0320	92	189	2·5	0·48
20	270	2·87	0·0353	101	214	2·8	0·47
21	275	2·87	0·0382	110	244	3·2	0·44
22	280	2·84	0·0382	109	289	3·8	0·38
23	285	2·84	0·0435	124	348	4·6	0·35
24	300	2·84	0·0465	132	462	6·1	0·28
c) Bei Verkleinerung der Saugöffnung auf ein Viertel Querschnitt.							
25	245	2·86	0·0232	66	282	2·4	0·36
26	255	2·88	0·0279	80	245	3·2	0·32
27	265	2·87	0·0313	90	270	3·6	0·33
28	285	2·84	0·0392	111	365	5·1	0·29

Bei allen diesen Versuchen wurde der Aufwand an Betriebskraft mittelst des in Figur 44 und 45 abgebildeten Einschaltungs-Dynamometers ermittelt, die gehobene Wassermenge aber in einem

großen Bretterlasten von 2.79 Kubik-Meter Rauminhalt durch dessen Füllung in einer nach Sekunden erhobenen Zeit bestimmt.

Unter Förderhöhe ist der jedesmal gemessene vertikale Abstand zwischen dem oberen und unteren Wasserspiegel zu verstehen. Die wirklich gemessenen Förderhöhen weichen nur wenig von der der Berechnung zu Grunde gelegten Höhe $h = 3^m$ ab. Der untere Wasserspiegel wurde stets ungefähr 0.1 über der Saugöffnung gehalten.

Die erste Gruppe bezieht sich auf die Centrifugalpumpe in ihrer der vorgehenden Berechnung und Beschreibung genau entsprechenden Einrichtung.

Bei der zweiten Gruppe wurde lediglich die Saugöffnung durch einen ringsförmigen hölzernen Pfropf auf die Hälfte ihres ursprünglichen Querschnittes oder 71% ihres früheren Durchmessers verkleinert, um die scharfe Wendung der Wassertheilchen bei ihrem Eintritt in den Flügelraum zu vermeiden. Der Pfropf war daher an seiner innern Kante abgerundet.

Bei der dritten Gruppe wurde die Saugöffnung auf dieselbe Art bis auf den vierten Theil ihres ursprünglichen Querschnittes oder die Hälfte ihres früheren Durchmessers reduziert.

Aus den Versuchsergebnissen ergeben sich nachstehende Folgerungen:

1. Bei der ursprünglichen Einrichtung ergab sich der höchste Wirkungsgrad mit 43%; derselbe findet ungefähr bei 260 Umgängen in einer Minute und bei 0.030 Kubik-Meter Wasserlieferung in einer Sekunde Statt. Da nun die Pumpe für eine Wasserlieferung von

0.0333 Kubik-Meter in einer Sekunde

berechnet ist, so sieht man, daß dieselbe gerade bei der normalen Wasserlieferung am besten arbeitet, daß jedoch die theoretische Zahl der Umgänge von 207 auf 255, also nahe um 25% erhöht werden müsse, um die verlangte Leistung zu erzielen.

2. Sowohl unter- als oberhalb der normalen Wasserlieferung nimmt der Wirkungsgrad ab, und zwar ist die Abnahme sehr auffallend, wenn die Wasserlieferung unter der normalen sich befindet. Etwa 30 Umgänge in der Minute weniger, als bei welchen der höchste Nugeffekt erreicht wird, drücken bereits den Nugeffekt auf 0 herab, indem bei 230 bis 235 Umgängen das Wasser nur bis nahe an das höchste Niveau steigt, und daselbst verbleibt, ohne zum Ausfluß zu gelangen. Bei Zunahme der Wasserlieferung über die normale nimmt der Nugeffekt langsamer ab.

3. Durch die Verengung der Saugöffnung auf die Hälfte ihres ursprünglichen Querschnittes wird eine Steigerung des Nugeffektes um nahe 5% erzielt, so daß der höchste Wirkungsgrad 48% aus-

macht. Derselbe findet gleichfalls bei der normalen Wasserlieferung und bei einer Umgangszeit statt, welche die theoretische um 25% übertrifft. Aus dieser Steigerung des Nutzeffektes geht hervor, daß die schnelle Wendung der Wasserteilechen um den innern Rand der Saugöffnung nicht ohne eine nachtheilige Wirkung auf den Nutzeffekt sei, und daß eine passende Abrundung der betreffenden Kante letzteren etwas erhöhe.

4. Eine weitere Verengung der Saugöffnung bis auf ein Viertel ihres ursprünglichen Querschnittes wirkt bereits nachtheilig auf den Wirkungsgrad, indem derselbe höchstens den Werth von 36% erreicht.

Eine andere Reihe von Versuchen wurde mit derselben Pumpe bei verminderter Förderhöhe abgeführt; die nachstehende Tabelle enthält die Resultate nach denselben drei Gruppen wie Oben geordnet.

B. Zusammenstellung

der mit der drückend wirkenden Centrifugalpumpe bei verminderter Förderhöhe abgeführten Versuche.

Versuchs-	Umgänge in einer Minute n	Leistung			Betriebs-Arbeit E		Wirkungs- grad $\frac{e}{E}$
		Förder- höhe h	Wasser- menge in 1 Sec. M	Arbeit e			
Nro.	Zahl	Meter	Kubik- Meter	Kil.- Meter	Kil.- Meter	Pferde- kräfte	Zahl
a) Ganz offene Saugöffnung.							
1	200	1.89	0.0114	22	68	0.9	0.32
2	220	1.89	0.0271	51	150	2.0	0.31
3	245	1.89	0.0372	71	254	3.4	0.28
4	260	1.89	0.0416	79	294	3.9	0.27
5	275	1.89	0.0465	88	358	4.7	0.24
6	285	1.89	0.0483	92	376	5.0	0.24
7	290	1.89	0.0498	95	413	5.5	0.23
b) Bei Verkleinerung der Saugöffnung auf die Hälfte.							
8	200	1.89	0.0128	24	73	1.0	0.33
9	230	1.89	0.0320	61	188	2.5	0.32
10	260	1.89	0.0410	78	303	4.0	0.26
11	275	1.89	0.0466	88	368	4.9	0.24
12	285	1.89	0.0507	96	443	5.9	0.22
c) Bei Verkleinerung der Saugöffnung auf ein Viertel.							
13	200	1.84	0.0274	52	66	0.9	0.30
14	230	1.89	0.0274	52	175	2.3	0.30
15	275	1.89	0.0423	80	347	4.6	0.23
16	285	1.89	0.0457	87	398	5.3	0.22

Man entnimmt daraus, daß der Wirkungsgrad der Centrifugalpumpe sich vermindert, wenn man dieselbe nöthigt, unter andern Umständen zu arbeiten, als für welche sie berechnet ist. Der höchste Wirkungsgrad erreichte nämlich bei diesen Versuchen nur den Werth von 0.33, und derselbe bleibt bei den beiden ersten Versuchsgruppen nahe gleich; die zu starke Verkleinerung der Saugöffnung wirkt jedoch auch hier nachtheilig auf den Nutzeffekt.

Im Uebrigen hat sich die obbeschriebene Konstruktion der Centrifugalpumpe bei den Versuchen als durchaus zweckentsprechend bewährt.

Wiewohl der Wirkungsgrad der Centrifugalpumpe gegen jenen des Ventilators sich bedeutend günstiger gestaltet, so ist derselbe dennoch nicht hoch genug. Die Ursache liegt hier gleichfalls in dem Umstande, daß das Wasser mit einer zu großen Geschwindigkeit zwischen den Flügeln und insbesondere in dem Gehäuse sich bewegen muß, und so in Folge der stattfindenden Reibung des Wassers an den Seitenwänden einen bedeutenden Theil seiner Wirkungsgröße verliert. Eine theilweise Herabsetzung dieses Verlustes ließe sich noch dadurch erzielen, daß man den gebogenen Auslaufhals schon von seinem Ursprunge an gefangen sich erweitern läßt, statt ihn in gleicher Weite bis zur Erreichung der vertikalen Richtung fortzuführen. Dagegen liefert die Erscheinung, daß die Centrifugalpumpe gerade unter jenen Verhältnissen am besten arbeitet, für welche sie berechnet wurde, einen sprechenden Beweis für die Richtigkeit der aufgestellten und der Berechnung zu Grunde gelegten Theorie.

Nachtrag zu §. 59.

Resultate der neuesten mit dem Hochdruck-Ventilator
abgeführten Versuche.

Noch vor Beendigung des Druckes der vorliegenden Abhandlung hatte ich Gelegenheit, mit dem §. 55 berechneten und §. 56 beschriebenen Hochdruck-Ventilator einige Versuche nachträglich abzuführen. Die Konstruktion desselben wurde nämlich zu diesem Behufe im Sinne der §. 59 gemachten Bemerkung Nr. 1 dahin abgeändert, daß man statt des ganz aus Gußeisen bestehenden Flügelrades ein neues in Anwendung brachte, bei welchem übereinstimmend mit der §. 59 gegebenen Beschreibung bloß die volle Scheibe aus Gußeisen bestand

und abgedreht war, während die Flügel und die andere Scheibe aus mittelfestem Blech hergestellt wurden. Die Resultate der abgeführten Versuche enthält nachstehende Tabelle:

www.libtool.com.cn

Versuchs- Nr.	L e i s t u n g					Umgänge in 1 Minute n	Verhältnis $\frac{n^2}{H_2}$	Betriebs- Arbeit E	Wirkungs- grad $\frac{E}{E_1}$	
	Effektive Preßung		Windmenge in einer Minute	Ruh- effekt e						
	Wasser- säule H_2	Quecksil- bersäule								
Nr.	Meter	Wiener Linien	Kub.- Meter	Kub.- Fuß	Kil.- Meter	Zahl	Kil.- tionen	Kil.- Meter	Pfer- de- kräfte	Zahl
Beim Blasen durch 2 Düsen von 0 ^m 078 (3 Br. Zoll) Durchmesser.										
1	0.328	11.0	34.8	1101	190	800	1.95	604	8.0	0.31
2	0.410	13.7	39.0	1234	267	900	1.97	811	10.8	0.32
3	0.520	17.5	43.9	1389	382	1000	1.92	1229	16.4	0.31
4	0.630	21.2	48.2	1525	505	1100	1.92	1622	21.6	0.31
5	0.740	24.8	52.3	1655	645	1200	1.95	2088	27.8	0.31
6	0.750	25.2	52.7	1668	658	1210	1.95	2137	28.5	0.31
Beim Blasen durch 2 Düsen von 0 ^m 065 (2½ Br. Zoll) Durchmesser.										
7	0.390	13.1	26.3	833	170	800	1.64	491	6.6	0.34
8	0.480	16.0	29.2	924	233	900	1.69	737	9.8	0.32
9	0.590	19.8	32.3	1022	318	1000	1.69	1050	14.0	0.30
10	0.700	23.5	35.4	1170	413	1100	1.73	1408	18.8	0.29
11	0.830	27.9	38.4	1215	531	1180	1.68	1842	24.6	0.29

Man ersieht aus derselben:

1) Daß bei Anwendung zweier dreizölliger Düsen mit 1210 Umdrehungen bereits eine effektive Manometerhöhe $H_2 = 0^m75$ erreicht wurde, welche der verlangten $H_2 = 0^m80$ äußerst nahe liegt, und daß das konstante Verhältniß [169] zwischen dem Quadrate der Umgangszahl und der effektiven Manometerhöhe richtiger

$$[169.] \quad \frac{n^2}{H_2} = 1950000$$

gesetzt werden sollte, wornach

$$n^2 = 1950000 H_2 \quad \text{und}$$

$$n = 1396 \sqrt{H_2}$$

sich ergibt. Für $H_2 = 0.8$ erhält man

$$n = 1396 \sqrt{0.80} = 1247.$$

Es muß also die Zahl der Umgänge statt 944 in der Ausführung auf 1247 gesteigert werden, um die der Aufgabe zu Grunde gelegte Preßung $H_2 = 0^m8$ zu erhalten. Man hat demnach

$$n' = \frac{1247}{944} n = 1.32 n,$$

d. h. die praktische Zahl n' der Umgänge ist um 32% größer als die theoretische Zahl n .

2) Beim Blasen durch zwei Düsen von $2\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser wurde die verlangte Preßung $H_2 = 0.80$ mit 1180 Umgängen bereits überreicht, indem sie dabei schon 0.83 betrug.

3) Der Wirkungsgrad stellte sich bei der normalen Düsenweite auf 0.31 , nahm also etwas zu, und behauptete sich auf dieser Höhe immerfort von 800 bis 1210 Umgängen. Auch bei Verengung der Düsen steht der Ruckeffekt auf einer befriedigenden Höhe. Als wichtig muß die bei diesen Versuchen beobachtete Erscheinung bezeichnet werden, daß selbst bei der größten Zahl der Umgänge die Erschütterungen sehr gering waren. Die Ursache liegt offenbar in dem Umstände, daß bei dem neuen Baue des Flügelrades der Schwerpunkt genau in die Umdrehungsachse fallen mußte, was bei dem ganz aus Gußeisen angefertigten Flügelrade wegen der ungleichen Vertheilung der Massen nicht gelungen ist. Das Summen war jedoch bedeutend, und nahm mit der Zahl der Umgänge zu.

4) Als eine neue Beobachtung wird angeführt, daß sich die Luft beim Durchgange durch den Ventilator etwas erwärmt. Die Zunahme der Temperatur betrug beim achten Versuche 5°C. und stieg allmählig, bis sie beim elften Versuche 10°C. erreichte.



III.

A n h a n g.

Literatur der Centrifugal-Ventilatoren und Centrifugalpumpen.

www.libtool.com.cn

§. 63.

Die Theorie der Centrifugal-Ventilatoren betreffend.

Ueber die Theorie der Ventilatoren schweigen alle Lehrbücher der Mechanik, und es sind mir nur nachstehende Abhandlungen darüber bekannt:

1. *Traité de l'aréage des mines*, von M. Ch. Combes.

Diese weitläufige Abhandlung über die Ventilation der Kohlengruben erscheint in den *Annales des mines*, Tom. XV von 1839, und Tom. XVIII von 1840 veröffentlicht, und enthält die ersten Versuche zu einer Theorie des Centrifugal-Ventilators. Combes legt ein besonderes Gewicht auf zurückgekrümmte Flügel, welche an der äußeren Peripherie beinahe tangential verlaufen.

2. *Recherches théoriques et expérimentales sur les machines destinées à l'aréage*, par M. L. Träsenster, in *Annales des travaux publics de Belgique*. T. VIII von 1845.

Der §. 40 bis 49 dieser Abhandlung bezieht sich auf saugende Centrifugal-Ventilatoren, die allein den Gegenstand dieses Aufsatzes bilden. Träsenster legt seiner Theorie die Betrachtung eines mit Wasser gefüllten cylindrischen Gefäßes mit vertikaler Achse zu Grunde, welches an seiner Peripherie mit Ausflußöffnungen versehen ist, und in Rotation versetzt gedacht wird. Diese Theorie nimmt auch Ponson in sein Werk: *Traité de l'exploitation des mines de houille*, 1854, Bd. 2, Seite 142 unverändert auf.

3. G. A. Hirn, *sur la théorie mathématique des ventilateurs*, in dem *Bulletin de la société industrielle de Mulhouse* 1847, Nr. 99 et 100.

Diese Arbeit schließt sich zum Theil an die Erfahrungen des Herrn Dollfuß an, und wurde durch dessen Versuche hervorgerufen.

4. F. Redtenbacher, *Theorie und Bau der Turbinen und Ventilatoren*.

In dieser Abhandlung wird die Theorie der Ventilatoren bloß im Anhange mit der Beschränkung behandelt, die Bedingungen ausfindig zu machen, bei deren Erfüllung die Luft ohne Stoß in das Rad eintritt.

5. *Mémoire sur le calcul de l'effet util et la construction du ventilateur a force centrifuge*, par M. H. Résal, ingénieur des mines, in *Annales des mines* 1854, T. V, pag. 456.

Eine auszugswürdige Uebersetzung dieses Aufsatzes findet man im polytechnischen Centralblatt 1855, Seite 326, so wie in Förster's allgemeiner Bauzeitung 1856, S. 56.

§. 64.

Beschreibungen blasender Centrifugal-Ventilatoren und damit abgeführter Versuche.

Das Windradgebläse von Cudds, Barker und Comp. in Rouen ist im polytechnischen Centralblatt 1836, Seite 1083 beschrieben und abgebildet.

Nabe und Arme des Flügelrades sind von Gußeisen; an letztere sind die Flügel, sechs an der Zahl, festgeschraubt. Die Flügel sind quadratisch, eben, etwas zurückgeneigt, und bewegen sich so nahe als möglich anschließend in einem cylindrischen Gehäuse.

In diesem Aufsatze findet sich die historische Notiz, daß das Windradgebläse zu Feuerungen zuerst im Jahre 1728 in Frankreich vom Mechaniker Leral angewendet worden sei. Ebenso habe man dasselbe zuerst 1728 als Maschine zur Bewirkung des Luftwechsels benützt.

Saint Léger beschreibt in den *Annales des Mines* 1837, S. 89 eine Reihe von Versuchen mit einem zum Betriebe von Kupol-Ofen dienenden Ventilator, wobei insbesondere der Einfluß verschiedener Düsenmündungen und Umgangsgeschwindigkeiten auf die Windpressung beobachtet wurde. Aus seinen Versuchen folgert St. Léger:

1) daß bei konstantem Düsenquerschnitte die Ausflußmenge mit der Umgangsgeschwindigkeit, und

2) bei konstanter Umgangsgeschwindigkeit die Windmenge mit dem Querschnitte der Düsen sich gleichmäßig ändere.

Auf diese Erfahrungssätze gestützt, entwickelt St. Léger für den versuchten Ventilator eine empirische Formel zur Berechnung der Windmenge.

3) Bei gleichem Düsenquerschnitte stehen die Pressungen im geraden quadratischen Verhältnisse mit den Umgangsahlen.

4) Dagegen nimmt bei gleicher Umgangsgeschwindigkeit die Pressung in dem Maße ab, als der Düsenquerschnitt zunimmt.

Bei seinen Versuchen richtete St. Léger die Düsen einmal gegen die Gluth im Kupolofen, und hierauf in die freie Luft, und fand, daß der Ventilator im letztern Falle langsamer und schwerer umgehe, und daß die ursprüngliche Zahl von Umgängen sich wiederherstelle, wenn der Düsenquerschnitt um 19% verringert wird. Der Grund dieser Erscheinung liegt darin, daß beim Blasen in die Gluth durch das vorliegende Brennmaterial der Düsenquerschnitt sich verkleinert, und daher weniger Wind in Bewegung versetzt wird, wodurch der Kraftaufwand abnimmt.

5) Werden einige Düsen geschlossen, so ist die daran beobachtete Pressung stets größer als an der offenen Düse.

Berlins Ventilator, wie solcher in Dingler's polytechnischem Journal 1838, Band 70, Seite 430 beschrieben und durch eine Skizze erläutert ist, besteht aus einem Flügelrade, welches konzentrisch von einem Mantel umgeben ist, der sich in der Richtung der Achse nach einer Seite allmähig bis auf den Querschnitt der Windleitung zusammenzieht.

Schubert beschreibt im Bergwerksfreund 1839, Band 1, Seite 526 einen zum Betriebe von 30 Schmiedefeuern dienenden hölzernen Ventilator.

Im Bergwerksfreund 1841, Band 3, Seite 362 findet sich eine Beschreibung von einem zum Betriebe von einem Kupolofen bei Koblenz verwendeten Ventilator.

In Flachat's *Traité de la fabrication du fer et de la fonte* 1842, Bd. 1, Seite 358 sind die Versuche St. Léger's aufgenommen.

Die Versuche des französischen Ingenieurs M. Cadiat führt Armengaud aîné in seinem Werke: *Publication industrielle de machines, outils etc.* von 1842 an. Bei diesen Versuchen wurde insbesondere der Einfluß beobachtet, den der größere oder geringere Anschluß der Flügel an ein konzentrisches Gehäuse auf die Leistung des Ventilators ausübt.

Aus seinen Erfahrungen zieht Cadiat folgende Schlüsse:

1) Der Anschluß des Flügelrades an den Mantel ist nicht nothwendig; letzterer kann das Flügelrad in einem beliebigen Abstände konzentrisch umschließen.

2) Die Wirkung wird am größten, wenn die Ausströmungsöffnung 0.40 — 0.60 der Oberfläche eines Flügels beträgt.

3) Die Wirkungen wachsen im kubischen Verhältnisse der Umgänge.

Cadiat entwickelt auf Grundlage seiner Versuche einige empirische Formeln zur Berechnung der Ventilatoren.

Die Versuche Cadiat's sind auch aufgenommen in die Berg- und Hüttenmännische Zeitung von Hartmann, Bd. 1, S. 981; von Kronauer in seinem Werke: Zeichnungen ausgeführter Maschinen und Werkzeuge, Band 2, Seite 90.

Fr. Marquardt beschreibt im Bergwerksfreund 1843, Bd. 6, S. 252 einen Ventilator, welchen er zu Michelsdorf zum Betriebe mehrerer Sensenschmiedfeuer mit 20 Düsen erbaut hat. Er führt an, daß in einer 92 Klafter langen Windleitung von 8 Zoll Durchmesser der Wind durchaus eine gleiche Spannung beibehalte, ferner daß er der erste gewesen sei, welcher in den k. k. österreichischen Staaten 1838 einen Gebläseventilator erbaut hatte.

Im *Bulletin de la société industrielle de Mulhouse* 1843, Nr. 81 et 82 findet man den Bericht des Direktors M. Emile Dollfuß, welchen er im Namen des Comité für Mechanik in der Generalversammlung des dortigen Gewerbevereins am 25. Mai 1842 erstattete, und worin er die Resultate seiner zahlreichen Versuche darstellt, welche er mit zwei Ventilatoren von 0^m4 und 0^m6 Durchmesser abgeführt hat. Diese Ventilatoren waren zu den Versuchen eigends konstruiert, und hatten die Einrichtung, daß sich alle einzelnen Größen daran leicht abändern ließen. Die Veranlassung zu diesen Versuchen gab ein Memoire, welches in Folge der im Jahre 1841 vom dortigen Gewerbeverein ausgeschriebenen Preisaufgabe über Ventilatoren diesem eingeschickt wurde. In seinem Programm motivirt der Verein die Ausschreibung ausdrücklich damit, daß die Theorie über den Ventilator eine sehr mangelhafte sei, ferner daß über den Effekt dieser Maschine noch zu wenig Erfahrungen vorliegen, und daß dieselbe noch einer mehrfachen Verbesserung fähig erscheine. Für den Verfasser der besten Abhandlung wird daher die große goldene Medaille festgesetzt, mit der Bedingung, daß die Abhandlung nicht bloß klar und deutlich und durch Versuche begründet sei, sondern daß darin auch über die besten Konstruktions-Verhältnisse und über den absoluten und relativen Effekt genaue Nachweisungen gegeben werden sollen.

Der Zweck der Dollfuß'schen Versuche war die Prüfung der in diesem Memoire aufgestellten Daten über die besten Konstruktions-Verhältnisse der Ventilatoren. Auf Grundlage der durch Dollfuß abgeführten Versuche wurde jedoch dem eingesendeten Memoire der ausgesetzte Preis nicht zuerkannt. Eine kurze Notiz über die Resultate

tate dieser Versuche wurde aufgenommen im Bergwerksfreund 1846, Bd. 10, S. 119, dann in Dingler's polytechnischem Journal 1854, Bd. 133, S. 245. www.libtool.com.cn

Dollfuß abstrahirt aus seinen Versuchen folgende Regeln für die Konstruktion von Ventilatoren:

1) Es sind zwei Saugöffnungen anzubringen, und der Durchmesser einer jeden soll 62% vom Durchmesser des Flügelrades betragen, oder es soll $R_0 = 0.62 R_2$ sein.

Eine etwas elliptische, mit der längern Achse gegen den Blasehals gerichtete Form der Saugöffnung wurde als vorthellhaft befunden.

2) Die Breite des Flügelrades soll $= 1.5 R_2$ sein, und man kann damit bis auf $0.8 R_2$ herabgehen. Die Flügel sollen sich ihrer Breite nach an die Seitenwände des Gehäuses möglichst anschließen.

3) Die Breite der Blaseöffnung ist jener des Flügelrades gleichzuhalten; die sogenannte Excentricität, d. i. der größte Abstand des Mantels von der Flügelperipherie, mithin ungefähr der Werth J_2 , soll $0.8 R_2$ betragen, die Höhe des Blasehalses aber $1.4 R_2$. Dabei schließt sich der Mantel an die obere Fläche des Blasehalses scharf an, und übergeht spiralförmig in die untere Fläche des Blasehalses.

4) Die Zahl der Flügel ist so zu wählen, daß sie an der äußern Peripherie des Flügelrades 0.21 von einander absteht.

5) Die Länge der Flügel wird auf $0.55 R_2$ festgestellt; es liegen demnach die innern Flügelanten in der Peripherie eines Kreises von $0.45 R_2$ Halbmesser, der also kleiner ist als die Saugöffnung.

6) Mit besonderer Ausführlichkeit wurden die Versuche über die zweckmäßigste Gestalt und Stellung der Flügel vorgenommen. Am besten hatten sich jene Flügel bewährt, welche an der innern Peripherie radial auslaufen, und sodann gegen die äußere Peripherie etwas konkav geformt sind, so daß sie als nach vorwärts gekrümmt bezeichnet werden können.

Uebrigens haben die Versuche gezeigt, daß die Pressungen der Luft im quadratischen Verhältnisse mit der Zahl der Umgänge zunehmen.

Mit der zunehmenden Länge einer Windleitung nimmt unter sonst gleichen Umständen die Betriebskraft ab; denn durch Verlängerung der Windleitung wird die Pressung, und daher auch die Windmenge, und mit dieser auch die Betriebskraft kleiner.

§. 65.

F o r t s e t z u n g.

Merbach führt im Bergwerksfreund 1845, Bd. 8, S. 561 einen speziellen Fall auf, in welchem statt eines Kasten-gebläses ein Ventilator zum Betriebe eines Kupolofens mit offenbarem Vortheil angewendet wurde.

In P. Tunner's Stabeisen- und Stahlbereitung 1846, Seite 177 wird der Ventilator nur für jene Fälle empfohlen, in welchen die Windpressung nicht über 8—12 Zoll Wassersäule und die Windmenge nicht unter 1000 Kubikfuß in einer Minute beträgt.

Tunner führt die Resultate einiger Versuche an, welche der k. k. Regierungsrath Burg mit einem Ventilator in Wien abgeführt hat, und wobei der Einfluß der Zahl Umgänge und des Durchmessers der Saugöffnung auf die Windpressung vorzugsweise beobachtet wurde. Auch wird ein Ventilator beschrieben, welcher in Penn's Maschinenfabrik zu Greenwich bei London zwei dreiförmige Kupolöfen mit 4½zölligen Düsen mit Wind von 5 Zoll (Wassersäule) Pressung versieht.

Haig's Verbesserungen an Ventiltrapparatzen, mitgetheilt durch Dingler's polyt. Journal 1847, Band 103, Seite 161, beziehen sich auf die Anwendung eines zweischaufeligen Flügelrades zur Erzeugung eines Luftstromes, welcher unter die geschlossenen Koste von Dampfkeffeln geleitet wird.

R. Dälen beschreibt in Kronauer's Werke: Ausgeführte Maschinen und Werkzeuge, 1847, Bd. 2, S. 89, einen von ihm konstruirten Ventilator für Schmiedefeuer. Das Flügelrad, 0^m846 im Durchmesser, hat 6 zurückgekrümmte Schaufeln, und ist mit einem spiralförmigen Mantel umschlossen. Bei 800—900 Umgängen in einer Minute zeigte das Manometer, wenn 11 Schmiedefeuer im Gange waren, 0^m10—0^m13; bei 1300 Umgängen 0^m21 Wassersäulenhöhe. Ebene und zurückgeneigte oder radial gestellte Schaufeln erfordern eine größere Betriebskraft.

Scheerer in seinem Lehrbuche der Metallurgie, 1848, Bd. 1, S. 435, unterscheidet Ventilatoren mit geraden, geknickten und gebogenen Flügeln, und gibt von den ersten und letzten Skizzen. Er anerkennt, daß es bisher keine bestimmten Vorschriften zur Konstruktion der Ventilatoren gebe, und führt die von Cadiat aufgestellten Erfahrungssätze auf.

In der Eisenbahnzeitung von 1848 findet sich auf Seite 157 die Notiz, daß man eine höhere Pressung mittelst mehrerer Ventilatoren dadurch erzielen könne, daß jeder nachfolgende den gepreßten Wind des vorhergehenden aufnimmt. Man will auf diese Weise in dem vierten Ventilator eine Pressung von $2\frac{1}{2}$ Pfunden auf $1 \square''$ herausgebracht haben.

Armengaud führt in seiner *Publication industrielle* von 1842, T. II, pag. 324 ausdrücklich an, daß Cadlat durch Anwendung mehrerer Ventilatoren hinter einander kein günstiges Resultat erzielt habe.

Die Versuche des englischen Ingenieurs Buckle über die von ihm mit Ventilatoren abgeführten Versuche finden sich in dem von Bornemann und Brückmann herausgegebenen Journal: „Der Ingenieur“ von 1848, S. 86, und im Bergwerksfreund 1849, Bd. 12, S. 50 auszugsweise zusammengestellt.

Buckle findet den größten Nugeffekt, wenn der Ventilator zwei Saugöffnungen von dem Halbmesser $R_0 = 0.40 R_2$ besitzt, empfiehlt aber $R_0 = 0.50 R_2$ anzunehmen. Ferner soll die Breite $B = 0.5 R_2$, die sogenannte Excentricität $= 0.20 R_2$ und die Höhe des Blasehalses $= 0.5 R_2$ gehalten werden. Die innere Flügelperipherie hat mit der Peripherie der Saugöffnung zusammenzufallen.

Bei ganz geschlossenen Düsenmündungen fand Buckle, daß sich die Manometerhöhen wie die Quadrate der Umgangszahlen verhalten. Zugleich ist die, der erzielten Pressung entsprechende Ausflußgeschwindigkeit gleich der Peripheriegeschwindigkeit der Flügel.

Die Länge des Windrohres ist ohne Einfluß auf die Pressung, wenn demselben die gehörige Weite gegeben wird.

Das polytechnische Centralblatt 1850, S. 1411 berichtet über einen amerikanischen Ventilator, und bringt auch eine Zeichnung darüber. Bemerkenswerth ist daran eine mit dem Windrade sich drehende Einlaufvorrichtung und ein concentrischer Mantel.

Dingler's polyt. Journal 1851, Bd. 119, S. 101, liefert eine kurze Beschreibung nebst Zeichnung von einem sogenannten amerikanischen Gebläse-Ventilator; einige Verhältnisse werden darin durch eine praktische Formel festgestellt.

Shipton's geräuschloser Gebläse-Ventilator wird in Dingler's Journal 1851, Bd. 120, S. 3 beschrieben und durch eine Zeichnung erläutert. Er ist ganz nach Buckle konstruirt, und besitzt an seinen beiden Saugöffnungen Röhrenansätze, durch welche die Luft aus der Ferne angesaugt und das Geräusch vermieden

werden soll. Auch das polytechnische Centralblatt 1851, S. 382 macht hiervon Erwähnung.

Dr. F. Mohr gibt unter der Aufschrift: „Der englische Blasebalg“ im polyt. Notizenblatt von 1852 und im polyt. Centralblatt desselben Jahres, Seite 807, eine kurze Beschreibung eines kleinen Ventilators von ungefähr 6" im Durchmesser für ein Schmiedefeuer. Die Welle des Flügelrades wird durch eine hölzerne Friktionscheibe in schnelle Bewegung versetzt.

Gwynne hat nach Dingler's polyt. Journal 1853, Bd. 138, S. 176 gleichfalls drei Ventilatoren hinter einander angewendet, um mittelst derselben den Wind allmählig zu verdichten.

F. Marquardt liefert etnige Erfahrungen über Ventilatoren mit hohem Druck und über deren Konstruktions-Verhältnisse in einem Aufsatze in Dingler's polyt. Journal von 1854, Bd. 132, S. 81. Die beiden dort beschriebenen Ventilatoren dienten wechselweise zum Betriebe eines kleinen Eisenhochofens;

ihr äußerer Durchmesser beträgt	20",
der Durchmesser der Saugöffnung	9",
die Länge der etwas zurückgebohenen vier Flügel . . .	6½",
die innere Breite des Flügelkastens	3½ und 4½".

Die Flügel machen 3000 bis 4000 Umgänge in einer Minute, wobei wegen der eigenthümlichen Konstruktion der Zapfenlager, welche mit einem kleinen Oelbehälter versehen waren, keine schädliche Abnützung der Zapfen sich ergeben hat. Lediglich die Riemen leiden bei der zu großen Umdrehungszahl bedeutend. Obwohl aus diesem etwas unklar gehaltenen Aufsatze nicht zu entnehmen ist, wie hoch die Windpressung an den Düsen beobachtet wurde, so scheint es, daß es gelungen sei, die Pressung bis auf 24 Linien Quecksilbersäule zu steigern.

Bei gleichbleibender Betriebskraft nimmt die Zahl der Umgänge in dem Maße zu, als man die Düsenmündungen verkleinert, und wird bei ganz geschlossenen Düsen am größten.

Die größte Leistung liefert der Ventilator in dem Falle, wenn der Düsenquerschnitt zur Fläche eines Flügelrades sich verhält wie 9 : 20.

Dingler's polyt. Journal von 1854, Bd. 133, S. 245, so wie das polytechnische Centralblatt desselben Jahres, S. 1092, bringen nach Armengaud's *Génie industriel*, Juli 1854, S. 1, außer einer kurzen Notiz über die Versuche von Dollfus die Zeichnung und Beschreibung zweier Ventilatoren; der eine nach Mazeline in Havre, zur Lüftung der Dampfschiffe bestimmt, ist mit

Eintauchkurven versehen, und wird unmittelbar von einer Dampfmaschine in Bewegung gesetzt, der andere nach Decoster ist lediglich wegen der Schmierbüchsen bemerkenswerth, welche an seinen beiden Lagern angebracht sind. Das Wesentliche dieser Büchsen sind dünne Scheiben, welche das Del aus der Büchse heben.

B. Kerl beschreibt das Ventilatorgebläse in seinem Handbuche der metallurgischen Hüttenkunde, 1855, Band 1, Seite 192 bloß im Allgemeinen und bemerkt, daß dasselbe besonders dort in Anwendung komme, wo man wenigstens 1000 Kubikfuß Wind, aber keine größere Pressung als höchstens 1 Zoll Quecksilber verlangt.

Förster's allgemeine Bauzeitung 1856 hat in den Aufsatz: „Ueber die Ventilation der Gebäude,“ auch Beschreibungen und Zeichnungen blasender Ventilatoren aufgenommen, und namentlich:

1. Cadia's Ventilator nebst den Resultaten seiner Versuche, S. 52.
2. Decoster's Ventilator mit Schmierbüchsen, S. 61.
3. Amerikanischer Gebläseventilator, S. 62.
4. Shtyton's geräuschloser Gebläseventilator, S. 62.
5. Patig's Centrifugalgebläse, S. 62.
6. Ducommun und Dubied's Ventilator, S. 64.

Ducommun's Ventilator war auf der Pariser Industrie-Ausstellung 1855 ausgestellt, und ist nach Armengaud's *Genie industriel* 1856, pag. 108 in Dingler's polyt. Journal 1856, Band 141, Seite 176 beschrieben und abgebildet. Die Flügel haben nicht durchaus gleiche Breite, sondern sind gegen die Peripherie zulaufend. Bei 1200 Umgängen wurden 30 Schmiedefeuer mit Wind versehen.

Golt's Ventilator für Schmiedefeuer ist im polytechnischen Centralblatt 1856, S. 519 beschrieben und abgebildet. Er hat ein, 28 Zoll im Durchmesser haltendes Flügelrad mit drei nach einwärts gekrümmten und gegen Außen in ein spitzes Dreieck verlaufenden Flügeln in einem konzentrischen Gehäuse.

Ueber Schwarzkopff's Ventilator zum Betriebe von Kupolöfen findet sich nach Romberg's Zeitschrift für Baukunst 1855, S. 244 im polytechnischen Centralblatt 1856, S. 209 eine durch Zeichnungen erläuterte Beschreibung. Das Flügelrad von 30 Zoll im Durchmesser hat 9 radiale, an der äußern Peripherie etwas zurückgekrümmte und an Breite abnehmende Schaufeln, und macht bei 2000 Umgänge in einer Minute. Das Gehäuse umgibt das Flügelrad konzentrisch, und es schließt sich an das erstere die Windleitung in der Art an, daß

ihre Achse mit der Achse des Gehäuses in einer Linie liegt. Aus dem Gehäuse tritt der Wind in die Windleitung durch ein Kettrad. Nach dem damit abgeführten Versuche beträgt die Pressung des Windes, wenn durch $5\frac{1}{2}$ Zoll weite Düsen geblasen wird, gegen 12 Zoll Wasserfäule; bei 2880 Umgängen steigt sie bis auf 21 Zoll. Der Ventilator arbeitet geräuschlos.

Lloyd's Ventilator hat nach der in Dingler's polytechnischem Journal 1856, Bd. 142, S. 258 enthaltenen Beschreibung das Eigenthümliche, daß das Flügelrad gegen die äußere Peripherie zulaufende Wände besitz, so daß der Gesamtquerschnitt der Austrittsfläche daselbst dem Gesamtquerschnitte der Eintrittsfläche an der innern Peripherie, so wie den beiden Saugöffnungen gleich kommt. Der Durchmesser des Flügelrades mißt 3 Fuß, und der Ventilator soll bei 1400 Umgängen in einer Minute zwei 7zöllige Düsen mit Wind von 16 Zoll Pressung versehen. Es wird auch bemerkt, daß dieser Ventilator geräuschlos arbeitet.

§. 66.

Beschreibung saugender Centrifugal-Ventilatoren und damit abgeführten Versuche.

Aus Sabloukoff's Abhandlung über Ventilatoren im *Annuaire du Journal des mines de Russie* 1836, S. 162, enthält Dingler's polytechnisches Journal 1841, S. 52 einen Auszug. Aus den mit einem besondern Versuchs-Ventilator von 16" im Durchmesser abgeführten Versuchen wird gefolgert: daß ein saugender Ventilator ohne Mantel besser arbeitet als mit Mantel; daß vier Flügel genügen, daß jedoch dieselben genau äquilibrirt sein müssen. Beschreibung und Zeichnung eines kleinen Grubenventilators beschließen den Aufsatz.

Combes Beschreibung eines Ventilators für Seidenzüchtereien, Krankenhäuser etc. ist nach dem *Bulletin de la société d'encouragement*, April 1838, S. 178 in Dingler's polytechnischem Journal von 1838, Bd. 69, S. 128 enthalten. Dieser Ventilator von 1^m2 im Durchmesser hat zurückgekrümmte Flügel, welche an der innern Peripherie um 45°, an der äußern um 90° vom Halbmesser abweichen, und überdies ungleich breit sind, indem sie nach Außen an Breite zunehmen. Dabei ist $R_0 = R_1 = 0.5 R_2$. Der Beschreibung dieses Ventilators schickt Combes in diesem Aufsätze eine populäre Darstellung seiner Theorie voraus.

In demselben Bande des polyt. Journals von Dingler sind die Resultate von Versuchen angeführt, welche Combes mit einem derartigen für eine Seidenzüchterei eingerichteten Ventilator abgeführt hat. www.libtool.com.cn.

Dollfuß hat auch mit saugenden Ventilatoren zahlreiche Versuche abgeführt, die gleichfalls im *Bulletin de la société industrielle de Mulhouse* 1843, Nr. 81 und 82 enthalten sind. Er hat gefunden, daß konvexe Flügel am besten entsprechen, daß aber in allen übrigen Stücken der saugende Ventilator dem blasenden gleichzuhalten sei.

Der belgische Ingenieur M. G. Glep in veröffentlicht 1844 in einem besondern „*Mémoire sur les appareils appliqués à la ventilation des mines*,“ Mons, chez E. Hoyois, die Resultate zahlreicher Versuche, die er mit saugenden Grubenventilatoren abgeführt hat.

Glep's Versuche hatten insbesondere den Zweck, den Wirkungsgrad der verschiedenen in Belgien in Anwendung stehenden Grubenventilatoren zu erheben, und letztere in dieser Beziehung mit einander zu vergleichen. Die Windmenge wurde bei den Versuchen aus der Geschwindigkeit des Windes im Saugkanal, und diese mittelst eines Combes'schen Anemometers bestimmt.

Beim Grubenventilator von Létoret mit ebenen aber zurückge-
neigten Flügeln, die zwischen zwei Mauerflächen spielten, fand Glep in den Wirkungsgrad höchstens = 20%, bei einem Zurückneigungswinkel $\alpha_2 = 20^\circ$. Dabei wurde die Betriebskraft mittelst eines Prony'schen Bremsdynamometers bestimmt.

Bei drei andern Grubenventilatoren von Combes mit stehender Welle und drei stark zurückgebogenen Flügeln ergab sich der Wirkungsgrad höchstens = 28%. Es muß jedoch bemerkt werden, daß bei letzteren Versuchen die Betriebskraft nicht mittelst des Bremsdynamometers erhoben, sondern bloß durch Anwendung von Reduktions-Koeffizienten aus den Verhältnissen der Dampfmaschine durch Rechnung bestimmt wurde.

G. Combes in seinem „Handbuche der Bergbaukunst,“ deutsch bearbeitet von Hartmann 1845, Bd. 2, S. 137, beschränkt sich auf die Beschreibung von saugenden Centrifugal-Ventilatoren mit zurückgekrümmten Schaufeln nach seinem System. Er führt darin die Resultate der mit seinem Ventilator von Glep in abgeführten Versuche in der Hauptsache an.

Nasmyth's Ventilator für Steinkohlengruben hat nach der in Dingler's polyt. Journal vom Jahre 1852, Bd. 125, S. 241,

und im polyt. Centralblatt vom Jahre 1852, S. 1415 gegebenen kurzen Beschreibung das Eigenthümliche, daß derselbe von einer Dampfmaschine unmittelbar ohne Räderwerk in Bewegung gesetzt wird, und dabei 300 bis 400 Umläufe in einer Minute verrichtet. Der Durchmesser der beiden Saugöffnungen ist gleich dem halben Durchmesser des Flügelrades gehalten, und die acht Flügel sind eben und radial.

Der belgische Ingenieur Jochems beschäftigte sich fast durch drei Jahre (1848—1851) mit Versuchen über den Rußeffect der Grubenventilatoren verschiedener Konstruktion. Die Resultate sind in den *Annales des travaux publics de Belgique*, Tom. XI von 1853 niedergelegt.

Nach ihm arbeitet ein Ventilator von Letoret mit ebenen, um 30 bis 50 Grade vom Radius zurückgeneigten Flügeln mit einem Wirkungsgrad von höchstens 30%. Der Effect der Maschine wurde jedoch dabei nicht mittelst eines Dynamometers gemessen, sondern bloß nach der Dampfspannung und den Verhältnissen der Dampfmaschine beurtheilt, was bekanntlich unverläßlich ist.

Caillon erklärte in einem Aufsatze über Fabry's Windrad, welcher aus dem *Bulletin de la société d'encouragement* 1835, S. 397 in Dingler's polyt. Journal 1853 übergegangen ist, auf Seite 343, daß die Centrifugal-Ventilatoren zur Wetterführung in den Gruben nur dort anwendbar wären, wo eine sehr geringe Luftverdünnung (von höchstens 20 Millim.) einen hinreichenden Wetterwechsel veranlaßt; eine Ansicht, welche durch die von mir abgeführten Versuche vielfach widerlegt ist.

In Ponson's *Traité de l'exploitation des mines de houille* 1854, Bd. 2, S. 142, wird nach Vorauslassung der Theorie Trafsenster's zuerst der Ventilator von Combes nebst den bezüglichlichen Versuchen von Glepín, sodann der Ventilator von Letoret sammt den Versuchsergebnissen nach Jochems beschrieben und erläutert. Ueberdies führt Ponson die Resultate einiger Versuche an, welche der belgische Ingenieur Cabany mit dem Ventilator Letoret's abgeführt, und wobei er einen Wirkungsgrad $= 0.26$ erhalten hat, ohne jedoch den Betriebseffect durch einen Dynamometer wirklich gemessen zu haben.

Förster's allgemeine Bauzeitung 1856 enthält Seite 27 einen ausführlichen Aufsatz über die Ventilation der Gebäude, worin auch Seite 51 eine Beschreibung mit Zeichnung der vorzüglichsten Ventilatoren aufgenommen ist. Namentlich werden darin aufgeführt:

1. Letoret's saugender Ventilator mit ebenen Flügeln, S. 51.
2. Combes Saugventilator mit gekrümmten Flügeln, S. 55.
3. Dollfuß Versuche mit Ventilatoren und deren Resultate, S. 57.
4. Mazeline's Lüftungsmaschine, S. 60.
5. Lloyd's Saugventilator, S. 61.

§. 67.

Centrifugalpumpen.

Der russische Bergingenieur Sabloukoff machte schon im Jahre 1836 in seiner Abhandlung über Ventilatoren, welche auszugsweise in Dingler's Journal von 1841, Bd. 81, S. 52 überging, die Mittheilung, daß er sich des Ventilators zum Heben von Flüssigkeiten bediene.

Die erste Nachricht über die Appold'sche Centrifugalpumpe bringt das polytechn. Centralblatt 1850, S. 526, und 1851, S. 1160.

Ch. C. Amos verbesserte Centrifugalpumpe ist in Dingler's polyt. Journal 1853, S. 335 beschrieben, und durch eine gute Zeichnung erläutert. Die Konstruktion ist einfach und zweckentsprechend.

Gwynne's Centrifugalpumpe findet sich im polyt. Centralblatt 1851, S. 1156, und 1855, S. 1365 beschrieben und abgebildet. Das Flügelrad hat radiale, an der äußern Peripherie etwas zurückgekrümmte Schaufeln. Der Mantel schließt sich spiralförmig an die Flügelperipherie an.

Gwynne bringt nach dem polyt. Centralblatt 1852, Bd. 1, S. 340 mehrere Centrifugalpumpen übereinander an einer stehenden Welle an, um mittelst eines solchen Systems Wasser in Schächten auf größere Höhen zu heben. Die nähere Beschreibung und Zeichnung einer solchen Centrifugalpumpe findet sich in Dingler's polyt. Journal von 1853, Bd. 128, Seite 176 nach Armingaud's *Génie industriel*, März 1853, S. 113, Bd. 138, S. 255.

Die von der Jury der fünften Klasse bei der Londoner Industrie-Ausstellung 1851 abgeführten Versuche über den Nutzeffekt der verschiedenen Centrifugalpumpen sind im polytechnischen Centralblatte 1852, S. 1118 zusammenge stellt. Der höchste Wirkungsgrad wurde gefunden:

Bei der Appold'schen Centrifugalpumpe

a) mit zurückgekrümmten Schaufeln = ...	0·68,
b) mit ebenen unter 45° geneigten Schaufeln = ...	0·43,
c) mit ebenen und radialen Schaufeln = ...	0·24.

Bei der Gwynne'schen Centrifugalpumpe
mit ebenen und radialen Schaufeln = ... 0-19.

Bei der Bessmer'schen Centrifugalpumpe
mit radialen nach Außen breiteren Schaufeln = ... 0-22.

Nach einem Berichte von Rühlmann in Dingler's polytechnischem Journal 1853, Bd. 130, S. 334, hatte das Appold'sche Flügelrad mit zurückgekrümmten Schaufeln nachstehende Verhältnisse: äußerer Flügeldurchmesser 12", innerer 6"; Flügelbreite 3"; Zahl der krummen Flügel 6; Umgänge in einer Minute 800; Hubhöhe 10 Fuß; Wassermenge 2000 Gallons in einer Minute.

Die auf der Pariser Industrie-Ausstellung exponirte Appold'sche Centrifugalpumpe ist in Dingler's polyt. Journal 1855, Bd. 138 beschrieben, und durch Zeichnungen erläutert. Diese Pumpe kann das Wasser bis auf eine Höhe von 5 Metern heben.

Erbkam's Zeitschrift für Bauwesen 1855, S. 107 enthält einen auch in das polytechnische Centralblatt 1855, S. 591 übergegangenen Aufsatz von Roder über eine Centrifugal- oder Kreiselpumpe, welche von Schwarzkopff erbaut und bei den Grundbauten zur Regulirung der Elster in Anwendung gebracht wurde. Dieselbe besteht aus einem horizontalen Flügelrade mit 9 radialen, an der Peripherie etwas nach rückwärts gekrümmten und gegen Außen an Breite abnehmenden Schaufeln, die in einem konzentrischen Gehäuse sich drehen. Das an die Peripherie gelangte Wasser steigt in ein vertikales, an das Gehäuse sich anschließendes Rohr, dessen Achse mit der Achse des Ventilators zusammenfällt, und welches am Rande mit Leitkurven versehen ist. Der Antrieb wird durch eine vertikale Spindel, die bis über das Steigrohr hinausreicht, bewirkt. Das Flügelrad hat 30" im Durchmesser, macht 240 Umgänge in einer Minute, und hebt 55 Kubikfuß sandiges Wasser in einer Sekunde auf 12 Fuß Höhe. Die Peripherie-Geschwindigkeitshöhe ist um 25% größer als die Hubhöhe. Die Pumpe hat sich gut bewährt.

Seite 11, letzte Zeile, statt $a = \frac{K}{g}$	lies $a = \frac{k}{g}$.	
" 31, Zeile 4 von oben, statt	0.00054 P δ	lies 0.00054 P δ ,
" 38, " 4 " " "	A p s	A P s
" 50, " 10 " unten, "	1251	1.251
" 62, " 13 " " "	$K^2 - 1$	$k^2 = 1$
" 64, " 11 " oben, "	834	83.4
" 65, " 11 " " "	47	4.7
" 74, " 7 " unten, "	wegen	wegen (49)
" 88, " 10 " oben, "	001 U ₁ ²	0.01 U ₁ ²
" 95, " 17 " " "	II,	H ₁
" 149, " 3 " unten, "	[30]	[32]
" 160, " 11 " " "	$R = R_0$	$R_1 = R_0$
" 162, " 17 " oben, "	Einschlaufraumes	Auslaufraumes
" 170, " 9 " " "	$\frac{1}{4} m^2 U_0 \operatorname{tg} \alpha_2^2$	$\frac{1}{4} m^2 U_0^2 \operatorname{tg} \alpha_2^2$
" 172, " 14 " unten, "	$B = \frac{1}{2} \frac{R_0}{2 R_0}$	$B = \frac{1}{2} \frac{R_0^2}{2 R_0}$
" 174, " 13 " " "	$U_0^2 - U$	$U_0^2 - U^2$
" 177, " 8 " " "	$2 b c = \beta$	$- 2 b c = \beta$.
" 178, " 1 " " "	$\arccos \frac{2\alpha - \beta}{x \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}}$	$\arccos \frac{2\alpha - \beta x}{x \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}}$
" 186, " 13 " oben, "	$- M h \gamma$	M h γ
" 190, " 4 " unten, "	Z_1	Z_1 , jedoch negativ genommen.
" 192, " 17 " oben, "	$0.0000014 n^2 R_2^2$	$- 0.0000014 n^2 R_2^2$
" 217, " 1 " unten, "	1^m	$1^{\circ} m$
" 234, " 2 " oben, "	π	π^3
" 236, " 14 " unten, "	S	s
" 239, in der Tabelle sind in der Hauptrubrik „Betriebsarbeit“ die Aufschriften der beiden Unterubriden mit einander zu verwechseln.		
" 244, letzte Zeile der Colonne	H_2 , statt 6.790	lies 0.790
" 251, Zeile 4 von oben, statt	115	lies 112
" 253, " 19 " unten, "	Kil. = Meter	Kilogramme
" 258, " 3 " oben, "	$\left(\frac{0.01}{0.25}\right)^2$	$\left(\frac{0.10}{0.25}\right)^2$

www.libtool.com.cn

Fig. 1 bis Fig. 22.

Taf. I.

www.libtool.com.cn

Fig. 1 bis Fig. 22.

Taf. I.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn
Fig. 23 bis Fig. 36.

Taf. II.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn
Fig. 23 bis Fig. 36.

Taf. II.

www.libtool.com.cn

7 bis Fig. 47.



Taf. III.



www.libtool.com.cn

g. 48 bis Fig.

www.libtool.com.cn


Taf. IV.



www.libtool.com.cn

Fig. 62 bis Fig.

Taf. V.



www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.dlibnet.com.cn

www.libtoole.com.cn